



# Guide de maintenance ThinkSystem SR630



**Types de machine : 7X01 et 7X02**

## **Remarque**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et instructions de sécurité disponibles à l'adresse :

[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo associée à votre serveur, disponibles à l'adresse :

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

**Vingtième édition (Juin 2023)**

**© Copyright Lenovo 2017, 2023.**

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

# Table des matières

<b>Table des matières.</b> . . . . .	<b>i</b>	Remplacement de la grille d'aération . . . . .	77
<b>Sécurité</b> . . . . .	<b>v</b>	Retrait de la grille d'aération . . . . .	78
Liste de contrôle d'inspection de sécurité. . . . .	vi	Installation de la grille d'aération . . . . .	79
<b>Chapitre 1. Introduction.</b> . . . . .	<b>1</b>	Remplacement de taquets d'armoire . . . . .	80
Spécifications . . . . .	2	Retrait des taquets de l'armoire . . . . .	80
Contamination particulaire . . . . .	14	Installation des taquets de l'armoire . . . . .	82
Mises à jour du microprogramme . . . . .	15	Remplacement du panneau de sécurité . . . . .	84
Astuces . . . . .	19	Retrait du panneau de sécurité . . . . .	84
Conseils de sécurité . . . . .	20	Installation du panneau de sécurité . . . . .	85
Mise sous tension du nœud . . . . .	20	Remplacement d'un ventilateur système . . . . .	87
Mise hors tension du serveur . . . . .	20	Retrait d'un ventilateur système. . . . .	87
		Installation d'un ventilateur système . . . . .	89
<b>Chapitre 2. Composants serveur . . . . .</b>	<b>23</b>	Remplacement d'un module de mémoire . . . . .	90
Vue avant . . . . .	23	Retrait d'un module de mémoire . . . . .	91
Panneau d'information opérateur . . . . .	25	Règles pour l'installation d'un module de mémoire . . . . .	93
Vue arrière . . . . .	27	Installation d'un module de mémoire . . . . .	107
Voyants de la vue arrière . . . . .	33	Remplacement d'une unité remplaçable à chaud. . . . .	109
Composants de la carte mère . . . . .	35	Retrait d'une unité remplaçable à chaud . . . . .	109
Voyants de la carte mère . . . . .	37	Installation d'une unité remplaçable à chaud . . . . .	110
Cavaliers de la carte mère . . . . .	37	Remplacement d'un adaptateur LOM . . . . .	112
Cheminement interne des câbles . . . . .	39	Retrait de l'adaptateur LOM . . . . .	112
Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces . . . . .	40	Installation de l'adaptateur LOM . . . . .	113
Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces. . . . .	43	Remplacement d'une carte mezzanine . . . . .	114
Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces . . . . .	46	Retrait d'une carte mezzanine . . . . .	115
Modèles de serveur avec dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces. . . . .	50	Installation d'une carte mezzanine. . . . .	117
Modèles de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces . . . . .	59	Remplacement d'un adaptateur PCIe . . . . .	118
Liste des pièces. . . . .	65	Retrait d'un adaptateur PCIe . . . . .	118
Cordons d'alimentation . . . . .	69	Installation d'un adaptateur PCIe . . . . .	119
		Installation d'une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur avec le kit de mise à niveau GPU . . . . .	121
<b>Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel.</b> . . . . .	<b>71</b>	Remplacement du fond de panier . . . . .	122
Conseils d'installation . . . . .	71	Retrait du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces . . . . .	123
Liste de contrôle d'inspection de sécurité . . . . .	72	Installation du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces . . . . .	124
Remarques sur la fiabilité du système . . . . .	73	Retrait du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces . . . . .	125
Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension . . . . .	74	Installation du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces . . . . .	126
Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique . . . . .	74	Retrait du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces . . . . .	127
Remplacement d'un carter supérieur . . . . .	75	Installation du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces . . . . .	128
Retrait du carter supérieur . . . . .	75	Retrait du fond de panier arrière. . . . .	129
Installation du carter supérieur . . . . .	76		

Installation du fond de panier arrière . . . . .	131
Remplacement d'une pile CMOS . . . . .	132
Retrait de la pile CMOS . . . . .	133
Installation de la pile CMOS . . . . .	135
Remplacement d'un adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement) . . . . .	136
Retrait de l'adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement). . . . .	137
Installation de l'adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement). . . . .	138
Remplacement d'un bloc d'unités remplaçables à chaud arrière . . . . .	139
Retrait du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière . . . . .	140
Installation du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière . . . . .	140
Remplacement d'un adaptateur RAID . . . . .	143
Retrait de l'adaptateur RAID . . . . .	143
Installation de l'adaptateur RAID . . . . .	144
Remplacement d'un module de port série . . . . .	145
Retrait du module de port série . . . . .	146
Installation du module de port série . . . . .	147
Remplacement d'un fond de panier M.2 et d'une unité M.2 . . . . .	149
Retrait du fond de panier M.2 et de l'unité M.2 . . . . .	150
Ajustement du dispositif de retenue sur le fond de panier M.2 . . . . .	151
Installation du fond de panier M.2 et de l'unité M.2 . . . . .	152
Remplacement d'un module de supercondensateur RAID . . . . .	155
Retrait d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération . . . . .	155
Installation d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération . . . . .	156
Retrait du module de supercondensateur RAID du châssis . . . . .	157
Installation du module de supercondensateur RAID dans le châssis . . . . .	159
Remplacement d'un bloc d'E-S avant . . . . .	161
Retrait du bloc d'E-S avant . . . . .	162
Installation du bloc d'E-S avant . . . . .	162
Remplacement d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud . . . . .	163
Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud . . . . .	163
Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud . . . . .	168
Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique . . . . .	174
Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique . . . . .	174

Installation d'un processeur-dissipateur thermique . . . . .	177
Remplacement de la carte mère . . . . .	182
Retrait de la carte mère . . . . .	183
Installation de la carte mère . . . . .	185
Mettez à niveau le type de machine et le numéro de série . . . . .	186
Activation du TCM/TPM . . . . .	188
Activation de l'amorçage sécurisé UEFI. . . . .	191
Fin du remplacement des composants . . . . .	192

## **Chapitre 4. Identification des problèmes . . . . . 193**

Journaux des événements . . . . .	193
Procédures générales d'identification des problèmes . . . . .	195
Résolution des problèmes d'alimentation suspectés . . . . .	195
Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés . . . . .	196
Dépannage par symptôme . . . . .	196
Problèmes de mise sous tension et hors tension . . . . .	197
Problèmes liés à la mémoire . . . . .	198
Problèmes liés à l'unité de disque dur . . . . .	201
Problèmes liés au moniteur et à la vidéo . . . . .	203
Problèmes liés au clavier, à la souris et aux périphériques USB. . . . .	204
Problèmes liés aux dispositifs en option . . . . .	205
Problèmes liés aux unités en série . . . . .	207
Problèmes intermittents . . . . .	207
Problèmes d'alimentation . . . . .	208
Problèmes liés au réseau . . . . .	209
Problèmes observables . . . . .	209
Problèmes logiciels . . . . .	212

## **Annexe A. Démontage de matériel en vue du recyclage . . . . . 213**

Démontage de la carte mère en vue du recyclage . . . . .	213
--	-----

## **Annexe B. Service d'aide et d'assistance . . . . . 215**

Avant d'appeler . . . . .	215
Collecte des données de maintenance . . . . .	216
Contact du support . . . . .	217

## **Annexe C. Consignes . . . . . 219**

Marques . . . . .	220
Déclaration réglementaire relative aux télécommunications . . . . .	220
Déclarations de compatibilité électromagnétique. . . . .	220

---

Déclaration BSMI RoHS pour Taïwan . . . .	221
Informations de contact pour l'importation et l'exportation de Taïwan . . . . .	221

<b>Index . . . . .</b>	<b>.223</b>
------------------------	-------------



---

## Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟླེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses avec votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

### Remarques :

1. Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.
2. La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la salle de serveur.

### ATTENTION :

**Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.**

**Important :** Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
  - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
  - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.



Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

- a. Accédez à :  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
- b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuration de la commande)**.
- c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
  - Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.



---

# Chapitre 1. Introduction

Le serveur ThinkSystem™ SR630 est un serveur rack 1U conçu pour offrir une grande flexibilité et prendre en charge différents types de charges de travail dans le domaine des technologies de l'information. Équipé d'un processeur multicœurs ultra-performant, il convient parfaitement aux environnements informatiques qui demandent des processeurs extrêmement performants, une architecture d'E-S souple et une grande facilité de gestion.

Performances, facilité d'utilisation, fiabilité et possibilités d'extension ont été les objectifs principaux de la conception de ce serveur. Ces caractéristiques vous permettent de personnaliser le matériel pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui, tout en offrant des possibilités d'extension souples dans le futur.

Ce serveur bénéficie d'une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, voir : <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Pour plus d'informations sur votre garantie, voir : <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

## Identification de votre serveur

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de l'aide, les informations telles que le type de machine et le numéro de série permettent aux techniciens du support d'identifier votre serveur et de vous apporter un service plus rapide.

Le type de machine et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette d'identification sur le verrouillage d'armoire droit de la façade du serveur.




Figure 1. Emplacement de l'étiquette d'identification

## Étiquette d'accès réseau XClarity Controller

L'étiquette d'accès réseau XClarity® Controller se trouve sur le côté supérieur de l'étiquette amovible. Une fois que vous disposez du serveur, détachez l'étiquette d'accès réseau XClarity Controller et rangez-la en lieu sûr.




Figure 2. Emplacement de l'étiquette d'accès réseau XClarity Controller

### Code réponse rapide

L'étiquette de maintenance système située sur le carter supérieur fournit un code QR qui permet un accès mobile aux informations de maintenance. Scannez le code QR à l'aide d'un appareil mobile et d'une application de lecteur de code QR afin d'accéder rapidement au site Web de maintenance Lenovo de ce serveur. Ce site fournit des informations supplémentaires sur les vidéos de remplacement et d'installation de composants et du support pour les codes d'erreur du serveur.

La figure suivante présente le code QR : <https://support.lenovo.com/p/servers/sr630>



Figure 3. Code QR

---

## Spécifications

Les informations ci-après récapitulent les caractéristiques et spécifications du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Tableau 1. Spécifications du serveur

Spécification	Description
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1U</li> <li>• Hauteur : 43,0 mm (1,7 pouces)</li> <li>• Largeur :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avec taquets d’armoire : 482,0 mm (19,0 pouces)</li> <li>– Sans taquets d’armoire : 434,4 mm (17,1 pouces)</li> </ul> </li> <li>• Profondeur : 778,3 mm (30,7 pouces)</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : La profondeur est mesurée avec les taquets d’armoire et l’alimentation installés, mais sans le panneau de sécurité.</p>
Poids	Jusqu’à 19,0 kg (41,9 lb)
Processeur (selon le modèle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu’à deux processeurs évolutifs Intel® Xeon®                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conçu pour le socket Land Grid Array (LGA) 3647</li> <li>– Jusqu’à 28,0 cœurs</li> <li>– Enveloppe thermique (TDP) : jusqu’à 205 watts</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour plus d’informations sur le processeur, voir « <a href="#">Informations importantes relatives à la carte mère, au processeur et au dissipateur thermique</a> » à la page 12.</p> <p>Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, voir : <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a></p>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
Mémoire	<p>Pour la 1re génération de processeur évolutif Intel Xeon (Intel Xeon SP Gen 1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplacements : 24 emplacements de module de mémoire</li> <li>• Minimum : 8 Go</li> <li>• Maximum : <ul style="list-style-type: none"> <li>– 768 Go avec modules de mémoire enregistrés (RDIMM)</li> <li>– 1,5 To avec modules de mémoire (LRDIMM)</li> <li>– 3 To avec modules de mémoire (3DS RDIMM)</li> </ul> </li> <li>• Type (selon le modèle) : <ul style="list-style-type: none"> <li>– TruDDR4 2666, à un rang/deux rangs, RDIMM 8 Go/16 Go/32 Go</li> <li>– TruDDR4 2666, à 4 rangs, barrettes LRDIMM 64 Go</li> <li>– TruDDR4 2666, à 8 rangs, barrettes RDIMM 128 Go 3DS</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour le processeur évolutif Intel Xeon de 2ème génération (Intel Xeon SP Gen 2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplacements : 24 emplacements de module de mémoire</li> <li>• Minimum : 8 Go</li> <li>• Maximum : <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,5 To avec modules de mémoire enregistrés (RDIMM)</li> <li>– 3 To avec modules de mémoire (3DS RDIMM)</li> <li>– 6 To en utilisant DC Persistent Memory Module (DCPMM) et des barrettes RDIMM/3DS dans le mode mémoire</li> </ul> </li> <li>• Type : (selon le modèle) <ul style="list-style-type: none"> <li>– TruDDR4 2666, à un rang/deux rangs, RDIMM 16 Go/32 Go</li> <li>– TruDDR4 2933, à un rang/deux rangs, RDIMM 8 Go/16 Go/32 Go/64 Go</li> <li>– TruDDR4 2666, à 4 rangs, barrettes RDIMM 64 Go 3DS</li> <li>– TruDDR4 2933, à 4 rangs, barrettes RDIMM 128 Go 3DS</li> <li>– DC Persistent Memory Module 128 Go/256 Go/512 Go</li> </ul> </li> </ul> <p>Règles d'installation du module DCPMM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les barrettes PDCPMM ne sont pas prises en charge si une unité GPU est installée.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de fonctionnement et la capacité de mémoire totale dépendent du modèle du processeur et des paramètres UEFI.</li> <li>• L'assemblage d'unité arrière et le module DCPMM 256 Go/512 Go ne sont pas installés en même temps.</li> </ul> <p>Pour obtenir la liste des mémoires prises en charge, consultez le site Web Lenovo ServerProven : <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a>.</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Systèmes d'exploitation pris en charge et certifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server</li> <li>• VMware ESXi</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server</li> </ul> <p>Références :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : <a href="https://lenovopress.com/osig">https://lenovopress.com/osig</a>.</li> <li>• Instructions de déploiement du système d'exploitation : « Déploiement du système d'exploitation » dans le <i>Guide de configuration</i>.</li> </ul>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
Unités internes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à deux unités M.2</li> <li>• Jusqu'à quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces remplaçables à chaud</li> <li>• Jusqu'à quatre unités SAS/SATA/NVMe remplaçables à chaud 3,5 pouces</li> <li>• Jusqu'à huit unités SAS/SATA remplaçables à chaud 2,5 pouces</li> <li>• Jusqu'à dix unités SAS/SATA/NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces (les unités NVMe ne sont prises en charge que dans les baies d'unité 6 à 9)</li> <li>• Jusqu'à dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces</li> <li>• Jusqu'à deux unités SAS/SATA remplaçable à chaud 2,5 pouces à l'arrière (l'enveloppe thermique (TDP) doit être inférieure ou égale à 125 watts)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le terme Unités NVMe signifie Unités NVMe (Non-Volatile Memory express).</li> <li>- Utilisez uniquement des unités M.2 fournies par Lenovo.</li> <li>- Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces est pris en charge uniquement lorsque les exigences de configuration suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les processeurs Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L et 8280M ne sont pas installés.</li> <li>- La puissance du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 1 100 watts.</li> <li>- Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>- LE processeur graphique n'est pas installé.</li> <li>- L'adaptateur flash PCIe NVMe n'est pas installé.</li> <li>- DCPMM 256 Go/512 Go n'est pas installé.</li> </ul> </li> </ul>
Emplacements PCIe	<p>Selon le modèle de votre serveur, ce dernier prend en charge jusqu'à trois emplacements PCIe à l'arrière. Pour obtenir des informations détaillées, voir « <a href="#">Vue arrière</a> » à la page 27.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour les adaptateurs PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 port, lorsque le câble AOC et le transmetteur sont installés, la température de fonctionnement du système doit être inférieure ou égale à 30 °C ; lorsqu'un autre câble DAC est installé, la température de fonctionnement du système doit être inférieure ou égale à 35 °C.</p>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
Processeur graphique	<p>Votre serveur prend en charge les GPU suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une unité GPU active NVIDIA Quadro P2000 PCIe (pleine hauteur, longueur 3/4)</li> <li>• Une unité GPU active NVIDIA Quadro P2200 PCIe (pleine hauteur, longueur 3/4)</li> <li>• Une unité GPU active NVIDIA Quadro P4000 PCIe (pleine hauteur, pleine longueur)</li> <li>• Une unité GPU active NVIDIA Quadro RTX4000 PCIe (pleine hauteur, pleine longueur)</li> <li>• Jusqu'à deux unités GPU passives NVIDIA Tesla P4 8 Go PCIe (extra-plat)</li> <li>• Jusqu'à deux unités GPU passives NVIDIA Tesla T4 8 Go PCIe (extra-plat)</li> <li>• Jusqu'à deux GPU NVIDIA A2 16 Go PCIe Gen 4 passifs (demi-hauteur, demi-longueur)</li> <li>• Jusqu'à trois GPU actives NVIDIA Quadro P600 2 Go PCIe (extra-plat)</li> <li>• Jusqu'à trois GPU actives NVIDIA Quadro P620 PCIe (extra-plat)</li> </ul> <p><b>Emplacement de l'installation de l'unité GPU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installez l'unité P2000/P2200/P4000/RTX4000 uniquement dans l'emplacement PCIe 2 pleine hauteur.</li> <li>• Installez le premier GPU A2/P4/T4 dans l'emplacement PCIe 3 et le second GPU A2/P4/T4 dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>• Installez la première unité GPU P600 dans l'emplacement PCIe 3, la seconde unité GPU P600 dans l'emplacement PCIe 1 et la troisième unité GPU P600 dans l'emplacement PCIe 2.</li> <li>• Installez la première unité GPU P620 dans l'emplacement PCIe 3, la seconde unité GPU P620 dans l'emplacement PCIe 1 et la troisième unité GPU P620 dans l'emplacement PCIe 2.</li> </ul> <p><b>Exigences relatives à l'installation des GPU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité GPU P2000/P2200 n'est prise en charge que si les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'enveloppe thermique (TDP) du processeur est inférieure ou égale à 140 watts.</li> <li>– Aucun adaptateur RAID n'est installé dans l'emplacement d'adaptateur RAID de la carte mère. Si vous souhaitez installer un adaptateur RAID, installez-le dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>– La puissance du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 750 watts ou 1 100 watts.</li> <li>– Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>– Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>– Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> </ul> </li> <li>• L'unité GPU P4000/RTX4000 n'est prise en charge que si les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le processeur Intel Xeon 6144, 6146, 6246 ou 6252N n'est pas installé et le processeur TDP présente une tension inférieure ou égale à 165 watts.</li> <li>– Aucun adaptateur RAID n'est installé dans l'emplacement d'adaptateur RAID de la carte mère. Si vous souhaitez installer un adaptateur RAID, installez-le dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>– La puissance du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 750 watts ou 1 100 watts.</li> <li>– Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>– Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>– Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> </ul> </li> <li>• Le GPU A2/P4/T4 n'est pris en charge que si les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le processeur Intel Xeon 6144, 6146, 6246 ou 6252N n'est pas installé et le processeur TDP présente une tension inférieure ou égale à 165 watts.</li> <li>– Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> </ul> </li> </ul>



Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>- Si un GPU A2/P4/T4 est installé, la puissance du bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être de 750 watts ou 1 100 watts.</li> <li>- Si deux GPU A2/P4/T4 sont installés, la puissance du bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être de 1 100 watts.</li> <li>- Si un GPU A2/P4/T4 est installé dans l'emplacement PCIe 3, la température de fonctionnement du système doit être inférieure ou égale à 35 °C pour la prise en charge de la redondance du rotor de ventilateur.</li> <li>- Si deux GPU A2/P4/T4 sont installés, l'un dans l'emplacement PCIe 1 et l'autre dans l'emplacement PCIe 3, la température de fonctionnement du système doit être inférieure ou égale à 30 °C pour la prise en charge de la redondance du rotor de ventilateur.</li> <li>- Un GPU A2 ne peut pas être mélangé avec un GPU T4.</li> <li>• L'unité GPU P600 n'est prise en charge que si les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le processeur Intel Xeon 6144, 6146, 6246 ou 6252N n'est pas installé et le processeur TDP présente une tension inférieure ou égale à 165 watts.</li> <li>- Si une ou deux unités GPU P600 sont installées, l'alimentation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 750 ou 1 100 watts ; si trois unités GPU P600 sont installées, l'alimentation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 1 100 watts.</li> <li>- Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>- Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>- Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> </ul> </li> <li>• L'unité GPU P620 n'est prise en charge que si les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le processeur Intel Xeon 6144, 6146, 6246 ou 6252N n'est pas installé et le processeur TDP présente une tension inférieure ou égale à 165 watts.</li> <li>- Si une ou deux unités GPU P620 sont installées, l'alimentation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 750 ou 1 100 watts ; si trois unités GPU P620 sont installées, l'alimentation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud est de 1 100 watts.</li> <li>- Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>- Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>- Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> </ul> </li> </ul>
Fonctions d'entrée/sortie (E-S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau frontal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un Connecteur VGA (disponible sur certains modèles)</li> <li>- Un connecteur USB 2.0 XClarity Controller</li> <li>- Un connecteur USB 3.0</li> </ul> </li> <li>• Panneau arrière : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un connecteur VGA</li> <li>- Deux connecteurs USB 3.0</li> <li>- Un connecteur réseau XClarity Controller</li> <li>- Deux ou quatre connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)</li> <li>- Un port série (disponible sur certains modèles)</li> </ul> </li> </ul>
Adaptateurs RAID (selon le modèle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ports SATA intégrés avec prise en charge RAID logiciel (Intel VROC SATA RAID, anciennement Intel RSTe)</li> <li>• <b>Remarque</b> : VROC n'est pas encore pris en charge avec VMware ESXi.</li> <li>• Ports NVMe intégrés avec prise en charge RAID logiciel (Intel VROC NVMe RAID) <ul style="list-style-type: none"> <li>- VROC - SSD Intel uniquement (également désigné sous le nom de Intel VROC standard) : prise en charge des niveaux RAID 0, 1, 5 et 10 avec des unités NVMe Intel uniquement.</li> </ul> </li> </ul>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
	<p data-bbox="548 279 1416 331">– VROC Premium : prend en charge les niveaux RAID 0, 1, 5 et 10 avec les unités NVMe non-Intel</p> <p data-bbox="548 363 1317 390"><b>Remarque :</b> VROC n'est pas encore pris en charge avec VMware ESXi.</p> <ul data-bbox="521 394 1416 1297" style="list-style-type: none"> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 430-8e ou 430-16e qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 430-8i ou 430-16i qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 4350-8i ou 4350-16i qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 440-8i ou 440-16i qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 440-8e qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur HBA SAS/SATA 440-16e qui prend en charge le mode JBOD mais ne prend pas en charge RAID</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 530-16i 2 G prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1 et 10</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 5350-8i prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5 et 10</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 530-8i prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 10 et 50</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 540-8i prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1 et 10</li> <li>• Un cache RAID SAS/SATA 730-8i 1G prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 10 et 50 (pour la Chine continentale uniquement)</li> <li>• Un cache RAID SAS/SATA 730-8i 2 Go prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 930-8e prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60</li> <li>• Un adaptateur SAS/SATA 930-8i ou 930-16i prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60</li> <li>• Un adaptateur RAID SAS/SATA 9350-8i 2 Go ou 9350-16i 4 Go prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60</li> <li>• Un adaptateur SAS/SATA 940-8i ou 940-16i prenant en charge le mode JBOD et les niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et 60</li> </ul> <p data-bbox="516 1329 672 1356"><b>Remarques :</b></p> <ul data-bbox="521 1360 1416 1892" style="list-style-type: none"> <li>• Les adaptateurs RAID 730-8i 2GB SAS/SATA, RAID 930-8i SAS/SATA, RAID 930-16i SAS/SATA, et RAID 930-8e SAS/SATA ne peuvent pas être mélangés.</li> <li>• Si un adaptateur SAS/SATA RAID 730-8i 1 Go/2 Go Cache est installé, il est impossible d'installer un disque SSD SAS 24 Gbit/s Lecture intensive /Utilisation mixte ThinkSystem 2.5" PM1653/PM1655.</li> <li>• Un module de supercondensateur RAID doit être installé si un adaptateur RAID SAS/SATA 2 Go 730-8i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8e 4 Go, 940-8i, 940-16i, 9350-8i ou 9350-16i est installé.</li> <li>• L'adaptateur HBA 440-8i/440-16i SAS/SATA et l'adaptateur HBA 430-8i/430-16i SAS/SATA ne peuvent pas être utilisés ensemble.</li> <li>• Les adaptateurs SAS/SATA RAID/HBA 440-8i, 440-16i, 540-8i, 940-8i, 940-16i, 5350-8i, 9350-8i ou 9350-16i ne peuvent pas être installés dans l'emplacement d'adaptateur RAID interne.</li> <li>• L'adaptateur SAS/SATA HBA 540-16i peut uniquement être installé dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>• Les adaptateurs SAS/SATA 4 Go 440-8e, 440-16e ou 940-8e peuvent être pris en charge lorsque les conditions de configuration suivantes sont réunies : <ul data-bbox="548 1843 1360 1892" style="list-style-type: none"> <li>– Peut uniquement être installé dans les emplacements PCIe 2 et 1 pour les modèles de serveur dotés d'un processeur.</li> </ul> </li> </ul>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peut uniquement être installé dans les emplacements PCIe 2, 3 et 1 pour les modèles de serveur dotés de deux processeurs.</li> <li>• Les adaptateurs SAS/SATA RAID 4350-8i, 4350-16i, 9350-8i ou 9350-16i peuvent être pris en charge lorsque les conditions de configuration suivantes sont réunies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peut uniquement être installé dans les emplacements PCIe 1, 2 et 3.</li> <li>- Mélange impossible avec les adaptateurs SAS/SATA RAID/HBA 430-8i, 430-16i, 440-8i, 440-16i, 530-8i, 730-8i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8i ou 940-16i.</li> </ul> </li> <li>• L'adaptateur SAS/SATA RAID 5350-8i peut être pris en charge lorsque les conditions de configuration suivantes sont réunies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peut uniquement être installé dans un emplacement PCIe 1.</li> <li>- Mélange impossible avec les adaptateurs SAS/SATA RAID/HBA 430-8i, 430-16i, 440-8i, 440-16i, 530-8i, 730-8i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8i ou 940-16i.</li> </ul> </li> <li>• L'adaptateur SAS/SATA RAID 940-8i ou 940-16i peut être pris en charge lorsque les conditions de configuration suivantes sont réunies :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un seul adaptateur RAID 940 est pris en charge.</li> <li>- Peut uniquement être installé dans un emplacement PCIe 1.</li> <li>- Un module de supercondensateur RAID doit être installé.</li> <li>- Aucun HDD arrière</li> <li>- Impossible de l'utiliser avec un adaptateur SAS/SATA 930-8i ou 930-16i.</li> <li>- Utilisable avec un adaptateur HBA SAS/SATA 440-8i ou 440-16i.</li> </ul> </li> </ul>
Ventilateurs système	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un processeur : cinq ventilateurs remplaçables à chaud à double rotor (comprenant un rotor de ventilateur redondant)</li> <li>• Deux processeurs : sept ventilateurs remplaçables à chaud à double rotor (comprenant un rotor de ventilateur redondant)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le système est mis hors tension, mais qu'il est encore branché en CA, il est possible que les ventilateurs 1 et 2 continuent de tourner à une vitesse nettement inférieure. Cette conception système sert à assurer le refroidissement approprié.</li> <li>• Pour les modèles de serveur équipés de processeurs Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L et 8280M, la redondance du rotor du ventilateur n'est pas prise en charge. Si un rotor de ventilateur tombe en panne, les performances du serveur sont dégradées.</li> <li>• Si votre serveur est équipé d'un seul processeur, cinq ventilateurs système (ventilateur 1 à 5) suffisent pour fournir le refroidissement approprié. Néanmoins, vous devez installer des obturateurs de ventilateur dans les emplacements des ventilateurs 6 et 7 afin d'assurer une circulation d'air correcte.</li> <li>• Lorsqu'un module DCPMM 256 Go/512 Go est installé et que la température ambiante est de plus de 30 °C, la redondance du rotor de ventilateur n'est pas prise en charge.</li> </ul>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
Blocs d'alimentation	<p><b>ATTENTION :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'alimentation en courant continu de 240 V (plage d'entrée : 180 à 300 V en courant continu) est prise en charge en Chine continentale <b>UNIQUEMENT</b>.</li> <li>2. Les blocs d'alimentation de 240 V en courant continu ne sont pas remplaçables à chaud. Pour retirer le cordon d'alimentation, assurez-vous de mettre le serveur hors tension ou de déconnecter les sources d'alimentation en courant continu sur le panneau du disjoncteur.</li> <li>3. Pour que les produits ThinkSystem soient exempts d'erreur dans un environnement électrique en courant continu ou en courant alternatif, un système de mise à la terre TN-S conforme à la norme 60364-1 IEC 2005 doit être présent ou installé.</li> </ol> <p>Un ou deux blocs d'alimentation de secours remplaçables à chaud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc d'alimentation en courant alternatif 550 watts 80 PLUS Platinum</li> <li>• Bloc d'alimentation en courant alternatif 750 watts 80 PLUS Platinum</li> <li>• Bloc d'alimentation en courant alternatif 750 watts 80 PLUS Titanium</li> <li>• Bloc d'alimentation en courant alternatif 1 100 watts 80 PLUS Platinum</li> </ul>
Configuration minimale pour le débogage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un processeur dans le connecteur de processeur 1</li> <li>• Un module de mémoire dans l'emplacement 5</li> <li>• Un bloc d'alimentation</li> <li>• Un disque dur ou une unité M.2 (si le système d'exploitation est nécessaire pour le débogage)</li> <li>• Cinq ventilateurs système (ventilateur 1 à 5)</li> </ul>
Émissions acoustiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau sonore, système inactif <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4,9 bels, minimum</li> <li>– 5,0 bels, normal</li> <li>– 5,8 bels, maximum</li> </ul> </li> <li>• Niveau sonore, système actif <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,3 bels, minimum</li> <li>– 6,1 bels, normal</li> <li>– 6,2 bels, maximum</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces niveaux sonores ont été mesurés en environnements acoustiques contrôlés conformément aux procédures ISO 7779 et reportés conformément à la norme ISO 9296.</li> <li>• Les niveaux sonores déclarés sont basés sur les configurations spécifiées et peuvent varier légèrement selon les configurations et les conditions.</li> <li>• Les niveaux sonores déclarés peuvent augmenter considérablement si des composants à forte puissance sont installés, par exemple, certaines cartes d'interface réseau, UC et GPU à forte puissance.</li> </ul>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onde sinusoïdale en entrée (50 à 60 Hz) requise</li> <li>• Tension en entrée (basse tension) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Minimum : 100 V en courant alternatif</li> <li>– Maximum : 127 V en courant alternatif</li> </ul> </li> <li>• Tension en entrée (haute tension) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Minimum : 200 V en courant alternatif</li> <li>– Maximum : 240 V en courant alternatif</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Pour les modèles de serveur dotés de blocs d'alimentation en courant alternatif 750 watts 80 PLUS Titanium, la tension d'entrée de 100 à 127 VCA n'est pas prise en charge.</p> <p><b>ATTENTION :</b>  <b>L'alimentation de 240 V CC (plage d'entrée : 180 à 300 V CC) est prise en charge en Chine continentale UNIQUEMENT. Le bloc d'alimentation avec alimentation de 240 V CC ne prend pas en charge la fonction de branchement à chaud du cordon d'alimentation. Avant de retirer le bloc d'alimentation avec une alimentation en courant continu, veuillez mettre hors tension le serveur ou débrancher les sources d'alimentation en courant continu au niveau du tableau du disjoncteur ou coupez l'alimentation. Retirez ensuite le cordon d'alimentation.</b></p>
Environnement	<p>Le serveur est pris en charge dans l'environnement suivant :</p> <p><b>Remarque :</b> Ce serveur est conçu pour un environnement de centre de données standard ; il est recommandé de le placer dans le centre de données industriel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température ambiante :       <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnement :           <ul style="list-style-type: none"> <li>– ASHRAE classe A2 : 10 – 35 °C (50 – 95 °F); lorsque l'altitude dépasse 900 m (2 953 pieds), la valeur de la température ambiante maximum diminue de 1 °C (1,8 °F) tous les 300 m (984 pieds) à mesure que l'altitude augmente.</li> <li>– ASHRAE classe A3 : 5 – 40 °C (41 – 104 °F); lorsque l'altitude dépasse 900 m (2 953 pieds), la valeur de la température ambiante maximum diminue de 1 °C (1,8 °F) tous les 175 m (574 pieds) à mesure que l'altitude augmente.</li> <li>– ASHRAE classe A4 : 5 – 45 °C (41 – 113 °F); lorsque l'altitude dépasse 900 m (2 953 pieds), la valeur de la température ambiante maximum diminue de 1 °C (1,8 °F) tous les 125 m (410 pieds) à mesure que l'altitude augmente.</li> </ul> </li> <li>– Serveur hors tension : 5 – 45 °C (41 – 113 °F)</li> <li>– Stockage ou transport : -40 – 60 °C (-40 – 140 °F)</li> </ul> </li> <li>• Altitude maximale : 3 050 m (10 000 pieds)</li> <li>• Humidité relative (sans condensation) :       <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnement :           <ul style="list-style-type: none"> <li>– ASHRAE classe A2 : 8 % – 80 % ; Point de rosée maximal : 21 °C (70 °F)</li> <li>– ASHRAE classe A3 : 8 % à 85 % ; Point de rosée maximal : 24 °C (75 °F)</li> <li>– ASHRAE classe A4 : 8 % à 90 % ; Point de rosée maximal : 24 °C (75 °F)</li> </ul> </li> <li>– Stockage ou transport : 8 % à 90 %</li> </ul> </li> <li>• Contamination particulaire</li> </ul> <p><b>Attention :</b> Les particules aériennes et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour le serveur. Pour plus d'informations sur les limites relatives aux particules et aux gaz, voir <a href="#">« Contamination particulaire » à la page 14.</a></p> <p><b>Remarque :</b> Votre serveur est conforme aux spécifications de la catégorie A2 de la norme ASHRAE. Les performances du serveur peuvent être affectées lorsque la température de fonctionnement du système ne respecte pas les spécifications ASHRAE A2. Selon la configuration du matériel, certains modèles de serveur sont</p>

Tableau 1. Spécifications du serveur (suite)

Spécification	Description
	<p>conformes aux spécifications des catégories A3 et A4 de la norme ASHRAE. Pour être conforme aux spécifications des catégories A3 et A4 de la norme ASHRAE, la configuration matérielle des modèles de serveur doit être la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux blocs d'alimentation sont installés.</li> <li>• L'unité NVMe n'est pas installée.</li> <li>• L'adaptateur flash PCIe NVMe n'est pas installé.</li> <li>• L'unité GPU P2000 n'est pas installée.</li> <li>• L'unité GPU P2200 n'est pas installée.</li> <li>• L'unité GPU P4000 n'est pas installée.</li> <li>• L'unité GPU RTX4000 n'est pas installée.</li> <li>• Aucune unité GPU A2 n'est installée dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>• Aucune unité GPU P4 n'est installée dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>• Aucune unité GPU T4 n'est installée dans l'emplacement PCIe 1.</li> <li>• Aucune unité GPU P600 n'est installée dans l'emplacement PCIe 2.</li> <li>• Aucune unité GPU P620 n'est installée dans l'emplacement PCIe 2.</li> <li>• Le GPU actif de carte d'interface réseau intelligente FPGA Innova-2 n'est pas installé.</li> <li>• L'adaptateur PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 100 Go 1P/2P n'est pas installé.</li> <li>• L'adaptateur PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 port n'est pas installé.</li> <li>• Pour les modèles de serveur équipés de baies d'unité 2,5 pouces, le module de supercondensateur RAID ne peut pas être installé au bas de la grille d'aération, mais uniquement sur le châssis.</li> <li>• Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>• Les processeurs suivants ne sont pas installés :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Processeurs dont l'enveloppe thermique (TDP) est supérieure ou égale à 150 watts</li> <li>– Processeurs Intel Xeon 4112, 5122, 6126, 6128, 6132, 6134, 6134M et 8156</li> </ul> </li> </ul>

### Informations importantes sur les exigences d'écoconception de l'UE

Pour satisfaire aux exigences d'écoconception de l'UE sur les produits liés à l'énergie (Erp) du lot 9, votre serveur doit remplir les exigences suivantes :

- Mémoire minimale : 16 Go
- Si votre serveur est configuré avec un processeur, le processeur Intel Xeon 3104 n'est pas pris en charge.

### Informations importantes relatives à la carte mère, au processeur et au dissipateur thermique

Il existe deux types de carte mère pour votre serveur :

- Gauche : Carte mère avec grande poignée de levage grande **1**
- Droite : Carte mère avec petite poignée de levage **2**




Figure 4. Deux types de carte mère

Il existe deux types de forme de dissipateur thermique pour votre serveur :

- Gauche : Dissipateur thermique de petite taille
- Droite : Dissipateur thermique de grande taille




Figure 5. Deux types de dissipateur thermique

Le tableau suivant répertorie les informations importantes relatives à la carte mère, au dissipateur thermique et au processeur.

Carte mère installée	Dissipateur thermique installé	Informations importantes
Carte mère avec grande poignée de levage ou carte mère avec petite poignée de levage	Dissipateur thermique de petite taille	<p>Pour les modèles de serveur équipés de processeurs Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L et 8280M, les éléments suivants ne sont pas pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fond de panier avant et unités SAS/SATA/NVMe remplaçables à chaud avant</li> <li>• Bloc d'unités remplaçables à chaud arrière</li> <li>• Module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération</li> <li>• Adaptateur flash PCIe NVMe</li> <li>• GPU</li> </ul>
Carte mère avec petite poignée de levage	Dissipateur thermique de grande taille	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les modèles de serveur équipés d'un dissipateur thermique de grande taille, la grille d'aération et le module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Pour les modèles de serveur équipés de processeurs Intel Xeon 6144, 6146, 6244, 6246, 6252N, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L et 8280M, vérifiez que les conditions de configuration suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le fond de panier pour dix unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces n'est pas installé.</li> <li>– Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> <li>– Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>– L'adaptateur flash PCIe NVMe n'est pas installé.</li> <li>– LE processeur graphique n'est pas installé.</li> </ul> </li> <li>• Pour les modèles de serveur équipé du fond de panier pour dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces, les processeurs Intel Xeon 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6246R, 6248R, 6254 et 6258R sont pris en charge à la condition que les exigences de configuration suivantes soient remplies : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aucun ventilateur système n'est défaillant.</li> <li>– Seuls quatre unités SAS/SATA/NVMe sont installées dans les baies d'unité 6–9.</li> <li>– Le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière n'est pas installé.</li> <li>– L'adaptateur flash PCIe NVMe n'est pas installé.</li> <li>– LE processeur graphique n'est pas installé.</li> </ul> </li> </ul> <div data-bbox="646 1268 1412 1339" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;"><i>Figure 6. Vue avant des modèles de serveur équipés d'un processeur Intel Xeon 6154, 6254 et 6240Y</i></p>

## Contamination particulière

**Attention :** les particules aériennes (notamment poussières ou particules métalliques) et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour l'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager l'unité et entraîner des dysfonctionnements voire une panne complète. Cette spécification présente les seuils de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégâts. Ces seuils ne doivent pas être considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la température ou l'humidité de l'air peuvent modifier l'impact des particules ou de l'atmosphère corrosive et les transferts de contaminants gazeux. En l'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document, vous devez mettre en œuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules



ou de gaz de votre environnement ont provoqué l'endommagement de l'unité, Lenovo peut, sous certaines conditions, mettre à disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale. La mise en œuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.

Tableau 2. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant	Seuils
Gaz réactifs	<p>Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de réactivité du cuivre doit être inférieur à 300 Angströms par mois (Å/mois, gain de poids <math>\approx 0,0039 \mu\text{g}/\text{cm}^2</math> par heure).<sup>2</sup></li> <li>Le niveau de réactivité de l'argent doit être inférieur à 200 Å/mois (Å/mois, gain de poids <math>\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2</math> par heure).<sup>3</sup></li> <li>La surveillance de la corrosion gazeuse doit se faire à environ 5 cm (2 pouces) de la façade de l'armoire, côté prise d'air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du châssis par rapport au sol ou à un endroit où la vitesse d'air est bien plus importante.</li> </ul>
Particules aériennes	<p>Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Pour les centres de données sans économiseur par rapport à l'air extérieur, le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8 peut être atteint à l'aide de l'une des méthodes de filtration suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air de la pièce peut être filtré en permanence avec des filtres MERV 8.</li> <li>L'air qui entre dans le centre de données peut être filtré avec des filtres MERV 11 ou de préférence avec des filtres MERV 13.</li> </ul> <p>Pour les centres de données avec modulation d'air, pour satisfaire la norme de propreté ISO classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le taux d'hygrométrie relative déliquescence de la contamination particulaire doit être supérieur à 60 % RH.<sup>4</sup></li> <li>Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc.<sup>5</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. *Conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus : contaminants atmosphériques*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis.

<sup>2</sup> La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que  $\text{Cu}_2\text{S}$  et  $\text{Cu}_2\text{O}$  augmentent dans des proportions égales.

<sup>3</sup> La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en argent en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que  $\text{Ag}_2\text{S}$  est le seul produit corrosif.

<sup>4</sup> L'humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est l'humidité relative à partir de laquelle la poussière absorbe suffisamment d'eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

<sup>5</sup> Le niveau de débris en surface est mesuré de manière aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un disque de 1,5 cm de diamètre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si l'examen de la bande adhésive au microscope électronique ne révèle pas de débris de zinc, le centre de données est considéré comme exempt de particules de zinc.

## Mises à jour du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour mettre à jour le microprogramme du serveur.

Vous pouvez utiliser les outils répertoriés ici pour mettre à jour le microprogramme le plus récent de votre serveur et des appareils installés sur le serveur.

Les pratiques recommandées relatives à la mise à jour du microprogramme sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://lenovopress.com/LP0656>

Le microprogramme le plus récent est disponible sur le site suivant :

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7X01/downloads>

### Terminologie de la méthode de mise à jour

- **Mise à jour interne.** L'installation ou la mise à jour est effectuée à l'aide d'un outil ou d'une application dans un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau du serveur.
- **Mise à jour hors bande.** L'installation ou mise à jour est effectuée par le Lenovo XClarity Controller qui collecte la mise à jour puis la dirige vers le sous-système ou le périphérique cible. Les mises à jour hors bande n'ont pas de dépendance sur un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau. Toutefois, la plupart des opérations hors bande nécessitent que le serveur soit dans l'état d'alimentation S0 (en cours de fonctionnement).
- **Mise à jour sur cible.** L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un système d'exploitation exécuté sur le système d'exploitation du serveur.
- **Mise à jour hors cible.** L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un périphérique informatique interagissant directement avec le Lenovo XClarity Controller du serveur.
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs).** Les UXSP sont des mises à jour groupées conçues et testées pour fournir le niveau de fonctionnalité, de performance et de compatibilité interdépendant. Les UXSP sont spécifiques aux types de machines et sont construits (avec mises à jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique) pour prendre en charge des distributions de système d'exploitation Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et SUSE Linux Enterprise Server (SLES) spécifiques. Des UXSP de microprogramme uniquement et spécifiques aux types de machine sont également disponibles.

Consultez le tableau suivant pour déterminer le meilleur outil Lenovo à utiliser pour l'installation et la configuration du microprogramme :

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du microprogramme du système central	Mises à jour du microprogramme des périphériques d'E-S	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de commande	Prise en charge des UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	En bande <sup>2</sup> Sur cible	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	Hors bande Hors cible	√	Certains périphériques d'E-S	√		

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du micro-programme du système central	Mises à jour du micro-programme des périphériques d'E-S	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de commande	Prise en charge des UXSP
<b>Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)</b>	En bande Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphériques d'E-S		√	√
<b>Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)</b>	En bande Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphériques d'E-S	√		√
<b>Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator<sup>3</sup> (BOMC)</b>	En bande Sur cible	√	Tous les périphériques d'E-S	√ (Application BOMC)	√ (Application BOMC)	√
<b>Lenovo XClarity Administrator (LXCA)</b>	En bande <sup>1</sup> Hors bande <sup>2</sup> Hors cible	√	Tous les périphériques d'E-S	√		√
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour VMware vCenter</b>	Hors bande Hors cible	√	Certains périphériques d'E-S	√		
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft Windows Admin Center</b>	En bande Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphériques d'E-S	√		√

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du microprogramme du système central	Mises à jour du microprogramme des périphériques d'E-S	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de commande	Prise en charge des UXSP
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft System Center Configuration Manager</b>	En bande Sur cible	√	Tous les périphériques d'E-S	√		√
<b>Remarques :</b>						
1. Pour les mises à jour du microprogramme d'E-S. 2. Pour les mises à jour du microprogramme du BMC et de l'UEFI.						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez mettre à jour le Lenovo XClarity Controller microprogramme, le microprogramme UEFI et le Lenovo XClarity Provisioning Manager logiciel.

**Remarque :** Par défaut, Lenovo XClarity Provisioning Manager l'interface utilisateur graphique s'affiche lorsque vous appuyez sur F1. Si vous avez modifié cette valeur par défaut afin qu'elle corresponde à la configuration système texte, vous pouvez ouvrir l'interface graphique utilisateur à partir de l'interface de configuration du système.

Des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre à jour le microprogramme sont disponibles à l'adresse :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform_update.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

Si vous devez installer une mise à jour spécifique, vous pouvez utiliser l'interface Lenovo XClarity Controller pour un serveur spécifique.

**Remarques :**

- Pour effectuer une mise à jour interne via Windows ou Linux, le pilote du système d'exploitation doit être installé et l'interface Ethernet sur USB (parfois appelée Réseau local via USB) doit être activée.

Des informations supplémentaires sur la configuration Ethernet via USB sont disponibles à l'adresse :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_configuringUSB.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_configuringUSB.html)

- Si vous mettez à jour le microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Controller, vérifiez que vous avez téléchargé et installé les pilotes de périphérique les plus récents pour le système d'exploitation exécuté sur le serveur.

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Controller sont disponibles à l'adresse :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_manageserverfirmware.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI est un ensemble d'applications de ligne de commande qui peuvent être utilisées pour gérer les serveurs Lenovo. Son application de mise à jour permet de mettre à jour le

microprogramme et les pilotes de périphérique de vos serveurs. La mise à jour peut être effectuée dans le système d'exploitation hôte du serveur (en bande) ou à distance, via le module BMC du serveur (hors bande).

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI sont disponibles à l'adresse :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_c\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress permet de mettre à jour la plupart des fonctions OneCLI via une interface utilisateur graphique (GUI). Cela permet d'acquérir et de déployer les modules de mise à jour système UpdateXpress System Pack (UXSP) et les mises à jour individuelles. Les modules UpdateXpress System Packs contiennent des mises à jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique pour Microsoft Windows et pour Linux.

Vous pouvez vous procurer Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress à l'adresse suivante :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator pour créer un support amorçable approprié aux mises à jour du microprogramme, à l'exécution de diagnostics avant l'amorçage et au déploiement des systèmes d'exploitation Microsoft Windows.

Vous pouvez obtenir Lenovo XClarity Essentials BoMC à l'emplacement suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Si vous gérez plusieurs serveurs à l'aide de Lenovo XClarity Administrator, vous pouvez mettre à jour le microprogramme pour tous les serveurs gérés via cette interface. La gestion du microprogramme est simplifiée grâce à l'affectation de stratégies de conformité du microprogramme aux nœuds finaux gérés. Lorsque vous créez et affectez une règle de conformité aux nœuds finaux gérés, Lenovo XClarity Administrator surveille les modifications de l'inventaire pour ces nœuds finaux et marque tous ceux qui ne sont pas conformes.

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Administrator sont disponibles à l'adresse :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Offres Lenovo XClarity Integrator**

Les offres Lenovo XClarity Integrator peuvent intégrer des fonctions de gestion de Lenovo XClarity Administrator et de votre serveur avec le logiciel utilisé dans une certaine infrastructure de déploiement, telle que VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center.

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide des offres Lenovo XClarity Integrator sont disponibles à l'adresse :

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html)

---

## Astuces

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support avec les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir avec votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **Knowledge Base & Guides (Base de connaissances et guides)** depuis le panneau de navigation.
3. Cliquez sur **Type de documentation → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

---

## Conseils de sécurité

Lenovo s'engage à développer des produits et services qui respectent les normes de sécurité les plus élevées, afin de protéger nos clients et leurs données. Lorsque des vulnérabilités potentielles sont sauvegardées, il est de la responsabilité des équipes de réponse aux incidents de sécurité liés aux produits Lenovo (PSIRT) d'effectuer des recherches et d'informer nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'atténuation, alors que nous travaillons sur des solutions.

La liste des conseils courants est disponible sur le site suivant :

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

## Mise sous tension du nœud

Après que le serveur a effectué un court auto-test (clignotement rapide du voyant d'état de l'alimentation) une fois connecté à une entrée d'alimentation, il passe à l'état de veille (clignotement du voyant d'état de l'alimentation une fois par seconde).

Vous pouvez mettre le serveur sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- Le serveur peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- Le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension du serveur, voir « [Mise hors tension du serveur](#) » à la page 20.

---

## Mise hors tension du serveur

Le serveur reste en état de veille lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, ce qui permet au Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension. Pour couper l'alimentation du serveur (voyant d'état d'alimentation éteint), vous devez déconnecter tous les câbles d'alimentation.

Pour mettre le serveur en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

**Remarque** : Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre le serveur en veille dans le cadre d'une réponse automatique à une erreur système critique.

- Démarrez une procédure d'arrêt normal à l'aide du système d'exploitation (si ce dernier prend en charge cette fonction).
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrêt normal (si le système d'exploitation dernier prend en charge cette fonction).
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer l'arrêt.

Lorsqu'il est en état de veille, le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la mise sous tension du serveur, voir [« Mise sous tension du nœud » à la page 20](#).





## Chapitre 2. Composants serveur

Utilisez les informations de cette section pour en savoir plus sur les composants associés à votre serveur.

### Vue avant

La vue avant du serveur varie selon le modèle. Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement des illustrations présentées dans cette rubrique.




Figure 7. Vue avant des modèles de serveur équipés de quatre baies d'unité 3,5 pouces




Figure 8. Vue avant des modèles de serveur équipés de huit baies d'unité 2,5 pouces




Figure 9. Vue avant des modèles de serveur équipés de dix baies d'unité 2,5 pouces

Tableau 3. Composants situés sur la face avant du serveur

<b>1</b> Connecteur VGA (disponible sur certains modèles)	<b>2</b> Étiquette amovible
<b>3</b> Connecteur USB XClarity Controller	<b>4</b> Connecteur USB 3.0
<b>5</b> Panneau d'information opérateur	<b>6</b> Taquet d'armoire (droit)

Tableau 3. Composants situés sur la face avant du serveur (suite)

<b>7</b> Baies d'unité remplaçables à chaud	<b>8</b> Voyant d'état de l'unité (jaune)
<b>9</b> Voyant d'activité de l'unité (vert)	<b>10</b> Taquet d'armoire (gauche)

### **1** Connecteur VGA (disponible sur certains modèles)

Permet de connecter un écran hautes performances, un écran Direct Drive ou tout autre périphérique utilisant un connecteur VGA.

### **2** Étiquette amovible

L'étiquette d'accès réseau XClarity Controller se trouve sur l'étiquette amovible.

### **3** Connecteur USB XClarity Controller

Selon les paramètres, ce connecteur prend en charge la fonctionnalité USB 2.0, la fonction de gestion de XClarity Controller, ou les deux.

- Si le connecteur est défini pour la fonction USB 2.0, vous pouvez connecter un périphérique qui requiert un connecteur USB 2.0, tel qu'un clavier, une souris, ou un dispositif de stockage USB.
- Si le connecteur est paramétré pour la fonction de gestion de XClarity Controller, vous pouvez relier un appareil mobile installé avec l'application pour exécuter les journaux des événements XClarity Controller.
- Si le connecteur est défini pour les deux fonctions, vous pouvez appuyer sur le bouton ID pendant trois secondes pour basculer entre les deux fonctions.

### **4** Connecteur USB 3.0

Connectez un dispositif USB compatible, par exemple un clavier, une souris ou un dispositif de stockage USB.

### **5** Panneau d'information opérateur

Pour plus d'informations sur les boutons et les voyants d'état figurant sur le panneau d'information opérateur, voir « [Panneau d'information opérateur](#) » à la page 25.

### **6** **10** Taquets d'armoire

Si le serveur est installé dans une armoire, vous pouvez utiliser les taquets d'armoire pour l'en sortir. Vous pouvez également utiliser les taquets d'armoire et les vis pour fixer le serveur dans l'armoire afin de le sécuriser, en particulier dans les zones sujettes aux vibrations. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Installation en armoire* fourni avec le kit de glissières.

### **7** Baies d'unité remplaçables à chaud

Le nombre d'unités installées sur votre serveur varie selon le modèle. Lorsque vous installez des unités, respectez l'ordre des numéros de baie d'unité.

L'intégrité EMI et le refroidissement du serveur sont assurés si toutes les baies d'unité sont occupées. Les baies d'unité vides doivent être occupées par des obturateurs d'unité.

### **8** Voyant d'état de l'unité

### **9** Voyant d'activité de l'unité

Chaque unité remplaçable à chaud dispose de deux voyants.

Voyant d'unité	État	Description
8 Voyant d'état de l'unité (droite)	Jaune fixe	L'unité a détecté une erreur.
	Clignotement jaune (lent, environ un clignotement par seconde)	L'unité est en cours de régénération.
	Clignotement jaune (rapide, environ quatre clignotements par seconde)	L'adaptateur RAID recherche l'emplacement de l'unité.
9 Voyant d'activité de l'unité (gauche)	Vert fixe	L'unité est alimentée mais non active.
	Vert clignotant	L'unité est active.

## Panneau d'information opérateur

Le panneau d'information opérateur du serveur comporte des commandes et des voyants.

L'image suivante illustre le panneau d'information opérateur du serveur.




Figure 10. Panneau d'information opérateur

Tableau 4. Composants sur le panneau d'information opérateur

1 Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation	2 Voyant d'activité réseau
3 Bouton ID du système avec voyant ID du système	4 Voyant d'erreur système

### 1 Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation

Lorsque vous avez terminé de configurer le serveur, le bouton d'alimentation vous permet de le mettre sous tension. Si vous ne pouvez pas arrêter le serveur à partir du système d'exploitation, vous pouvez également maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour mettre le serveur hors tension. Le voyant d'état de l'alimentation vous indique l'état actuel de l'alimentation.

État	Couleur	Description
Sous tension, fixe	Vert	Le serveur est sous tension et en cours d'exécution.
Clignotement lent (environ un clignotement par seconde)	Vert	Le serveur est hors tension et est prêt à être mis sous tension (état de veille).
Clignotement rapide (environ quatre clignotements par seconde)	Vert	Le serveur est éteint, mais le XClarity Controller est en cours d'initialisation et le serveur n'est pas prêt à être mis sous tension.
Éteint	Aucune	Aucune alimentation en courant alternatif n'est appliquée au serveur.

## 2 Voyant d'activité réseau

Le voyant d'activité réseau situé sur le panneau d'information opérateur vous permet d'identifier la connectivité et l'activité réseau.

État	Couleur	Description
Allumé	Vert	Le serveur est connecté à un réseau.
Clignotant	Vert	Le réseau est connecté et actif.
Éteint	Aucune	Le serveur n'est pas connecté au réseau.

Compatibilité de l'adaptateur NIC et du voyant d'activité réseau :

Adaptateur NIC	Voyant d'activité réseau
Adaptateur LOM	Compatible
Adaptateur NIC ML2	Compatible
Adaptateur NIC PCIe	Pas de prise en charge

## 3 Bouton ID du système avec voyant ID du système

Utilisez ce bouton ID système et le voyant bleu d'ID système pour localiser visuellement le serveur. Un voyant d'ID système figure également à l'arrière du serveur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'ID système, l'état des deux voyants d'ID système change. Les voyants peuvent être allumés, clignotants, ou éteints. Vous pouvez également utiliser le Lenovo XClarity Controller ou un programme de gestion à distance pour changer l'état des voyants ID système afin d'aider à localiser visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.

Si le connecteur USB du XClarity Controller est défini pour la fonction USB 2.0 et pour la fonction de gestion du XClarity Controller à la fois, vous pouvez appuyer sur le bouton ID du système pendant trois secondes pour commuter entre les deux fonctions.

## 4 Voyant d'erreur système

Le voyant d'erreur système vous indique la présence d'erreurs système.

État	Couleur	Description	Action
Allumé	Jaune	<p>Une erreur a été détectée sur le serveur. Une ou plusieurs des erreurs suivantes peuvent en être la cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La température du serveur a atteint le seuil de température non critique.</li> <li>• La tension du serveur a atteint le seuil de tension non critique.</li> <li>• Une faible vitesse de fonctionnement a été détectée sur un ventilateur.</li> <li>• Un ventilateur remplaçable à chaud a été retiré.</li> <li>• Une erreur critique a été détectée au niveau du bloc d'alimentation.</li> <li>• Le bloc d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation électrique.</li> </ul>	<p>Consultez le journal des événements pour déterminer la cause spécifique de l'erreur. Pour plus d'informations sur le dépannage, voir « <a href="#">Dépannage par symptôme</a> » à la page 196 .</p>
Éteint	Aucune	Le serveur est hors tension ou sous tension et fonctionne correctement.	Aucune.

## Vue arrière

L'arrière du serveur permet d'accéder à plusieurs connecteurs et composants, notamment les blocs d'alimentation, les adaptateurs PCIe, les baies d'unités remplaçables à chaud, le port série et les connecteurs Ethernet.

- « [Vue arrière des modèles de serveur avec trois emplacements PCIe](#) » à la page 27
- « [Vue arrière des modèles de serveur avec deux emplacements PCIe](#) » à la page 29
- « [Vue arrière des modèles de serveur équipés de deux baies d'unité de disque dur remplaçable à chaud et un emplacement PCIe](#) » à la page 30

### Vue arrière des modèles de serveur avec trois emplacements PCIe

La figure suivante présente la vue arrière des modèles de serveur avec trois emplacements PCIe. Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'illustration ci-dessous.




Figure 11. Vue arrière des modèles de serveur avec trois emplacements PCIe

Tableau 5. Composants situés sur la face arrière du serveur

<b>1</b> Emplacement PCIe 1 sur l'assemblage de carte mezzanine 1	<b>2</b> Emplacement PCIe 2 sur l'assemblage de carte mezzanine 1
<b>3</b> Emplacement PCIe 3 sur l'assemblage de carte mezzanine 2	<b>4</b> Bloc d'alimentation 1
<b>5</b> Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)	<b>6</b> Bouton NMI

Tableau 5. Composants situés sur la face arrière du serveur (suite)

<b>7</b> Connecteurs USB 3.0	<b>8</b> Connecteur VGA
<b>9</b> Connecteur réseau XClarity Controller	<b>10</b> Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)

## **1 2 Emplacements PCIe sur assemblage de carte mezzanine 1**

Votre serveur prend en charge trois types de cartes mezzanines pour l'assemblage de carte mezzanine 1.

- Type 1
  - Emplacement 1 : PCIe x16 (x8, x4, x1), extra-plate
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plate
- Type 2
  - Emplacement 1 : ML2 x8 (x8, x4, x1), extra-plate
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plate
- Type 3
  - Emplacement 1 : ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plat
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x8, x4, x1), extra-plate

## **3 Emplacement PCIe sur l'assemblage de carte mezzanine 2**

Emplacement 3 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plate

**Remarque** : L'emplacement PCIe 3 n'est pris en charge que lorsque deux processeurs sont installés.

## **4 Bloc d'alimentation 1**

## **5 Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)**

Les blocs d'alimentation de secours remplaçables à chaud permettent d'éviter l'interruption brutale du système lorsqu'un bloc d'alimentation est défaillant. Vous pouvez vous procurer un bloc d'alimentation auprès de Lenovo et l'installer pour apporter une alimentation de secours sans mettre le serveur hors tension.

Trois voyants d'état se trouvent sur chaque bloc d'alimentation, à proximité du connecteur du cordon d'alimentation. Pour plus d'informations sur les voyants, voir « [Voyants de la vue arrière](#) » à la page 33.

## **6 Bouton NMI**

Appuyez sur ce bouton pour forcer l'interruption non masquable (NMI) du processeur. De cette manière, vous pouvez faire s'arrêter le système d'exploitation (à la manière de l'écran bleu de la mort de Windows) et effectuer un vidage de la mémoire. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton.

## **7 Connecteurs USB 3.0 (2)**

Utilisé pour connecter un périphérique qui requiert une connexion USB 2.0 ou 3.0, par exemple un clavier USB, une souris USB ou une clé USB.

## **8 Connecteur VGA**

Permet de connecter un écran hautes performances, un écran Direct Drive ou tout autre périphérique utilisant un connecteur VGA.

### 9 Connecteur réseau XClarity Controller

Utilisé pour connecter un câble Ethernet pour gérer le système à l'aide de XClarity Controller.

### 10 Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)

L'adaptateur LOM fournit deux ou quatre connecteurs Ethernet supplémentaires pour les connexions réseau.

Le connecteur Ethernet le plus à gauche de l'adaptateur LOM peut être défini comme connecteur réseau XClarity Controller. Pour définir le connecteur Ethernet comme connecteur réseau XClarity Controller, démarrez Configuration Utility, accédez à **Paramètres BMC** → **Paramètres réseau** → **Port d'interface réseau** et sélectionnez **Partagé**. Ensuite, accédez à **Carte d'interface réseau partagée sur** et sélectionnez **Carte PHY**.

### Vue arrière des modèles de serveur avec deux emplacements PCIe

La figure suivante présente la vue arrière des modèles de serveur avec deux emplacements PCIe. Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'illustration ci-dessous.




Figure 12. Vue arrière des modèles de serveur avec deux emplacements PCIe

Tableau 6. Composants situés sur la face arrière du serveur

<b>1</b> Emplacement PCIe 1 sur l'assemblage de carte mezzanine 1	<b>2</b> Emplacement PCIe 2 sur l'assemblage de carte mezzanine 1
<b>3</b> Bloc d'alimentation 1	<b>4</b> Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)
<b>5</b> Bouton NMI	<b>6</b> Connecteurs USB 3.0
<b>7</b> Connecteur VGA	<b>8</b> Connecteur réseau XClarity Controller
<b>9</b> Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)	

### 1 2 Emplacements PCIe sur assemblage de carte mezzanine 1

Votre serveur prend en charge trois types de cartes mezzanines pour l'assemblage de carte mezzanine 1.

- Type 1
  - Emplacement 1 : PCIe x16 (x8, x4, x1), extra-plate
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), pleine hauteur, demi-longueur
- Type 2
  - Emplacement 1 : ML2 x8 (x8, x4, x1), extra-plate
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), pleine hauteur, demi-longueur

- Type 3
  - Emplacement 1 : ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plat
  - Emplacement 2 : PCIe x16 (x8, x4, x1), pleine hauteur, demi-longueur

### **3 Bloc d'alimentation 1**

### **4 Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)**

Les blocs d'alimentation de secours remplaçables à chaud permettent d'éviter l'interruption brutale du système lorsqu'un bloc d'alimentation est défaillant. Vous pouvez vous procurer un bloc d'alimentation auprès de Lenovo et l'installer pour apporter une alimentation de secours sans mettre le serveur hors tension.

Trois voyants d'état se trouvent sur chaque bloc d'alimentation, à proximité du connecteur du cordon d'alimentation. Pour plus d'informations sur les voyants, voir « [Voyants de la vue arrière](#) » à la page 33.

### **5 Bouton NMI**

Appuyez sur ce bouton pour forcer l'interruption non masquable (NMI) du processeur. De cette manière, vous pouvez faire s'arrêter le système d'exploitation (à la manière de l'écran bleu de la mort de Windows) et effectuer un vidage de la mémoire. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton.

### **6 Connecteurs USB 3.0 (2)**

Utilisé pour connecter un périphérique qui requiert une connexion USB 2.0 ou 3.0, par exemple un clavier USB, une souris USB ou une clé USB.

### **7 Connecteur VGA**

Permet de connecter un écran hautes performances, un écran Direct Drive ou tout autre périphérique utilisant un connecteur VGA.

### **8 Connecteur réseau XClarity Controller**

Utilisé pour connecter un câble Ethernet pour gérer le système à l'aide de XClarity Controller.

### **9 Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)**

L'adaptateur LOM fournit deux ou quatre connecteurs Ethernet supplémentaires pour les connexions réseau.

Le connecteur Ethernet le plus à gauche de l'adaptateur LOM peut être défini comme connecteur réseau XClarity Controller. Pour définir le connecteur Ethernet comme connecteur réseau XClarity Controller, démarrez Configuration Utility, accédez à **Paramètres BMC** → **Paramètres réseau** → **Port d'interface réseau** et sélectionnez **Partagé**. Ensuite, accédez à **Carte d'interface réseau partagée sur** et sélectionnez **Carte PHY**.

### **Vue arrière des modèles de serveur équipés de deux baies d'unité de disque dur remplaçable à chaud et un emplacement PCIe**

La figure suivante présente les voyants sur la vue arrière des modèles de serveur équipés de deux baies d'unité de disque dur remplaçable à chaud et un emplacement PCIe. Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'illustration ci-dessous.






Figure 13. Vue arrière des modèles de serveur équipés de deux baies d'unité de disque dur remplaçable à chaud et un emplacement PCIe

Tableau 7. Composants situés sur la face arrière du serveur

<b>1</b> Baies d'unité 2,5 pouces arrière	<b>2</b> Emplacement PCIe 3
<b>3</b> Bloc d'alimentation 1	<b>4</b> Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)
<b>5</b> Bouton NMI	<b>6</b> Connecteurs USB 3.0
<b>7</b> Connecteur VGA	<b>8</b> Connecteur réseau XClarity Controller
<b>9</b> Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)	

### **1** Baies d'unité 2,5 pouces arrière

Permet d'installer deux unités remplaçables à chaud 2,5 pouces à l'arrière du serveur.

Le nombre d'unités installées sur votre serveur varie selon le modèle. Lorsque vous installez des unités, respectez l'ordre des numéros de baie d'unité.

L'intégrité EMI et le refroidissement du serveur sont assurés si toutes les baies d'unité sont occupées. Les baies d'unité vides doivent être occupées par des obturateurs de baie d'unité ou les obturateurs d'unité.

### **2** Emplacement PCIe 3

Emplacement 3 : PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), extra-plate

**Remarque** : L'emplacement PCIe 3 n'est pris en charge que lorsque deux processeurs sont installés.

### **3** Bloc d'alimentation 1

### **4** Bloc d'alimentation 2 (disponible sur certains modèles)

Les blocs d'alimentation de secours remplaçables à chaud permettent d'éviter l'interruption brutale du système lorsqu'un bloc d'alimentation est défaillant. Vous pouvez vous procurer un bloc d'alimentation auprès de Lenovo et l'installer pour apporter une alimentation de secours sans mettre le serveur hors tension.

Trois voyants d'état se trouvent sur chaque bloc d'alimentation, à proximité du connecteur du cordon d'alimentation. Pour plus d'informations sur les voyants, voir « [Voyants de la vue arrière](#) » à la page 33.

### **5** Bouton NMI

Appuyez sur ce bouton pour forcer l'interruption non masquable (NMI) du processeur. De cette manière, vous pouvez faire s'arrêter le système d'exploitation (à la manière de l'écran bleu de la mort de Windows) et effectuer un vidage de la mémoire. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton.

### **6** Connecteurs USB 3.0 (2)

Utilisé pour connecter un périphérique qui requiert une connexion USB 2.0 ou 3.0, par exemple un clavier USB, une souris USB ou une clé USB.

#### **7** Connecteur VGA

Permet de connecter un écran hautes performances, un écran Direct Drive ou tout autre périphérique utilisant un connecteur VGA.

#### **8** Connecteur réseau XClarity Controller

Utilisé pour connecter un câble Ethernet pour gérer le système à l'aide de XClarity Controller.

#### **9** Connecteurs Ethernet sur l'adaptateur LOM (disponibles sur certains modèles)

L'adaptateur LOM fournit deux ou quatre connecteurs Ethernet supplémentaires pour les connexions réseau.

Le connecteur Ethernet le plus à gauche de l'adaptateur LOM peut être défini comme connecteur réseau XClarity Controller. Pour définir le connecteur Ethernet comme connecteur réseau XClarity Controller, démarrez Configuration Utility, accédez à **Paramètres BMC** → **Paramètres réseau** → **Port d'interface réseau** et sélectionnez **Partagé**. Ensuite, accédez à **Carte d'interface réseau partagée sur** et sélectionnez **Carte PHY**.




Figure 14. Vue arrière des modèles de serveur avec un support de transport

#### **1** Support de transport (disponible sur certains modèles)

Pour les modèles de serveur équipés de deux baies d'unité remplaçable à chaud à l'arrière, si le serveur est installé dans une armoire avant de vous être expédié, il est muni d'un support de transport.

#### **Attention :**

- Avant de mettre le serveur sous tension, veillez à retirer le support de transport.
- Pour les modèles de serveur équipés de deux baies d'unité remplaçable à chaud à l'arrière, si le serveur est installé dans une armoire pour l'expédition, veillez à installer le support de transport.

Pour retirer le support de transport, prenez-le par les deux poignées **1** et retirez-le du serveur.




Figure 15. Retrait des supports de transport

Pour installer le support de transport, alignez les deux poignées **1** avec le trou du voyant d'erreur système et le trou du voyant d'ID du système et insérez le support de transport à l'arrière du serveur jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.




Figure 16. Installation du support de transport

## Voyants de la vue arrière

L'arrière du serveur comporte un voyant ID système, un voyant d'erreur système, des voyants Ethernet ainsi que des voyants d'alimentation.

La figure suivante présente les voyants sur la vue arrière des modèles de serveur avec trois emplacements PCIe. Les voyants sur la vue arrière des autres modèles de serveur sont identiques.




Figure 17. Voyants de la vue arrière

Tableau 8. Voyants sur la vue arrière du serveur

<b>1</b> Voyant de liaison Ethernet	<b>2</b> Voyant d'activité Ethernet
<b>3</b> Voyant d'entrée d'alimentation	<b>4</b> Voyant de sortie d'alimentation
<b>5</b> Voyant d'erreur du bloc d'alimentation	<b>6</b> Voyant d'erreur système
<b>7</b> Voyant d'ID du système	

### **1** Voyant de liaison Ethernet

### **2** Voyant d'activité Ethernet

Le connecteur réseau XClarity Controller comporte deux voyants d'état.

Voyant d'état Ethernet	Couleur	État	Description
<b>1</b> Voyant de liaison Ethernet	Vert	Allumé	La liaison réseau est établie.
	Aucune	Éteint	La liaison réseau est déconnectée.
<b>2</b> Voyant d'activité Ethernet	Vert	Clignotant	La liaison réseau est connectée et active.
	Aucune	Éteint	Le serveur est déconnecté du réseau local LAN.

### **3 4 5** Voyants de l'alimentation

Chaque bloc d'alimentation remplaçable à chaud est équipé de trois voyants d'état.

Voyant	Description
<b>3</b> Voyant d'entrée d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vert : Le bloc d'alimentation est connecté à la source d'alimentation en courant alternatif.</li> <li>Éteint : Le bloc d'alimentation est déconnecté de la source d'alimentation en courant alternatif ou un problème d'alimentation se produit.</li> </ul>
<b>4</b> Voyant de sortie d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vert : Le serveur est sous tension et le bloc d'alimentation fonctionne normalement.</li> <li>Vert clignotant : Le bloc d'alimentation est en mode sortie zéro (mode veille). Lorsque la charge d'alimentation du serveur est basse, l'un des blocs d'alimentation installés passe à l'état de veille tandis que l'autre fournit l'intégralité de la charge. Une fois que la charge d'alimentation augmente, le bloc d'alimentation en état de veille passe à l'état activé pour assurer l'alimentation suffisante du système.</li> </ul> <p>Pour désactiver le mode sortie zéro, démarrez l'utilitaire Configuration Utility, accédez à <b>Paramètres système → Alimentation → Zéro débit</b> et sélectionnez <b>Désactivée</b>. Si vous désactivez le mode sortie zéro, les deux blocs d'alimentation passeront à l'état activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éteint : Le serveur est hors tension ou le bloc d'alimentation ne fonctionne pas normalement. Si le serveur est sous tension mais que le voyant est éteint, remplacez le bloc d'alimentation.</li> </ul>
<b>5</b> Voyant d'erreur du bloc d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaune : Le bloc d'alimentation est défaillant. Pour résoudre le problème, remplacez le bloc d'alimentation.</li> <li>Éteint : Le bloc d'alimentation fonctionne normalement.</li> </ul>

### **6** Voyant d'erreur système

Le voyant d'erreur système vous indique la présence d'erreurs système. Pour plus d'informations, voir « [Voyant d'erreur système](#) » à la page 26.

### **7** Voyant d'ID du système

Le voyant bleu d'ID système vous permet de localiser visuellement le serveur. Un voyant d'ID système figure également à l'avant du serveur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'ID système, l'état des deux voyants d'ID système change. Les voyants peuvent être allumés, clignotants, ou éteints. Vous pouvez également utiliser le Lenovo XClarity Controller ou un programme de gestion à distance pour changer l'état des voyants ID système afin d'aider à localiser visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.

---

## Composants de la carte mère

La figure de cette section présente l'emplacement des composants sur la carte mère.




Figure 18. Composants de la carte mère

<b>1</b> Connecteur du module de port série	<b>2</b> Emplacement d'adaptateur RAID (emplacement 4)
<b>3</b> Connecteur de programmation BIOS ROM	<b>4</b> Emplacement 1 carte mezzanine
<b>5</b> Connecteur d'adaptateur LOM	<b>6</b> Connecteur de programmation XCC ROM
<b>7</b> Connecteur USB avant	<b>8</b> Connecteur du panneau d'information opérateur
<b>9</b> Connecteur d'alimentation de fond de panier arrière	<b>10</b> Connecteur VGA avant
<b>11</b> Connecteur TCM <sup>1</sup> /TPM <sup>2</sup> (pour la Chine continentale uniquement)	<b>12</b> Connecteur 1 de processeur
<b>13</b> Emplacements de module de mémoire (24)	<b>14</b> Connecteur du ventilateur système 1
<b>15</b> Connecteur du ventilateur système 2	<b>16</b> Connecteur du ventilateur système 3
<b>17</b> Connecteur du ventilateur système 4	<b>18</b> Connecteur du ventilateur système 5
<b>19</b> Connecteur du ventilateur système 6	<b>20</b> Connecteur du ventilateur système 7
<b>21</b> Connecteur 2 de processeur	<b>22</b> Connecteur d'alimentation de fond de panier avant
<b>23</b> Connecteur NVMe 2-3	<b>24</b> Connecteur NVMe 0-1
<b>25</b> Pile CMOS	<b>26</b> Emplacement de module M.2 (Emplacement SATA/PCIe 5)
<b>27</b> Emplacement 2 carte mezzanine	

**Remarques :**

- <sup>1</sup> Trusted Cryptography Module
- <sup>2</sup> Trusted Platform Module

## Voyants de la carte mère

La figure de cette section présente l'emplacement des voyants sur la carte mère.




Figure 19. Voyants de la carte mère

<b>1</b> Voyant d'alimentation système	<b>2</b> Voyant de signal de présence
<b>3</b> Voyant d'erreur système	<b>4</b> Voyant d'ID du système
<b>5</b> voyants LED d'erreur de module de mémoire	<b>6</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 1
<b>7</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 2	<b>8</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 3
<b>9</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 4	<b>10</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 5
<b>11</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 6	<b>12</b> Voyant d'erreur du ventilateur système 7

## Cavaliers de la carte mère

L'illustration suivante indique les cavaliers de la carte mère de votre serveur.

**Remarque :** Si un autocollant de protection transparent est présent sur le dessus des blocs de commutateurs, vous devez le retirer pour accéder aux commutateurs.




Figure 20. Cavaliers de la carte mère

Tableau 9. Description du cavalier

Nom du cavalier/commutateur	Numéro du cavalier/commutateur	Réglage du cavalier/commutateur
<b>1</b> Cavalier CMOS d'effacement	J95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Effacer le registre d'horloge en temps réel.</li> </ul>
<b>2</b> Remplacer le cavalier de mot de passe à la mise sous tension	J50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Annule le mot de passe à la mise sous tension.</li> </ul>
<b>3</b> Initialisation à partir de la sauvegarde XClarity Controller	J47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Le serveur au format tour démarrera en utilisant une sauvegarde du microprogramme XClarity Controller.</li> </ul>



Tableau 9. Description du cavalier (suite)

Nom du cavalier/commutateur	Numéro du cavalier/commutateur	Réglage du cavalier/commutateur
<b>4</b> Cavalier de présence physique TCM/TPM	J46	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : L'état de la présence physique TCM/TPM est validé.</li> </ul>
<b>5</b> Remplacement de la sécurité de microprogramme ME	J30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Activation du remplacement de la sécurité Flash.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Débogage uniquement.</p>
<b>6</b> Cavalier de mise à jour forcée XCC	J45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Force la mise à jour du Lenovo XClarity Controller avec la dernière version.</li> </ul>
<b>7</b> Forcer le cavalier de réinitialisation XCC	J181	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Réinitialise le Lenovo XClarity Controller.</li> </ul>
<b>8</b> Droits d'alimentation	J49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broches 1 et 2 : Le cavalier est configuré selon les paramètres par défaut.</li> <li>Broches 2 et 3 : Activation de l'alimentation.</li> </ul>

**Important :**

- Avant de déplacer un cavalier, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles externes. N'ouvrez pas le serveur et ne procédez à aucune réparation avant d'avoir lu et compris les informations suivantes :
  - [http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)
  - « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 74
- Tous les blocs de commutateurs et de cavaliers de la carte mère n'apparaissant pas sur les figures du présent document sont réservés.

---

## Cheminement interne des câbles


Certains des composants du serveur ont des câbles et des connecteurs de câble internes.

Pour connecter les câbles, procédez comme suit :

- Mettez le serveur hors tension avant de connecter ou de déconnecter des câbles internes.

- Pour obtenir des instructions de câblage supplémentaires, consultez la documentation fournie avec les périphériques externes. Il peut s'avérer plus facile d'installer les câbles avant de connecter les périphériques au serveur.
- Les identifiants de certains câbles sont gravés sur les câbles fournis avec le serveur et les périphériques en option. Utilisez ces identificateurs pour relier les câbles aux connecteurs appropriés.
- Veillez à ce que les câbles appropriés passent dans les clips de fixation.

**Remarque :** Libérez tous les taquets, pattes de déverrouillage ou verrous sur les connecteurs de câble lorsque vous les déconnectez de la carte mère. Si vous ne le faites pas, le retrait des câbles endommagera les connecteurs de câble de la carte mère, qui sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.



## Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces

Cette section décrit les connecteurs du fond de panier et le cheminement interne des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces.




Figure 21. Connecteurs sur le fond de panier pour quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces

**1** Connecteur SAS 0

**2** Connecteur d'alimentation

## Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces et un assemblage d'unité arrière

**Remarque :** L'illustration du cheminement des câbles est basée sur le scénario dans lequel le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière est installé. Selon le modèle, le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière peut ne pas être disponible sur votre serveur.




Figure 22. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces et un assemblage d'unité arrière

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteur SAS 0 sur le fond de panier avant	Connecteur C0 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier arrière	Connecteur SAS sur le fond de panier arrière	Connecteur C1 sur l'adaptateur RAID
<b>4</b> Cordon d'alimentation pour le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

**Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur**

**Remarque :** Le câble **3** n'est disponible que pour les unités GPU P4000/RTX4000.




Figure 23. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteur SAS 0 sur le fond de panier avant	Connecteur C0 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'alimentation de l'unité GPU (uniquement disponible pour les unités GPU P4000/RTX4000)	Connecteur d'alimentation sur les unités GPU P4000/RTX4000	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

## Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces

Cette section décrit les connecteurs du fond de panier et le cheminement interne des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces.




Figure 24. Connecteurs sur le fond de panier pour quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces

**1** Connecteur NVMe 1

**2** Connecteur SAS 0

**3** Connecteur NVMe 0

**4** Connecteur d'alimentation

## Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et un assemblage d'unité arrière

**Remarque :** L'illustration du cheminement des câbles est basée sur le scénario dans lequel le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière est installé. Selon le modèle, le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière peut ne pas être disponible sur votre serveur.




Figure 25. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et un assemblage d'unité arrière

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteur SAS 0 sur le fond de panier avant	Connecteur C0 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0 et NVMe 1 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>4</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier arrière	Connecteur SAS sur le fond de panier arrière	Connecteur C1 sur l'adaptateur RAID
<b>5</b> Cordon d'alimentation pour le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

**Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur**

**Remarque :** Le câble **4** n'est disponible que pour les GPU P4000/RTX4000.




Figure 26. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur

Câble	De	A
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0 et NVMe 1 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>3</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteur SAS 0 sur le fond de panier avant	Connecteur C0 sur l'adaptateur RAID
<b>4</b> Cordon d'alimentation de l'unité GPU (uniquement disponible pour les GPU P4000/RTX4000)	Connecteur d'alimentation sur les unités GPU P4000/RTX4000	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

## Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P

**Remarque :** Cette configuration est prise en charge par les modèles de serveur installés avec un processeur.




Figure 27. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteur SAS 0 sur le fond de panier avant	Connecteur C0 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0 et NVMe 1 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

## Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces

Cette section décrit les connecteurs du fond de panier et le cheminement interne des câbles pour les modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces.






Figure 28. Connecteurs sur le fond de panier pour huit unités SAS/SATA 2,5 pouces

**1** Connecteur SAS 1

**2** Connecteur d'alimentation

**3** Connecteur SAS 0

### Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 8i

#### Remarques :

- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 8 baies SAS/SATA 2,5 pouces ThinkSystem SR530/SR570/SR630).




Figure 29. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 8i

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0 et SAS 1 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1</li> <li>• Gen 4 : C0</li> </ul>

### Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un bloc d'unités arrière

#### Remarques :

- L'illustration du cheminement des câbles est basée sur le scénario dans lequel le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière est installé. Selon le modèle, le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière peut ne pas être disponible sur votre serveur.
- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 10 baies AnyBay 2,5 pouces ThinkSystem SR570/SR630).




Figure 30. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un bloc d'unités arrière

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0 et SAS 1 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1</li> <li>• Gen 4 : C0</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier arrière*	Connecteur SAS sur le fond de panier arrière	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C2</li> <li>• Gen 4 : C1</li> </ul>
<b>4</b> Cordon d'alimentation pour le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

**Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur**

**Remarque :** Le câble **3** n'est disponible que pour les unités GPU P4000/RTX4000.




Figure 31. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteurs SAS 0 et SAS 1 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'alimentation de l'unité GPU (uniquement disponible pour les unités GPU P4000/RTX4000)	Connecteur d'alimentation sur les unités GPU P4000/RTX4000	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère

## Modèles de serveur avec dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces

Cette section décrit les connecteurs du fond de panier et le cheminement interne des câbles pour les modèles de serveur avec dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces.




Figure 32. Connecteurs du fond de panier pour dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces

- |                            |                            |                                    |                            |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> Connecteur SAS 2  | <b>2</b> Connecteur SAS 1  | <b>3</b> Connecteur d'alimentation | <b>4</b> Connecteur SAS 0  |
| <b>5</b> Connecteur NVMe 1 | <b>6</b> Connecteur NVMe 0 | <b>7</b> Connecteur NVMe 3         | <b>8</b> Connecteur NVMe 2 |

**Modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un bloc d'unités arrière**

**Remarques :**

- L'illustration du cheminement des câbles est basée sur le scénario dans lequel le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière est installé. Selon le modèle, le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière peut ne pas être disponible sur votre serveur.
- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 10 baies AnyBay 2,5 pouces ThinkSystem SR570/SR630).




Figure 33. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un bloc d'unités arrière.

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0, SAS 1 et SAS 2 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1C2</li> <li>• Gen 4 : C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'alimentation pour le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère
<b>4</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier arrière*	Connecteur SAS sur le fond de panier arrière	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C3</li> <li>• Gen 4 : C1</li> </ul>
<b>5</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère

### Modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 8i

#### Remarques :

- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.

- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 8 baies SAS/SATA 2,5 pouces ThinkSystem SR530/SR570/SR630).




Figure 34. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 8i

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0 et SAS 1 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1</li> <li>• Gen 4 : C0</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère

### Modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe/SAS/SATA 2,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur

#### Remarques :

- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- Le câble **3** n'est disponible que pour les unités GPU P4000/RTX4000.




Figure 35. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe/SAS/SATA 2,5 pouces et une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant	Connecteurs SAS 0, SAS 1 et SAS 2 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1 et C2 sur l'adaptateur RAID
<b>3</b> Cordon d'alimentation de l'unité GPU (uniquement disponible pour les unités GPU P4000/RTX4000)	Connecteur d'alimentation sur les unités GPU P4000/RTX4000	Connecteur d'alimentation du fond panier arrière sur la carte mère
<b>4</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère

**Modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 8i et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P**

**Remarques :**

- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- Cette configuration est prise en charge par les modèles de serveur installés avec un processeur.
- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.



- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 8 baies SAS/SATA 2,5 pouces ThinkSystem SR530/SR570/SR630).




Figure 36. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 8i et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0 et SAS 1 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1</li> <li>• Gen 4 : C0</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

### Modèles de serveur avec processeur Intel Xeon 6154, 6254 et 6240Y, quatre unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 16i

#### Remarques :

- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 10 baies AnyBay 2,5 pouces ThinkSystem SR570/SR630).




Figure 37. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec processeur Intel Xeon 6154, 6254 et 6240Y, quatre unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces et un adaptateur RAID/HBA 16i

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0, SAS 1 et SAS 2 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1C2</li> <li>• Gen 4 : C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère

**Modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P**

**Remarques :**

- Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- Cette configuration est prise en charge par les modèles de serveur installés avec un processeur.
- L'adaptateur RAID/HBA Gen 4 ne peut pas être installé dans l'emplacement de l'adaptateur RAID interne.
- \*Lorsque l'adaptateur RAID/HBA Gen 4 est installé, assurez-vous d'utiliser le cordon d'interface SAS Gen 4 (kit de câbles RAID X40 10 baies AnyBay 2,5 pouces ThinkSystem SR570/SR630).




Figure 38. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec six unités SAS/SATA 2,5 pouces, quatre unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur RAID/HBA 16i et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface SAS pour fond de panier avant*	Connecteurs SAS 0, SAS 1 et SAS 2 sur le fond de panier avant	Adaptateur RAID/HBA 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3 : C0C1C2</li> <li>• Gen 4 : C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

### Modèles de serveur avec quatre unités NVMe 2,5 pouces et sans adaptateur RAID

**Remarque :** Les unités NVMe sont uniquement prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.




Figure 39. Cheminement des câbles pour modèles de serveur avec quatre unités NVMe 2,5 pouces et sans adaptateur RAID

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère

## Modèles de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces

Cette section décrit les connecteurs du fond de panier et le cheminement des câbles interne pour les modèles de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces.




Figure 40. Connecteurs du fond de panier pour dix unités NVMe 2,5 pouces

- |                            |                            |                                     |                            |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>0</b> Connecteur NVMe 0 | <b>1</b> Connecteur NVMe 1 | <b>2</b> Connecteur NVMe 2          | <b>3</b> Connecteur NVMe 3 |
| <b>4</b> Connecteur NVMe 4 | <b>5</b> Connecteur NVMe 5 | <b>6</b> Connecteur NVMe 6          | <b>7</b> Connecteur NVMe 7 |
| <b>8</b> Connecteur NVMe 8 | <b>9</b> Connecteur NVMe 9 | <b>10</b> Connecteur d'alimentation |                            |

**Modèles de serveur à dix unités NVMe 2,5 pouces, adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2 et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 3**




Figure 41. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur à dix unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2 et un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 3

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 3
<b>4</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 8 et NVMe 9 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

**Modèles de serveur à dix unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2 et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID**




Figure 42. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur à dix unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur de commutateur NVMe 1610-4P dans l'emplacement PCIe 2 et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4 et NVMe 5 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installés dans l'emplacement d'adaptateur RAID
<b>4</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2
<b>5</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 8 et NVMe 9 sur le fond de panier avant	Connecteurs C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

**Modèle de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1611-8P dans l'emplacement PCIe 2**




Figure 43. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1611-8P dans l'emplacement PCIe 2

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 8 et NVMe 9 sur le fond de panier avant	Connecteurs C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2



**Modèles de serveur avec huit unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID**




Figure 44. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec huit unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4 et NVMe 5 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installés dans l'emplacement d'adaptateur RAID
<b>4</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installés dans l'emplacement d'adaptateur RAID

**Modèles de serveur à huit unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement PCIe 1 et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID**




Figure 45. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur à huit unités NVMe 2,5 pouces, un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement PCIe 1 et un adaptateur de commutateur NVMe 810-4P dans l'emplacement de l'adaptateur RAID

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteur NVMe 0-1 et connecteur NVMe 2-3 sur la carte mère
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4 et NVMe 5 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installés dans l'emplacement d'adaptateur RAID
<b>4</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0, C1, C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 1

## Modèles de serveur avec huit unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1611-8P dans l'emplacement PCIe 2




Figure 46. Cheminement des câbles pour les modèles de serveur avec huit unités NVMe 2,5 pouces et un adaptateur de commutateur NVMe 1611-8P dans l'emplacement PCIe 2

Câble	De	À
<b>1</b> Cordon d'alimentation pour fond de panier avant	Connecteur d'alimentation sur le fond de panier avant	Connecteur d'alimentation du fond panier avant sur la carte mère
<b>2</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 et NVMe 3 sur le fond de panier avant	Connecteurs C2 et C3 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2
<b>3</b> Cordon d'interface NVMe pour fond de panier avant	Connecteurs NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 et NVMe 7 sur le fond de panier avant	Connecteurs C0 et C1 sur l'adaptateur de commutateur NVMe installé dans l'emplacement PCIe 2

## Liste des pièces

Utilisez la liste des pièces pour identifier chacun des composants disponibles pour votre serveur.

Pour plus d'informations sur la commande de pièces affichées dans la [Figure 47 « Composants serveur »](#) à la page 66, accédez à :

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts>

**Remarque :** Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'illustration. Certains des composants peuvent ne pas être disponibles sur votre serveur.




Figure 47. Composants serveur

Les pièces répertoriées dans le tableau suivant sont identifiées comme une des suivantes :

- **Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 1 :** La réinstallation des CRU de niveau 1 vous incombe. Si Lenovo installe une unité remplaçable par l'utilisateur de niveau 1 à votre demande sans contrat de service préalable, les frais d'installation vous seront facturés.
- **Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 2 :** Vous pouvez installer une CRU de niveau 2 vous-même ou demander à Lenovo de l'installer, sans frais supplémentaire, selon le type de service prévu par la Garantie du serveur.
- **Unité remplaçable sur site (FRU) :** Seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à installer les FRU.

- **Consommables et Pièces structurelles** : L'achat et le remplacement de consommables et de pièces structurelles (telles que le châssis, le carter supérieur et le panneau frontal) vous incombent. Si Lenovo achète ou installe une pièce structurelle à votre demande, les frais d'installation vous seront facturés.

Tableau 10. Liste des pièces

Index	Description	CRU de niveau 1	CRU de niveau 2	FRU (Field Replaceable Unit)	Consommables et composants structurels
<p>Pour plus d'informations sur la commande de pièces affichées dans <a href="#">Figure 47 « Composants serveur » à la page 66</a>, accédez à :</p> <p><a href="http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts">http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts</a></p> <p>Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthèse de l'alimentation de votre serveur à l'aide de Lenovo Capacity Planner avant d'acheter de nouvelles pièces.</p>					
<b>1</b>	Carter supérieur	√			
<b>2</b>	Grille d'aération				√
<b>3</b>	Adaptateur RAID sur la carte mère	√			
<b>4</b>	Adaptateur LOM	√			
<b>5</b>	Support de carte mezzanine 1 (deux emplacement extra-plats)	√			
<b>6</b>	Support de carte mezzanine 2 (un emplacement extra-plat)	√			
<b>7</b>	Support de carte mezzanine 1 (un emplacement extra plat et un emplacement pleine hauteur, demi-longueur)	√			
<b>8</b>	Module de port série	√			
<b>9</b>	Carte mezzanine	√			
<b>10</b>	Adaptateur TCM/TPM (disponible en Chine continentale uniquement)			√	
<b>11</b>	Carte mère			√	
<b>12</b>	Crochet de retenue M.2	√			
<b>13</b>	Fond de panier d'unité M.2	√			
<b>14</b>	Unité M.2	√			
<b>15</b>	Module de supercondensateur RAID	√			
<b>16</b>	Support de module de supercondensateur RAID				√
<b>17</b>	Boîtier d'unité de disque dur remplaçable à chaud arrière				√
<b>18</b>	Fond de panier arrière	√			

Tableau 10. Liste des pièces (suite)

Index	Description	CRU de niveau 1	CRU de niveau 2	FRU (Field Replaceable Unit)	Consommables et composants structurels
19	Bloc d'alimentation	√			
20	Obturateur du bloc d'alimentation				√
21	Châssis avec quatre baies d'unité 3,5 pouces Châssis avec huit baies d'unité 2,5 pouces Châssis avec dix baies d'unité 2,5 pouces			√	
22	Adaptateur PCIe	√			
23	Panneau de sécurité	√			
24	Bloc d'E-S avant pour les modèles de serveur avec quatre baies d'unité 3,5 pouces	√			
25	Bloc d'E-S avant pour les modèles de serveur avec huit baies d'unité 2,5 pouces	√			
26	Bloc d'E-S avant pour les modèles de serveur avec dix baies d'unité 2,5 pouces	√			
27	Obturateur d'unité 2,5 pouces				√
28	Unité remplaçable à chaud 2,5 pouces	√			
29	Obturateur d'unité 3,5 pouces				√
30	Unité 3,5 pouce remplaçable à chaud	√			
31	Ventilateur système	√			
32	Pile CMOS				√
33	Fond de panier pour les modèles de serveur avec dix baies d'unité 2,5 pouces	√			
34	Fond de panier pour les modèles de serveur avec huit baies d'unité 2,5 pouces	√			
35	Fond de panier pour les modèles de serveur avec quatre baies d'unité 3,5 pouces	√			
36	Module mémoire (il est possible que le module DCPMM diffère légèrement de l'illustration.)	√			
37	Processeur			√	
38	Dissipateur thermique			√	

## Cordons d'alimentation

Plusieurs cordons d'alimentation sont disponibles, selon le pays et la région où le serveur est installé.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

1. Accédez à :

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuration de la commande)**.
3. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
4. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.

### Remarques :

- Pour votre sécurité, vous devez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec une prise de terre. Pour éviter les chocs électriques, utilisez toujours le cordon d'alimentation et la fiche avec une prise correctement mise à la terre.
- Les cordons d'alimentation utilisés aux États-Unis et au Canada pour ce produit sont homologués par l'Underwriter's Laboratories (UL) et certifiés par l'Association canadienne de normalisation (CSA).
- Pour une tension de 115 volts, utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A - 125 V) à lames en parallèle, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (États-Unis), utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A - 250 V) à lames en tandem, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (hors des États-Unis), utilisez un cordon muni d'une prise de terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays où l'unité sera installée.
- Les cordons d'alimentation autorisés dans une région ou un pays particulier ne sont généralement disponibles que dans cette région ou dans ce pays.





---

## Chapitre 3. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d'installation et de retrait pour tous les composants système pouvant faire l'objet d'une maintenance. Chaque procédure de remplacement d'un composant répertorie toutes les tâches qui doivent être effectuées pour accéder au composant à remplacer.

Pour plus d'informations sur la commande de pièces, accédez à :

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts>

**Remarque** : Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour plus d'informations sur la mise à jour du microprogramme, voir « [Mises à jour du microprogramme](#) » à la [page 15](#).

---

### Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le serveur, lisez les instructions d'installation.

Avant d'installer les périphériques en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

**Attention** : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger.
  - La liste complète des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible à l'adresse : [http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)
  - Les instructions suivantes sont également disponibles : « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la [page 74](#) et « [Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension](#) » à la [page 74](#).
- Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par le serveur. Pour obtenir une liste des composants en option pris en charge par le serveur, voir <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents. Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre serveur. Accédez à [ThinkSystem SR630 Pilotes et logiciels](#) pour télécharger les mises à jour de microprogramme pour votre serveur.

**Important** : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez que le niveau le plus récent du code est pris en charge pour cette solution avant de mettre le code à jour.

- Une bonne pratique consiste à vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d'installer un composant en option.
- Nettoyez l'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non inclinée.
- N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez attentivement les consignes suivantes :
  - Veillez à être bien stable pour ne pas risquer de glisser.

- Répartissez le poids de l'objet sur vos deux jambes.
  - Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un objet lourd.
  - Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez l'objet en le portant ou en le poussant avec les muscles de vos jambes.
  - Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
  - Ayez à disposition un petit tournevis à lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx T8.
  - Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mère et les composants internes, laissez le serveur sous tension.
  - Vous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation, les ventilateurs ou les périphériques USB remplaçables à chaud. Cependant, vous devez le mettre hors tension avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation de câbles d'adaptateur et vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation d'une carte mezzanine.
  - La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.
  - La bande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent être remplacées à chaud si le serveur et système d'exploitation prennent en charge le remplacement à chaud. Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer l'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.
- Remarque :** Si vous devez retirer ou installer une unité remplaçable à chaud dans le cadre d'une procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au système pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer l'unité.
- Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez à réinstaller tous les caches de sécurité, les protections mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

## Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses avec votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

### Remarques :

1. Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.
2. La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la salle de serveur.

### ATTENTION :

**Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.**

**Important :** Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
  - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
  - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

  - a. Accédez à :  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
  - b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuration de la commande)**.
  - c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
  - d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
  - Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

## Remarques sur la fiabilité du système

Consultez les instructions sur la fiabilité du système pour garantir le refroidissement correct du système et sa fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Si le serveur est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d'alimentation doit être équipée d'un bloc d'alimentation.
- Il convient de ménager un dégagement suffisant autour du serveur pour permettre un refroidissement correct. Respectez un dégagement de 50 mm (2,0 in.) environ à l'avant et à l'arrière du serveur. Ne placez aucun objet devant les ventilateurs.
- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le carter du serveur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. N'utilisez pas le serveur sans le carter pendant plus de 30 minutes, car vous risquez d'endommager les composants serveur.
- Il est impératif de respecter les instructions de câblage fournies avec les composants en option.
- Un ventilateur défaillant doit être remplacé sous 48 heures à compter de son dysfonctionnement.
- Un ventilateur remplaçable à chaud doit être remplacé dans les 30 secondes suivant son retrait.
- Une unité remplaçable à chaud doit être remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.
- Chaque grille d'aération fournie avec le serveur doit être installée au démarrage du serveur (certains serveurs peuvent être fournis avec plusieurs grilles d'aération). Faire fonctionner le serveur en l'absence d'une grille d'aération risque d'endommager le processeur.

- Tous les connecteurs de processeur doivent être munis d'un cache ou d'un processeur-dissipateur thermique.
- Si plusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les règles de peuplement de ventilateur pour chaque serveur.

## Intervention à l'intérieur d'un serveur sous tension

Pour pouvoir observer les informations système du panneau d'affichage ou remplacer des composants remplaçables à chaud, il peut être nécessaire de maintenir le serveur sous tension en laissant le carter ouvert. Consultez ces instructions avant de procéder à cette action.

**Attention** : Le serveur peut s'arrêter et il peut se produire une perte de données lorsque les composants internes du serveur sont exposés à l'électricité statique. Pour éviter ce problème, utilisez toujours un bracelet antistatique ou d'autres systèmes de mise à la terre lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.

- Evitez de porter des vêtements larges, en particulier autour des avant-bras. Boutonnez ou remontez vos manches avant d'intervenir l'intérieur du serveur.
- Faites en sorte que votre cravate, votre écharpe, votre cordon de badge ou vos cheveux ne flottent pas dans le serveur.
- Retirez les bijoux de type bracelet, collier, bague, boutons de manchettes ou montre-bracelet.
- Videz les poches de votre chemise (stylos ou crayons) pour éviter qu'un objet quelconque tombe dans le serveur quand vous vous penchez dessus.
- Veillez à ne pas faire tomber d'objets métalliques (trombones, épingles à cheveux et vis) à l'intérieur du serveur.

## Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles à l'électricité statique, afin de réduire les risques d'endommagement lié à une décharge électrostatique.

**Attention** : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.




- Limitez vos mouvements pour éviter d'accumuler de l'électricité statique autour de vous.
- Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d'humidité intérieur et augmente l'électricité statique.
- Utilisez toujours un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre, en particulier lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.
- Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone métallique non peinte de la partie externe du serveur pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine l'électricité statique de l'emballage et de votre corps.
- Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le serveur sans le poser entre-temps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif sur le serveur ou sur une surface métallique.
- Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
- Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits à découvert.
- Tenez le dispositif hors de portée d'autrui pour éviter un possible endommagement.

## Remplacement d'un carter supérieur

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer le carter supérieur.

### Retrait du carter supérieur

Utilisez ces informations pour retirer le carter supérieur.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	--

#### S033



#### **ATTENTION :**

**Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.**

#### S014



#### **ATTENTION :**

**Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité peuvent être présents dans les composants. Seul un technicien de maintenance qualifié est habilité à retirer les carters où l'étiquette est apposée.**

**Remarque :** Vous pouvez retirer ou installer un ventilateur remplaçable à chaud sans mettre le serveur hors tension, et éviter ainsi une interruption importante du fonctionnement du système.

Pour retirer le carter supérieur, procédez comme suit :

#### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 48. Retrait du carter supérieur




- Etape 1. Utilisez un tournevis pour placer le dispositif de verrouillage du carter en position déverrouillée comme indiqué.
- Etape 2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du loquet du couvercle, puis ouvrez-le complètement.
- Etape 3. Faites glisser le carter supérieur vers l'arrière du serveur jusqu'à ce qu'il soit désengagé du châssis. Ensuite, soulevez le carter supérieur pour le retirer du châssis et placez-le sur une surface propre et plane.

**Attention :**

- Manipulez le carter supérieur avec précaution. Si vous faites tomber le carter supérieur alors que son loquet est ouvert, vous risquez d'endommager le loquet.
- Avant de mettre le serveur sous tension, installez le carter supérieur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système.

## Installation du carter supérieur

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le carter supérieur.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer le carter supérieur :

1. Vérifiez que les câbles, les adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le serveur.
2. Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés. Pour plus d'informations, voir « Cheminement interne des câbles » à la page 39.
3. Si vous installez un nouveau carter supérieur, fixez l'étiquette de maintenance sur le nouveau carter supérieur si nécessaire.

**Remarque** : Un nouveau carter supérieur est fourni sans étiquette de maintenance. Si vous avez besoin d'une étiquette de maintenance, commandez-la avec le nouveau carter supérieur. L'étiquette de maintenance est gratuite.

Pour installer le carter supérieur, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 49. Installation du carter supérieur

**Remarque** : Avant de faire coulisser le carter supérieur vers l'avant, vérifiez que toutes les pattes du carter s'insèrent correctement dans le châssis. Si certains taquets ne s'engagent pas correctement dans le châssis, vous rencontrerez des difficultés pour retirer le carter supérieur ultérieurement.

- Etape 1. Vérifiez que le loquet du carter est en position ouverte. Enfoncez le carter supérieur dans le châssis jusqu'à ce que les deux côtés du carter supérieur s'engagent dans les guides latéraux du châssis.
- Etape 2. Faites pivoter le fermoir de panneau, puis faites glisser simultanément le carter supérieur vers l'avant du châssis jusqu'à ce que le carter supérieur s'enclenche. Assurez-vous que le loquet du carter est complètement fermé.
- Etape 3. Utilisez un tournevis pour mettre le dispositif de verrouillage du carter en position verrouillée.

Après avoir installé le carter supérieur, terminez le remplacement de composant. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

---

## Remplacement de la grille d'aération

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer la grille d'aération.

### S033



**ATTENTION :**

**Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.**

**S017**




**ATTENTION :**

**Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.**

**Remarque :** La grille d'aération n'est pas disponible pour certains modèles de serveur.

## Retrait de la grille d'aération

Utilisez ces informations pour retirer la grille d'aération.



**Remarque :** Selon le modèle, votre serveur peut ne pas avoir de grille d'aération.

Avant de retirer la grille d'aération :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Si un module de supercondensateur RAID est installé au bas de la grille d'aération, débranchez son câble en premier lieu.

Pour retirer la grille d'aération, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).







Figure 50. Retrait de la grille d'aération

Etape 1. Saisissez la grille d'aération et retirez-la avec précaution du serveur.

**Attention :** Pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système, installez la grille d'aération avant de mettre le serveur sous tension. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération, vous risquez d'endommager les composants serveur.

## Installation de la grille d'aération

Les informations suivantes vous permettent d'installer la grille d'aération.



**Remarque :** Pour les modèles de serveur équipés d'un dissipateur thermique grande taille, la grille d'aération n'est pas prise en charge. Voir « [Informations importantes relatives à la carte mère, au processeur et au dissipateur thermique](#) » à la page 12.

Avant d'installer la grille d'aération, si vous souhaitez installer un module de supercondensateur RAID à l'arrière de la grille d'aération, installez-le d'abord. Voir « [Installation d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération](#) » à la page 156.

Pour installer la grille d'aération, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 51. Installation de la grille d'aération

Etape 1. Alignez les taquets des deux côtés de la grille d'aération système sur les emplacements correspondants situés sur les deux côtés du châssis.

Etape 2. Abaissez la grille d'aération dans le châssis et appuyez sur la grille d'aération jusqu'à ce qu'elle soit correctement installée.

Après avoir installé la grille d'aération :

1. Si un module de supercondensateur RAID est installé au bas de la grille d'aération, connectez-le à l'adaptateur RAID à l'aide de la rallonge fournie avec le module de supercondensateur RAID.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir [« Fin du remplacement des composants » à la page 192](#).


---

## Remplacement de taquets d'armoire

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer les taquets d'armoire.

### Retrait des taquets de l'armoire

Les informations suivantes vous permettent de retirer les taquets d'armoire.



Avant de retirer les taquets d'armoire :

1. Si le serveur est installé avec le panneau de sécurité, retirez celui-ci au préalable. Pour plus d'informations, voir [« Retrait du panneau de sécurité » à la page 84](#).
2. Utilisez un tournevis à lame plate pour retirer la plaque d'étiquette d'identification fixée sur taquet d'armoire droit et rangez-la en lieu sûr.




Figure 52. Retrait de la plaque d'étiquette d'identification

Pour retirer les taquets d'armoire, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Sur chaque côté du serveur, retirez les deux vis qui fixent le taquet d'armoire.




Figure 53. Retrait des vis du taquet d'armoire

Etape 2. Sur chaque côté du serveur, retirez le taquet d'armoire du châssis comme dans l'illustration.





Figure 54. Retrait du taquet d'armoire

Si vous devez retourner les anciens taquets d'armoire, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation des taquets de l'armoire

Les informations suivantes vous indiquent comment installer les taquets d'armoire.



Pour installer les taquets d'armoire, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Sur chaque côté du serveur, alignez le taquet d'armoire sur la broche du châssis. Poussez ensuite le taquet d'armoire sur le châssis et faites-le glisser vers l'avant comme illustré.




Figure 55. Installation du taquet d'armoire

Etape 2. Installez les deux vis pour fixer le taquet d'armoire sur chaque côté du serveur.




Figure 56. Installation des vis du taquet d'armoire

Après avoir installé les taquets d'armoire :

1. Installez la plaque d'étiquette d'identification sur taquet d'armoire droit comme indiqué.




Figure 57. Installation de la plaque d'étiquette d'identification

2. Terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.


---

## Remplacement du panneau de sécurité

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le panneau de sécurité.

### Retrait du panneau de sécurité

Les informations suivantes indiquent comment retirer le panneau de sécurité.



Pour retirer le panneau de sécurité, procédez comme suit :

#### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Utilisez la clé pour déverrouiller le panneau de sécurité.




Figure 58. Déverrouillage du panneau de sécurité

Etape 2. Appuyez sur le taquet de déverrouillage bleu **1** et faites pivoter le panneau de sécurité vers l'extérieur afin de l'extraire du châssis.




Figure 59. Retrait du panneau de sécurité

**Attention :** Avant d'expédier l'armoire avec le serveur installé, réinstallez et verrouillez le panneau de sécurité.

## Installation du panneau de sécurité

Les informations suivantes indiquent comment installer le panneau de sécurité.



« **Lisez** la section relative aux instructions d'installation » à la page 71

Avant d'installer le panneau de sécurité, si vous avez retiré les taquets d'armoire, réinstallez-les. Voir « Installation des taquets de l'armoire » à la page 82.

Pour installer le panneau de sécurité, procédez comme suit :

**Attention** : Avant d'expédier l'armoire avec le serveur installé, réinstallez et verrouillez le panneau de sécurité.

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Si la clé est à l'intérieur du panneau de sécurité, retirez-la de ce dernier.





Figure 60. Retrait de la clé

Etape 2. Insérez les pattes du panneau de sécurité dans l'emplacement sur la partie droite du châssis. Ensuite, appuyez sur le taquet de déverrouillage bleu  et maintenez-le enfoncé, puis faites pivoter le panneau de sécurité vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.






Figure 61. Installation du panneau de sécurité

Etape 3. Utilisez la clé pour verrouiller le panneau de sécurité.




Figure 62. Verrouillage du panneau de sécurité

## Remplacement d'un ventilateur système

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer un ventilateur système.

### Retrait d'un ventilateur système

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un ventilateur système. Vous pouvez retirer un ventilateur remplaçable à chaud sans mettre le serveur hors tension, et éviter ainsi une interruption importante du fonctionnement du système.



### **S033**



#### **ATTENTION :**

**Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.**

### **S017**



#### **ATTENTION :**

**Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.**

Avant de retirer un ventilateur système, retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.

Pour retirer un ventilateur système, procédez comme suit :

#### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 63. Retrait du ventilateur système



Etape 1. Saisissez les pattes du ventilateur aux deux extrémités de celui-ci, puis retirez-le du serveur en le soulevant avec précaution.

Une fois le ventilateur système retiré :

- Installez un nouveau ventilateur système. Voir « [Installation d'un ventilateur système](#) » à la page 89.
- Si vous devez retourner l'ancien ventilateur système, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'un ventilateur système

Les informations suivantes vous indiquent comment installer un ventilateur système. Vous pouvez installer un ventilateur remplaçable à chaud sans mettre le serveur hors tension, et éviter ainsi une interruption importante du fonctionnement du système.

 <p>« <b>Lisez</b> la section relative aux instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	---

### S033



#### ATTENTION :

**Courant électrique dangereux. Des tensions présentant un courant électrique dangereux peuvent provoquer une surchauffe lorsqu'elles sont en court-circuit avec du métal, ce qui peut entraîner des projections de métal, des brûlures ou les deux.**

## S017



### ATTENTION :

**Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.**

Avant d'installer un ventilateur système, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau ventilateur système en contact avec une surface extérieure non peinte du serveur. Ensuite, sortez le nouveau ventilateur système de son emballage et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer un ventilateur système, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 64. Installation du ventilateur système

- Etape 1. Aligned les deux trous du ventilateur système avec les deux broches sur le châssis.
- Etape 2. Enfoncez le ventilateur système jusqu'à ce qu'il soit bien positionné dans le logement. Vérifiez que le connecteur de ventilateur est installé correctement sur le connecteur de la carte mère.

Après avoir installé le ventilateur système, terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.


---

## Remplacement d'un module de mémoire

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer un module de mémoire.

## Retrait d'un module de mémoire

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un module de mémoire.



Avant de retirer un module de mémoire :

1. Si vous retirez un module DCPMM dans le mode App Direct ou dans le mode de mémoire mixte, vérifiez les points suivants :
  - a. Sauvegardez les données stockées.
  - b. Si la capacité App Direct est entrelacée :
    - 1) Supprimez tous les espaces de nom et les systèmes de fichiers dans le système d'exploitation.
    - 2) Procédez à un effacement sécurisé de tous les DCPMM installés. Accédez à **DCPMM Intel Optane → Sécurité → Appuyez pour procéder à une suppression sécurisée** afin de procéder à un effacement sécurisé.

**Remarque :** Si un ou plusieurs DCPMM sont sécurisés à l'aide d'une phrase passe, assurez-vous que la sécurité de chaque unité est désactivée avant de procéder à un effacement sécurisé. En cas de perte ou d'oubli de la phrase passe, contactez le service Lenovo.

Si la capacité App Direct n'est pas entrelacée :

- 1) Supprimez l'espace de noms et le système de fichiers de l'unité DCPMM à remplacer dans le système d'exploitation.
- 2) Effectuez un effacement sécurisé sur l'unité DCPMM à remplacer. Accédez à **DCPMM Intel Optane → Sécurité → Appuyez pour procéder à une suppression sécurisée** afin de procéder à un effacement sécurisé.

### Attention :

- Débranchez tous les cordons d'alimentation pour cette tâche.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. En plus des instructions standard pour « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 74 :
  - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
  - Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
  - Ne touchez jamais les contacts de connecteur dorés du module de mémoire ni ne laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
  - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
  - N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
  - N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.

**Remarque** : Un module DCPMM est légèrement différent d'une barrette DIMM DRAM dans l'illustration, mais la méthode de retrait est la même.

Avant de retirer un module de mémoire :

**Remarque** : Si vous retirez un DCPMM en mode App Direct ou en mode Mémoire mixte, veillez à sauvegarder les données stockées et à supprimer tout espace de nom créé.

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Si votre serveur est fourni avec une grille d'aération, retirez-la en premier. Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération](#) » à la page 78.

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Pour retirer un module de mémoire, procédez comme suit :




Figure 65. Retrait d'un module de mémoire

Etape 1. Ouvrez les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.

**Attention** : Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager l'emplacement du module de mémoire, manipulez les pattes avec précaution.

Etape 2. Saisissez le module de mémoire aux deux extrémités et retirez-le délicatement de l'emplacement.

Après le retrait d'un module de mémoire :

1. Installez un filtre de module de mémoire ou un nouveau module de mémoire pour protéger l'emplacement. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 107.
2. Si vous devez retourner l'ancien module de mémoire, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Règles pour l'installation d'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent être installés dans un ordre spécifique, selon la configuration de mémoire que vous mettez en place sur votre serveur.

Votre serveur est équipé de 24 emplacements de module de mémoire. Il prend en charge jusqu'à 12 modules de mémoire quand un processeur est installé et jusqu'à 24 modules de mémoire quand deux processeurs sont installés. Il comprend les dispositifs suivants :

Pour les processeurs Intel Xeon SP Gen 1 :

- Le type de module de mémoire pris en charge est le suivant :
  - TruDDR4 2666, à un rang ou à deux rangs, RDIMM 8 Go/16 Go/32 Go
  - TruDDR4 2666, à 4 rangs, barrettes LRDIMM 64 Go
  - TruDDR4 2666, à 8 rangs, barrettes RDIMM 128 Go 3DS
- La mémoire système minimum est de 8 Go.
- La mémoire système maximale est la suivante :
  - 768 Go à l'aide des RDIMM
  - 1,5 To à l'aide de barrettes LRDIMM
  - 3 To à l'aide de barrettes RDIMM 3DS

Pour les processeurs Intel Xeon SP Gen 2 :

- Le type de module de mémoire pris en charge est le suivant :
  - TruDDR4 2666, à un rang ou à deux rangs, RDIMM 16 Go/32 Go
  - TruDDR4 2933, à un rang ou à deux rangs, RDIMM 8 Go/16 Go/32 Go/64 Go
  - TruDDR4 2933, à un rang ou à deux rangs, RDIMM Performance+ 16 Go/32 Go/64 Go
  - TruDDR4 2666, à 4 rangs, barrettes RDIMM 64 Go 3DS
  - TruDDR4 2933, à 4 rangs, barrettes RDIMM 128 Go 3DS
  - TruDDR4 2933, à 4 rangs, barrettes RDIMM 128 Go Performance+ 3DS
  - DCPMM 128 Go/256 Go/512 Go
- La mémoire système minimum est de 8 Go.
- La mémoire système maximale est la suivante :
  - 1,5 To à l'aide de barrettes RDIMM
  - 3 To à l'aide de barrettes RDIMM 3DS
  - 6 To avec des barrettes DCPMM et 3DS RDIMMs/RDIMM en mode mémoire

Pour obtenir une liste des options de modules de mémoire prises en charge, voir : <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

Selon les modules de mémoire installés, reportez-vous aux rubriques ci-dessous concernant les règles d'installation détaillées :

- Sans les modules DCPMM : « Règles d'installation de barrette DRAM DIMM » à la page 93
- Avec les modules DCPMM : « Règles d'installation du module DCPMM » à la page 99

### Règles d'installation de barrette DRAM DIMM

Pour les barrettes RDIMM ou LRDIMM, les modes mémoire suivants sont disponibles :

- « Mode indépendant » à la page 94
- « Mode de mise en miroir » à la page 96
- « Mode de mise en réserve mémoire par rang » à la page 97

L'illustration suivante indique l'emplacement des emplacements du module de mémoire sur la carte mère.

**Remarque :** Il est recommandé d'installer des modules de mémoire de même rang dans chaque canal.




Figure 66. emplacements de module de mémoire sur la carte mère

### Mode indépendant

Le mode indépendant offre de hautes performances mémoire. Vous pouvez peupler tous les canaux sans conditions de correspondance. Les canaux individuels peuvent s'exécuter à différents moments sur le module de mémoire, mais tous les canaux doivent s'exécuter à la même fréquence d'interface.

#### Remarques :

- Tous les modules de mémoire à installer doivent être du même type.
- Toutes les barrettes DIMM Performance+ du serveur doivent être de même type, de même rang et de même capacité (même numéro de référence Lenovo) pour fonctionner à 2 933 MHz dans les configurations avec deux barrettes DIMM par canal. Les barrettes DIMM Performance+ ne peuvent pas être associées à d'autres barrettes DIMM.
- Si vous installez des modules de mémoire de même rang et de différente capacité, installez d'abord le module de mémoire ayant la capacité la plus élevée.

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement de module de mémoire pour le mode indépendant lorsqu'un seul processeur (Processeur 1) est installé.

#### Remarques :

- S'il y a trois modules de mémoire identiques à installer pour le Processeur 1, et que ces trois modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 8 vers l'emplacement 1.
- S'il y a dix modules de mémoire identiques à installer pour le Processeur 1, et que ces dix modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 6 vers l'emplacement 12.



Tableau 11. Mode indépendant avec un processeur

Total DIMM, barret- tes	Processeur 1												Total DIMM, barret- tes
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1								5					1
2					8			5					2
3					8			5		3			3
4			10		8			5		3			4
5			10		8			5		3		1	5
6	12		10		8			5		3		1	6
7	12		10		8		6	5	4	3			7
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
9	12		10		8		6	5	4	3	2	1	9
10			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	10
11	12		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement des modules de mémoire pour le mode indépendant lorsque deux processeurs (processeur 1 et processeur 2) sont installés.

**Remarques :**

- S'il y a trois modules de mémoire identiques à installer pour le Processeur 1, et que ces trois modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 8 vers l'emplacement 1.
- S'il y a trois modules de mémoire identiques à installer pour le Processeur 2, et que ces trois modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 20 vers l'emplacement 13.
- S'il y a dix modules de mémoire identiques à installer pour le processeur 1, et que ces dix modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 2 vers l'emplacement 12.
- S'il y a dix modules de mémoire identiques à installer pour le processeur 2, et que ces dix modules de mémoire portent le même numéro de référence Lenovo, déplacez le module de mémoire à installer de l'emplacement 14 vers l'emplacement 24.

Tableau 12. Mode indépendant avec deux processeurs

Total Des barret- tes DIMM	Processeur 2													Processeur 1										Total DIMM, barret- tes		
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
2							17												5						2	
3							17									8			5							3
4					20		17									8			5							4
5					20		17									8			5		3					5

Tableau 12. Mode indépendant avec deux processeurs (suite)

Total Des barret- tes DIMM	Processeur 2											Processeur 1											Total DIMM, barret- tes		
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
6					20			17		15						8			5		3			6	
7					20			17		15				10		8			5		3			7	
8			22		20			17		15				10		8			5		3			8	
9			22		20			17		15				10		8			5		3		1	9	
10			22		20			17		15		13			10		8		5		3		1	10	
11			22		20			17		15		13	12		10		8		5		3		1	11	
12	24		22		20			17		15		13	12		10		8		5		3		1	12	
13	24		22		20			17		15		13	12		10		8		6	5	4	3		13	
14	24		22		20		18	17	16	15			12		10		8		6	5	4	3		14	
15	24		22		20		18	17	16	15				10	9	8	7	6	5	4	3			15	
16			22	21	20	19	18	17	16	15				10	9	8	7	6	5	4	3			16	
17			22	21	20	19	18	17	16	15			12		10		8		6	5	4	3	2	1	17
18	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12		10		8		6	5	4	3	2	1	18
19	24		22		20		18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	19
20			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20
21	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	21
22	24		22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22
23	24		22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	23
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	24

**Mode de mise en miroir**

En mode de mise en miroir, la taille et l'architecture de chaque module de mémoire d'une paire doivent être identiques. Les canaux sont regroupés par paires et chaque canal reçoit les mêmes données. Un canal est utilisé comme sauvegarde de l'autre, ce qui permet la redondance.

**Remarques :**

- La mise en miroir de la mémoire partielle est une sous-fonction de la mise en miroir de la mémoire, laquelle requiert le respect des règles d'installation du mode de mise en miroir.
- Tous les modules de mémoire à installer doivent être du même type, avec la même capacité, la même fréquence, la même tension et les mêmes rangs.
- Toutes les barrettes DIMM Performance+ du serveur doivent être de même type, de même rang et de même capacité (même numéro de référence Lenovo) pour fonctionner à 2 933 MHz dans les configurations avec deux barrettes DIMM par canal. Les barrettes DIMM Performance+ ne peuvent pas être associées à d'autres barrettes DIMM.

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement de module de mémoire pour le mode de mise en miroir lorsqu'un seul processeur (Processeur 1) est installé.

Tableau 13. Mode de mise en miroir mémoire avec un processeur

Total DIMM, barret- tes	Processeur 1												Total DIMM, barret- tes
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2								5		3			2
3								5		3		1	3
4			10		8			5		3			4
6	12		10		8			5		3		1	6
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
9	12		10		8		6	5	4	3	2	1	9
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement des modules de mémoire pour le mode de mise en miroir lorsque deux processeurs (processeur 1 et processeur 2) sont installés.

Tableau 14. Mode de mise en miroir mémoire avec deux processeurs

Total DIMM, barret- tes	Processeur 2												Processeur 1												Total DIMM, barret- tes	
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
4							17	15											5		3				4	
5							17	15											5		3		1		5	
6							17	15		13									5		3		1		6	
7							17	15		13			10	8					5		3				7	
8			22		20		17	15					10	8					5		3				8	
9							17	15		13	12	10	8						5		3		1		9	
10			22		20		17	15			12	10	8						5		3		1		10	
12	24		22		20		17	15		13	12	10	8						5		3		1		12	
13			22		20		17	15			12	10	8			6	5	4	3	2	1				13	
14			22	21	20	19	18	17	16	15			12	10	8				5		3		1			14
15	24		22		20		17	15		13	12	10	8			6	5	4	3	2	1				15	
16			22	21	20	19	18	17	16	15			10	9	8	7	6	5	4	3						16
17			22	21	20	19	18	17	16	15			12	10	8				6	5	4	3	2	1		17
18	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12	10	8				6	5	4	3	2	1		18
20			22	21	20	19	18	17	16	15			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		20
21	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		21
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		24

### Mode de mise en réserve mémoire par rang

En mode de mise en réserve mémoire par rang, un rang de module de mémoire sert de rang de secours pour les autres rangs d'un même canal. Le rang de secours n'est pas disponible pour la mémoire système.

**Remarques :**

- Tous les modules de mémoire à installer doivent être du même type, avec la même capacité, la même fréquence, la même tension et les mêmes rangs.
- Toutes les barrettes DIMM Performance+ du serveur doivent être de même type, de même rang et de même capacité (même numéro de référence Lenovo) pour fonctionner à 2 933 MHz dans les configurations avec deux barrettes DIMM par canal. Les barrettes DIMM Performance+ ne peuvent pas être associées à d'autres barrettes DIMM.
- Si le rang des modules de mémoire installés est 1 rang, suivez les règles d'installation indiquées dans les tableaux suivants. Si le rang des modules de mémoire installés est supérieur à 1 rang, suivez les règles d'installation du mode indépendant.

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement de module de mémoire pour le mode de mise en réserve mémoire par rang lorsqu'un seul processeur (Processeur 1) est installé.

Tableau 15. Mode de mise en réserve mémoire par rang avec un processeur

Total DIMM, barret- tes	Processeur 1												Total DIMM, barret- tes
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2							6	5					2
4					8	7	6	5					4
6					8	7	6	5	4	3			6
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
10			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	10
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Le tableau ci-après indique la séquence de peuplement des modules de mémoire pour le mode de mise en réserve mémoire par rang lorsque deux processeurs (processeur 1 et processeur 2) sont installés.

Tableau 16. Mode de mise en réserve mémoire par rang avec deux processeurs

Total Des barret- tes DIMM	Processeur 2												Processeur 1												Total DIMM, barret- tes	
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
4						18	17											6	5						4	
6						18	17								8	7	6	5								6
8					20	19	18	17							8	7	6	5								8
10					20	19	18	17							8	7	6	5	4	3						10
12					20	19	18	17	16	15					8	7	6	5	4	3						12
14					20	19	18	17	16	15				10	9	8	7	6	5	4	3					14
16			22	21	20	19	18	17	16	15				10	9	8	7	6	5	4	3					16
18			22	21	20	19	18	17	16	15				10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			18
20			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		20

Tableau 16. Mode de mise en réserve mémoire par rang avec deux processeurs (suite)

Total Des barret- tes DIMM	Processeur 2											Processeur 1											Total DIMM, barret- tes		
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
22			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	24

## Règles d'installation du module DCPMM

Pour le DC Persistent Memory Module (DCPMM), les modes mémoire suivants sont disponibles :

- « Mode App Direct » à la page 100
- « Mode mémoire » à la page 103
- « Mode mémoire mixte » à la page 105

### Remarques :

- Avant d'installer les modules DCPMM et les barrettes DIMM DRAM, reportez-vous à « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration* et vérifiez que toutes les exigences sont respectées.
- Pour vérifier si les processeurs actuellement installés prennent en charge les DCPMM, examinez les quatre chiffres figurant dans la description du processeur. Seul le processeur dont la description réunit les deux conditions suivantes prend en charge les DCPMM.

– Le premier chiffre est **5** ou plus.

**Remarque :** La seule exception à cette règle est *Intel Xeon Silver 4215* qui prend également en charge DCPMM.

– Le deuxième chiffre est **2**.

Exemple : *Intel Xeon 5215L* et *Intel Xeon Platinum 8280M*

**Remarque :** Le processeur 4215 prend également en charge les modules DCPMM.

Si les processeurs installés actuellement ne prennent pas en charge les modules DCPMM, remplacez-les par les processeurs les prenant en charge.

- Les modules DCPMM sont uniquement pris en charge par Intel Xeon SP Gen 2. Pour obtenir la liste des processeurs et des modules de mémoire pris en charge, voir <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>
- Lorsque vous installez deux ou plusieurs DCPMM, ces derniers doivent avoir le même numéro de référence Lenovo.
- Tous les modules de mémoire DRAM installés doivent avoir le même numéro de référence Lenovo.
- Le module RDIMM 16 Go a deux types : 1Rx4 16 Go et 2Rx8 16 Go. Le numéro de référence des deux types diffère.
- La plage de capacité de la mémoire prise en charge varie avec les types suivants de DCPMM.
  - **Grande capacité de mémoire (L)** : les processeurs où figure la lettre **L** après les quatre chiffres (par exemple : *Intel Xeon 5215 L*)
  - **Capacité de mémoire moyenne (M)** : les processeurs où figure la lettre **M** après les quatre chiffres (par exemple : *Intel Xeon Platinum 8280M*)
  - **Autres** : les autres processeurs prenant en charge les DCPMM (par exemple : *Intel Xeon Gold 5222*)
- En outre, vous bénéficiez d'un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant : [http://1config.lenovo.com/#/memory\\_configuration](http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration).

L'illustration suivante indique l'emplacement des emplacements du module de mémoire sur la carte mère.




Figure 67. emplacements de module de mémoire sur la carte mère

### Mode App Direct

Dans ce mode, les modules DCPMM servent de ressources de mémoire indépendantes et persistantes directement accessibles par des applications spécifiques et les DRAM DIMM agissent en tant que mémoire système.

### Mode App Direct avec un processeur

**Remarque :** Lorsque vous ajoutez une barrette DIMM et DCPMM ou plus lors d'une mise à niveau de la mémoire, vous devrez peut-être déplacer certaines barrettes DIMM déjà installées.

Tableau 17. Mode Direct App avec un processeur

<b>D</b> : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM												
<b>P</b> : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.												
Configuration	Processeur 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DCPMM et 6 DIMM	D		D		D	P		D		D		D
2 DCPMM et 4 DIMM	P		D		D			D		D		P
2 DCPMM et 6 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D
2 DCPMM et 8 DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D	D		P
4 DCPMM et 6 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 DCPMM et 6 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Tableau 18. La capacité DCPMM prise en charge dans le mode App Direct avec un processeur

Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
1	6	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√	√ <sup>2</sup>
2	4	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√	
2	6	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√ <sup>2</sup>	
2	8	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	
4	6	L	√	√	√
		M	√	√	
		Autre	√ <sup>2</sup>		
6	6	L	√	√	√
		M	√	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		

**Remarques :**

1. La capacité DIMM prise en charge est de 32 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 64 Go.

**Mode App Direct avec deux processeurs**

**Remarque :** Lorsque vous ajoutez un module DIMM et un module DCPMM ou plus lors d'une mise à niveau de la mémoire, vous devrez peut-être déplacer certains modules DIMM et DCPMM déjà installés.

Tableau 19. Mode App Direct avec deux processeurs

<b>D</b> : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM																							
<b>P</b> : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.																							
Configuration	Processeur 2												Processeur 1										
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
1 DCPMM et 12 DIMM	D		D		D				D		D		D		D			P	D		D		D

Tableau 19. Mode App Direct avec deux processeurs (suite)

2 DCPMM et 12 DIMM	D		D		D		P	D		D		D		D		P	D		D		D	
4 DCPMM et 8 DIMM	P		D		D			D		D		P		P		D		D			D	P
4 DCPMM et 12 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D		D	P	P	D		D		D	
4 DCPMM et 16 DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D	P		P		D	D	D	D	D	D	D	P	
8 DCPMM et 12 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D		D	P	D	P	P	D	P	D	
12 DCPMM et 12 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D		D	P	D	P	D	P	D	P	

Tableau 20. La capacité DCPMM prise en charge dans le mode App Direct avec deux processeurs

Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
1	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√	√ <sup>2</sup>
2	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√	√ <sup>2</sup>
4	8	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√	
4	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√	√ <sup>2</sup>	
4	16	L	√	√	√
		M	√	√	√
		Autre	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	
8	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		Autre	√ <sup>2</sup>		
12	12	L	√	√	√
		M	√	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		

Remarques :



1. La capacité DIMM prise en charge est de 32 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 64 Go.

### Mode mémoire

Dans ce mode, les DCPMM agissent en tant que mémoire système volatile, alors que les barrettes DRAM DIMM agissent en tant que cache. Assurez-vous que le rapport entre la capacité DRAM DIMM et la capacité DCPMM est compris entre 1:2 et 1:16.

### Mode Mémoire avec un processeur

Tableau 21. Mode Mémoire avec un processeur

<b>D</b> : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM												
<b>P</b> : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.												
Configuration	Processeur 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DCPMM et 4 DIMM	P		D		D			D		D		P
2 DCPMM et 6 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D
4 DCPMM et 6 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 DCPMM et 6 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Tableau 22. La capacité DCPMM prise en charge en mode mémoire avec un processeur

Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
2	4	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
		Autre	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
2	6	L		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$
		M		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$
		Autre		$\sqrt{1}$	
4	6	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{4}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
		Autre	$\sqrt{1}$		
6	6	L	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$
		M	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	
		Autre	$\sqrt{2}$		

Remarques :

1. La capacité DIMM prise en charge est de 16 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 32 Go.
3. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 64 Go.
4. La capacité DIMM prise en charge est de 32 à 64 Go.
5. La capacité DIMM prise en charge est de 32 à 128 Go.

### Mode mémoire avec deux processeurs

Tableau 23. Mode mémoire avec deux processeurs

<b>D</b> : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM																								
<b>P</b> : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.																								
Configuration	Processeur 2												Processeur 1											
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 DCPMM et 8 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P
4 DCPMM et 12 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D	P	P	D		D		D		D
8 DCPMM et 12 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
12 DCPMM et 12 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Tableau 24. La capacité DCPMM prise en charge en mode mémoire avec deux processeurs

Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
4	8	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		Autre	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
4	12	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Autre		√ <sup>1</sup>	
8	12	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>4</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		
12	12	L	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>5</sup>
		M	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>	
		Autre	√ <sup>2</sup>		

#### Remarques :

1. La capacité DIMM prise en charge est de 16 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 32 Go.

3. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 64 Go.
4. La capacité DIMM prise en charge est de 32 à 64 Go.
5. La capacité DIMM prise en charge est de 32 à 128 Go.

### Mode mémoire mixte

Dans ce mode, un pourcentage de la capacité DCPMM est directement accessible à des applications spécifiques (App Direct), tandis que le reste sert de mémoire système. La partie App Direct de la mémoire DCPMM est affichée en tant que mémoire persistante, tandis que le reste de la capacité DCPMM s'affiche en tant que mémoire système. Les barrettes DIMM DRAM agissent en tant que cache dans ce mode.

### Mode mémoire mixte avec un processeur

**Remarque :** Lorsque vous ajoutez une barrette DIMM et DCPMM ou plus lors d'une mise à niveau de la mémoire, vous devrez peut-être déplacer certaines barrettes DIMM déjà installées.

Tableau 25. Mode mémoire mixte avec un processeur

<b>D</b> : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM												
<b>P</b> : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.												
Configuration	Processeur 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DCPMM et 4 DIMM	P		D		D			D		D		P
2 DCPMM et 6 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D
4 DCPMM et 6 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 DCPMM et 6 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Tableau 26. La capacité DCPMM prise en charge en mode mémoire mixte avec un processeur

Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
2	4	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Autre		√ <sup>1</sup>	
2	6	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Autre		√ <sup>1</sup>	
4	6	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		
6	6	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	

Tableau 26. La capacité DCPMM prise en charge en mode mémoire mixte avec un processeur (suite)

		<b>Autre</b>	√ <sup>1</sup>		
--	--	--------------	----------------	--	--

**Remarques :**

1. La capacité DIMM prise en charge est de 16 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 32 Go.
3. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 64 Go.

**Mode mémoire mixte avec deux processeurs**

Tableau 27. Mode mémoire mixte avec deux processeurs

**D** : toutes les barrettes DIMM DDR4 prises en charge sauf 8 Go 1Rx8 RDIMM  
**P** : seuls les modules de mémoire persistante DC (DCPMM) peuvent être installés dans les emplacements de module DIMM correspondants.

Configuration	Processeur 2												Processeur 1											
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 DCPMM et 8 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P
4 DCPMM et 12 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D		D
8 DCPMM et 12 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
12 DCPMM et 12 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Tableau 28. La capacité DCPMM prise en charge en mode mémoire mixte avec deux processeurs


Total des barrettes DCPMM	Total des barrettes DIMM	Famille de processeurs	DCPMM de 128 Go	DCPMM de 256 Go	DCPMM de 512 Go
4	8	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Autre		√ <sup>1</sup>	
4	12	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Autre		√ <sup>1</sup>	
8	12	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		
12	12	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Autre	√ <sup>1</sup>		

**Remarques :**

1. La capacité DIMM prise en charge est de 16 Go.
2. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 32 Go.
3. La capacité DIMM prise en charge est de 16 à 64 Go.

## Installation d'un module de mémoire

Les informations suivantes vous indiquent comment installer un module de mémoire.



### Attention :

- Débranchez tous les cordons d'alimentation pour cette tâche.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. En plus des instructions standard pour « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 74 :
  - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
  - Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
  - Ne touchez jamais les contacts de connecteur dorés du module de mémoire ni ne laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
  - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
  - N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
  - N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.

Avant d'installer un module de mémoire :

**Remarque** : Si vous installez un DC Persistent Memory Module (DCPMM) pour la première fois, suivez les instructions de la section « DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration*.

1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau module de mémoire en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le module de mémoire et posez-le sur une surface antistatique.
2. Repérez l'emplacement du module de mémoire requis sur la carte mère. Voir « Règles pour l'installation d'un module de mémoire » à la page 93. Assurez-vous d'observer les règles et la séquence d'installation.
3. Si vous allez installer un module DCPMM pour la première fois, consultez la section « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration*.

**Remarque** : Un module DCPMM est légèrement différent d'une barrette DIMM DRAM dans l'illustration, mais la méthode d'installation est la même.

Pour installer un module de mémoire, procédez comme suit :

## Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 68. Installation du module de mémoire

Etape 1. Ouvrez les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.

**Attention :** Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les emplacements du module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.

Etape 2. Alignez le module de mémoire sur l'emplacement, puis placez délicatement le module de mémoire dans l'emplacement avec les deux mains.

Etape 3. Appuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémoire pour l'insérer dans l'emplacement jusqu'à ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.

**Remarque :** S'il reste un espace entre le module de mémoire et les pattes de retenue, cela signifie qu'il n'est pas installé correctement. Ouvrez les pattes de retenue, retirez et réinsérez le module de mémoire.

Si vous avez installé une barrette DIMM DRAM, terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

Si vous avez installé un module DCPMM :

1. Mettez à jour le microprogramme du système avec la dernière version (voir « [Mise à jour de microprogramme](#) » dans le *Guide de configuration* ).

2. Vérifiez que le microprogramme de toutes les unités DCPMM est à jour à la dernière version. Si tel n'est pas le cas, mettez-le à jour vers la dernière version (voir [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)).
3. Configurez les modules DCPMM et les barrettes DIMM DRAM (voir « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration*).
4. Restaurez les données sauvegardées si nécessaire.

---

## Remplacement d'une unité remplaçable à chaud


Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer une unité remplaçable à chaud. Vous pouvez retirer ou installer une unité remplaçable à chaud sans mettre le serveur hors tension, et éviter ainsi une interruption importante du fonctionnement du système.

### Remarques :

- Le terme « unité remplaçable à chaud » fait référence à tous les types d'unités de disque dur remplaçables à chaud, unités SSD remplaçables à chaud et unités NVMe remplaçables à chaud.
- Utilisez la documentation fournie avec l'unité et suivez les instructions qu'elle contient en plus des instructions de cette rubrique. Assurez-vous de posséder tous les câbles ou autres équipements mentionnés dans la documentation livrée avec l'unité.
- L'intégrité de l'interférence électromagnétique (EMI) et le refroidissement du serveur sont garantis par le fait que toutes les baies d'unité sont couvertes ou occupées. Les baies vacantes sont obturées par un panneau anti-interférence électromagnétique ou occupées par des obturateurs d'unité. Lors de l'installation d'une unité, conservez l'obturateur d'unité que vous avez retiré au cas où vous retiriez l'unité ultérieurement et devez utiliser l'obturateur d'unité pour obturer l'emplacement.
- Pour éviter d'endommager les connecteurs d'unités, vérifiez que le carter supérieur est en place et correctement fermé à chaque installation ou retrait d'unité.

## Retrait d'une unité remplaçable à chaud

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une unité remplaçable à chaud.



Avant de retirer une unité remplaçable à chaud :

1. Assurez-vous d'avoir sauvegardé les données de sauvegarde sur votre unité, notamment si elle fait partie d'une grappe RAID.
  - Avant de manipuler les unités, les adaptateurs RAID, les fonds de panier d'unité ou les câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes qui sont stockées sur les unités.
  - Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID, sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.
2. Si une ou plusieurs unités NVMe doivent être supprimées, il est recommandé de les désactiver au préalable dans Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média (Windows) ou le système de fichiers (Linux). Consultez les indications au-dessus des baies d'unité pour déterminer le type d'unité à retirer. Si les numéros de baie d'unité sont fournis avec le terme « NVMe », cela signifie que les unités installées sont des unités NVMe.
3. Si le panneau de sécurité est installé, retirez-le. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du panneau de sécurité](#) » à la page 84.

**Attention** : Pour garantir le refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le serveur pendant plus de deux minutes sans qu'une unité ou un obturateur d'unité ne soit installé dans chaque baie.

Pour retirer une unité remplaçable à chaud, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Faites glisser le taquet de déverrouillage vers la gauche pour ouvrir la poignée du tiroir d'unité.




Figure 69. Ouverture de la poignée du tiroir d'unité

Etape 2. Saisissez la poignée et sortez l'unité de sa baie.






Figure 70. Retrait de l'unité remplaçable à chaud

Après avoir retiré une unité de stockage remplaçable à chaud :

1. Installez l'obturateur d'unité ou une nouvelle unité pour protéger la baie d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
2. Si vous devez retourner l'ancienne unité remplaçable à chaud, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'une unité remplaçable à chaud

Utilisez ces informations pour installer une unité remplaçable à chaud.

 <p>« <b>Lisez</b> la section relative aux instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« <b>ATTENTION</b> : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	---

Les paragraphes ci-après décrivent les types d'unités que votre serveur prend en charge et contiennent d'autres informations que vous devez prendre en compte avant d'installer une unité.



- Selon le modèle, votre serveur prend en charge les types d'unités suivants :
  - Unité de disque dur SAS/SATA
  - Disque SSD SAS/SATA
  - SSD NVMe

Pour connaître la liste des unités prises en charge, voir :  
<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

- Les baies d'unité sont numérotées pour indiquer l'ordre d'installation (en partant de « 0 »). Suivez l'ordre d'installation lorsque vous installez une unité. Pour plus d'informations, voir « [Vue avant](#) » à la page 23.
- Un même système peut comprendre des unités de différents types et de différentes capacités, mais pas dans une même grappe RAID. Lors de l'installation des unités, l'ordre suivant est recommandé :
  - Priorité par type d'unité : SSD NVMe, SSD SAS, SSD SATA, HDD SAS, HDD SATA
  - Priorité par capacité d'unité : La plus faible capacité en premier
- Pour les modèles de serveur avec dix baies d'unité 2,5 pouces à l'avant, les unités NVMe sont prises en charge dans les baies d'unité 6 à 9.
- Les unités d'une grappe RAID doivent être de même type, même taille et même capacité.

Avant d'installer une unité remplaçable à chaud :

1. Retirez l'obturateur d'unité de la baie d'unité. Rangez l'obturateur d'unité dans un endroit sûr.




Figure 71. Retrait de l'obturateur d'unité

2. Mettez l'emballage antistatique contenant la nouvelle unité en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez la nouvelle unité et posez-la sur une surface antistatique.

Pour installer une unité remplaçable à chaud, procédez comme suit :

### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 72. Installation d'une unité remplaçable à chaud

- Etape 1. Vérifiez que la poignée du tiroir d'unité est en position ouverte. Faites glisser l'unité dans la baie d'unité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Etape 2. Fermez la poignée du tiroir d'unité pour verrouiller l'unité en place.
- Etape 3. Observez le voyant d'état de l'unité pour vérifier que celle-ci fonctionne correctement.
- Si le voyant d'état jaune de l'unité est fixe, l'unité est défectueuse et doit être remplacée.
  - Si le voyant d'activité de l'unité vert clignote, l'unité est en cours d'utilisation.
- Etape 4. Poursuivez l'installation des unités remplaçables à chaud supplémentaires si nécessaire.

Après avoir installé toutes les unités remplaçables à chaud :




1. Réinstallez le panneau de sécurité. Voir « [Installation du panneau de sécurité](#) » à la page 85.
2. Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour configurer le RAID si nécessaire. Pour obtenir plus d'informations, voir :  
[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

## Remplacement d'un adaptateur LOM

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer l'adaptateur LOM.

### Retrait de l'adaptateur LOM

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer l'adaptateur LOM.

 <p>« <b>Lire</b> les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« <b>Éteignez</b> le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
---	---	--

Avant de retirer l'adaptateur LOM :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Si l'assemblage de cartes mezzanines 1 est installé, retirez-le pour accéder à l'emplacement d'adaptateur LOM.

Pour retirer l'adaptateur LOM, procédez comme suit :

**Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 73. Retrait d'adaptateur LOM

Etape 1. Desserrez la vis de serrage qui fixe l'adaptateur LOM.




Etape 2. Sortez l'adaptateur LOM du connecteur sur la carte mère.

Etape 3. Faites glisser l'adaptateur LOM comme illustré et sortez l'adaptateur LOM du châssis.

Si vous devez retourner l'ancien adaptateur LOM, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation de l'adaptateur LOM

Les informations suivantes vous indiquent comment installer l'adaptateur LOM.

	« Lire les instructions d'installation » à la page 71		« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20		« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74
---	---	---	---	--	--

Avant d'installer l'adaptateur LOM :

1. Si l'assemblage de cartes mezzanines 1 est installé, retirez-le pour accéder à l'emplacement d'adaptateur LOM.
2. Mettez l'emballage anti-statique contenant le nouvel adaptateur LOM en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouvel adaptateur LOM et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer l'adaptateur LOM, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 74. Installation d'adaptateur LOM

Etape 1. Insérez l'adaptateur LOM à l'arrière du châssis selon l'angle indiqué.

Etape 2. Abaissez l'adaptateur LOM dans le châssis et poussez-le vers l'arrière du châssis au maximum.

Etape 3. Poussez l'adaptateur LOM comme indiqué, pour l'insérer dans le connecteur sur la carte mère.

Etape 4. Serrez la vis de moletée pour bien fixer l'adaptateur LOM.

Après avoir installé l'adaptateur LOM, terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Remplacement d'une carte mezzanine

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer une carte mezzanine.

Votre serveur est doté de l'une des configurations d'assemblage de carte mezzanine suivantes :




Figure 75. Configuration 1

**Remarque :** L'assemblage de carte mezzanine 2 peut ne pas être disponible sur certains modèles.




Figure 76. Configuration 2







Figure 77. Configuration 3

**Remarque :** L'assemblage de carte mezzanine 2 peut ne pas être disponible sur certains modèles.

Il existe trois types d'assemblages de carte mezzanine. La procédure de retrait et d'installation de la carte mezzanine est similaire pour tous les types d'assemblages de carte mezzanine. Les procédures suivantes s'appliquent à la configuration 2 d'assemblage de carte mezzanine.

## Retrait d'une carte mezzanine

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une carte mezzanine.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer une carte mezzanine, retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.

Pour retirer une carte mezzanine, procédez comme suit :

**Remarque :** L'assemblage de cartes mezzanines que vous souhaitez retirer peut être différent des illustrations suivantes, mais la méthode de retrait est identique.

**Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Attrapez l'assemblage de cartes mezzanines par ses bords et retirez-le du châssis avec précaution.




Figure 78. Retrait de l'assemblage de carte mezzanine

Etape 2. Si un adaptateur PCIe est installé sur la carte mezzanine, prenez d'abord note des connexions des câbles. Débranchez ensuite tous les câbles de l'adaptateur PCIe et retirez complètement l'assemblage de cartes mezzanines hors du châssis.

Etape 3. Retirez les adaptateurs PCIe installés sur la carte mezzanine. Voir « [Retrait d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 118.

Etape 4. Retirez les deux vis qui fixent la carte adaptatrice au système de retenue. Retirez ensuite la carte mezzanine.





Figure 79. Retrait de la carte mezzanine

Si vous devez retourner l'ancienne carte mezzanine, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'une carte mezzanine

Ces informations vous indiquent comment installer une carte mezzanine.



Avant d'installer une carte mezzanine, mettez l'emballage antistatique contenant la nouvelle carte mezzanine en contact avec une surface extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez la nouvelle carte mezzanine et posez-la sur une surface antistatique.

Pour installer une carte mezzanine, procédez comme suit :

**Remarque :** L'assemblage de cartes mezzanines que vous souhaitez installer peut être différent des illustrations ci-dessous, mais la méthode d'installation est identique.

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Étape 1. Notez l'encoche **1** sur la carte mezzanine et assurez-vous que l'orientation de la carte mezzanine est correcte comme indiqué. Ensuite, alignez les trous de vis de la nouvelle carte mezzanine avec les trous correspondants dans le support et installez les deux vis afin de fixer la carte mezzanine au support.




Figure 80. Installation d'une carte mezzanine

Étape 2. Réinstallez les adaptateurs PCIe sur la nouvelle carte mezzanine. Voir « Installation d'un adaptateur PCIe » à la page 119.

Étape 3. Reportez-vous à vos notes pour rebrancher les câbles aux adaptateurs PCIe sur la nouvelle carte mezzanine.

Etape 4. Positionnez l'assemblage de cartes mezzanines sur le châssis. Alignez les deux broches du support avec les deux trous du châssis et alignez la carte mezzanine avec l'emplacement de carte mezzanine sur la carte mère. Appuyez ensuite avec précaution sur l'assemblage de cartes mezzanines jusqu'à ce qu'il soit bien installé.




Figure 81. Installation de l'assemblage de cartes mezzanines

Après avoir installé la carte mezzanine, terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

---

## Remplacement d'un adaptateur PCIe

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer un adaptateur PCIe.




L'adaptateur PCIe peut être un adaptateur Ethernet, un adaptateur de bus hôte (HBA), un adaptateur RAID PCIe, un adaptateur interposeur PCIe, une unité SSD PCIe, une unité GPU PCIe ou tout autre adaptateur PCIe pris en charge.

### Remarques :

- Selon son type spécifique, il est possible que l'adaptateur PCIe diffère des illustrations présentées dans cette rubrique.
- Utilisez la documentation fournie avec l'adaptateur PCIe et suivez les instructions qu'elle contient en plus des instructions de cette rubrique.

## Retrait d'un adaptateur PCIe

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un adaptateur PCIe.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---



Avant de retirer un adaptateur PCIe :


1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez l'assemblage de cartes mezzanines. Voir « [Retrait d'une carte mezzanine](#) » à la page 115.

Pour retirer un adaptateur PCIe, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Tableau 29. Retrait d'un adaptateur PCIe






Étape 1. (Ignorez cette étape pour l'assemblage de cartes mezzanines 2.) Faites pivoter le taquet sur le support de carte mezzanine sur la position ouverte.

Étape 2. Saisissez l'adaptateur PCIe par ses bords et retirez-le avec précaution de l'emplacement d'adaptateur PCIe sur la carte mezzanine.

Si vous devez retourner l'ancien adaptateur PCIe, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'un adaptateur PCIe

Ces informations vous indiquent comment installer un adaptateur PCIe.

	« <b>Lire</b> les instructions d'installation » à la page 71		« <b>Éteignez</b> le serveur pour cette tâche » à la page 20		« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74
---	--	---	--	--	---

### Remarques :

- Pour plus d'informations sur l'installation d'un adaptateur PCIe Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 port avec le kit auxiliaire de carte PCIe 2x ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE sur l'assemblage de cartes mezzanines, reportez-vous à la documentation la plus récente sur [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fthinksystem\\_mellanox\\_hdr\\_200gbe\\_2x\\_pcie\\_aux\\_kit%2FThinkSystem\\_Mellanox\\_HDR200GbE\\_2xPCIe\\_Aux\\_Kit.html&cp=7\\_9\\_4](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fthinksystem_mellanox_hdr_200gbe_2x_pcie_aux_kit%2FThinkSystem_Mellanox_HDR200GbE_2xPCIe_Aux_Kit.html&cp=7_9_4).

- L'adaptateur Ethernet Refresh 57454 10/25GbE SFP28 4 ports PCIe ThinkSystem Broadcom (V2) nécessite un support pleine hauteur et doit être installé dans un emplacement pleine hauteur.
- L'adaptateur d'accélérateur de centre de données U50 ThinkSystem Xilinx Alveo n'est pris en charge que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  - Uniquement pour les modules de serveur installés avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces, quatre unités SAS/SATA/NVMe 3,5 pouces, huit unités SAS/SATA 2,5 pouces ou dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces.
  - Pour les modèles de serveur installés avec une UC, un seul adaptateur est pris en charge et doit être installé dans l'emplacement PCIe 1.
  - Pour les modèles de serveur installés avec deux UC, jusqu'à deux adaptateurs sont pris en charge et doivent être installés dans les emplacements PCIe 1 et 3.
  - Le TDP maximum pris en charge par le processeur est de 165 watts.
  - La température de fonctionnement maximale est de 30 °C.
  - Aucun ventilateur n'est défaillant.

Avant d'installer un adaptateur PCIe :


1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouvel adaptateur PCI en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouvel adaptateur PCIe et posez-le sur une surface antistatique.
2. Repérez l'emplacement PCIe approprié pour l'adaptateur PCIe. Pour plus d'informations sur les emplacements PCIe et les adaptateurs PCIe pris en charge, voir « [Vue arrière](#) » à la page 27.

Pour installer un adaptateur PCIe, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Tableau 30. Installation d'un adaptateur PCIe



Etape 1. Alignez l'adaptateur PCIe avec l'emplacement PCIe sur la carte mezzanine. Appuyez ensuite avec précaution sur l'adaptateur PCIe dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné dans son emplacement et que son support soit maintenu.


Etape 2. (Ignorez cette étape pour l'assemblage de cartes mezzanines 2.) Faites pivoter le taquet sur le support de carte mezzanine sur la position fermée.

Après avoir installé l'adaptateur PCIe :

1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines. Voir « [Installation d'une carte mezzanine](#) » à la page 117.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Installation d'une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur avec le kit de mise à niveau GPU

Ces informations permettent d'installer une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur et le kit de mise à niveau du GPU.



### Remarques :

- Pour plus d'informations sur le format des unités GPU, reportez-vous aux [spécifications des unités GPU](#).
- Concernant les modèles de serveur sur lesquels est installé un adaptateur RAID dans l'emplacement d'adaptateur RAID sur la carte mère, vous devez utiliser le kit de mise à niveau GPU si vous voulez installer une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur afin de mettre à niveau votre serveur. Le kit de mise à niveau GPU est fourni avec les éléments suivants :
  - Support extra-plat pour adaptateur RAID 930-8i ou 930-16i (référence sur l'étiquette du support : SB47A19064)
  - Support extra-plat pour adaptateur RAID 730-8i (référence sur l'étiquette du support : SB47A19108)
  - Support extra-plat pour adaptateur RAID 530-8i, 430-8i ou 430-16i (référence sur l'étiquette du support : SB47A19050)
  - Deux vis
  - Cordon d'interface de fond de panier de disque dur 8x2,5" ThinkSystem
  - Cordon d'interface de fond de panier de disque dur 10x2,5" ThinkSystem
- L'unité GPU pleine hauteur, demi-longueur peut être installée dans l'emplacement PCIe pleine hauteur, demi-longueur 2 uniquement.

Avant d'installer une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur avec le kit de mise à niveau GPU, mettez l'emballage anti-statique contenant la nouvelle unité GPU en contact avec une surface extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez la nouvelle barrette GPU et posez-la sur une surface anti-statique.

Pour installer une unité GPU pleine hauteur, demi-longueur et le kit de mise à niveau GPU sur votre serveur, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Retirez l'adaptateur RAID de l'emplacement RAID sur la carte mère. Voir « [Retrait de l'adaptateur RAID](#) » à la page 143

Etape 2. Sélectionnez le support extra-plat correspondant de l'adaptateur RAID et installez-le dans l'adaptateur RAID à l'aide des deux vis fournies dans le kit de mise à niveau GPU.




Figure 88. Installation du support extra-plat dans l'adaptateur RAID

Etape 3. Installez l'adaptateur RAID dans l'emplacement PCIe 1 et l'unité GPU dans l'emplacement PCIe pleine hauteur demi-longueur 2. Voir « [Installation d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 119.

Etape 4. Connectez l'adaptateur RAID au fond de panier en procédant de l'une des manières suivantes :

- Pour les modèles de serveur dotés de quatre baies d'unité 3,5 pouces, connectez le cordon d'interface SAS de votre serveur à l'adaptateur RAID.
- Pour les modèles de serveur dotés de huit baies d'unité 2,5 pouces, retirez l'ancien cordon d'interface SAS du fond de panier et utilisez le câbles 8x2.5" du kit de mise à niveau GPU pour connecter l'adaptateur RAID au fond de panier.
- Pour les modèles de serveur dotés de dix baies d'unité 2,5 pouces, retirez l'ancien cordon d'interface SAS du fond de panier et utilisez le câbles 10x2.5" du kit de mise à niveau GPU pour connecter l'adaptateur RAID au fond de panier.

Pour plus d'informations sur la manière de brancher les câbles des modèles de serveur avec l'unité GPU pleine hauteur, demi-longueur, voir « [Cheminement interne des câbles](#) » à la page 39.

Après avoir installé l'unité GPU pleine longueur, demi-longueur :

1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines. Voir « [Installation d'une carte mezzanine](#) » à la page 117.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.




---

## Remplacement du fond de panier

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer le fond de panier.

## Retrait du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces

Les informations suivantes indiquent comment retirer le fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces.

	« Lire les instructions d'installation » à la page 71		« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20		« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74
---	---	---	---	--	--

Avant de retirer le fond de panier :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.
2. Retirez l'ensemble des unités et des obturateurs d'unité des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud » à la page 109 et « Installation d'une unité remplaçable à chaud » à la page 110.
3. Débranchez les câbles du fond de panier.

Pour retirer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 89. Retrait du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces

Étape 1. Ouvrez les taquets de déverrouillage qui fixent le fond de panier.




Étape 2. Faites pivoter le fond de panier vers l'arrière afin de le dégager des trois broches 1 sur le châssis.

Étape 3. Retirez délicatement le fond de panier du châssis au-dessous des câbles du bloc d'E-S avant.

Si vous devez retourner l'ancien fond de panier, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces

Les informations suivantes indiquent comment installer le fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	--

Avant d'installer le fond de panier, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une surface métallique non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).






Figure 90. Installation du fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces

Etape 1. Placez le fond de panier sous les câbles du bloc d'E-S avant, alignez-le avec le châssis et abaissez-le dans le châssis. Installez le fond de panier en appuyant légèrement vers l'arrière de sorte que les trois broches  sur le châssis passent dans les trois trous  sur le fond de panier.




Etape 2. Fermez les taquets de déverrouillage afin de fixer le fond de panier.

Après avoir installé le fond de panier :

1. Connectez les câbles au fond de panier. Voir « [Modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA 3,5 pouces](#) » à la page 40.
2. Réinstallez l'ensemble des unités et des obturateurs dans les baies d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
3. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Retrait du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces.

 <p>« <a href="#">Lire les instructions d'installation</a> » à la page 71</p>	 <p>« <a href="#">Éteignez le serveur pour cette tâche</a> » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> <b>Dispositif sensible à l'électricité statique</b>  Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	--

Avant de retirer le fond de panier :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez l'ensemble des unités et des obturateurs d'unité des baies d'unité. Voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 109 et « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
3. Débranchez les câbles du fond de panier.

Pour retirer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).







Figure 91. Retrait du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Etape 1. Saisissez le fond de panier et retirez-le avec précaution du châssis.

Si vous devez retourner l'ancien fond de panier, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Les informations suivantes indiquent comment installer le fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer le fond de panier, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une surface métallique non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).






Figure 92. Installation du fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Etape 1. Aligned les deux broches **1** sur le fond de panier avec les trous correspondants **2** dans le châssis.




Etape 2. Posez le fond de panier dans le châssis. Vérifiez que les broches passent au travers des trous et que le fond de panier est bien installé.

Après avoir installé le fond de panier :

1. Connectez les câbles au fond de panier. Voir « [Modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces](#) » à la page 46.
2. Réinstallez l'ensemble des unités et des obturateurs dans les baies d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
3. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Retrait du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Les informations suivantes indiquent comment retirer le fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces.

 <p>« <b>Lire</b> les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« <b>Éteignez</b> le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
---	---	--

Avant de retirer le fond de panier :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez l'ensemble des unités et des obturateurs d'unité des baies d'unité. Voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 109 et « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.

3. Débranchez les câbles du fond de panier.

Pour retirer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).







Figure 93. Retrait du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Étape 1. Saisissez le fond de panier et retirez-le avec précaution du châssis.

Si vous devez retourner l'ancien fond de panier, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Les informations suivantes indiquent comment installer le fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer le fond de panier, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier en contact avec une surface métallique non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer le fond de panier, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 94. Installation du fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces

Étape 1. Alignez les deux broches sur le fond de panier avec les trous correspondants du châssis, comme dans l'illustration.




Étape 2. Posez le fond de panier dans le châssis. Vérifiez que les broches passent au travers des trous et que le fond de panier est bien installé.

Après avoir installé le fond de panier :

1. Connectez les câbles au fond de panier. Voir « [Modèles de serveur avec dix unités SAS/SATA/NVMe 2,5 pouces](#) » à la page 50.
2. Réinstallez l'ensemble des unités et des obturateurs dans les baies d'unité. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
3. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Retrait du fond de panier arrière

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le fond de panier arrière.

 <p>« <a href="#">Lire les instructions d'installation</a> » à la page 71</p>	 <p>« <a href="#">Éteignez le serveur pour cette tâche</a> » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> <b>Dispositif sensible à l'électricité statique</b> » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer le fond de panier arrière :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez les unités ou les obturateurs installés dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière. Pour plus d'informations, voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 109 et « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.

Pour retirer le fond de panier arrière, procédez comme suit :

Etape 1. Appuyez doucement et maintenez le taquet présent sur le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière comme sur l'illustration et retirez-en la grille d'aération.




Figure 95. Retrait de la grille d'aération

Etape 2. Débranchez les câbles du fond de panier arrière.

Etape 3. Soulevez soigneusement le fond de panier arrière afin de l'extraire du boîtier d'unité de disque dur remplaçable à chaud arrière.







Figure 96. Retrait du fond de panier arrière

Si vous devez retourner l'ancien fond de panier arrière, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation du fond de panier arrière

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier arrière.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer le fond de panier arrière, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier arrière en contact avec une surface métallique non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier arrière et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer le fond de panier arrière, procédez comme suit :

Etape 1. Alignez le fond de panier arrière avec le boîtier d'unité remplaçable à chaud arrière et abaissez-le dans ce dernier.




Figure 97. Installation du fond de panier arrière

Etape 2. Connectez le cordon d'interface SAS au connecteur **1** sur le fond de panier arrière et connectez le cordon d'alimentation au connecteur **2** du fond de panier arrière.




Figure 98. Connecteurs de fond de panier arrière

Etape 3. Installez la grille d'aération dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière comme indiqué sur l'illustration.




Figure 99. Installation de la grille d'aération

Après avoir installé le fond de panier arrière :

1. Réinstallez les unités ou les obturateurs dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.




---

## Remplacement d'une pile CMOS

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer la pile CMOS.

## Retrait de la pile CMOS

Les informations ci-après vous permettent de retirer la pile CMOS.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Les astuces ci-après fournissent des informations que vous devez prendre en compte lors du retrait de la pile CMOS.

- Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser à votre sécurité. La pile CMOS au lithium doit être manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous remplacez la pile CMOS, suivez les instructions ci-après.

**Remarque :** Pour des informations sur l'enlèvement de la pile, appelez le 1-800-IBM-4333 (aux États-Unis).

- Si vous remplacez la pile lithium originale par une pile à métaux lourds ou dont les composants sont faits de métaux lourds, pensez à son impact sur l'environnement. Les piles et les accumulateurs qui contiennent des métaux lourds ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Elles seront reprises gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'être recyclées ou jetées de façon correcte.
- Pour commander des piles de rechange, contactez votre revendeur ou votre partenaire commercial Lenovo (n° aux États-Unis : 1-800-IBM-SERV et au Canada : 1-800-465-7999 ou 1-800-465-6666). Si vous résidez hors des États-Unis ou du Canada, contactez votre centre de support ou votre partenaire commercial.

**Remarque :** Après avoir remplacé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

### S004



#### **ATTENTION :**


**Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.**

*Ne pas :*

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

**Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.**

## S002



### ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Avant de retirer la pile CMOS :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez tous les éléments et débranchez tous les câbles susceptibles d'entraver l'accès à la pile CMOS.

Pour retirer la pile CMOS, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Etape 1. Localisez la pile CMOS. Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte mère](#) » à la page 35.
- Etape 2. Appuyez sur la languette de la pile, comme dans l'illustration, et retirez avec précaution la pile CMOS hors du socket.

### Attention :

- Si vous ne retirez pas la pile CMOS correctement, vous risquez d'endommager le support ou la carte mère. Tout dégât occasionné peut exiger le remplacement de la carte mère.
- L'inclinaison et le retrait de la pile CMOS doivent se faire délicatement.




Figure 100. Retrait de la pile CMOS




Après avoir retiré la pile CMOS :

1. Installez une nouvelle pile. Voir « [Installation de la pile CMOS](#) » à la page 135.
2. Mettez au rebut la batterie CMOS conformément aux règles en vigueur.



## Installation de la pile CMOS

Les informations suivantes vous indiquent comment installer la pile CMOS.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	--

Les astuces ci-après fournissent des informations que vous devez prendre en compte lors de l'installation de la pile CMOS.

- Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser à votre sécurité. La pile au lithium doit être manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous installez la pile CMOS, suivez les instructions ci-après.

**Remarque :** Pour des informations sur l'enlèvement de la pile, appelez le 1-800-IBM-4333 (aux États-Unis).

- Si vous remplacez la pile lithium originale par une pile à métaux lourds ou dont les composants sont faits de métaux lourds, pensez à son impact sur l'environnement. Les piles et les accumulateurs qui contiennent des métaux lourds ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Elles seront reprises gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'être recyclées ou jetées de façon correcte.
- Pour commander des piles de rechange, contactez votre revendeur ou votre partenaire commercial Lenovo (n° aux États-Unis : 1-800-IBM-SERV et au Canada : 1-800-465-7999 ou 1-800-465-6666). Si vous résidez hors des États-Unis ou du Canada, contactez votre centre de support ou votre partenaire commercial.

**Remarque :** Après avoir installé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

### S004



#### **ATTENTION :**

**Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.**

*Ne pas :*

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

**Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.**

## S002



### ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Pour installer la pile CMOS, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 101. Installation de la pile CMOS

Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant la nouvelle pile CMOS en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez la nouvelle pile CMOS.

Etape 2. Installez la nouvelle pile CMOS : Assurez-vous que la pile CMOS est correctement en place.

Après avoir installé la pile CMOS :

1. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.
2. Utilisez Setup Utility pour définir la date, l'heure et les mots de passe éventuels.

---




## Remplacement d'un adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement)

Ces informations vous indiquent comment retirer et installer l'adaptateur TCM/TPM (parfois appelé une carte fille).

Pour les clients en Chine continentale, le module TPM intégré n'est pas pris en charge. Toutefois, les clients de Chine continentale peuvent installer un adaptateur TCM (Trusted Cryptographic Module) ou TPM (parfois appelé une carte fille).

## Retrait de l'adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer l'adaptateur TCM/TPM.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« <b>ATTENTION :</b> Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	--

Avant de retirer l'adaptateur TCM/TPM, retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.

Pour retirer l'adaptateur TCM/TPM, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Étape 1. Repérez le connecteur TCM/TPM sur la carte mère.

Etape 2. Appuyez et maintenez enfoncé le taquet de déverrouillage, puis soulevez l'adaptateur TCM/TPM à la verticale.

**Remarques :**

- Manipulez avec précaution l'adaptateur TCM/TPM en le tenant par les bords.
- Votre adaptateur TCM/TPM peut sembler légèrement différent de l'illustration.







Figure 102. Retrait d'adaptateur TCM/TPM

Si vous devez retourner l'ancien adaptateur TCM/TPM, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation de l'adaptateur TCM/TPM (pour la Chine continentale uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer l'adaptateur TCM/TPM.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer l'adaptateur TCM/TPM, mettez l'emballage anti-statique contenant le nouvel adaptateur TCM/TPM en contact avec une surface non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouvel adaptateur TCM/TPM et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer l'adaptateur TCM/TPM, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Repérez le connecteur TCM/TPM sur la carte mère.

Etape 2. Insérez l'adaptateur TCM/TPM dans le connecteur TCM/TPM sur la carte mère.

### Remarques :

- Manipulez avec précaution l'adaptateur TCM/TPM en le tenant par les bords.
- Votre adaptateur TCM/TPM peut sembler légèrement différent de l'illustration.




Figure 103. Installation d'adaptateur TCM/TPM

Après avoir installé l'adaptateur TCM/TPM, terminez le remplacement des composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

---




## Remplacement d'un bloc d'unités remplaçables à chaud arrière

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer un bloc d'unités remplaçables à chaud arrière.

**Remarque :** Le terme « unité remplaçable à chaud » fait référence à tous les types d'unités de disque dur remplaçables à chaud et d'unités SSD remplaçables à chaud 2,5 pouces prises en charge.

## Retrait du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière

Les informations ci-après expliquent comment retirer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Retirez les unités ou les obturateurs installés dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière. Pour plus d'informations, voir « [Retrait d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 109 et « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
3. Débranchez les câbles du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière de la carte mère et de l'adaptateur RAID.

Pour retirer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière, procédez comme suit :





Figure 104. Retrait du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière

Étape 1. Saisissez les deux points de contact bleus et sortez directement le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière du châssis.

Si vous devez retourner l'ancien bloc d'unités remplaçables à chaud arrière, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages que vous avez reçus.

## Installation du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière

Les informations ci-après vous indiquent comment installer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière.



Avant d'installer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière, mettez l'emballage antistatique contenant celui-ci en contact avec une surface non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau bloc d'unités remplaçables à chaud arrière et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière, effectuez les opérations ci-après :

Etape 1. Appuyez doucement et maintenez le taquet présent sur le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière comme sur l'illustration et retirez-en la grille d'aération.




Figure 105. Retrait de la grille d'aération

Etape 2. Connectez le cordon d'interface SAS au connecteur **1** sur le fond de panier arrière et connectez le cordon d'alimentation au connecteur **2** du fond de panier arrière.




Figure 106. Connecteurs de fond de panier arrière

Etape 3. Installez la grille d'aération dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière comme indiqué sur l'illustration.




Figure 107. Installation de la grille d'aération

Etape 4. Alignez les trois broches du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière avec les trous et l'emplacement dans le châssis. Ensuite, abaissez le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit bien positionné dans celui-ci.






Figure 108. Installation du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière

Etape 5. Reliez le cordon d'interface SAS à l'adaptateur RAID et reliez le cordon d'alimentation à la carte mère. Pour plus d'informations, voir « [Cheminement interne des câbles](#) » à la page 39.

Après l'installation du bloc d'unités remplaçables à chaud arrière :

1. Réinstallez les unités ou les obturateurs dans le bloc d'unités remplaçables à chaud arrière. Voir « [Installation d'une unité remplaçable à chaud](#) » à la page 110.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

---

## Remplacement d'un adaptateur RAID

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer l'adaptateur RAID sur la carte mère.


### Remarques :

- Pour une liste des adaptateurs RAID pris en charge, voir : <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
- Selon le type de votre adaptateur RAID, il est possible que son aspect diffère des illustrations de cette rubrique.

**Attention** : Le remplacement de l'adaptateur RAID peut avoir des répercussions sur les configurations RAID. Sauvegardez vos données avant de commencer afin d'éviter toute perte de données due à la modification de la configuration RAID.

## Retrait de l'adaptateur RAID

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer l'adaptateur RAID de la carte mère.



**Remarque :** La procédure suivante s'applique à l'adaptateur RAID installé sur la carte mère. Pour connaître la procédure de retrait de l'adaptateur RAID de l'assemblage de cartes mezzanines, voir « Retrait d'un adaptateur PCIe » à la page 118.

Avant de retirer l'adaptateur RAID :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.
2. Débranchez tous les câbles susceptibles d'entraver l'accès à l'adaptateur RAID.
3. Prenez bien note des connexions des câbles sur l'adaptateur RAID, puis débranchez tous les câbles de celui-ci. Pour plus d'informations sur la connexion des câbles, voir « Cheminement interne des câbles » à la page 39.

Pour retirer l'adaptateur RAID de la carte mère, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).





Figure 109. Retrait d'adaptateur RAID

- Etape 1. Faites glisser le taquet gauche en position déverrouillée.
- Etape 2. Poussez et orientez le taquet droit dans la direction indiquée sur l'illustration.
- Etape 3. Attrapez l'adaptateur RAID par ses bords et retirez-la délicatement de l'emplacement d'adaptateur RAID sur la carte mère.

Si vous devez retourner l'ancien adaptateur RAID, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation de l'adaptateur RAID

Les informations suivantes vous permettent d'installer l'adaptateur RAID sur la carte mère.



**Remarque :** La procédure suivante s'applique à l'adaptateur RAID installé sur la carte mère. Pour connaître la procédure d'installation de l'adaptateur RAID sur l'assemblage de cartes mezzanines, voir « [Installation d'un adaptateur PCIe](#) » à la page 119.

Avant d'installer l'adaptateur RAID :

1. Mettez l'emballage anti-statique contenant le nouvel adaptateur RAID en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouvel adaptateur RAID et posez-le sur une surface anti-statique.
2. Si le nouvel adaptateur RAID est installé avec un support, retirez celui-ci.

Pour installer l'adaptateur RAID sur la carte mère, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 110. Installation d'adaptateur RAID

Étape 1. Placez l'adaptateur RAID dans l'emplacement en l'orientant à l'oblique.

Étape 2. Faites pivoter l'adaptateur RAID vers le bas.

Étape 3. Ouvrez le taquet de droite en le poussant.

Étape 4. Poussez l'adaptateur RAID en position horizontale et insérez-le dans l'emplacement d'adaptateur RAID.

Étape 5. Faites glisser le taquet gauche en position verrouillée.

Après avoir installé l'adaptateur RAID sur la carte mère :

1. Connectez les câbles au nouvel adaptateur RAID. Pour plus d'informations, voir « [Cheminement interne des câbles](#) » à la page 39.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

---




## Remplacement d'un module de port série

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le module de port série.

**Remarque** : Le module de port série est disponible sur certains modèles uniquement.

## Retrait du module de port série

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le module de port série.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer le module de port série, retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.

Pour retirer le module de port série, procédez comme suit :

**Remarque** : Le module de port série peut être installé sur l'assemblage de cartes mezzanines 1 ou l'assemblage de cartes mezzanines 2. Les étapes suivantes reposent sur le scénario selon lequel le module de port série est installé dans l'assemblage de cartes mezzanines 2. La procédure de retrait est la même pour le module de port série installé dans l'assemblage de cartes mezzanines 1.

Étape 1. Débranchez le câble du module de port série de la carte mère.

Étape 2. Saisissez l'assemblage de cartes mezzanines avec le module de port série et retirez-le avec précaution du serveur.




Figure 111. Retrait de l'assemblage de carte mezzanine

Étape 3. Faites glisser le module de port série hors de l'assemblage de cartes mezzanines.







Figure 112. Retrait du module de port série

Après avoir retiré le module de port série :

1. Installez un nouveau module de port série, un adaptateur PCIe ou un support d'emplacement PCIe pour protéger l'emplacement.
2. Si vous devez renvoyer l'ancien module de port série, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation du module de port série

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le module de port série.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
---	---	--

Avant d'installer le module de port série, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau module de port série en contact avec une surface extérieure non peinte de l'extérieur du serveur. Ensuite, déballez le module de port série et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer le module de port série, procédez comme suit :

**Remarque :** Le module de port série peut être installé sur l'assemblage de cartes mezzanines 1 ou l'assemblage de cartes mezzanines 2. Les étapes suivantes reposent sur le scénario selon lequel le module de port série doit être installé dans l'assemblage de cartes mezzanines 2. La procédure d'installation est la même pour le module de port série à installer dans l'assemblage de cartes mezzanines 1.

Étape 1. Attrapez l'assemblage de cartes mezzanines par ses bords et retirez-la du serveur avec précaution.




Figure 113. Retrait de l'assemblage de carte mezzanine

- Etape 2. Si l'assemblage de carte mezzanine est recouvert par un support d'emplacement PCIe, retirez celui-ci d'abord. Ensuite, installez le module de port série dans l'assemblage de cartes mezzanines.




Figure 114. Installation du module de port série

- Etape 3. Insérez l'assemblage de cartes mezzanines dans l'emplacement de carte mezzanine de la carte mère. Vérifiez que l'assemblage de cartes mezzanines est bien installé.

Etape 4. Branchez le câble du module de port série au connecteur du module de port série sur la carte mère. Pour connaître l'emplacement du connecteur du module de port série, voir « [Composants de la carte mère](#) » à la page 35. Si le module de port série est installé dans l'emplacement PCIe 1, faites passer le câble du module de port série comme indiqué.




Figure 115. Cheminement des câbles pour le module de port série installé dans l'emplacement PCIe 1

Après l'installation du module de port série :

1. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.
2. Pour activer le module de port série, effectuez l'une des opérations suivantes en fonction du système d'exploitation installé :

- Pour le système d'exploitation Linux :

Ouvrez ipmitool et entrez la commande suivante pour désactiver la fonction Serial over LAN (SOL) :

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Pour le système d'exploitation Microsoft Windows :

- a. Ouvrez ipmitool et entrez la commande suivante pour désactiver la fonction SOL :

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Ouvrez Windows PowerShell, puis entrez la commande suivante pour désactiver la fonction Emergency Management Services (EMS) :

```
Bcdedit /ems no
```

- c. Redémarrez le serveur pour vous assurer que le paramètre EMS prend effet.




---

## Remplacement d'un fond de panier M.2 et d'une unité M.2

Utilisez ces informations pour retirer et installer le fond de panier M.2 et l'unité M.2 (un fond de panier M.2 et une unité M.2 également appelés module M.2).

## Retrait du fond de panier M.2 et de l'unité M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le fond de panier M.2 et l'unité M.2.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer le fond de panier M.2 et l'unité M.2 :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.
2. Pour plus de facilité, retirez l'assemblage de cartes mezzanine près du fond de panier M.2. Voir « Retrait d'une carte mezzanine » à la page 115.

Pour retirer le fond de panier M.2 et l'unité M.2, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Etape 1. Saisissez le fond de panier M.2 par les deux extrémités et tirez-le avec précaution afin de l'extraire de la carte mère.




Figure 116. Retrait du fond de panier M.2

- Etape 2. Retirez l'unité M.2 du fond de panier M.2.









Figure 117. Retrait d'une unité M.2

- a. Appuyez sur les deux côtés du crochet de retenue **1**.
  - b. Faites glisser la patte de maintien vers l'arrière pour libérer l'unité M.2 du fond de panier M.2.
- Remarque :** Si le fond de panier M.2 comporte deux unités M.2, elles se dégageront toutes les deux vers l'extérieur lorsque vous ferez glisser le crochet de retenue vers l'arrière.
- c. Faites pivoter l'unité M.2 hors du fond de panier M.2.
  - d. Retirez-le du connecteur **2** à un angle d'environ 30 degrés.

Si vous devez retourner l'ancien fond de panier M.2 ou l'ancienne unité M.2, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Ajustement du dispositif de retenue sur le fond de panier M.2

Les informations ci-après vous indiquent comment ajuster le crochet de retenue sur le fond de panier M.2.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'ajuster le crochet de retenue sur le fond de panier M.2, repérez la serrure correcte dans laquelle doit être installé le crochet de retenue afin d'adapter la taille spécifique de l'unité M.2 que vous souhaitez installer.

Pour ajuster le crochet de retenue sur le fond de panier M.2, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).







Figure 118. Ajustement du dispositif de retenue M.2

- Etape 1. Appuyez sur les deux côtés du crochet de retenue **1**.
- Etape 2. Déplacez le crochet de retenue vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit sur la large ouverture de la serrure.
- Etape 3. Sortez le dispositif de retenue de la serrure.
- Etape 4. Insérez le dispositif de retenue dans la bonne serrure.
- Etape 5. Appuyez sur les deux côtés du crochet de retenue.
- Etape 6. Faites glisser le crochet de retenue vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

## Installation du fond de panier M.2 et de l'unité M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier M.2 et l'unité M.2.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant d'installer le fond de panier M.2 et l'unité M.2 :

1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau fond de panier M.2 et l'unité M.2 en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau fond de panier M.2 et l'unité M.2 et posez-les sur une surface antistatique.
2. Ajustez la patte de maintien sur le fond de panier M.2 afin d'adapter la taille spécifique de la nouvelle unité M.2 que vous souhaitez installer. Voir « Ajustement du dispositif de retenue sur le fond de panier M.2 » à la page 151.
3. Repérez le connecteur de chaque côté du fond de panier M.2.

### Remarques :

- Certains fonds de panier M.2 prennent en charge deux unités M.2 identiques. Si vous installez deux unités M.2, alignez et maintenez les deux unités M.2 lorsque vous faites glisser le clip de maintien vers l'avant pour les fixer.
- Installez d'abord l'unité M.2 dans l'emplacement 0.




Figure 119. Emplacement de l'unité M.2

Pour installer le fond de panier M.2 et l'unité M.2, procédez comme suit:

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 120. Installation d'une unité M.2

Etape 1. Insérez l'unité M.2 à un angle de 30 degrés environ dans le connecteur.

**Remarque :** Si votre fond de panier M.2 prend en charge deux unités M.2, insérez les unités M.2 dans les connecteurs des deux côtés.

Etape 2. Faites pivoter l'unité M.2 vers le bas jusqu'à ce que l'encoche 1 accroche le bord de la patte 2.

Etape 3. Faites glisser la patte de maintien vers l'avant (vers le connecteur) pour fixer correctement l'unité M.2.

**Attention :** Lorsque vous faites glisser le clip vers l'avant, veillez à ce que les deux pointes 3 de la patte de maintien 4 pénètrent dans les petits orifices du fond de panier M.2. Quand elles entrent dans les orifices, vous entendez un léger « clic ».




Figure 121. Instruction pour faire glisser la patte

Etape 4. Alignez les supports en plastique bleu situés à chaque extrémité du fond de panier M.2 avec les broches de guidage sur la carte mère. Ensuite, insérez le fond de panier M.2 dans l'emplacement M.2 sur la carte mère et appuyez pour bien l'installer.




Figure 122. Installation du fond de panier M.2

Après installation de l'unité M.2 et du fond de panier M.2 :

1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines près du fond de panier M.2. Voir « [Installation d'une carte mezzanine](#) » à la page 117.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.
3. Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour configurer le RAID. Pour obtenir plus d'informations, voir : [http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

## Remplacement d'un module de supercondensateur RAID




Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer un module de supercondensateur RAID.

Le module de supercondensateur RAID protège la mémoire cache sur l'adaptateur RAID installé. Vous pouvez acheter un module de supercondensateur RAID auprès de Lenovo.

Pour connaître la liste des options prises en charge, voir :  
<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

### Retrait d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération.

	« Lire les instructions d'installation » à la page 71		« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20		« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74
---	---	---	---	--	---

Avant de retirer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.
2. Retirez la grille d'aération. Pour plus d'informations, voir « Retrait de la grille d'aération » à la page 78.

Pour retirer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération, procédez comme suit :

#### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 123. Retrait d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération




Étape 1. Poussez doucement le taquet sur la grille d'aération, comme sur l'illustration.

Étape 2. Retirez le module de supercondensateur RAID de la grille d'aération.

Si vous devez renvoyer l'ancien module de supercondensateur RAID, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération

Les informations ci-après vous indiquent comment installer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

**Remarques :** Le serveur prend en charge jusqu'à deux modules de supercondensateur RAID.

- Pour les modèles de serveur avec des baies d'unité 3,5 pouces, installez le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1** et installez le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **2**.
- Pour les modèles de serveur avec quatre baies d'unité 2,5 pouces :
  - Si vous disposez d'un support de module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3**, installez le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3** et installez le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1**.
  - Si vous ne disposez pas d'un support de module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3**, vous pouvez installer le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1** et installer le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **2**.




Figure 124. Emplacement du module de supercondensateur RAID

Avant d'installer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau module de supercondensateur RAID en contact avec une surface non peinte de l'extérieur du serveur. Ensuite, déballez le nouveau module de supercondensateur RAID et posez-le sur une surface anti-statique.

Pour installer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).




Figure 125. Installer un module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération




- Etape 1. Insérez le module de supercondensateur RAID dans l'emplacement situé au bas de la grille d'aération, comme sur l'illustration.
- Etape 2. Poussez doucement le taquet sur la grille d'aération, comme sur l'illustration.
- Etape 3. Appuyez sur le module de supercondensateur RAID pour l'installer dans l'emplacement.

Après avoir installé le module de supercondensateur RAID :

1. Connectez le module de supercondensateur RAID à un adaptateur RAID à l'aide de la rallonge fournie avec le module de supercondensateur RAID.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Retrait du module de supercondensateur RAID du châssis

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer le module de supercondensateur RAID du châssis.

	« <a href="#">Lire les instructions d'installation</a> » à la page 71		« <a href="#">Éteignez le serveur pour cette tâche</a> » à la page 20		« <b>ATTENTION :</b> <b>Dispositif sensible à l'électricité statique</b> Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74
---	---	---	---	--	--

Avant de retirer le module de supercondensateur RAID du châssis :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Déconnectez le câble du module de supercondensateur RAID.

Pour retirer le module de supercondensateur RAID du châssis, procédez comme suit :




Figure 126. Retrait du module de supercondensateur RAID du châssis

Etape 1. Ouvrez la patte de retenue du support du module de supercondensateur RAID.

Etape 2. Sortez le module de supercondensateur RAID de son support.

Etape 3. Si nécessaire, retirez le support du module de supercondensateur RAID.





Figure 127. Retrait du support du module de supercondensateur RAID

Si vous devez renvoyer l'ancien module de supercondensateur RAID, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.



## Installation du module de supercondensateur RAID dans le châssis

Les informations ci-après vous indiquent comment installer le module de supercondensateur RAID du châssis.



**Remarques :** Le serveur prend en charge jusqu'à deux modules de supercondensateur RAID.

- Pour les modèles de serveur avec des baies d'unité 3,5 pouces, installez le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1** et installez le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **2**.
- Pour les modèles de serveur avec quatre baies d'unité 2,5 pouces :
  - Si vous disposez d'un support de module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3**, installez le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3** et installez le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1**.
  - Si vous ne disposez pas d'un support de module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **3**, vous pouvez installer le premier module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **1** et installer le second module de supercondensateur RAID dans l'emplacement **2**.




Figure 128. Emplacement du module de supercondensateur RAID

Avant d'installer le module de supercondensateur RAID dans le châssis, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau module de supercondensateur RAID en contact avec une surface non peinte de l'extérieur du serveur. Ensuite, déballez le nouveau module de supercondensateur RAID et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer le module de supercondensateur RAID dans le châssis, procédez comme suit :

Etape 1. Si le serveur est livré muni d'un plateau qui couvre l'emplacement du module de supercondensateur RAID dans le châssis, retirez-le d'abord.




Figure 129. Retrait du plateau

Etape 2. Si le serveur ne dispose pas d'un support de module de supercondensateur RAID dans le châssis, installez-en un d'abord.




Figure 130. Installation du support de module de supercondensateur RAID

Etape 3. Ouvrez la patte de retenue du support, placez le module de supercondensateur RAID dans le support et appuyez dessus pour le fixer dedans.




Figure 131. Installation du module de supercondensateur RAID dans le châssis

Après avoir installé le module de supercondensateur RAID :




1. Connectez le module de supercondensateur RAID à un adaptateur RAID à l'aide de la rallonge fournie avec le module de supercondensateur RAID.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « [Fin du remplacement des composants](#) » à la page 192.

## Remplacement d'un bloc d'E-S avant

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer et installer le bloc d'E-S avant.

## Retrait du bloc d'E-S avant

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le bloc d'E-S avant.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique » Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

Avant de retirer le bloc d'E-S avant :


1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « Retrait du carter supérieur » à la page 75.
2. Si le panneau de sécurité est installé, retirez-le. Pour plus d'informations, voir « Retrait du panneau de sécurité » à la page 84.
3. Débranchez les câbles du bloc d'E-S avant de la carte mère.

Pour retirer le bloc d'E-S avant, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Tableau 31. Retrait du bloc d'E-S avant




Étape 1. Retirez les vis qui fixent le bloc d'E-S avant.

Étape 2. Faites glisser le bloc d'E-S avant hors de la baie.

Si vous devez retourner l'ancien bloc d'E-S avant, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages que vous avez reçus.

## Installation du bloc d'E-S avant

Les informations suivantes vous permettent d'installer le bloc d'E-S avant.




Avant d'installer le bloc d'E-S avant, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau bloc d'E-S avant en contact avec une surface non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau bloc d'E-S avant et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer le bloc d'E-S avant, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Tableau 32. Installation du bloc d'E-S avant



Étape 1. Insérez le bloc d'E-S avant dans la baie.

Étape 2. Installez les vis qui fixent le bloc d'E-S avant.

Après avoir installé le bloc d'E-S avant :


1. Branchez les câbles du bloc d'E-S avant sur la carte mère. Pour connaître l'emplacement des connecteurs sur la carte mère, voir « Composants de la carte mère » à la page 35.
2. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir « Fin du remplacement des composants » à la page 192.

## Remplacement d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud


Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

### Retrait d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud.



### S035



#### **ATTENTION :**

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

### S002



#### **ATTENTION :**

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

### S001





Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.



Figure 138. Étiquette du bloc d'alimentation remplaçable à chaud sur le carter

**Attention** : Ce type de bloc d'alimentation est remplaçable à chaud uniquement lorsque deux blocs d'alimentation sont installés pour la redondance. Si un seul bloc d'alimentation est installé dans le serveur, vous devez mettre le serveur hors tension avant de retirer le bloc d'alimentation.

Les astuces ci-après fournissent les informations que vous devez prendre en compte lors du retrait d'un bloc d'alimentation à courant continu.

#### ATTENTION :


L'alimentation en courant continu de 240 V (plage d'entrée : 180 à 300 V en courant continu) est prise en charge en Chine continentale **UNIQUEMENT**. Le bloc d'alimentation avec alimentation en courant continu 240 V ne prend pas en charge la fonction de branchement à chaud du cordon d'alimentation. Avant de retirer le bloc d'alimentation avec une alimentation en courant continu, veuillez mettre hors tension le serveur ou débrancher les sources d'alimentation en courant continu au niveau du tableau du disjoncteur ou coupez l'alimentation. Retirez ensuite le cordon d'alimentation.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.


### S035



#### **ATTENTION :**

**N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.**

### S019



#### **ATTENTION :**

**L'interrupteur de contrôle d'alimentation de l'unité ne coupe pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, l'unité peut posséder plusieurs connexions à des sources d'alimentation en courant continu. Pour mettre l'unité hors tension, assurez-vous que toutes les connexions en courant continu sont déconnectées des bornes d'entrée en courant continu.**

Pour retirer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud, procédez comme suit :

#### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Etape 1. Si le serveur est installé dans une armoire, ajustez le bras de routage des câbles afin d'accéder au bloc d'alimentation.  
Si vous avez installé le kit de mise à niveau de bras de routage des câbles 1U pour kit de glissières Toolless ou kit de glissières Toolless avec bras de routage des câbles 1U, procédez comme suit :






Figure 139. Ajustement du bras de routage des câbles

- a. Appuyez sur le support d'arrêt **1** et faites-le pivoter en position ouverte.
- b. Dégagez le bras de routage des câbles en le faisant pivoter pour accéder au bloc d'alimentation.

Etape 2. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

**Remarque :** Si vous remplacez deux blocs d'alimentation, remplacez chaque bloc un par un afin de garantir que l'alimentation du serveur ne soit pas interrompue. Ne déconnectez pas le cordon d'alimentation du second bloc d'alimentation remplacé tant que le voyant de sortie d'alimentation du premier bloc d'alimentation remplacé est allumé. Pour connaître l'emplacement du voyant de sortie d'alimentation, voir « [Voyants de la vue arrière](#) » à la page 33.

Etape 3. Appuyez sur la patte de déverrouillage vers la poignée et tirez en même temps et avec précaution sur la poignée pour faire glisser le bloc d'alimentation remplaçable à chaud hors du châssis.

**Remarque :** Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut en faisant glisser le bloc d'alimentation hors du châssis, si vous avez installé l'un des kits de bras de routage des câbles suivants :

- Kit de mise à niveau de bras de routage des câbles 1U pour glissière Toolless
- Jeu de glissières Toolless avec bras de routage des câbles 1U




Figure 140. Retrait du bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Après avoir retiré le bloc d'alimentation :



1. Installez un nouveau bloc d'alimentation ou installez l'obturateur du bloc d'alimentation pour couvrir la baie du bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir « [Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud](#) » à la page 168.

**Important** : Pour assurer un refroidissement correct pendant le fonctionnement normal du serveur, les deux baies de bloc d'alimentation doivent être occupées. Cela signifie qu'un bloc d'alimentation doit être installé dans chaque baie, ou bien qu'un bloc d'alimentation doit être installé dans une baie et que l'autre baie doit comporter un obturateur de bloc d'alimentation.

2. Si vous devez retourner l'ancien bloc d'alimentation remplaçable à chaud, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'un bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Les informations suivantes vous indiquent comment installer une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

 <p>« <a href="#">Lisez la section relative aux instructions d'installation</a> » à la page 71</p>	 <p><b>« ATTENTION :</b> <b>Dispositif sensible à l'électricité statique</b> Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
---	--

Les astuces suivantes présentent les types de bloc d'alimentation électrique pris en charge par le serveur ainsi que d'autres informations à prendre en compte lors de l'installation d'un bloc d'alimentation électrique :

- L'expédition standard comprend un seul bloc d'alimentation installé dans le serveur. Pour la prise en charge de la redondance et du remplacement à chaud, vous devez installer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud supplémentaire. Certains modèles personnalisés peuvent être fournis avec deux blocs d'alimentation installés.
- Vérifiez que les périphériques que vous installez sont pris en charge. Pour obtenir une liste des dispositifs en option pris en charge par le serveur, voir <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

## Remarques :

- Vérifiez que les deux blocs d'alimentation installés sur le serveur ont la même puissance.
- Si vous remplacez votre bloc d'alimentation actuel avec un bloc d'alimentation avec une puissance en watts différente, apposez l'étiquette de puissance nominale par dessus l'étiquette existante sur le carter supérieur à côté du bloc d'alimentation.



Figure 141. Étiquette du bloc d'alimentation remplaçable à chaud sur le carter

## S035



### ATTENTION :

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

## S002



### ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

## S001





**DANGER**

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise de courant/source d'alimentation correctement câblée et mise à la terre.
- Branchez tout équipement qui sera connecté à ce produit à des prises de courant ou des sources d'alimentation correctement câblées.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- L'appareil peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation, par conséquent pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

Les conseils ci-après fournissent les informations que vous devez prendre en compte lors de l'installation d'un bloc d'alimentation à courant continu.

**ATTENTION :**


L'alimentation en courant continu de 240 V (plage d'entrée : 180 à 300 V en courant continu) est prise en charge en Chine continentale **UNIQUEMENT**. Le bloc d'alimentation avec alimentation en courant continu 240 V ne prend pas en charge la fonction de branchement à chaud du cordon d'alimentation. Avant de retirer le bloc d'alimentation avec une alimentation en courant continu, veuillez mettre hors tension le serveur ou débrancher les sources d'alimentation en courant continu au niveau du tableau du disjoncteur ou coupez l'alimentation. Retirez ensuite le cordon d'alimentation.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

**S035**




**ATTENTION :**

N'ouvrez jamais un bloc d'alimentation ou tout autre élément sur lequel cette étiquette est apposée. Des niveaux dangereux de tension, courant et électricité sont présents dans les composants qui

portent cette étiquette. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'ils peuvent être à l'origine d'un problème, contactez un technicien de maintenance.

### **S019**



#### **ATTENTION :**

**L'interrupteur de contrôle d'alimentation de l'unité ne coupe pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, l'unité peut posséder plusieurs connexions à des sources d'alimentation en courant continu. Pour mettre l'unité hors tension, assurez-vous que toutes les connexions en courant continu sont déconnectées des bornes d'entrée en courant continu.**

Avant d'installer une alimentation remplaçable à chaud, mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau bloc d'alimentation remplaçable à chaud en contact avec une surface extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le bloc d'alimentation remplaçable à chaud et posez-le sur une surface antistatique.

Pour installer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud, procédez comme suit :

#### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Etape 1. Si le serveur est installé dans une armoire, ajustez le bras de routage des câbles afin d'accéder à la baie du bloc d'alimentation.  
Si vous avez installé le kit de mise à niveau de bras de routage des câbles 1U pour kit de glissières Toolless ou kit de glissières Toolless avec bras de routage des câbles 1U, procédez comme suit :




Figure 142. Ajustement du bras de routage des câbles

- a. Appuyez sur le support d'arrêt **1** et faites-le pivoter en position ouverte.
- b. Dégagez le bras de routage des câbles en le faisant pivoter pour accéder à la baie de bloc d'alimentation.

Etape 2. Retirez l'obturateur du bloc d'alimentation.




Figure 143. Retrait de l'obturateur du bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Etape 3. Faites glisser le nouveau bloc d'alimentation remplaçable à chaud dans la baie jusqu'à ce que le taquet de déverrouillage s'enclenche.




Figure 144. Installation du bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Après avoir installé le bloc d'alimentation :

1. Reliez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur du nouveau bloc d'alimentation, puis reliez l'autre extrémité à une prise de courant correctement mise à la terre.
2. Si le serveur est hors tension, mettez-le sous tension. Vérifiez que le voyant d'entrée d'alimentation et le voyant de sortie d'alimentation du bloc d'alimentation sont allumés, indiquant que le bloc fonctionne correctement.

## Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique




Les procédures ci-après vous indiquent comment remplacer un processeur et un dissipateur thermique assemblés, également appelés module de processeur-dissipateur thermique, un processeur ou un dissipateur thermique.

**Attention** : Avant de commencer à remplacer un processeur, vérifiez que vous disposez d'un chiffon doux imbibé d'alcool (numéro de référence 00MP352) et de pâte thermoconductrice grise (numéro de référence 41Y9292).

**Important** : Le processeur dans votre serveur peut réguler sa puissance en réponse à des paramètres thermiques, en réduisant temporairement la vitesse afin de réduire la dissipation thermique. Dans les instances où quelques cœurs de processeur sont régulés sur une très courte période (100 ms ou moins), la seule indication peut être une entrée dans le journal des événements du système d'exploitation sans entrée correspondante dans le journal des événements du système XCC. Dans ce cas, l'événement peut être ignoré et le remplacement du processeur n'est pas nécessaire.

## Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives au retrait d'un processeur-dissipateur thermique assemblés, également appelés module de processeur-dissipateur thermique. Un tournevis T30 Torx est nécessaire pour toutes ces tâches.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
---	---	--

### Attention :

- Les processeurs Intel Xeon SP Gen 2 sont pris en charge sur la carte mère avec le numéro de référence 01PE846. Si vous utilisez la carte mère avec le numéro de référence 01GV276, 00MX552, 01PE248 ou 01PE933, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent avant d'installer une carte Intel Xeon SP Gen 2. Dans le cas contraire, le système ne peut pas être mis sous tension.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique. Lorsque vous retirez ou installez un module de processeur-dissipateur thermique, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du socket de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois. Si la carte mère prend en charge plusieurs processeurs, installez les modules de processeur-dissipateur thermique en commençant par le premier socket de processeur.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le socket de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pâte thermoconductrice d'un dissipateur thermique, sauf instruction contraire.
- Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur thermique et assurez-vous qu'elle n'est pas antérieure à 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pâte thermoconductrice existante et appliquez-en à nouveau afin d'optimiser les performances thermiques.

Avant de retirer un module de processeur-dissipateur thermique :



**Remarque :** Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Si votre serveur est fourni avec une grille d'aération, retirez-la en premier. Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération](#) » à la page 78.
3. Retirez tous les éléments et débranchez tous les câbles susceptibles d'entraver l'accès au module de processeur-dissipateur thermique.

Pour retirer un module de processeur-dissipateur thermique, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Etape 1. Retirez le module de processeur-dissipateur thermique de la carte mère.




Figure 145. Retrait d'une barrette PHM

**Attention :** Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence indiquée.

- a. Desserrez complètement les attaches imperdables Torx T30 sur le module de processeur-dissipateur thermique *comme indiqué dans l'illustration de la séquence de retrait* sur l'étiquette du dissipateur thermique.
- b. Retirez le module de processeur-dissipateur thermique du socket du processeur.

Après avoir retiré le module de processeur-dissipateur thermique :

- Si vous retirez le module de processeur-dissipateur thermique dans le cadre d'un remplacement de la carte mère du système, mettez le module de côté.

- Si vous remplacez le processeur ou le dissipateur thermique, séparez le processeur et son crochet de retenue du dissipateur thermique.




Figure 146. Séparation d'un dissipateur thermique d'un processeur

1. Appuyez sur la patte de retenue dans le coin de la patte de maintien du microprocesseur la plus proche du point d'extraction ; ensuite, soulevez délicatement ce coin de la patte de maintien du dissipateur thermique à l'aide d'un tournevis à lame plate, en effectuant un mouvement de rotation afin de rompre l'isolant protégeant le processeur-dissipateur thermique.
2. Relâchez les clips de maintien restants et soulevez le processeur et la patte de maintien du dissipateur thermique.
3. Après avoir séparé le processeur et la patte de maintien du dissipateur thermique, maintenez le processeur et la patte de maintien avec le côté recouvert de pâte thermoconductrice vers le bas et le contact du microprocesseur vers le haut afin d'empêcher le processeur de tomber de la patte de maintien.




**Remarque :** La patte de maintien du processeur sera retirée, mise de côté et remplacé par une nouvelle patte à une étape ultérieure.

- Si vous remplacez le processeur, vous réutiliserez le dissipateur thermique. Essuyez la pâte thermoconductrice sous le dissipateur thermique avec un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Si vous remplacez le dissipateur thermique, vous réutiliserez le processeur. Essuyez la pâte thermoconductrice sur le processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Si vous devez retourner le processeur ou le dissipateur thermique, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.

## Installation d'un processeur-dissipateur thermique

Cette tâche comporte les instructions relatives à l'installation d'un processeur-dissipateur thermique assemblés, également appelés module de processeur-dissipateur thermique. Un tournevis T30 Torx est nécessaire pour toutes ces tâches.

 <p>« Lire les instructions d'installation » à la page 71</p>	 <p>« Éteignez le serveur pour cette tâche » à la page 20</p>	 <p>« ATTENTION : Dispositif sensible à l'électricité statique Reliez le module à la terre avant ouverture » à la page 74</p>
--	--	---

### Attention :

- Les processeurs Intel Xeon SP Gen 2 sont pris en charge sur la carte mère avec le numéro de référence 01PE846. Si vous utilisez la carte mère avec le numéro de référence 01GV276, 00MX552, 01PE248 ou 01PE933, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent avant d'installer une carte Intel Xeon SP Gen 2. Dans le cas contraire, le système ne peut pas être mis sous tension.
- Chaque socket de processeur doit toujours comporter un cache ou un module de processeur-dissipateur thermique. Lorsque vous retirez ou installez un module de processeur-dissipateur thermique, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du socket de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Retirez et installez un seul module de processeur-dissipateur thermique à la fois. Si la carte mère prend en charge plusieurs processeurs, installez les modules de processeur-dissipateur thermique en commençant par le premier socket de processeur.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le socket de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pâte thermoconductrice d'un dissipateur thermique, sauf instruction contraire.
- Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur thermique et assurez-vous qu'elle n'est pas antérieure à 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pâte thermoconductrice existante et appliquez-en à nouveau afin d'optimiser les performances thermiques.

### Remarques :

- Les modules de microprocesseur-dissipateur thermique ne s'insèrent que dans le socket et dans le sens où ils peuvent être installés.
- Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre serveur, consultez le site <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>. Tous les processeurs sur la carte mère doivent avoir la même vitesse, le même nombre de cœurs et la même fréquence.
- Avant d'installer un nouveau module de processeur-dissipateur thermique ou un processeur de remplacement, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Pour plus d'informations, voir « Mises à jour du microprogramme » à la page 15.
- L'installation d'un module de processeur-dissipateur thermique supplémentaire peut modifier la configuration mémoire minimale requise pour votre système. Pour obtenir la liste des relations de processeur à mémoire, voir « Règles pour l'installation d'un module de mémoire » à la page 93.
- Les dispositifs en option disponibles pour votre système peuvent avoir des exigences relatives au processeur spécifiques. Voir la documentation fournie avec le dispositif en option pour plus d'informations.

- Pour des informations importantes sur la carte mère, le processeur et le dissipateur thermique, voir « [Informations importantes relatives à la carte mère, au processeur et au dissipateur thermique](#) » à la page 12.

Avant d'installer un module de processeur-dissipateur thermique :

**Remarque** : Le dissipateur thermique, le processeur et le dispositif de retenue du processeur de votre système peuvent s'avérer différents de ceux des illustrations.

1. Si un module de processeur-dissipateur thermique est installé, retirez-le. Pour plus d'informations, voir « [Retrait d'un processeur et d'un dissipateur thermique](#) » à la page 174.

**Remarque** : Les processeurs de remplacement sont fournis avec des dispositifs de retenue rectangulaires et carrés. Un dispositif de retenue rectangulaire est fixé sur le processeur. Il peut être mis au rebut.

2. Si vous remplacez un dissipateur thermique, remplacez le dispositif de retenue du processeur. *Les pattes de maintien de processeur ne doivent pas être réutilisées.*
  - a. Retirez l'ancien dispositif de retenue du processeur.




Figure 147. Retrait de la patte de maintien d'un processeur

**Remarque** : Après avoir sorti le processeur du dispositif de retenue, manipulez-le uniquement par les bords longs pour ne pas toucher les contacts ou la pâte thermoconductrice (le cas échéant).

Positionnez le côté en contact vers le haut et pliez les extrémités de la patte vers le bas en les écartant du processeur pour libérer les clips de retenue, puis retirez le processeur de la patte de maintien. Mettez l'ancienne patte de maintien au rebut.

- b. Installez un nouveau dispositif de retenue du processeur.




Figure 148. Installation d'une patte de maintien de processeur

- 1) Placez le processeur sur le nouveau dispositif de retenue en alignant les marques triangulaires, puis insérez l'extrémité sans marque du processeur dans le dispositif de retenue.
- 2) En maintenant l'extrémité insérée du processeur en place, pliez l'extrémité opposée de la patte de maintien vers le bas et vers l'extérieur du processeur, jusqu'à ce que vous puissiez pousser le processeur sous le clip de la patte.

Pour empêcher le processeur de tomber de la patte de maintien une fois qu'il est inséré, maintenez le côté en contact avec le processeur vers le haut et saisissez le dispositif de retenue du processeur par les côtés.

- 3) S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le processeur, nettoyez délicatement le dessus du processeur à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.

**Remarque :** Si vous appliquez une nouvelle pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur, veillez à ce que l'alcool soit complètement évaporé au préalable.

3. Si vous remplacez un processeur :
  - a. Retirez l'étiquette d'identification de processeur du dissipateur thermique et remplacez-la par la nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement.
  - b. Pour garantir des performances optimales, vérifiez la date de fabrication sur le nouveau dissipateur thermique et assurez-vous qu'elle n'est pas antérieure à 2 ans. Dans le cas contraire, essuyez la pâte thermoconductrice existante et appliquez-en à nouveau afin d'optimiser les performances thermiques.
  - c. Appliquez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point consistant en 0,1 ml de pâte thermoconductrice.




Figure 149. Forme correcte de la pâte thermoconductrice

4. Si vous remplacez un dissipateur thermique, retirez l'étiquette d'identification du processeur de l'ancien dissipateur thermique et placez-la sur le nouveau dissipateur thermique au même emplacement que précédemment. L'étiquette se trouve sur le côté du dissipateur thermique, près du repère d'alignement triangulaire.

Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur le nouveau dissipateur thermique, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du processeur sur le nouveau dissipateur thermique, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.

5. Assemblez le processeur et le dissipateur thermique, si ces composants sont séparés.

**Remarques :**

- Si vous remplacez un processeur, installez le dissipateur thermique sur le processeur et la patte de maintien pendant que le processeur et la patte de maintien se trouvent dans le bac de transport.
- Si vous remplacez un dissipateur thermique, retirez le dissipateur thermique de son bac de transport et placez le processeur et le dispositif de retenue dans l'autre moitié du bac de transport du dissipateur thermique avec le côté en contact avec le processeur vers le bas. Pour empêcher le processeur de glisser hors du dispositif de retenue, saisissez l'assemblage processeur-dispositif par les bords avec le côté en contact avec le processeur vers le haut jusqu'à ce que vous le retourniez pour l'installer dans le bac de transport.




Figure 150. Assembler un module de processeur-dissipateur thermique dans le bac de transport

- a. Alignez les marques triangulaires du dispositif de retenue du processeur et du dissipateur thermique ou alignez la marque triangulaire du dispositif de retenue du processeur avec le coin du dissipateur thermique comportant une encoche.
- b. Insérez les pattes du dispositif de retenue du processeur dans les trous du dissipateur thermique.
- c. Appuyez sur le dispositif jusqu'à ce que les pattes de chacun des quatre côtés s'enclenchent.

Pour installer un module de processeur-dissipateur thermique, procédez comme suit.

#### **Visionnez la procédure**

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE)

Etape 1. Retirez le cache du socket de processeur, si installé sur le socket du processeur, en plaçant vos doigts dans les demi-cercles situés à chaque extrémité du cache et en soulevant ce dernier de la carte mère.

Etape 2. Installez le module de processeur-dissipateur thermique sur la carte mère.




Figure 151. Installation d'une barrette PHM

- a. Alignez les marques triangulaires et les broches de guidage sur le socket du processeur avec le module de microprocesseur-dissipateur thermique dans le socket de processeur.

**Attention :** Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de serrage indiquée.

- b. Serrez au maximum les attaches imperdables Torx T30, *comme indiqué dans l'illustration de la séquence d'installation*, sur l'étiquette du dissipateur thermique. Serrez les vis au maximum, puis assurez-vous visuellement de l'absence d'espace entre la vis épaulée située sous le dissipateur thermique et le connecteur de processeur. (Pour référence, le couple requis pour serrer les écrous au maximum est de 1,4 à 1,6 newtons-mètres, 12 à 14 pouces-livres).

Après avoir installé un module de processeur-dissipateur thermique :

1. Terminez le remplacement de composants. Pour plus d'informations, voir [« Fin du remplacement des composants » à la page 192](#).

## Remplacement de la carte mère

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer la carte mère.

**Important :** Avant de retourner la carte mère, assurez-vous d'installer les caches antipoussière du socket de l'UC de la nouvelle carte mère. Pour remplacer un cache antipoussière du socket de l'UC :

1. Prenez un cache antipoussière du socket de l'UC sur la nouvelle carte mère et orientez-le correctement au-dessus de l'assemblage de socket de l'UC sur la carte mère retirée.
2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussière de l'assemblage de socket de l'UC, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache antipoussière qui signifie qu'il est solidement fixé.
3. **Vérifiez que** le cache antipoussière est correctement relié à l'assemblage de socket de l'UC.



## S017



### ATTENTION :

Pales de ventilateurs mobiles dangereuses à proximité. Évitez tout contact avec les doigts ou toute autre partie du corps.

## S012




### ATTENTION :

Surface chaude à proximité.

## Retrait de la carte mère

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer la carte mère.



Avant de retirer la carte mère :

1. Retirez le carter supérieur. Pour plus d'informations, voir « [Retrait du carter supérieur](#) » à la page 75.
2. Si votre serveur est fourni avec une grille d'aération, retirez-la en premier. Pour plus d'informations, voir « [Retrait de la grille d'aération](#) » à la page 78.
3. Notez les emplacements de la carte mère auxquels les câbles sont connectés, puis débranchez-les.

**Attention :** Libérez tous les taquets, clips de fixation, pattes de déverrouillage ou verrous sur les connecteur de câble au préalable. Si vous ne le faites pas, le retrait des câbles endommagera les connecteurs de câble de la carte mère. S'ils sont endommagés, vous devrez peut-être avoir à remplacer la carte mère.

4. Retirez les composants de la liste suivante qui sont installés sur la carte mère, et rangez-les dans un endroit sûr et antistatique. Voir les rubriques associées dans ce chapitre.

- Ventilateurs système
- Module de processeur-dissipateur thermique (PHM)

**Remarque :** Ne démontez pas le module de processeur-dissipateur thermique.

- Modules de mémoire
- Adaptateur LOM
- Fond de panier M.2
- Assemblages de carte mezzanine
- Adaptateur RAID sur la carte mère

- Bloc d'unités remplaçables à chaud arrière
- Module de supercondensateur RAID
- Pile CMOS
- TCM/TPM (disponible en Chine continentale uniquement)

5. Retirez doucement les blocs d'alimentation. Vérifiez qu'ils sont déconnectés de la carte mère.

Pour retirer la carte mère, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

**Remarque** : Selon le modèle, il est possible que les poignées de levage bleues sur la carte mère diffèrent légèrement de l'illustration ci-dessous.




Figure 152. Retrait de la carte mère

Etape 1. Soulevez la broche de déverrouillage **1** et maintenez la poignée de levage **2** simultanément et faites glisser la carte mère vers l'avant du serveur.

Etape 2. Soulevez la carte mère pour l'extraire du châssis.

Si vous devez retourner l'ancienne carte mère, suivez les instructions d'emballage et utilisez les emballages fournis.


**Important** : Avant de retourner la carte mère, assurez-vous d'installer les caches antipoussière du socket de l'UC de la nouvelle carte mère. Pour remplacer un cache antipoussière du socket de l'UC :

1. Prenez un cache antipoussière du socket de l'UC sur la nouvelle carte mère et orientez-le correctement au-dessus de l'assemblage de socket de l'UC sur la carte mère retirée.
2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussière de l'assemblage de socket de l'UC, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache antipoussière qui signifie qu'il est solidement fixé.
3. **Vérifiez que** le cache antipoussière est correctement relié à l'assemblage de socket de l'UC.

Si vous envisagez de recycler la carte mère, suivez les instructions de la section « Démontage de la carte mère en vue du recyclage » à la page 213 pour respecter la réglementation en vigueur.

## Installation de la carte mère

Les informations suivantes vous indiquent comment installer la carte mère.



Avant d'installer la carte mère, mettez l'emballage antistatique contenant la nouvelle carte mère en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, sortez la nouvelle carte mère de son emballage et posez-la sur une surface antistatique.

Pour installer la carte mère, procédez comme suit :

### Visionnez la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible à l'adresse [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

**Remarque :** Selon le modèle, il est possible que les poignées de levage bleues sur la carte mère diffèrent légèrement de l'illustration ci-dessous.




Figure 153. Installation de la carte mère

Étape 1. Maintenez la broche de déverrouillage **1** et la poignée de levage **2** simultanément pour abaisser la carte mère dans le châssis.

Etape 2. Faites glisser la carte mère vers l'arrière du serveur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Vérifiez que :

- La nouvelle carte mère est maintenue au châssis par le goujon de montage **3**.
- Les connecteurs arrières de la nouvelle carte mère sont insérés dans les trous du panneau arrière correspondants.
- La broche de déverrouillage **1** fixe la carte mère en place.

Après avoir installé la carte mère :

1. Appuyez sur les blocs d'alimentation dans les baies jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
2. Installez tout les composants que vous avez retirés de la carte mère défectueuse. Voir les rubriques associées dans la section [Chapitre 3 « Procédures de remplacement de matériel » à la page 71](#).
3. Mettez à jour le type de machine et le numéro de série à l'aide des nouvelles données techniques essentielles du produit (VPD). Utilisez le Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre à jour le type de machine et le numéro de série. Pour plus d'informations, voir « [Mettez à niveau le type de machine et le numéro de série](#) » à la page 186.
4. Activez le TCM/TPM. Voir « [Activation du TCM/TPM](#) » à la page 188.
5. Facultativement, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé. Pour plus d'informations, voir « [Activation de l'amorçage sécurisé UEFI](#) » à la page 191.

## Mettez à niveau le type de machine et le numéro de série

Une fois le remplacement de la carte mère effectué par des techniciens de maintenance formés, le type de machine et le numéro de série doivent être mis à jour.

Deux méthodes sont à votre disposition pour mettre à jour le type de machine et le numéro de série:

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour mettre à niveau le type de machine et le numéro de série depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Démarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page Récapitulatif du système, cliquez sur **Mise à jour VPD**.
4. Mettez à niveau le type de machine et le numéro de série.

- De Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI affiche le type, modèle et numéro de série dans Lenovo XClarity Controller. Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour accéder à Lenovo XClarity Controller afin de définir le type de machine et le numéro de série:

- Fonctionnement depuis le système cible tel que l'accès au réseau local ou l'accès de type console à clavier (KCS)
- Accès distant au système cible (basé sur TCP/IP)

Pour mettre à niveau le type de machine et le numéro de série depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Copiez et décompressez sur le serveur le package OneCLI, qui contient également d'autres fichiers nécessaires. Assurez-vous de décompresser l'outil OneCLI et les fichiers requis dans le même répertoire.
3. Une fois Lenovo XClarity Essentials OneCLI en place, entrez les commandes suivantes pour définir le type de machine et le numéro de série:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
```

Où:

*<m/t\_model>*

Type de machine et numéro de modèle du serveur. Tapez *mtm xxxxyyy*, où *xxxx* est le type de machine et *yyy* est le numéro de modèle du serveur.

*<s/n>*

Numéro de série du serveur. Entrez *sn zzzzzzz*, où *zzzzzz* est le numéro de série.

*[access\_method]*

Méthode d'accès que vous avez sélectionnée parmi les méthodes suivantes :

- Accès via le réseau local avec authentification en ligne, entrez la commande :

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

Où:

*xcc\_user\_id*

Nom de compte du module BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID.

*xcc\_password*

Mot de passe du compte BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes).

Les commandes données en exemple sont les suivantes:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>
```

- Accès en ligne KCS (sans authentification, limité à certains utilisateurs):

Vous n'avez pas besoin d'indiquer une valeur pour la *access\_method* lorsque vous utilisez cette méthode d'accès.

Les commandes données en exemple sont les suivantes:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
```

**Remarque :** La méthode d'accès KCS utilise l'interface IPMI/KCS, qui requiert que le pilote IPMI soit installé.

- Accès via le réseau local distant, entrez la commande:

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

Où:

*xcc\_external\_ip*

L'adresse IP BMC/IMM/XCC. Il n'existe pas de valeur par défaut. Ce paramètre est obligatoire.

*xcc\_user\_id*

Compte BMC/IMM/XCC (l'un des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID.

*xcc\_password*

Mot de passe du compte BMC/IMM/XCC (1 des 12 comptes).

**Remarque :** L'adresse IP USB/réseau local interne, ainsi que le mot de passe et le nom de compte du module BMC, IMM ou XCC sont tous valides pour cette commande.

Les commandes données en exemple sont les suivantes:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. Réinitialisez le Lenovo XClarity Controller aux paramètres par défaut. Pour plus d'informations, voir [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_resettingthexcc.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_resettingthexcc.html).

## Activation du TCM/TPM

Le serveur prend en charge le module TPM, version 1.2 ou version 2.0

**Remarque :** Pour les clients en Chine continentale, le module TPM intégré n'est pas pris en charge. Toutefois, les clients de Chine continentale peuvent installer un adaptateur TCM (Trusted Cryptographic Module) ou TPM (parfois appelé une carte fille).

Lorsqu'une carte mère est remplacée, vous devez vous assurer que la stratégie TCM/TPM est définie correctement.

### ATTENTION :

**Faites bien attention lorsque vous définissez la stratégie TCM/TPM. Si elle n'est pas définie correctement, la carte mère peut être inutilisable.**

## Définition de la stratégie TPM/TCM

Par défaut, une carte mère de rechange est fournie avec la stratégie TPM/TCM réglée sur **non définie**. Vous devez modifier ce réglage de sorte qu'il corresponde à celui qui était en vigueur sur la carte mère en cours de remplacement.

Il existe deux méthodes disponibles pour définir la stratégie TPM:

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour définir la stratégie TPM à partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Démarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher Lenovo XClarity Provisioning Manager l'interface.
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page Récapitulatif du système, cliquez sur **Mise à jour VPD**.
4. Définissez la stratégie selon l'un des paramètres suivants.
  - **TCM activé - Chine continentale uniquement.** Les clients de Chine continentale doivent choisir ce paramètre si un adaptateur TCM est installé.
  - **TPM 2.0 activé - Chine continentale uniquement.** Les clients de Chine continentale doivent choisir ce paramètre si un adaptateur TPM 2.0 est installé.
  - **TPM activé - Reste du monde.** Les clients en dehors de la Chine continentale doivent choisir ce paramètre.
  - **Définitivement désactivé.** Les clients de Chine continentale doivent utiliser ce paramètre si aucun adaptateur TPM ou TCM n'est installé.

**Remarque** : Bien que le paramètre **non défini** est disponible sous forme de paramètre de stratégie, il ne doit pas être utilisé.

- De Lenovo XClarity Essentials OneCLI

**Remarque** : Veuillez noter qu'un utilisateur IPMI local et un mot de passe doivent être définis dans Lenovo XClarity Controller pour avoir accès à distance au système cible.

Pour définir la stratégie TPM à partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM\_TCM\_POLICY a été verrouillé:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

**Remarque** : La valeur du module imm.TpmTcmPolicyLock doit être «Désactivée», ce qui signifie que TPM\_TCM\_POLICY n'est PAS verrouillé et que les modifications apportées à TPM\_TCM\_POLICY sont autorisées. Si le code de retour est «Activé», aucune modification apportée à la stratégie n'est autorisée. La carte peut néanmoins être utilisée si le paramètre souhaité est correct pour le système à remplacer.

2. Configurez le TPM\_TCM\_POLICY dans XCC:

- Pour les clients de Chine continentale sans TCM/TPM::

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

- Pour les clients de Chine continentale qui ont installé le module TCM/TPM sur le système d'origine (le module TCM/TPM doit être passé en FRU avant de modifier la stratégie)

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TcmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

- Pour les clients en dehors de la Chine continentale:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

3. Lancez une commande de réinitialisation pour la réinitialisation du système:

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

4. Relisez la valeur pour vérifier si la modification a été acceptée:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

#### Remarques :

- Si la valeur correspond, cela signifie que TPM\_TCM\_POLICY a été défini correctement.

Le module imm.TpmTcmPolicy est défini comme suit:

- La valeur 0 utilise la chaîne «Non définie», ce qui signifie stratégie UNDEFINED.
- La valeur 1 utilise la chaîne «NeitherTpmNorTcm», ce qui signifie TPM\_PERM\_DISABLED.
- La valeur 2 utilise la chaîne «TpmOnly», ce qui signifie TPM\_ALLOWED.
- La valeur 4 utilise la chaîne «TcmOnly», ce qui signifie TCM\_ALLOWED.
- Les 4 étapes ci-dessous doivent également être utilisées pour «verrouiller» TPM\_TCM\_POLICY lors de l'utilisation des commandes OneCli:

5. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM\_TCM\_POLICY a été verrouillé, commande comme ci-dessous:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

La valeur doit être «Désactivée», ce qui signifie que TPM\_TCM\_POLICY n'est PAS verrouillé et doit être défini.

6. Verrouillez TPM\_TCM\_POLICY:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

7. Problème de commande de réinitialisation pour la réinitialisation du système, commande ci-dessous:

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

Lors de la réinitialisation, l'UEFI lira la valeur à partir du module imm.TpmTcmPolicyLock, si la valeur est «Activée» et si la valeur du module imm.TpmTcmPolicy n'est pas valide, l'UEFI verrouillera le paramètre TPM\_TCM\_POLICY.

La valeur valide pour le module imm.TpmTcmPolicy inclut «NeitherTpmNorTcm», «TpmOnly» et «TpmOnly».

Si le module imm. TpmTcmPolicy est défini comme «NeitherTpmNorTcm», mais la valeur du module imm.TpmTcmPolicy n'est pas valide, l'UEFI refuse la demande de «verrouillage» et le module imm. TpmTcmPolicy repasse à «Désactivé».

8. Relisez la valeur pour vérifier si le «Verrouillage» est accepté ou rejeté. Commande comme ci-dessous:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

**Remarque** : Si la valeur a changé de «Désactivé» à «Activé», cela signifie que TPM\_TCM\_POLICY a été verrouillé avec succès. Une fois qu'une stratégie a été définie, il n'existe aucune autre méthode que le remplacement de la carte mère pour la déverrouiller.

imm.TpmTcmPolicyLock est défini comme suit:

La valeur 1 utilise la chaîne «Activée», ce qui signifie verrouiller la stratégie. Les autres valeurs ne sont pas acceptées.

La procédure nécessite également que la présence physique soit activée. La valeur par défaut pour la FRU est activée.

```
PhysicalPresencePolicyConfiguration.PhysicalPresencePolicy=Enable
```

## Détection de la présence physique

Pour pouvoir valider la présence physique, il est nécessaire que la stratégie relative à la présence physique soit activée. Par défaut, la présence physique est activée avec un délai de 30 minutes.

Si la présence physique est activée, vous pouvez valider la présence physique via Lenovo XClarity Controller ou via des cavaliers matériels sur la carte mère.

**Remarques** : Si la stratégie relative à la présence physique a été désactivée :

1. Réglez le cavalier de présence physique matériel sur la carte mère afin de valider la présence physique.
2. Activez la stratégie de présence physique à partir de l'invite F1 (Paramètres UEFI) ou Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

## Valider la présence physique via Lenovo XClarity Controller

Procédez comme suit pour valider la présence physique via Lenovo XClarity Controller :

1. Connectez-vous à l'interface Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur la connexion à Lenovo XClarity Controller, voir :

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm\\_c\\_chapter2\\_openingandusing.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html)

2. Cliquez sur **Configuration BMC** → **Sécurité** et vérifiez que la présence physique est définie sur **validation**.

## Valider la présence physique via le matériel

Vous pouvez également valider la présence physique du matériel via l'utilisation d'un cavalier sur la carte mère. Pour plus d'informations sur la validation de la présence physique du matériel via l'utilisation d'un cavalier, voir : « [Cavaliers de la carte mère](#) » à la page 37.



## Définition de la version TPM

Pour pouvoir définir la version du module TPM, la présence physique doit être validée.

Le Lenovo XClarity Provisioning Manager ou le Lenovo XClarity Essentials OneCLI peut être utilisé pour définir la version TPM.

Pour définir la version TPM:

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
  - a. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
  - b. Cliquez sur **Drivers & Software (Pilotes et logiciels)**.
  - c. Recherchez la version de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour votre système d'exploitation et téléchargez le module.
2. Exécutez la commande suivante pour définir la version du TPM:

**Remarque** : Vous pouvez modifier la version du TPM de 1.2 à 2.0 et inversement. Cependant, vous ne pouvez pas passer d'une version à l'autre plus de 128 fois.

### Pour définir la version du TPM sur la version 2.0:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant"  
--bmc userid:password@ip_address
```

### Pour définir la version du TPM sur la version 1.2:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation «Update to TPM1.2 compliant»  
--bmc userid:password@ip_address
```

où:

- `<userid>:<password>` correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- `<ip_address>` correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, voir:

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_set\\_command.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html)

## Activation de l'amorçage sécurisé UEFI

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer l'amorçage sécurisé UEFI:

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Démarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager.
  2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
  3. Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système → Sécurité → Amorçage sécurisé**.
  4. Activez l'amorçage sécurisé et enregistrez les paramètres.
- À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante pour activer l'amorçage sécurisé:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

où:

- *<userid>:<password>* correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- *<ip\_address>* correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, voir:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_set\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html)

---

## Fin du remplacement des composants

Ces informations vous indiquent comment terminer le remplacement des composants.

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du serveur.
2. Acheminez et fixez correctement les câbles du serveur. Consultez les informations relatives à la connexion et au cheminement des câbles pour chaque composant.
3. Si vous avez retiré le carter supérieur, réinstallez-le. Pour plus d'informations, voir « [Installation du carter supérieur](#) » à la page 76.
4. Reconnectez les câbles externes et les cordons d'alimentation au serveur.

**Attention** : Pour éviter d'endommager les composants, connectez les cordons d'alimentation en dernier.

5. Mettez à jour la configuration du serveur, si nécessaire.
  - Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : <http://datacentersupport.lenovo.com>
  - Mettez à jour le microprogramme du système. Pour plus d'informations, voir « [Mises à jour du microprogramme](#) » à la page 15.
  - Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre à jour la configuration UEFI. Pour obtenir plus d'informations, voir : [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/UEFI\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/UEFI_setup.html)
  - Utilisez Lenovo XClarity Provisioning Manager pour configurer le RAID si vous avez installé ou retiré une unité remplaçable à chaud, un adaptateur RAID ou le fond de panier M.2 et l'unité M.2. Pour plus d'informations, consultez le site : [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

**Remarque** : Assurez-vous que la dernière version de ThinkSystem M.2 avec le microprogramme du kit d'activation de la mise en miroir est appliquée pour éviter que le disque virtuel/la baie ne soit manquant après le remplacement de la carte mère.

---

## Chapitre 4. Identification des problèmes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre serveur.

Les serveurs Lenovo peuvent être configurés pour avertir automatiquement le support de Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également appelée fonction d'appel vers Lenovo, à partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity Administrator. Si vous configurez la notification automatique du problème, le support de Lenovo est automatiquement alerté chaque fois qu'un serveur rencontre un événement potentiellement important.

Pour isoler un problème, vous devez généralement commencer par le journal des événements de l'application qui gère le serveur :

- Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
- Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

---

### Journaux des événements

Une *alerte* est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les alertes sont générées par le Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis Management Module 2 ou par le Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées à ces applications de gestion.

**Remarque** : Pour obtenir la liste des événements, y compris les actions utilisateur qu'il peut être nécessaire d'effectuer pour récupérer suite à un événement, voir le *Guide de référence des codes et messages*, disponible à l'adresse suivante : [http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X01/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X01/pdf_files.html)

#### Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.

## Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show:

All Event Sources

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 2017
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 2017

Figure 154. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events\\_vieweventlog.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html)

## Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille l'état physique du serveur et de ses composants à l'aide de capteurs mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d'alimentation, la vitesse des ventilateurs et l'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au logiciel de gestion des systèmes, ainsi qu'aux administrateurs système et aux utilisateurs, pour permettre la gestion à distance et le contrôle d'un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

ThinkSystem System name: XCCC023579PK

Event Log Audit Log Maintenance History

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Error	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

Figure 155. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Pour plus d'informations sur l'accès au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

---

## Procédures générales d'identification des problèmes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre des problèmes si le journal des événements ne contient pas d'erreurs spécifiques ou que le serveur n'est pas opérationnel.

Si vous n'êtes pas certain de la cause d'un problème et que les blocs d'alimentation fonctionnent correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le problème :

1. Mettez le serveur hors tension.
2. Assurez-vous que tous les câbles du serveur sont correctement branchés.
3. Retirez ou débranchez les périphériques suivants (si applicable), un à un, afin de déterminer l'origine de la défaillance. Mettez le serveur sous tension et configurez-le à chaque fois que vous retirez ou débranchez un périphérique.
  - Tout périphérique externe
  - Parasurtenseur (sur le serveur).
  - Imprimante, souris et périphériques non Lenovo
  - Tous les adaptateurs.
  - Unités de disque dur.
  - Modules de mémoire jusqu'à atteindre la configuration minimale prise en charge par le serveur.

**Remarque** : Pour connaître la configuration minimale relative au débogage, voir « [Spécifications](#) » à la [page 2](#).

4. Mettez le serveur sous tension.

Si le problème disparaît en retirant un adaptateur du serveur, mais réapparaît en réinstallant le même adaptateur, ce dernier est probablement la cause du problème. Si le problème réapparaît dès que vous remplacez l'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCIe.

Si le problème s'avère être un problème lié au réseau, et si le serveur réussit tous les tests systèmes, il s'agit probablement d'un problème de câblage au réseau indépendant du serveur.

## Résolution des problèmes d'alimentation suspectés

Il peut être difficile de résoudre des problèmes d'alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver n'importe où sur n'importe quel bus de distribution d'alimentation. En général, un court-circuit causera une surintensité qui engendrera l'arrêt du sous-système d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un problème d'alimentation suspecté.

Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives à l'alimentation.

**Remarque** : Commencez par le journal des événements de l'application qui gère le serveur. Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la [page 193](#).

Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entraîné un court-circuit sur une carte à circuits.

Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les câbles et les cordons d'alimentation de tous les périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale requise pour lancer le serveur. Voir « [Spécifications](#) » à la [page 2](#) pour déterminer la configuration minimale requise pour votre serveur.

Etape 4. Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez le serveur sous tension. Si le serveur démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un à un, afin d'isoler le problème.

Si le serveur ne démarre pas avec la configuration minimale, remplacez un par un les composants de la configuration minimale jusqu'à ce que le problème soit isolé.

## Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés

La méthode à employer pour tester le contrôleur Ethernet dépend de votre système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir des informations sur les contrôleurs Ethernet, et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrôleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problèmes suspectés liés au contrôleur Ethernet.

Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils sont au niveau le plus récent.

Etape 2. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement installé.

- Le câble doit être correctement fixé à chaque extrémité. S'il est fixé mais que le problème persiste, retentez l'opération avec un autre câble.
- Si vous avez configuré le contrôleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez utiliser un câble de catégorie 5.

Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire, essayez de configurer le contrôleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit et le mode duplex du concentrateur.

Etape 4. Contrôlez les voyants du contrôleur Ethernet sur le panneau arrière du serveur. Ils permettent de déterminer s'il existe un problème au niveau du connecteur, du câble ou du concentrateur.

- Le voyant de l'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un signal du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le câble ou le concentrateur soit défectueux.
- Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet envoie ou reçoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

Etape 5. Consultez le voyant d'activité réseau à l'arrière du serveur. Il s'allume si des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d'activité réseau est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

Etape 6. Vérifiez que le problème n'est pas lié au système d'exploitation et que les pilotes sont correctement installés.

Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le même protocole.

Si le contrôleur Ethernet ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, quand bien même le matériel semble fonctionner correctement, demandez à votre administrateur réseau de déterminer la cause de l'erreur.

---

## Dépannage par symptôme

Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problèmes caractérisés par des symptômes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptômes disponibles dans cette section, procédez comme suit :

1. Consultez le journal des événements de l'application qui gère le serveur et suivez les actions suggérées pour résoudre les codes d'événement.
  - Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
  - Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 193.
2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptômes détectés et suivez les procédures suggérées pour résoudre le problème.
3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support (voir « [Contact du support](#) » à la page 217).

## Problèmes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes lors de la mise sous tension ou hors tension du serveur.

- « [L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorçage](#) » à la page 197
- « [Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas, mais le bouton de réinitialisation fonctionne \(le serveur ne démarre pas\).](#) » à la page 197
- « [Le serveur ne se met pas sous tension](#) » à la page 198
- « [Le serveur ne se met pas hors tension](#) » à la page 198

### L'hyperviseur intégré n'est pas dans la liste des unités d'amorçage

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Si vous avez récemment installé, déplacé ou effectué la maintenance du serveur, ou si l'hyperviseur intégré est utilisé pour la première fois, assurez-vous que l'unité est correctement connectée et que les connecteurs ne sont pas endommagés.
2. Consultez la documentation fournie avec l'unité flash de l'hyperviseur intégré pour obtenir des informations sur l'installation et la configuration.
3. Consultez <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> afin de vérifier que l'unité d'hyperviseur intégrée est prise en charge pour le serveur.
4. Vérifiez que l'unité d'hyperviseur intégré est figure dans la liste des options d'amorçage disponibles. Depuis l'interface utilisateur du contrôleur de gestion, cliquez sur **Configuration du serveur** → **Options d'amorçage**.

Pour plus d'informations sur l'accès à l'interface utilisateur du contrôleur de gestion, consultez la documentation produit XClarity Controller :

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm\\_c\\_chapter2\\_openingandusing.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html)

5. Consultez <http://datacentersupport.lenovo.com> pour obtenir des bulletins de maintenance relatifs à l'hyperviseur intégré et au serveur.
6. Assurez-vous que les autres logiciels peuvent être utilisés sur le serveur afin de vous assurer que ce dernier fonctionne correctement.

### Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas, mais le bouton de réinitialisation fonctionne (le serveur ne démarre pas).

**Remarque** : Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas pendant environ une à trois minutes après la connexion du serveur à l'alimentation en courant alternatif.

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Vérifiez que le bouton de mise sous tension du serveur fonctionne correctement :
  - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
  - b. Rebranchez les cordons d'alimentation du serveur.
  - c. Réinstallez les câbles du panneau d'information opérateur, puis répétez les étapes a et b.
    - Si le serveur démarre, réinstallez le panneau d'information opérateur.
    - Si le problème persiste, remplacez-le panneau d'information opérateur.
2. Vérifiez les points suivants :
  - Les cordons d'alimentation sont correctement branchés au serveur et à une prise électrique fonctionnelle.
  - Les voyants relatifs au bloc d'alimentation ne signalent pas de problème.
3. Réinstallez les blocs d'alimentation.
4. Remplacez chaque bloc d'alimentation, en redémarrant le serveur à chaque fois :
  - Modules de mémoire
  - Blocs d'alimentation
5. Si vous avez installé un périphérique en option, retirez-le et redémarrez le serveur. Si le serveur redémarre, il est alors possible que vous ayez installé plus de périphériques que le bloc d'alimentation peut en supporter.

### **Le serveur ne se met pas sous tension**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Recherchez dans le journal des événements tout événement lié à un problème de mise sous tension du serveur.
2. Vérifiez si des voyants clignotent en orange.
3. Vérifiez le voyant d'alimentation sur la carte mère.
4. Réinstallez le bloc d'alimentation.
5. Remplacez le bloc d'alimentation.

### **Le serveur ne se met pas hors tension**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Indiquez si vous utilisez un système d'exploitation Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) ou non APCI. Si vous utilisez un système d'exploitation non APCI, exécutez les étapes suivantes :
  - a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Delete.
  - b. Mettez le serveur hors tension en maintenant le bouton de mise sous tension du serveur enfoncé pendant 5 secondes.
  - c. Redémarrez le serveur.
  - d. Si l'autotest de mise sous tension du serveur échoue et si le bouton de commande d'alimentation ne fonctionne pas, débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes. Ensuite, rebranchez-le et redémarrez le serveur.
2. Si le problème persiste ou si vous utilisez un système d'exploitation compatible ACPI, pensez à la carte mère.

## **Problèmes liés à la mémoire**

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à la mémoire.



- « Mémoire système affichée inférieure à la mémoire physique installée » à la page 199
- « Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux » à la page 200
- « Échec de la tentative de passer à un autre mode DCPMM » à la page 200
- « Le nom d'espace supplémentaire apparaît dans la région entrelacée » à la page 201

### **Mémoire système affichée inférieure à la mémoire physique installée**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

**Remarque :** Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter la solution de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer la solution.

1. Vérifiez les points suivants :

- Aucun voyant d'erreur n'est allumé sur le panneau d'information opérateur.
- Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
- Les modules de mémoire sont installés correctement.
- Vous avez installé le type de module de mémoire approprié (voir « [Spécifications](#) » à la page 2 pour obtenir les instructions).
- Si vous avez changé la mémoire, assurez-vous d'avoir mis à jour la configuration de la mémoire dans l'utilitaire de configuration.
- Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que la solution ait désactivé automatiquement un banc de mémoire lorsqu'elle a détecté un problème ou un banc de mémoire peut avoir été désactivé manuellement.
- Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
- Lorsque les DCPMM sont installés :
  - a. Si la mémoire est en mode App Direct ou mode mémoire mixte, toutes les données enregistrées sont sauvegardées et les espaces de nom créés sont supprimés avant tout remplacement de module DCPMM.
  - b. Consultez « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration* et vérifiez si la mémoire affichée correspond à la description du mode.
  - c. Si les modules DCPMM sont récemment définis en mode mémoire, réactivez le mode Direct App et vérifiez si un espace de nom a été supprimé (consultez « Configuration du DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration*).
  - d. Accédez à l'utilitaire Setup Utility, sélectionnez **Configuration système et gestion de l'amorçage → DCPMM Intel Optane → Sécurité**, puis vérifiez que toutes les unités DCPMM sont déverrouillées.

2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez la solution.

3. Vérifiez le journal des erreurs de l'autotest à la mise sous tension :

- Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de système (SMI), remplacez-le.
- Si un module de mémoire a été désactivé par l'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de mémoire, puis exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.

4. Exécutez les diagnostics mémoire. Mettez le système sous tension et appuyez sur **F1** lorsque le logo s'affiche à l'écran. L'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager démarre. Exécutez les diagnostics de mémoire avec cette interface. Accédez à **Diagnostics → Exécutez un diagnostic → Test de mémoire** ou **Test DCPMM**.

Lorsque les DCPMM sont installés, exécutez les diagnostics en fonction du mode DCPMM actuellement défini :

- Mode App Direct
  - Exécutez le **test DCPMM** pour les modules DCPMM.
  - Exécutez le **test mémoire** pour les barrettes DRAM DIMM.
- Mode mémoire et mode mémoire mixte :
  - Exécutez le **test DCPMM** pour la capacité App Direct des modules DCPMM.
  - Exécutez le **test mémoire** pour la capacité de mémoire des modules DCPMM.

**Remarque** : Les barrettes DRAM DIMM dans ces deux modes agissent en tant que la mémoire cache et ne sont pas applicables à des diagnostics de mémoire.

5. Inversez les modules entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez la solution. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.

**Remarque** : Lorsque les modules DCPMM sont installés, utilisez uniquement cette méthode en mode mémoire.

6. Activez à nouveau tous les modules de mémoire via le Setup Utility et redémarrez le système.
7. (Techniciens qualifiés uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
8. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez le nœud.

### Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

**Remarque** : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter la solution de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer la solution.

1. Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez la solution.
2. Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé de tous ceux identifiés et remplacez-le par un bon module de mémoire identique et ensuite redémarrez la solution. Répétez l'opération si nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez à l'étape 4.
3. Remplacez les modules de mémoire retirés, l'un après l'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez la solution après chaque réinstallation jusqu'à ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas. Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un bon module de mémoire identique. Redémarrez la solution après chaque remplacement. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez testé tous les modules de mémoire retirés.
4. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé de tous ceux identifiés, puis redémarrez la solution. Répétez l'opération si nécessaire.
5. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez la solution. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
6. (Techniciens qualifiés uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur de module de mémoire.
7. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mère.

### Échec de la tentative de passer à un autre mode DCPMM

Après avoir modifié le mode DCPMM et avoir redémarré le système, si le mode DCPMM demeure inchangé, vérifiez la capacité DRAM DIMM et DCPMM pour déterminer si ceux-ci respectent les exigences du nouveau

mode (voir « Configuration de Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) » dans le *Guide de configuration*).

### **Le nom d'espace supplémentaire apparaît dans la région entrelacée**

S'il existe deux espaces de nom créés dans une région entrelacée, VMware ESXi ignore les espaces de nom créés et crée un espace de nom supplémentaire pendant l'initialisation du système. Pour résoudre ce problème, supprimez les espaces de nom créés dans Setup Utility ou dans le système d'exploitation avant le premier démarrage avec ESXi.

## **Problèmes liés à l'unité de disque dur**

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés aux unités de disque dur.

- [« Le serveur ne parvient pas à reconnaître un disque dur » à la page 201](#)
- [« Plusieurs disques durs sont défectueux » à la page 202](#)
- [« Plusieurs disques durs sont hors ligne » à la page 202](#)
- [« Une unité de disque dur de remplacement ne se régénère pas » à la page 202](#)
- [« Le voyant d'activité vert de l'unité de disque dur ne représente pas l'état actuel de l'unité associée. » à la page 202](#)
- [« Le voyant d'état de l'unité de disque dur vert ne représente pas l'état actuel de l'unité associée. » à la page 203](#)

### **Le serveur ne parvient pas à reconnaître un disque dur**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez le voyant d'état jaune correspondant sur l'unité de disque dur. S'il est allumé, il indique que l'unité est en panne.
2. Si le voyant est allumé, retirez l'unité de la baie, attendez 45 secondes, puis réinsérez l'unité en vous assurant qu'elle est bien raccordée au fond de panier.
3. Vérifiez le voyant d'activité vert ainsi que le voyant d'état jaune correspondants sur l'unité de disque dur :
  - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est éteint, l'unité est reconnue par le contrôleur et fonctionne correctement. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités de disque dur. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur F1, l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager est affichée par défaut. Vous pouvez exécuter des diagnostics de disque dur depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécutez un diagnostic → HDD test**.
  - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune clignote lentement, l'unité est reconnue par le contrôleur et en cours de régénération.
  - Si aucun des voyants n'est allumé ou clignote, vérifiez le fond de panier de l'unité de disque dur.
  - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est allumé, remplacez l'unité. Si l'activité des voyants reste la même, passez à l'étape Problèmes liés à l'unité de disque dur. Si l'activité des voyants change, retournez à l'étape 1.
4. Vérifiez que le fond de panier de l'unité de disque dur est correctement installé. Lorsqu'il est bien inséré, les supports des unités se connectent correctement au fond de panier sans le courber ni le déplacer.
5. Réinstallez le cordon d'alimentation du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.
6. Réinstallez le cordon d'interface du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.
7. Si vous soupçonnez un problème au niveau du cordon d'interface ou du fond de panier :
  - Remplacez le cordon d'interface du fond de panier concerné.
  - Remplacez le fond de panier concerné.

8. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités de disque dur. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur F1, l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager est affichée par défaut. Vous pouvez exécuter des diagnostics de disque dur depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécutez un diagnostic → Test de l'unité de disque dur**.

D'après ces tests :

- Si l'adaptateur réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon d'interface du fond de panier et exécutez les tests à nouveau.
- Remplacez le fond de panier.
- Si le test de l'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de l'adaptateur et exécutez le test à nouveau.
- Si le test de l'adaptateur échoue, remplacez l'adaptateur.

### **Plusieurs disques durs sont défectueux**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Assurez-vous que les pilotes de périphérique et le microprogramme de l'unité de disque dur et du serveur sont au dernier niveau.

**Important :** Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le périphérique fait partie d'une solution en cluster, vérifiez que le niveau le plus récent du code est pris en charge pour cette solution avant de mettre le code à jour.

### **Plusieurs disques durs sont hors ligne**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Consultez le journal du sous-système de stockage pour y rechercher des entrées liées au sous-système de stockage et procédez à la résolution de ces événements.

### **Une unité de disque dur de remplacement ne se régénère pas**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'unité de disque dur est reconnue par l'adaptateur (le voyant d'activité vert de l'unité de disque dur clignote).
2. Consultez la documentation de l'adaptateur SAS/SATA RAID pour déterminer si les paramètres et la configuration sont corrects.

### **Le voyant d'activité vert de l'unité de disque dur ne représente pas l'état actuel de l'unité associée.**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Si le voyant d'activité vert de l'unité de disque dur ne clignote pas lorsque l'unité est en fonctionnement, exécutez les tests de diagnostic pour les unités de disque dur. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur F1, l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager est affichée par défaut. Vous pouvez exécuter des diagnostics de disque dur depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécutez un diagnostic → Test de l'unité de disque dur**.
2. Si l'unité réussit le test, remplacez le fond de panier.
3. Si le test de l'unité échoue, remplacez-la.

## **Le voyant d'état de l'unité de disque dur vert ne représente pas l'état actuel de l'unité associée.**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Mettez le serveur hors tension.
2. Réinstallez l'adaptateur SAS/SATA.
3. Réinstallez le cordon d'interface et le cordon d'alimentation du fond de panier.
4. Réinstallez l'unité de disque dur.
5. Mettez le serveur sous tension et vérifiez le comportement des voyants de l'unité de disque dur.

## **Problèmes liés au moniteur et à la vidéo**

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problèmes liés à un moniteur ou à une vidéo.

- « [Des caractères non valides s'affichent](#) » à la page 203
- « [L'écran est vide](#) » à la page 203
- « [L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application](#) » à la page 204
- « [L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée.](#) » à la page 204
- « [Des caractères incorrects s'affichent à l'écran](#) » à la page 204

### **Des caractères non valides s'affichent**

Procédez comme suit :

1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Pour plus d'informations, voir « [Mises à jour du microprogramme](#) » à la page 15.

### **L'écran est vide**

1. Si le serveur est lié à un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin d'éliminer cette éventuelle cause : connectez le câble du moniteur directement au connecteur approprié à l'arrière du serveur.
2. La fonction de présence à distance du contrôleur de gestion est désactivée si vous installez un adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence à distance du contrôleur de gestion, retirez l'adaptateur vidéo en option.
3. Si le serveur s'est installé avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo Lenovo apparaît à l'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le système est en cours de chargement.
4. Vérifiez les points suivants :
  - Le serveur est sous tension. Si le serveur n'a pas d'alimentation.
  - Les câbles du moniteur sont connectés correctement.
  - Le moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.
5. Assurez-vous que le serveur correspondant contrôle le moniteur, le cas échéant.
6. Vérifiez que le microprogramme du serveur endommagé n'affecte pas l'affichage vidéo ; voir « [Mises à jour du microprogramme](#) » à la page 15.
7. Vérifiez les voyants du point de contrôle sur la carte mère. Si les codes changent, passez à l'étape 6.
8. Remplacez les composants suivants un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :

- a. Moniteur
- b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
- c. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère

### **L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application**

1. Vérifiez les points suivants :

- Le programme d'application n'active pas un mode d'affichage dont les besoins sont supérieurs à la capacité du moniteur.
- Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour l'application.

### **L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée.**

1. Si les autotests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez à l'emplacement du moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des dispositifs, les tubes fluorescents et d'autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de l'écran ou afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors tension.

**Attention :** Déplacer un moniteur couleur alors qu'il est sous tension peut entraîner une décoloration de l'écran.

Eloignez le moniteur et le périphérique d'au moins 305 mm (12 in.) et mettez le moniteur sous tension.

#### **Remarques :**

- a. Pour empêcher toute erreur de lecture/écriture de l'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur et l'unité externe de disquette sont éloignés d'au moins 76 mm (3 in.).
  - b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problèmes imprévisibles.
2. Réinstallez le cordon du moniteur.
3. Remplacez un par un les composants répertoriés à l'étape 2 dans l'ordre indiqué en redémarrant le serveur à chaque fois :
- a. Cordon du moniteur
  - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
  - c. Moniteur
  - d. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère

### **Des caractères incorrects s'affichent à l'écran**

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Pour plus d'informations, voir « [Mises à jour du microprogramme](#) » à la page 15.

## **Problèmes liés au clavier, à la souris et aux périphériques USB**

Les informations ci-après permettent de résoudre les problèmes liés au clavier, à la souris ou à un périphérique USB.

- « [Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionnent pas.](#) » à la page 205
- « [La souris ne fonctionne pas.](#) » à la page 205
- « [Un dispositif USB ne fonctionne pas.](#) » à la page 205

### **Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionnent pas.**

1. Vérifiez les points suivants :
  - Le câble du clavier est correctement raccordé.
  - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
2. Si vous utilisez un clavier USB, exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le fonctionnement sans clavier.
3. Si vous utilisez un clavier USB qui est branché à un concentrateur, déconnectez-le du concentrateur et connectez-le directement au serveur.
4. Remplacez le clavier.

### **La souris ne fonctionne pas.**

1. Vérifiez les points suivants :
  - Le câble de la souris est correctement raccordé au serveur.
  - Les pilotes de périphérique de la souris sont installés correctement.
  - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
  - L'option de la souris est activée dans l'utilitaire Setup Utility.
2. Si vous utilisez une souris USB connectée à un concentrateur USB, débranchez la souris du concentrateur pour la connecter directement au serveur.
3. Remplacez la souris.

### **Un dispositif USB ne fonctionne pas.**

1. Vérifiez les points suivants :
  - Le pilote correspondant du périphérique USB est installé.
  - Le système d'exploitation prend en charge les périphériques USB.
2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration système.  
  
Redémarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface de configuration du système Lenovo XClarity Provisioning Manager. Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB**.
3. Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et connectez-le directement au serveur.

## **Problèmes liés aux dispositifs en option**

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux dispositifs en option.

- « [Périphérique USB externe non reconnu](#) » à la page 205
- « [L'adaptateur PCIe n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas](#) » à la page 206
- « [Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus.](#) » à la page 206
- « [Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas.](#) » à la page 206
- « [Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus.](#) » à la page 206

### **Périphérique USB externe non reconnu**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés sur le nœud de traitement. Pour plus d'informations sur les pilotes de périphérique, voir la documentation produit sur le périphérique USB.
2. Servez-vous de l'utilitaire Setup Utility pour vérifier que le périphérique est correctement configuré.
3. Si le dispositif USB est branché sur un concentrateur ou un câble d'interface de console, débranchez-le et connectez-le directement sur le port USB situé à l'avant du nœud de traitement.

## L'adaptateur PCIe n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Consultez le journal des événements et résolvez les erreurs relatives au périphérique.
2. Validez que le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>).
3. Vérifiez que l'adaptateur est installé dans un emplacement approprié.
4. Vérifiez que les pilotes de périphérique appropriés sont installés pour le périphérique.
5. Procédez à la résolution des conflits de ressource si le mode hérité est activé (UEFI).
6. Consultez <http://datacentersupport.lenovo.com> pour lire les astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) qui peuvent être associées à l'adaptateur.
7. Vérifiez que les éventuelles connexions d'adaptateur externes sont correctes et que les connecteurs ne présentent aucun dommage physique.

## Détection de ressources PCIe insuffisantes.

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Retirez un des adaptateurs PCIe.
2. Redémarrez le système et appuyez sur F1 pour afficher l'interface de configuration du système Lenovo XClarity Provisioning Manager.
3. Cliquez sur **Configurer UEFI → Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration de base MM** ; puis modifiez le paramètre pour réduire la capacité de mémoire. Par exemple, passez de 3 Go à 2 Go ou de 2 Go à 1 Go.
4. Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
5. L'action pour cette étape différera suivant que le redémarrage réussit ou non.
  - Si le redémarrage réussit, arrêtez la solution et réinstallez la carte PCIe que vous avez retirée.
  - Si le redémarrage échoue, répétez les étapes 2 à 5.

## Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas.

1. Vérifiez les points suivants :
  - Le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>).
  - Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé correctement.
  - Vous n'avez pas débranché d'autres câbles ou périphériques installés.
  - Vous avez mis à jour les informations de configuration dans l'utilitaire de configuration. Lorsque vous démarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface de configuration du système. Toute modification apportée à la mémoire ou à tout autre périphérique doit être suivie d'une mise à jour de la configuration.
2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.

## Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus.

1. Vérifiez que toutes les connexions de câble du périphériques sont sécurisées.
2. Si des instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.
3. Si le périphérique défaillant est un périphérique SCSI, vérifiez les points suivants :
  - Les câbles de tous les périphériques SCSI externes sont connectés correctement.



- Le dernier périphérique de chaque chaîne SCSI ou l'extrémité du câble SCSI se termine correctement.
  - Un périphérique SCSI externe est mis sous tension. Vous devez mettre un tel périphérique sous tension avant le serveur.
4. Remettez en place le périphérique défaillant.
  5. Réinstallez le périphérique défaillant.

## Problèmes liés aux unités en série

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux ports série ou aux appareils/dispositifs en série.

- [« Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés » à la page 207](#)
- [« L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas » à la page 207](#)

### Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez les points suivants :
  - Chaque port est affecté à une adresse unique dans l'utilitaire Setup Utility et aucun des ports série n'est désactivé.
  - L'adaptateur de port série (le cas échéant) est installé correctement
2. Réinstallez l'adaptateur du port série.
3. Remplacez l'adaptateur du port série.

### L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
  - Le périphérique est compatible avec le serveur.
  - Le port série est activé et affecté à une adresse unique.
  - Le périphérique est connecté au connecteur correspondant.
2. Réinstallez les composants suivants :
  - a. Périphérique/Dispositif en série défaillant.
  - b. Câble série.
3. Remplacez les composants suivants :
  - a. Périphérique/Dispositif en série défaillant.
  - b. Câble série.
4. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mère.

## Problèmes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problèmes intermittents.

- [« Problèmes d'unité externe intermittents » à la page 207](#)
- [« Problèmes KVM intermittents » à la page 208](#)
- [« Réinitialisations inattendues intermittentes » à la page 208](#)

### Problèmes d'unité externe intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour obtenir la documentation.
2. Pour un périphérique USB :
  - a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.

Redémarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface de configuration du système Lenovo XClarity Provisioning Manager. Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB**.
  - b. Connectez le périphérique à un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez le périphérique directement au nœud de traitement. Vérifiez que le périphérique est correctement configuré pour le port.

### Problèmes KVM intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

### Problèmes liés à la sortie vidéo :

1. Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.
2. Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement en le testant sur un autre nœud de traitement.
3. Testez le câble d'interface de la console sur un nœud de traitement qui fonctionne afin de vérifier s'il fonctionne correctement. Remplacez le câble d'interface de la console s'il est défectueux.

### Problèmes liés au clavier :

Vérifiez que tous les câbles et le câble d'interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.

### Problèmes liés à la souris :

Vérifiez que tous les câbles et le câble d'interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.

### Réinitialisations inattendues intermittentes

**Remarque :** Certaines erreurs réparables nécessitent un réamorçage du serveur de sorte qu'il puisse désactiver un périphérique, tel un module de mémoire ou un processeur pour que la machine s'initialise correctement.

1. Si la réinitialisation se produit pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) et que l'horloge de surveillance POST est activée, assurez-vous que la valeur définie pour le temporisateur est suffisamment élevée (Horloge de surveillance du POST).

Pour vérifier le minuteur de l'horloge de surveillance POST, redémarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher l'interface de configuration du système Lenovo XClarity Provisioning Manager. Ensuite, cliquez sur **Paramètres BMC → Horloge de surveillance du POST**.

2. Si le serveur redémarre après le lancement du système d'exploitation, désactivez les utilitaires de redémarrage automatique du serveur (ASR) de type Automatic Server Restart PMI Application for Windows ou les périphériques ASR éventuellement installés.
3. Recherchez dans le journal des événements du contrôleur de gestion un code d'événement qui indique un redémarrage. Pour plus d'informations sur l'affichage du journal des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 193.

### Problèmes d'alimentation

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

## **Le voyant d'erreur système est allumé et le journal des événements affiche le message « Power supply has lost input »**

Pour résoudre le problème, vérifiez les éléments suivants :

1. Le bloc d'alimentation est correctement relié à un cordon d'alimentation.
2. Le cordon d'alimentation est relié à une prise de courant correctement mise à la terre pour le serveur.

## **Problèmes liés au réseau**

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés au réseau.

- [« Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN » à la page 209](#)
- [« Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » à la page 209](#)

### **Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Si vous utilisez la carte réseau à deux ports et si le serveur est relié au réseau à l'aide du connecteur Ethernet 5, consultez le journal des erreurs système ou le journal des événements système du module IMM2 (voir [« Journaux des événements » à la page 193](#)) et vérifiez les points suivants :
  - a. Le ventilateur 3 fonctionne en mode veille si l'adaptateur intégré 10GBase-T à deux ports Emulex est installé.
  - b. La température ambiante n'est pas trop élevée (voir [« Spécifications » à la page 2](#)).
  - c. Les événements d'aération ne sont pas bloqués.
  - d. La grille d'aération est bien installée.
2. Réinstallez la carte réseau double port.
3. Mettez le serveur hors tension et déconnectez-le de l'alimentation ; ensuite, attendez 10 secondes avant de le redémarrer.
4. Si le problème persiste, remplacez la carte réseau double port.

### **Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.
2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

## **Problèmes observables**

Ces informations permettent de résoudre les problèmes observables.

- [« Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI » à la page 210](#)
- [« Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé. » à la page 210](#)
- [« Le serveur ne répond pas \(le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution\) » à la page 210](#)
- [« Le serveur n'est pas réactif \(impossible d'appuyer sur F1 pour démarrer la configuration du système\) » à la page 211](#)
- [« Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » à la page 211](#)
- [« Odeur inhabituelle » à la page 211](#)
- [« Le serveur semble être en surchauffe » à la page 212](#)

- « Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur » à la page 212
- « Éléments fissurés ou châssis fissuré » à la page 212

### **Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI**

Si le système s'interrompt lors du processus d'amorçage UEFI et affiche le message UEFI: DXE INIT à l'écran, vérifiez que la mémoire ROM en option n'a été pas configurée sur **Hérité**. Vous pouvez afficher à distance les paramètres actuels de la mémoire ROM en option en exécutant la commande suivante à l'aide du Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Pour effectuer la récupération d'un système bloqué pendant le processus d'amorçage dont la mémoire ROM en option est définie sur le paramètre Hérité, reportez-vous à l'astuce technique suivante :

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Si la mémoire ROM en option héritée doit être utilisée, ne configurez pas son emplacement sur **Hérité** dans les menus Périphériques et Ports d'E-S. Au lieu de cela, définissez l'emplacement de la mémoire ROM en option sur **Automatique** (configuration par défaut) et définissez le Mode d'amorçage système sur **Mode hérité**. La mémoire ROM en option héritée sera appelée peu de temps avant le démarrage du système.

### **Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé.**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Résolvez les erreurs détectées par les voyants de diagnostic lumineux light path.
2. Assurez-vous que le serveur prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par le serveur, voir <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.

3. (Techniciens qualifiés uniquement) Vérifiez que le processeur 1 est correctement installé.
4. (Techniciens qualifiés uniquement) Retirez le processeur 2 et redémarrez le serveur.
5. Remplacez les composants suivants un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
  - a. (Techniciens qualifiés uniquement) Processeur
  - b. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère

### **Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution)**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Si vous êtes au même emplacement que le nœud de traitement, procédez comme suit :
  1. Si vous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.
  2. Si possible, connectez-vous au nœud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
  3. Redémarrez le nœud de traitement.
  4. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.

5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.
- Si vous accédez au nœud de traitement à partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
  2. Tentez de vous déconnecter du système, puis de vous connecter à nouveau.
  3. Validez l'accès réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant un traceroute vers le nœud de traitement à partir d'une ligne de commande.
    - a. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande ping pour un autre nœud de traitement du boîtier afin de déterminer s'il existe un problème de connexion ou un problème de nœud de traitement.
    - b. Exécutez une traceroute pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de résoudre un problème de connexion lié au réseau privé virtuel ou au point d'interruption de la connexion.
  4. Redémarrez le nœud de traitement à distance via l'interface de gestion.
  5. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
  6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

### **Le serveur n'est pas réactif (impossible d'appuyer sur F1 pour démarrer la configuration du système)**

Les modifications de la configuration, telles que l'ajout d'unités ou les mises à jour du microprogramme de l'adaptateur, ainsi que les problèmes liés au microprogramme ou au code de l'application, peuvent provoquer l'échec de l'autotest à la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, le serveur répond de l'une des manières suivantes :

- Le serveur redémarre automatiquement et essaye à nouveau un autotest à la mise sous tension.
- Le serveur se bloque et vous devez le redémarrer manuellement afin qu'il tente à nouveau un autotest à la mise sous tension.

Après un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), le serveur rétablit la configuration UEFI par défaut et démarre la configuration système pour que vous puissiez effectuer les corrections nécessaires et redémarrer le serveur. Si le serveur ne parvient pas terminer l'autotest à la mise sous tension avec la configuration par défaut, la carte mère peut présenter un problème.

Vous pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du système. Redémarrez le serveur et appuyez sur F1 pour afficher Lenovo XClarity Provisioning Manager l'interface de configuration du système. Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Rétablissement et RAS → Tentatives POST → Seuil de tentatives POST**. Les options disponibles sont 3, 6, 9 et Désactiver.

### **Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Ramenez le système à la configuration minimale. Voir « [Spécifications](#) » à la page 2 pour le minimum de processeurs et de modules de mémoire requis.
2. Redémarrez le système.
  - Si le système redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, en redémarrant le serveur à chaque fois, jusqu'à ce que l'erreur se produise. Remplacez l'élément pour lequel l'erreur se produit.
  - Si le système ne redémarre pas, pensez à la carte mère.

### **Odeur inhabituelle**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

### **Le serveur semble être en surchauffe**

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs châssis ou nœuds de traitement :

1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie (voir « [Spécifications](#) » à la page 2).
2. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de hausse de température ont été consignés. S'il n'y a aucun événement, le nœud de traitement s'exécute sous des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

### **Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur**

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Accédez à **Configurer UEFI → Périphériques et ports d'E-S → Définir l'ordre d'exécution de la mémoire Option ROM**.
2. Déplacez l'adaptateur RAID avec le système d'exploitation installé vers le haut de la liste.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Redémarrez le système et réamorçez automatiquement le système d'exploitation.

### **Éléments fissurés ou châssis fissuré**

Contactez le support Lenovo.

## **Problèmes logiciels**

La présente section explique comment résoudre les problèmes logiciels.

1. Pour déterminer si le problème est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :
  - Le serveur dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaître la configuration mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.

**Remarque** : Si vous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, le serveur a peut-être rencontré un conflit d'adresse mémoire.

- Le logiciel est conçu pour fonctionner sur le serveur.
  - D'autres logiciels fonctionnent sur le serveur.
  - Le logiciel fonctionne sur un autre serveur.
2. Si des messages d'erreur s'affichent durant l'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au problème.
  3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.

---

## **Annexe A. Démontage de matériel en vue du recyclage**

Suivez les instructions de cette section pour recycler des composants conformément aux lois ou réglementations en vigueur.

---

### **Démontage de la carte mère en vue du recyclage**

Suivez les instructions de cette section pour démonter la carte mère avant le recyclage.

Avant de démonter la carte mère :

1. Retirez la carte mère du serveur (voir « [Retrait de la carte mère](#) » à la page 183).
2. Pour garantir le respect des réglementations, consultez les réglementations locales en matière d'environnement, des déchets ou de mise au rebut.

Procédez comme suit pour démonter la carte mère :




Figure 156. Démontage de la carte mère

Etape 1. Retirez les composants suivants, comme illustré :

- 14 vis cruciformes (avec tournevis PH2)
- 14 vis Torx sur les plateaux mobiles PHM **7 8** (avec tournevis T20 Torx)
- Quatre vis imperdables PH2 sur le dissipateur thermique **5** (avec tournevis PH2)
- Quatre rivets en plastique sur deux supports raid internes **3 4** (avec tournevis)
- Quatre picots (avec clé 7 mm)
- Deux boulons hexagonaux sur le connecteur VGA (avec une clé de 5 mm)
- Un piston (avec une clé de 11 mm et 16 mm)

Etape 2. Séparez les composants **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** de la carte mère.

Une fois la carte mère démontée, respectez la réglementation en vigueur lors du recyclage.



---

## Annexe B. Service d'aide et d'assistance

Lenovo met à votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations à jour relatives aux systèmes, aux dispositifs en option, à Lenovo Services et support Lenovo sur :

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Remarque** : IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem.

---

### Avant d'appeler

Avant d'appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura besoin pour résoudre plus rapidement le problème.

#### Tentative de résolution du problème par vous-même

Bon nombre de problèmes peuvent être résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures indiquées par Lenovo dans l'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. La documentation produit Lenovo décrit également les tests de diagnostic que vous pouvez exécuter. La documentation de la plupart des systèmes, des systèmes d'exploitation et des programmes contient des procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d'erreur. Si vous pensez que le problème est d'origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le système d'exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible à l'adresse suivante :

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le problème vous-même :

- Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.
- Observez les interrupteurs d'alimentation pour vérifier que le système et les dispositifs en option éventuels sont sous tension.
- Vérifiez si des mises à jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du système d'exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. La Déclaration de garantie Lenovo souligne que le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise à jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre à niveau vos logiciels et microprogrammes si ladite mise à niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le problème.
- Si vous avez installé un nouveau matériel ou un logiciel dans votre environnement, consultez <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> pour vous assurer que le matériel ou le logiciel est pris en charge par votre produit.
- Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident, accédez à <http://datacentersupport.lenovo.com>.
  - Consultez les forums Lenovo à l'adresse suivante [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) pour voir si d'autres personnes ont rencontré un problème identique.

## Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous pensez avoir besoin du service prévu par la garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance peuvent vous aider à préparer plus efficacement votre appel. Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit, vous pouvez également consulter <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données peuvent aider le technicien de maintenance à trouver rapidement une solution à votre problème et garantir que vous recevrez le niveau de service attendu du contrat auquel vous avez souscrit.

- Numéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant
- Numéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo à 4 chiffres)
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Niveaux du code UEFI et du microprogramme du système
- Autres informations utiles (par exemple, les messages d'erreur et journaux)

Au lieu d'appeler le support Lenovo, vous pouvez accéder à <https://support.lenovo.com/servicerequest> pour soumettre une demande de service électronique. L'envoi d'une demande de service électronique lance la détermination d'une solution au problème en fournissant les informations pertinentes disponibles aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer à travailler sur votre solution dès que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

---

## Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un problème de serveur ou à la demande du support Lenovo, vous devrez peut-être collecter les données de maintenance qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des événements et l'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent être collectées avec les outils suivants :

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour collecter les données de maintenance du système. Vous pouvez collecter les données du journal système existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

- **Lenovo XClarity Controller**

Vous pouvez utiliser l'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de maintenance pour le serveur. Le fichier peut être enregistré et envoyé au support Lenovo.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Web pour collecter les données de maintenance, voir [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_servicesandsupport.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_servicesandsupport.html).
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface CLI pour collecter les données de maintenance, voir [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia\\_r\\_ffdcommand.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_ffdcommand.html).

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator peut être configuré pour la collecte et l'envoi automatique de fichiers de diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo XClarity Administrator et sur les nœuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo à l'aide de la fonction d'Call Home ou à un autre prestataire de services via

SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement de problème et envoyer les fichiers de diagnostic au Centre de support Lenovo.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de problème dans Lenovo XClarity Administrator via [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de maintenance. Il peut s'exécuter à la fois de manière interne et externe. Lors d'une exécution en interne au sein du système d'exploitation hôte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le système d'exploitation, telles que le journal des événements du système d'exploitation, en plus des données de maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande `getinfor`. Pour plus d'informations sur l'exécution de `getinfor`, voir [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_getinfor\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html).

---

## Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider à résoudre un problème.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprès d'un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo à assurer un service de garantie, accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> pour plus de détails concernant votre région.



---

## Annexe C. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document n'est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRÉ « EN L'ÉTAT ». LENOVO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFAÇON ET D'APTITUDE A L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DONNÉ. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats

peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

---

## **Marques**

LENOVO, THINKSYSTEM et XCLARITY sont des marques de Lenovo.

Intel, Optane et Xeon sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft. Linux est une marque de Linus Torvalds. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2021 Lenovo.

---

## **Déclaration réglementaire relative aux télécommunications**

Ce produit n'est peut-être pas certifié dans votre pays pour la connexion, par quelque moyen que ce soit, aux interfaces des réseaux de télécommunications publics. Des certifications supplémentaires peuvent être requises par la loi avant d'effectuer toute connexion. Contactez un représentant Lenovo ou votre revendeur pour toute question.

---

## **Déclarations de compatibilité électromagnétique**

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser les câbles conçus pour le moniteur ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d'autres consignes en matière d'émissions électroniques sur :

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

## Déclaration BSMI RoHS pour Taïwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組套件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組套件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組套件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
電路卡	-	○	○	○	○	○
光碟機	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### Informations de contact pour l'importation et l'exportation de Taïwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de Taïwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
 進口商電話: 0800-000-702





---

# Index

## A

activer  
  TPM 188  
Adaptateur LOM  
  installation 113  
  réinstallation 112  
  retrait 112  
Adaptateur PCIe  
  installation 119  
  réinstallation 118  
  retrait 118  
Adaptateur RAID sur la carte mère  
  installation 144  
  réinstallation 143  
  retrait 143  
Adaptateur TCM/TPM  
  réinstallation 136  
  retrait 137  
Adaptateur TPM  
  installation 138  
aide 215  
alimentation  
  problèmes 208  
Amorçage sécurisé 191  
Amorçage sécurisé UEFI 191  
Astuces 19

## B

Barrette DIMM  
  réinstallation 90  
bloc d'E-S avant  
  installation 162  
  réinstallation 161  
  retrait 162  
bloc d'unités remplaçables à chaud arrière  
  installation 140  
  réinstallation 139  
  retrait 140

## C

Carte d'extension processeur et mémoire 213  
carte mère 213  
  installation 185  
  réinstallation 182  
  retrait 183  
carte mezzanine  
  installation 117  
  réinstallation 114  
  retrait 115  
carter  
  réinstallation 75  
Carter  
  installation 76  
  retrait 75  
carter supérieur  
  installation 76  
  réinstallation 75  
  retrait 75  
cavalier 37  
cheminement interne des câbles 39  
clavier, problèmes 204  
collecte des données de maintenance 216  
composants de la carte mère 35

conseils d'installation 71  
conseils de sécurité 20  
contamination gazeuse 14  
contamination particulaire et gazeuse 14  
cordons d'alimentation 69  
création d'une page Web de support personnalisée 215  
crochet de retenue sur le fond de panier M.2  
  ajustement 151

## D

DCPMM 99, 198  
Déclaration BSMI RoHS pour Taiwan 221  
déclaration réglementaire relative aux télécommunications 220  
démontage 213  
dépannage 203, 205, 212  
  clavier, problèmes 204  
  dépannage basé sur les symptômes 196  
  par symptôme 196  
  problèmes d'alimentation 208  
  problèmes de mise sous tension et hors tension 197  
  problèmes intermittents 207  
  problèmes liés à l'unité de disque dur 201  
  problèmes liés à la mémoire 198  
  problèmes liés au réseau 209  
  problèmes liés aux appareils/dispositifs en série 207  
  Problèmes liés aux périphériques USB 204  
  problèmes observables 209  
  souris, problèmes 204  
  vidéo 203  
dispositifs sensibles à l'électricité statique  
  manipulation 74  
dissipateur thermique  
  installation 177  
  réinstallation 174  
  retrait 174  
données de maintenance 216  
DRAM (Dynamic Random-Access Memory) 198

## E

Ethernet  
  contrôleur  
  dépannage 196

## F

fond de panier  
  réinstallation 122  
fond de panier arrière  
  installation 131  
  retrait 129  
Fond de panier M.2 et unité M.2  
  installation 152  
  réinstallation 149  
  retrait 150  
fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces  
  réinstallation 128  
  retrait 127  
fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5  
  pouces  
  réinstallation 126  
  retrait 125

fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5  
pouces  
réinstallation 124  
retrait 123

## G

GPU  
installation 121  
Kit de mise à niveau GPU 121  
grille d'aération  
installation 79  
réinstallation 77  
retrait 78

## I

Informations de contact pour l'importation et l'exportation  
de Taïwan 221  
installation  
Adaptateur LOM 113  
Adaptateur PCIe 119  
Adaptateur RAID sur la carte mère 144  
Adaptateur TCM 138  
bloc d'E-S avant 162  
bloc d'unités remplaçables à chaud arrière 140  
carte mère 185  
carte mezzanine 117  
carter supérieur 76  
dissipateur thermique 177  
fond de panier arrière 131  
GPU 121  
grille d'aération 79  
instructions 71  
Kit de mise à niveau GPU 121  
microprocesseur 177  
module de mémoire 107  
module de microprocesseur-dissipateur thermique 177  
module de port série 147  
module de processeur-dissipateur thermique 177  
Module de supercondensateur RAID au bas de la grille  
d'aération 156  
Module de supercondensateur RAID dans le châssis 159  
panneau de sécurité 85  
PHM 177  
Pile CMOS 135  
processeur 177  
remplaçable à chaud, bloc d'alimentation 168  
taquets d'armoire 82  
UC 177  
unité de disque dur 110  
unité remplaçable à chaud 110  
ventilateur système 89  
instructions  
installation des options 71  
système, fiabilité 73  
intervention à l'intérieur du serveur  
mise sous tension 74  
introduction 1

## L

liste de contrôle d'inspection de sécurité vi, 72  
liste des pièces 65  
logiciel 23, 25  
logiciel, problèmes 212

## M

manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité  
statique 74  
marques 220  
mémoire  
problèmes 198  
Mémoire vive dynamique (DRAM) 93  
mettre à jour le microprogramme 15  
microprocesseur  
installation 177  
réinstallation 174  
retrait 174  
microprogramme, mises à jour 15  
mise à jour,  
type de machine 186  
mise hors tension du serveur 20  
Mise sous tension du nœud 20  
Mode de mise en miroir 96  
Mode de mise en réserve mémoire par rang 97  
Mode indépendant 94  
modèles de serveur avec dix unités NVMe 2,5 pouces 59  
modèles de serveur avec dix unités SAS/SATA/NVMe  
2,5 pouces 50  
modèles de serveur avec huit unités SAS/SATA 2,5 pouces 46  
modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA  
3,5 pouces 40  
modèles de serveur avec quatre unités SAS/SATA/NVMe  
3,5 pouces 43  
module de mémoire  
retrait 91  
module de mémoire, installation 107  
module de microprocesseur-dissipateur thermique  
installation 177  
réinstallation 174  
retrait 174  
Module de plateforme sécurisé 188  
module de port série  
installation 147  
réinstallation 145  
retrait 146  
module de processeur-dissipateur thermique  
installation 177  
réinstallation 174  
retrait 174  
Module de supercondensateur RAID  
réinstallation 155  
Module de supercondensateur RAID au bas de la grille  
d'aération  
installation 156  
retrait 155  
Module de supercondensateur RAID dans le châssis  
installation 159  
retrait 157  
Module TCM (Trusted Cryptographic Module) 188  
modules de mémoire  
retrait 91  
moniteur, incidents 203  
moniteur, problèmes 203

## N

numéro de série 186  
numéros de téléphone du service et support logiciel 217

## O

Obtenir de l'aide 215  
ordre d'installation d'un module de mémoire 100, 103, 105  
Ordre d'installation des barrettes DIMM 100, 103, 105

## P

- page Web de support personnalisée 215
- page Web de support, personnalisée 215
- panneau de sécurité
  - installation 85
  - réinstallation 84
  - retrait 84
- particulaire, contamination 14
- PCIe
  - dépannage 205
- PHM
  - installation 177
  - réinstallation 174
  - retrait 174
- Pile CMOS
  - installation 135
  - réinstallation 132
  - retrait 133
- présence physique 190
- problèmes
  - alimentation 195, 208
  - appareil/dispositif en série 207
  - clavier 204
  - Contrôleur Ethernet 196
  - intermittents 207
  - logiciel 212
  - mémoire 198
  - mise sous tension et hors tension 197
  - moniteur 203
  - observable 209
  - PCIe 205
  - Périphérique USB 204
  - périphériques en option 205
  - réseau 209
  - souris 204
  - unité de disque dur 201
  - vidéo 203
- problèmes d'alimentation 195
- Problèmes de contrôleur Ethernet
  - résolution 196
- problèmes de mise sous tension et hors tension du serveur 197
- problèmes intermittents 207
- problèmes liés à l'unité de disque dur 201
- problèmes liés aux appareils/dispositifs en série 207
- problèmes liés aux dispositifs en option 205
- Problèmes liés aux périphériques USB 204
- problèmes observables 209
- processeur
  - installation 177
  - réinstallation 174
  - retrait 174

## R

- recyclage 213
- recycler 213
- règles pour l'installation d'un module de mémoire 93
- réinstallation
  - Adaptateur LOM 112
  - Adaptateur PCIe 118
  - Adaptateur RAID sur la carte mère 143
  - Adaptateur TCM/TPM 136
  - Barrette DIMM 90
  - bloc d'E-S avant 161
  - bloc d'unités remplaçables à chaud arrière 139
  - carte mère 182
  - carte mezzanine 114
  - carter supérieur 75
  - dissipateur thermique 174
  - fond de panier 122
  - Fond de panier M.2 et unité M.2 149

- fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces 128
- fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces 126
- fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces 124
- grille d'aération 77
- microprocesseur 174
- module de microprocesseur-dissipateur thermique 174
- module de port série 145
- module de processeur-dissipateur thermique 174
- Module de supercondensateur RAID 155
- panneau de sécurité 84
- PHM 174
- Pile CMOS 132
- processeur 174
- remplaçable à chaud, bloc d'alimentation 163
- taquets d'armoire 80
- UC 174
- unité de disque dur 109
- unité remplaçable à chaud 109
- ventilateur système 87
- remarques 219
- remarques sur la fiabilité du système 73
- remplaçable à chaud, bloc d'alimentation
  - installation 168
  - réinstallation 163
  - retrait 163
- remplacement de composants, fin 192
- réseau
  - problèmes 209
- résolution
  - Problèmes de contrôleur Ethernet 196
  - Ressources PCIe insuffisantes 205
- résolution des problèmes d'alimentation 195
- Ressources PCIe insuffisantes
  - résolution 205
- retrait
  - Adaptateur LOM 112
  - Adaptateur PCIe 118
  - Adaptateur RAID sur la carte mère 143
  - Adaptateur TCM/TPM 137
  - bloc d'E-S avant 162
  - bloc d'unités remplaçables à chaud arrière 140
  - carte mère 183
  - carte mezzanine 115
  - carter supérieur 75
  - dissipateur thermique 174
  - fond de panier arrière 129
  - fond de panier pour dix unités remplaçables à chaud 2,5 pouces 127
  - fond de panier pour huit unités remplaçables à chaud 2,5 pouces 125
  - fond de panier pour quatre unités remplaçables à chaud 3,5 pouces 123
  - grille d'aération 78
  - microprocesseur 174
  - module de microprocesseur-dissipateur thermique 174
  - module de port série 146
  - module de processeur-dissipateur thermique 174
  - Module de supercondensateur RAID au bas de la grille d'aération 155
  - Module de supercondensateur RAID dans le châssis 157
  - modules de mémoire 91
  - panneau de sécurité 84
  - PHM 174
  - Pile CMOS 133
  - processeur 174
  - remplaçable à chaud, bloc d'alimentation 163
  - taquets d'armoire 80
  - UC 174
  - unité de disque dur 109
  - unité remplaçable à chaud 109
  - ventilateur système 87
- retrait, module de mémoire 91

## S

sécurité v  
service et support  
  avant d'appeler 215  
  logiciel 217  
  matériel 217  
service et support matériel et numéros de téléphone 217  
souris, problèmes 204  
Stratégie TCM 188  
Stratégie TPM 188

## T

taquets d'armoire  
  installation 82  
  réinstallation 80  
  retrait 80  
TCM 188  
téléphone, numéros 217  
terminer  
  remplacement de composants 192  
TPM 188  
TPM 1.2 191  
TPM 2.0 191

## U

UC

installation 177  
réinstallation 174  
retrait 174  
unité de disque dur  
  installation 110  
  réinstallation 109  
unité remplaçable à chaud  
  installation 110  
  réinstallation 109  
unités de disque dur  
  retrait 109  
unités remplaçables à chaud  
  retrait 109  
unités, sensibles à l'électricité statique  
  manipulation 74

## V

valider  
  présence physique 190  
ventilateur système  
  installation 89  
  réinstallation 87  
  retrait 87  
Version TPM 191  
vidéo, problèmes 203  
voyant de la carte mère 37  
Vue arrière 27



**Lenovo**