



ThinkSystem ST650 V2

消息和代码参考



机器类型： 7Y45 和 7Y46

注

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Lenovo

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第五版 (2021 年 11 月)

© Copyright Lenovo 2021.

GSA

GS-35F-05925

目录

目录	i	第 4 章 XClarity Provisioning Manager 事件	189
第 1 章 简介	1	LXPM	189
.	1	XClarity Provisioning Manager	192
第 2 章 XClarity Controller 事件 . .	5	附录 A 获取帮助和技术协助 . . .	219
. XCC	6	219
XCC	7	220
XClarity Controller	24	221
第 3 章 UEFI 事件	143	索引	223
UEFI	143		
UEFI	149		

第 1 章 简介

- **Lenovo XClarity Administrator** **Lenovo XClarity Administrator**
- **Lenovo XClarity Controller**
Lenovo XClarity Controller **UEFI**
Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Controller **UEFI** **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

重要:

- **Lenovo XClarity Controller** **XCC**
Lenovo XClarity Controller **XCC** **Lenovo XClarity Controller** **XCC**
<https://pubs.lenovo.com/xcc-overview/>
- **Lenovo XClarity Provisioning Manager** **LXPM**
Lenovo XClarity Provisioning Manager **LXPM** **Lenovo XClarity Provisioning Manager** **LXPM**
<https://pubs.lenovo.com/xpm-overview/>

事件和警报消息格式

事件标识符

12

FQXppnnxxxxc

- *pp*
 - CM
 - HM
 - PM **XClarity Provisioning Manager - LXPM** LEPT
 - SF
 - SP
- *nn*
 - AA / -

- CA - mux /
- DA - / / LCD
- IO I/O - PCI/USB
- MA - DIMM
- PU - RAID NVRAM EPROM
- PW - QPI
- AT - TPMD VRM VRD UPS PDU
- SB -
- SD - CD/DVD SAS
- SR - RAID - remoteCopy flashCopy
- VD VPD - EPROM
- SVC - FSM PSM HMC FDMC UEFI CMM IOMC CCE PMC DPSM
- BR - / HA
- BT - /
- CL LEPT
- CN -
- CP - Config Pattern
- CR - /
- DD - AIX IBM I SDD IPMI
- DM -
- EA
- EM - LEPT
- EM - /
- FC - FlexCat /
- FW -
- HA - SRIOV LPAR
- IF - podm icm Irim SWFW
- II - cimp smis di mapi SCFG
- IM - PCI Manager - pcim SWFW
- IN - bos ethm fcf npiv FCF SWFW fiber channel
- IP - PIE - tbd
- IU - / - util infr serv isds IBIS
- NM - LEPT
- NM -
- OH - / -
- OS LEPT
- OS - Power Linux AIX IPL AIX IBM i
- IBM i OS
- PR -

- RC -
 - SD LEPT
 - SE -
 - SR LEPT RAID
 - SS - LEPT FFDC
 - SS -
 - TR - RTC
 - UN /
 - UP LEPT
 - UP -
 - WD -
- NTP
- *xxxx*
 - *c*
 - A
 - B /
 - D -
 - E -
 - F /
 - G /
 - H /
 - I /
 - J /
 - K /
 - L /
 - M /
 - N /
 - W -

第 2 章 XClarity Controller 事件

Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller

注: ID XCC
FRU
XCC ID " "

FQXSPCA0017M : 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态

- FQXSPCA0017M ID
- [SensorElementName] CPU PCI
OCP ID FQXSPCA0017M " "

Lenovo XClarity Controller <https://pubs.lenovo.com/xcc-overview/>
XCC " "

事件标识符

事件描述

- [SensorElementName], [ManagedElementName], [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...
- [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

说明

严重性

- 参考
- 警告
- 错误

警报类别

severity - device

- *severity*
 - 紧急
 - 警告
 - 系统
- *device*

可维护

CIM 信息

CIM ID

SNMP Trap ID

SNMP MIB SNMP trap ID

自动联系服务

Lenovo XClarity Administrator Call Home " "

Lenovo Support Lenovo Support

注: IBM IBM Lenovo Lenovo

Lenovo XClarity Administrator Call Home

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html

6 " XCC " Lenovo Support

Call Home Lenovo XClarity Controller

用户操作

Lenovo Support

自动通知支持机构的 XCC 事件

XClarity Administrator *Call Home*

表 1. 自动通知支持机构的事件

事件 ID	消息字符串
FOX SPEM4014I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]
FOX SPEM4015I	RAID [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg1]
FOX SPEM4025I	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]
FOX SPEM4026I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]
FOX SPI00001L	[PhysicalConnectorElementName]
FOX SPI00011N	[SensorElementName]

表 1. 自动通知支持机构的事件 (续)

事件 ID	消息字符串
FOX SPI00015M	[ComputerSystemElementName] [PhysicalConnectorSystemElementName]
FOX SPMAC007L	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]
FOX SPMAC008N	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]
FOX SPMAC011G	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]
FOX SPPU0004M	[ProcessorElementName] FRB1/BIST
FOX SPPW0002L	[PowerSupplyElementName]
FOX SPPW0035M	[NumericSensorElementName]
FOX SPPW0047M	[NumericSensorElementName]
FOX SPPW0063M	[SensorElementName]
FOX SPSD0001L	[StorageVolumeElementName]
FOX SPSD0002G	[ComputerSystemElementName] [StorageVolumeElementName]
FOX SPSD0002L	[arg1] / MTM-SN [arg2]
FOX SPSD0003G	/ MTM-SN [arg2] [arg1]
FOX SPSD0006L	[ComputerSystemElementName]
FOX SPSD0008L	/ MTM-SN [arg2] [arg1]
FOX SPSS4004I	Call Home [arg1]
FOX SPSS4005I	[arg1] Call Home [arg2]

XCC 事件 (按严重性排列)

XCC " " " " " "

表 2. 事件 (按严重性排列)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPBR4001	[arg1] [arg2]	
FOX SPBR4002	[arg1]	
FOX SPBR4004I	[arg1] EnableOSWatchdog=[arg2] OSWatchdogTimeout=[arg3] EnableLoaderWatchdog=[arg4] LoaderTimeout=[arg5]	
FOX SPBR4005I	[arg1] [arg2]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPBR4006	[arg1] [arg2]	
FOX SPBT0007	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPCA2002	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA2007	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA2009	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA2011	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA2015	[SensorElementName]	
FOX SPCA2017	[SensorElementName]	
FOX SPCA2019	[SensorElementName]	
FOX SPCN4000	[arg1] Mode=[arg2] BaudRate=[arg3] StopBits=[arg4] Parity=[arg5] SessionTerminateSequence=[arg6]	
FOX SPCN4001	[arg1] [arg2]	
FOX SPCN4002	[arg1]	
FOX SPCN4003	[arg1] [arg2]	
FOX SPCR2001	[SensorElementName]	
FOX SPDA2000	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPDM4000	[arg1] = [arg2] = [arg3]	
FOX SPDM4001	[arg1]	
FOX SPDM4003	[arg1] TKLM TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3] TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5] TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7] TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]	
FOX SPDM4004	[arg1] TKLM TKLMServerDeviceGroup=[arg2]	
FOX SPDM4005	[arg1] TKLM	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPDM4006	[arg1] TKLM	
FOX SPDM4007	[arg1] [arg2] TKLM	
FOX SPDM4008	[arg1] TKLM	
FOX SPDM4009	[arg1] [arg4] [arg2] [arg3]	
FOX SPDM4010	[arg1] [arg2]	
FOX SPEA2001	[SensorElementName]	
FOX SPEA2002	[SensorElementName]	
FOX SPEM0003	[RecordLogElementName]	
FOX SPEM0004	[RecordLogElementName]	
FOX SPEM0005	[RecordLogElementName]	
FOX SPEM0009	[ComputerSystemElementName] [RecordLogElement]	
FOX SPEM4000	[arg2] [arg1] [arg3]	
FOX SPEM4001	[arg2] [arg1] 75%	
FOX SPEM4002	[arg2] [arg1] 100%	
FOX SPEM4003	LED [arg1] [arg3] [arg2]	
FOX SPEM4004	SNMP [arg1] [arg2]	
FOX SPEM4005	SNMP [arg1] [arg2]	
FOX SPEM4006	[arg1] RetryLimit=[arg2] RetryInterval=[arg3] EntryInterval=[arg4]	
FOX SPEM4007	[arg1] Name=[arg2] DeliveryMethod=[arg3] Address=[arg4] Include- Log=[arg5] Enabled=[arg6] EnabledAlerts=[arg7] AllowedFilters=[arg8]	
FOX SPEM4008	[arg1] SNMP EnabledAlerts=[arg2] AllowedFilters=[arg3]	
FOX SPEM4009	UEFI	
FOX SPEM4010	UEFI [arg1]	
FOX SPEM4011	XCC [arg1]	
FOX SPEM4012	[arg1] [arg2] Encapsulation lite	
FOX SPEM4013	RAID [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg1]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPEM4014I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4015I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4016I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4017I	RAID LED [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4018I	/ / [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4019I	/ / [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4020I	/ / [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4022I	/ / [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4023I	[arg2] [arg3] [arg4] [arg5] [arg1]	
FOX SPEM4024I	RAID [arg3] [arg4] [arg5] [arg1] [arg2]	
FOX SPEM4025I	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4026I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4027I	RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPEM4028I	[arg3] PCIe [arg2] [arg1] [arg4]	
FOX SPEM4029I	CPU [arg1] PCIe	
FOX SPEM4030I	RAID RAID [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5]	
FOX SPFC4000I		
FOX SPFC4001I	[arg1]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPFC4002		
FOX SPFC4003	NextBoot UEFI	
FOX SPFC4004	NextAc UEFI	
FOX SPFC4005	UEFI	
FOX SPFW0003	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPFW20011	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPIO0010	[SensorElementName]	
FOX SPIO20011	[PhysicalConnectorElementName]	
FOX SPIO2002	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPIO2003	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPIO2004	[SensorElementName]	
FOX SPIO2006	[ComputerSystemElementName] NMI	
FOX SPIO2007	[ComputerSystemElementName] PCI PERR	
FOX SPIO2008	[ComputerSystemElementName] PCI SERR	
FOX SPIO2010	[SensorElementName]	
FOX SPMA0022	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMA2005	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPMA2007	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMA2010	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMA2012	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMA2013	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPMA2024	[SensorElementName]	
FOX SPNM4000	[arg1]	
FOX SPNM4001	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4002	[arg3] [arg1] [arg2]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPNM4003I	MTU [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4004I	[arg2] MAC [arg3] [arg1]	
FOX SPNM4005I	[arg2] [arg1]	
FOX SPNM4006I	[arg2] [arg1]	
FOX SPNM4007I	IP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4008I	[arg2] IP [arg3] [arg1]	
FOX SPNM4009I	IP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4011I	[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2] DN=[arg3] IP@=[arg4] SN=[arg5] GW@=[arg6] DNS1@=[arg7]	
FOX SPNM4012I	[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2] IP@=[arg3] NetMsk=[arg4] GW@=[arg5]	
FOX SPNM4013I	LAN [[arg1]]	
FOX SPNM4014I	LAN [[arg1]]	
FOX SPNM4015I	DHCP [arg2] [arg1]	
FOX SPNM4016I	[arg2] [arg1]	
FOX SPNM4017I	[arg2] [arg1]	
FOX SPNM4018I	DDNS [arg2] [arg1]	
FOX SPNM4019I	DDNS [arg1]	
FOX SPNM4020I	IPv6 [arg1]	
FOX SPNM4021I	IPv6 [arg1]	
FOX SPNM4022I	IPv6 IP [arg1]	
FOX SPNM4023I	IPv6 DHCP [arg1]	
FOX SPNM4024I	IPv6 [arg1]	
FOX SPNM4025I	IPv6 IP [arg1]	
FOX SPNM4026I	IPv6 DHCP [arg1]	
FOX SPNM4027I	IPv6 [arg1]	
FOX SPNM4028I	[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2] IP@=[arg3] Pref=[arg4]	
FOX SPNM4029I	[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2] IP@=[arg3] Pref=[arg4] GW@=[arg5]	
FOX SPNM4030I	[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2] DN=[arg3] IP@=[arg4] Pref=[arg5] DNS1@=[arg5]	
FOX SPNM4031I	[arg2] IPv6 [arg3] [arg1]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPNM4033I	Telnet [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4034I	SSH [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4035I	Web-HTTP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4036I	Web-HTTPS [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4037I	CIM/XML HTTP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4038I	CIM/XML HTTPS [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4039I	SNMP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4040I	SNMP [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4041I	Syslog [arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4042I	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPNM4043I	SMTP [arg1] [arg2]:[arg3]	
FOX SPNM4044I	Telnet [arg2] [arg1]	
FOX SPNM4045I	DNS [arg1] UseAdditionalServers=[arg2] PreferredDNStype=[arg3] IPv4Server1=[arg4] IPv4Server2=[arg5] IPv4Server3=[arg6] IPv6Server1=[arg7] IPv6Server2=[arg8] IPv6Server3=[arg9]	
FOX SPNM4046I	LAN over USB [arg2] [arg1]	
FOX SPNM4047I	LAN over USB [arg1] ExternalPort=[arg2] USB-LAN port=[arg3]	
FOX SPNM4048I	PXE [arg1]	
FOX SPNM4049I	[arg1] TKLM [arg2]	
FOX SPNM4050I	[arg1] SMTP	
FOX SPNM4051I	[arg1] SMTP [arg2]	
FOX SPNM4052I	[arg2] DHCP [arg1]	
FOX SPNM4053I	[arg2] [arg1] Lenovo XClarity Administrator DNS	
FOX SPNM4054I	[arg2] [arg1] DHCP	
FOX SPNM4055I	DHCP	
FOX SPNM4056I	NTP [arg1]	
FOX SPNM4057I	IP [arg1] [arg2] [arg3]	
FOX SPOS4000I	[arg2] [arg1]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPOS4001I	[arg1]	
FOX SPOS4004I	[arg1]	
FOX SPOS4005I		
FOX SPOS4006I		
FOX SPOS4007I		
FOX SPOS4008I		
FOX SPOS4009I		
FOX SPPP4000I	[arg3] [arg2] [arg1]	
FOX SPPP4001I	[arg2] [arg1]	
FOX SPPP4002I	[arg4] [arg1] [arg2] [arg3]	
FOX SPPP4003I	[arg4] [arg1] [arg2] [arg3]	
FOX SPPP4004I	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPPP4005I	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPPP4006I	[arg1] [arg2]	
FOX SPPP4007I	[arg1] [arg2]	
FOX SPPP4008I	[arg1] [arg2]	
FOX SPPP4011I	[arg1]	
FOX SPPP4012I	[arg1]	
FOX SPPP4013I	[arg1]	
FOX SPPP4014I	[arg1]	
FOX SPPP4015I	[arg1]	
FOX SPPP4016I	[arg1]	
FOX SPPP4017I		
FOX SPPP4018I		
FOX SPPP4019I		
FOX SPPP4020I		
FOX SPPP4021I		
FOX SPPP4022I		
FOX SPPP4023I		
FOX SPPP4024I		
FOX SPPP4025I		
FOX SPPP4026I		
FOX SPPP4027I	OEM	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPPP4028		
FOX SPPP4029		
FOX SPPP4030		
FOX SPPP4031		
FOX SPPP4032		
FOX SPPP4033		
FOX SPPP4034		
FOX SPPP4035		
FOX SPPP4036		
FOX SPPP4037		
FOX SPPP4038		
FOX SPPP4039		
FOX SPPP4040		
FOX SPPP4041		
FOX SPPP4042	[arg1]	
FOX SPPP4043	PRESET [arg1]	
FOX SPPP4044	CMIM [arg1]	
FOX SPPP4045	XCC [arg1]	
FOX SPPP4046	[arg1]	
FOX SPPP4047	[arg1] [arg2]	
FOX SPPP4048	[arg2] [arg1] "	
FOX SPPP4049	[arg1]	
FOX SPPP4050	[arg1] PFR	
FOX SPPU0000	[ProcessorElementName] [SlotElementName]	
FOX SPPU2000	[SlotElementName] [ProcessorElement- Name]	
FOX SPPU2001	[ProcessorElementName]	
FOX SPPU2002	[ProcessorElementName]	
FOX SPPU2007	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPPW0001	[PowerSupplyElementName] [PhysicalPackageElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPPW0005	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW0008	[SensorElementName]	
FOX SPPW0009	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW20011	[PowerSupplyElementName] [PhysicalPackageElementName]	
FOX SPPW2002	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW2003	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW2006	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW2007	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW2008	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW2031	[NumericSensorElementName]	
FOX SPPW2035	[NumericSensorElementName]	
FOX SPPW2047	[NumericSensorElementName]	
FOX SPPW2057	[SensorElementName]	
FOX SPPW2061	[SensorElementName]	
FOX SPPW2063	[SensorElementName]	
FOX SPPW2101	[RedundancySetElementName]	
FOX SPPW2104	[RedundancySetElementName] " " "	
FOX SPPW2110	[RedundancySetElementName]	
FOX SPPW4001	[arg1] PCIe [arg2]	
FOX SPSB2000	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPSD0000	[StorageVolumeElementName]	
FOX SPSD0001	/ MT M-SN [arg2] [StorageVolumeElementName] [arg1]	
FOX SPSD0003	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD0005	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD0007	[ComputerSystemElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSD0008	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2000	[PhysicalPackageElementName] [StorageVolumeElementName]	
FOX SPSD2001	[StorageVolumeElementName]	
FOX SPSD2002	[ComputerSystemElementName] [StorageVolumeElementName]	
FOX SPSD2003	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD2005	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD2006	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD2007	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD2008	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2010	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2011	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2012	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2013	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2014	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD2015	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSE 2000	[PhysicalPackageElementName]	
FOX SPSE 4001	[arg2] IP [arg4] [arg1] [arg3]	
FOX SPSE 4002	Userid [arg1] [arg2] WEB IP [arg4] [arg3]	
FOX SPSE 4003	[arg2] [arg1] CLI [arg3]	
FOX SPSE 4004	[arg1] WEB userid Userid IP [arg2]	
FOX SPSE 4005	[arg1] TELNET userid IP [arg2]	
FOX SPSE 4007	Userid [arg1] [arg2] SSH IP [arg4] [arg3]	
FOX SPSE 4008	[arg2] SNMPv1 [arg1] Name=[arg3] AccessType=[arg4] Address=[arg5]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSE 4009	[arg1] LDAP Selection-Method=[arg2] DomainName=[arg3] Server1=[arg4] Server2=[arg5] Server3=[arg6] Server4=[arg7]	
FOX SPSE 4010	[arg1] LDAP RootDN=[arg2] UIDSearchAttribute=[arg3] BindingMethod=[arg4] EnhancedRBS=[arg5] TargetName=[arg6] GroupFilter=[arg7] GroupAttribute=[arg8] LoginAttribute=[arg9]	
FOX SPSE 4011	Web HTTPS [arg2] [arg1]	
FOX SPSE 4012	CIM/XML HTTPS [arg2] [arg1]	
FOX SPSE 4013	LDAP [arg2] [arg1]	
FOX SPSE 4014	SSH [arg2] [arg1]	
FOX SPSE 4015	[arg1] AuthenticationMethod=[arg2] LockoutPeriod=[arg3] SessionTimeout=[arg4]	
FOX SPSE 4016	[arg1] PasswordRequired=[arg2] PasswordExpirationPeriod=[arg3] MinimumPasswordReuseCycle=[arg4] MinimumPasswordLength=[arg5] MinimumPasswordChangeInterval=[arg6] MaximumLoginFailures=[arg7] LockoutAfterMaxFailures=[arg8]	
FOX SPSE 4017	[arg1]	
FOX SPSE 4018	[arg1]	
FOX SPSE 4019	[arg1]	
FOX SPSE 4020	[arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4021	[arg1] [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8]	
FOX SPSE 4022	[arg1] SNMPv3 AuthenticationProtocol=[arg2] PrivacyProtocol=[arg3] AccessType=[arg4] HostforTraps=[arg5]	
FOX SPSE 4023	[arg1] SSH	
FOX SPSE 4024	[arg1] [arg2] SSH	
FOX SPSE 4025	[arg1] SSH	
FOX SPSE 4026	Userid [arg1] IP [arg3] CIM [arg2]	
FOX SPSE 4027	[arg1] IP [arg2] userid CIM Userid	
FOX SPSE 4028	Userid [arg1] IPMI IP [arg3] [arg2]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSE 4029I	Userid [arg1] SNMP IP [arg3] [arg2]	
FOX SPSE 4030I	Userid [arg1] IPMI [arg2]	
FOX SPSE 4031I	[arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4032I	[arg1] [arg2] IP [arg3]	
FOX SPSE 4033I	[arg1] [arg2] IP [arg3]	
FOX SPSE 4034I	[arg1]	
FOX SPSE 4035I		
FOX SPSE 4036I	[arg1]	
FOX SPSE 4037I	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4038I	[arg3] TLS [arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4039I	[arg1]	
FOX SPSE 4040I	[arg1]	
FOX SPSE 4041I	[arg1] IP [arg3] SFTP [arg2]	
FOX SPSE 4042I	[arg1]	
FOX SPSE 4043I	[arg1]	
FOX SPSE 4044I	[arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4045I	[arg1] Salt [arg2]	
FOX SPSE 4046I	[arg1]	
FOX SPSE 4047I	[arg1] [arg2] [arg12] [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11]	
FOX SPSE 4048I	[arg1] [arg2]	
FOX SPSE 4049I	[arg1] [arg3] [arg2]	
FOX SPSE 4050I	[arg1] [arg2] IPMI [arg3][arg4][arg5]	
FOX SPSR 2001I	[SensorElementName]	
FOX SPSS4000I	[arg1]	
FOX SPSS4001I	[arg1] Name=[arg2] Contact=[arg3] Location=[arg4] Room=[arg5] RackID=[arg6] Rack U-position=[arg7] Address=[arg8]	
FOX SPSS4002I	[arg1] [arg2]	
FOX SPSS4003I	[arg1] [arg2]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSS4004I	Call Home [arg1]	
FOX SPSS4005I	[arg1] Call Home [arg2]	
FOX SPSS4006I	[arg1] Call Home [arg2]	
FOX SPSS4007I	BMC [arg1] [arg2]	
FOX SPSS4008I	[arg3] [arg1] [arg2]	
FOX SPSS4009I	LXPM	
FOX SPSS4010I	[arg1]	
FOX SPTR4000I	NTP [arg2] [arg1]	
FOX SPTR4001I	[arg1] Date=[arg2] Time=[arg3] DST Auto-adjust=[arg4] Time- zone=[arg5]	
FOX SPTR4002I	[arg1] Mode= NTP NTPServerHost1=[arg2]:[arg3] NTPServer- Host2=[arg4]:[arg5] NTPServerHost3=[arg6]:[arg7] NTPServerHost4=[arg8]:[arg9] NTPUpdateFre- quency=[arg10]	
FOX SPTR4003I	[arg1] Mode=	
FOX SPUN0009I	[SensorElementName]	
FOX SPUN0017I	[SensorElementName]	
FOX SPUN0026I	[LogicalDeviceElementName]	
FOX SPUN0048I	PCI [arg1] RAID	
FOX SPUN2009I	[SensorElementName]	
FOX SPUN2012I	[SensorElementName]	
FOX SPUN2018I	[SensorElementName]	
FOX SPUN2019I	[SensorElementName]	
FOX SPUN2023I	[SensorElementName]	
FOX SPUN2049I	PCI [arg1] RAID	
FOX SPUN2050I	PCI [arg1] RAID	
FOX SPUP0002I	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPUP4001I	[arg3] [arg2] [arg1]	
FOX SPUP4002I	[arg3] [arg2] [arg1]	
FOX SPWD0000I	[WatchdogElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPWD0001I	[WatchdogElementName] [ComputerSystemElementName]	
FOX SPWD0002I	[WatchdogElementName] [ComputerSystemElementName]	
FOX SPWD0003I	[ComputerSystemElementName] [WatchdogElementName]	
FOX SPWD0004I	[WatchdogElementName]	
FOX SPBR4001I	[arg1]	
FOX SPCA0007J	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA0015J	[SensorElementName]	
FOX SPDM4002I	[arg1] VPD	
FOX SPEA0001J	[SensorElementName]	
FOX SPIO0014J	[SensorElementName]	
FOX SPMAC010J	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMAC011G	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FOX SPMAC024G	[SensorElementName]	
FOX SPNM4010I	DHCP[[arg1]] IP	
FOX SPNM4032I	DHCPv6 IP	
FOX SPPP4009I		
FOX SPPP4010I		
FOX SPPU0002G	[ProcessorElementName]	
FOX SPPW0003G	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW0006I	[PowerSupplyElementName]	
FOX SPPW0031J	[NumericSensorElementName]	
FOX SPPW0057J	[SensorElementName]	
FOX SPPW0101J	[RedundancySetElementName]	
FOX SPPW0104J	[RedundancySetElementName]	
FOX SPSD0002G	[ComputerSystemElementName] [StorageVolumeElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSD0003G	/ MTM-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSE0000F	[PhysicalPackageElementName]	
FOX SPUN0009G	[SensorElementName]	
FOX SPUN0018J	[SensorElementName]	
FOX SPBR4003I	[arg1]	
FOX SPBR4007I	[arg1] [arg2]	
FOX SPBR4008I	[arg1] [arg2]	
FOX SPCA0002M	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA0009M	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA0011N	[NumericSensorElementName]	
FOX SPCA0017M	[SensorElementName]	
FOX SPCA0019N	[SensorElementName]	
FOX SPCR0001N	[SensorElementName]	
FOX SPEA0002M	[SensorElementName]	
FOX SPFW0000N	[ComputerSystemElementName] POST	
FOX SPFW0001N	POST [ComputerSystemElementName] BIOS (ROM)	
FOX SPFW0002N	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPI00001L	[PhysicalConnectorElementName]	
FOX SPI00003N	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPI00004L	[SensorElementName]	
FOX SPI00006N	[ComputerSystemElementName] NMI	
FOX SPI00007N	[ComputerSystemElementName] PCI PERR	
FOX SPI00008N	[ComputerSystemElementName] PCI SERR	
FOX SPI00011N	[SensorElementName]	
FOX SPI00013N	[SensorElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FQX SPI00015M	[ComputerSystemElementName] [PhysicalConnectorSystemElementName]	
FQX SPMA0002N	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FQX SPMA0005N	[MemoryElementName]	
FQX SPMA0007L	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FQX SPMA0008N	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FQX SPMA0012M	[MemoryElementName] [PhysicalMemoryElementName]	
FQX SPMA0013N	[ComputerSystemElementName]	
FQX SPOS4002I	[arg1]	
FQX SPOS4003I	[arg1]	
FQX SPOS4010I		
FQX SPPU0001N	[ProcessorElementName]	
FQX SPPU0003N	[ProcessorElementName] IERR	
FQX SPPU0004M	[ProcessorElementName] FRB1/BIST	
FQX SPPU0009N	[ProcessorElementName]	
FQX SPPU0011N	[ProcessorElementName] SM BIOS CPU	
FQX SPPW0002L	[PowerSupplyElementName]	
FQX SPPW0007L	[PowerSupplyElementName]	
FQX SPPW0035M	[NumericSensorElementName]	
FQX SPPW0047M	[NumericSensorElementName]	
FQX SPPW0061M	[SensorElementName]	
FQX SPPW0063M	[SensorElementName]	
FQX SPPW0110M	[RedundancySetElementName] "	
FQX SPSD0001L	[StorageVolumeElementName]	

表 2. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SPSD0002L	[arg1] / MT M-SN [arg2]	
FOX SPSD0005L	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD0006L	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPSD0007L	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSD0008L	/ MT M-SN [arg2] [arg1]	
FOX SPSE4000I	[arg1] [arg2]	
FOX SPSE4006I	[arg1] SSL SSL	
FOX SPSR0001N	[SensorElementName]	
FOX SPUN0019M	[SensorElementName]	
FOX SPUN0023N	[SensorElementName]	
FOX SPUP0007L	[ComputerSystemElementName]	
FOX SPUP4000I	[arg1]	
FOX SPUP4003I	[arg2] [arg1] [arg3]	
FOX SPUP4004I	/ [arg1] [arg2] XCC XCC /	
FOX SPUP4005I	/ [arg1] [arg2] FPGA FPGA /	

XClarity Controller 事件列表

XClarity Controller

- **FOXSPBR4000I:** 管理控制器 [arg1]: 用户 [arg2] 已从文件复原配置。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0027

- FQXSPBR4001I: 正在运行备用管理控制器 [arg1] 主应用程序。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0030

1. BMC
- 2.
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPBR4002I: 已通过恢复默认值来进行管理控制器 [arg1] 重置。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0032

- FQXSPBR4003I: 对于 [arg1], 平台看守程序计时器已到期。

-
SNMP Trap ID 21
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0039

- 1.

2 BMC Ethernet-over-USB
3 RNDIS cdc_ether
4
5
6
7. Lenovo

- FQXSPBR4004I: 服务器超时已由用户 [arg1] 设置: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0095

- FQXSPBR4005I: 管理控制器 [arg1]: 配置已由用户 [arg2] 保存至文件。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0109

- FQXSPBR4006I: 管理控制器 [arg1]: 用户 [arg2] 从文件复原配置的操作已完成。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0136

- FQXSPBR4007I: 管理控制器 [arg1]: 用户 [arg2] 从文件复原配置的操作未能完成。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0137

- 1.
- 2
- 3
- 4 Lenovo

- FQXSPBR4008I: 管理控制器 [arg1]: 用户 [arg2] 从文件复原配置的操作未能开始。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0138

- 1.
- 2
- 3
- 4
- 5 Lenovo

- FQXSPBT0007I: 没有可用于系统 [ComputerSystemElementName] 的可引导介质。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0286

- FQXSPCA0002M: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在下降（紧急下限）。

—
SNMP Trap ID 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

- 1.
- 2
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSPCA0007J: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在上升（非紧急上限）。

—
SNMP Trap ID 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0490

1. XCC
- 2
- 3

- FQXSPCA0009M: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在上升（紧急上限）。

—
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

- 1.
- 2 XCC Web GUI
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSPCA0011N: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在上升（不可恢复上限）。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0498

- 1.
- 2 XCC Web GUI
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSPCA0015J: 传感器 [SensorElementName] 已从正常状态变为非紧急状态。

SNMP Trap ID 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

1. XCC
- 2
- 3

- FQXSPCA0017M: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

1. XCC
- 2.
- 3.

- FQXSPCA0019N: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为不可恢复状态。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

1. XCC
- 2.
- 3.

- FQXSPCA2002I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数下降（紧急下限）已失效。

SNMP Trap ID 11
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

- FQXSPCA2007I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数上升（非紧急上限）问题已失效。

SNMP Trap ID 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0491

- FQXSPCA2009I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数上升（紧急上限）问题已失效。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

- FQXSPCA2011I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数上升（不可恢复上限）问题已失效。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0499

- FQXSPCA2015I: 传感器 [SensorElementName] 从正常状态到非紧急状态的转变已失效。

SNMP Trap ID 12
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

- FQXSPCA2017I: 传感器 [SensorElementName] 已从紧急状态变为不太严重状态。

—
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- FQXSPCA2019I: 传感器 [SensorElementName] 从不太严重状态到不可恢复状态的转变已失效。

—
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

- FQXSPCN4000I: 串行重定向已由用户 [arg1] 设置: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], Stop-Bits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0078

- FQXSPCN4001I: 远程控制会话已由用户 [arg1] 以 [arg2] 模式启动。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0128

- FQXSPCN4002I: 用户 [arg1] 已终止活动的控制台会话。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0145

- FQXSPCN4003I: 已关闭用户 [arg1] 在 [arg2] 模式下启动的远程控制会话。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0194

- FQXSPCR0001N: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为不可恢复状态。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

1. UEFI
- 2.
3. CMOS 60 CMOS
- 4.
- 5.

- FQXSPCR2001I: 传感器 [SensorElementName] 从不太严重状态到不可恢复状态的转变已失效。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

- FQXSPDA2000I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPDM4000I: 设备 [arg1] 的清单数据已更改, 新设备数据散列 = [arg2], 新主控机数据散列 = [arg3]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0072

- FQXSPDM4001I: 存储 [arg1] 已更改。
IP

— BMC
SNMP Trap ID 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0139

- FQXSPDM4002I: 设备 [arg1] VPD 无效。

VPD

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0142

Lenovo

- FQXSPDM4003I: 用户 [arg1] 设置了 TKLM 服务器: TKLMServer1=[arg2] Port=[arg3], TKLMServer2=[arg4] Port=[arg5], TKLMServer3=[arg6] Port=[arg7], TKLMServer4=[arg8] Port=[arg9]。

TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0146

- FQXSPDM4004I: 用户 [arg1] 设置了 TKLM 服务器设备组: TKLMServerDeviceGroup=[arg2]。

TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0147

- FQXSPDM4005I: 用户 [arg1] 为 TKLM 客户端生成了新的加密密钥对, 并安装了自签名证书。

TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0148

- FQXSPDM4006I: 用户 [arg1] 为 TKLM 客户端生成了新的加密密钥和证书签名请求。
TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0149

- FQXSPDM4007I: 用户 [arg1] 从 [arg2] 为 TKLM 客户端导入了已签名的证书。
TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0150

- FQXSPDM4008I: 用户 [arg1] 为 TKLM 服务器导入了服务器证书。
TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0151

- FQXSPDM4009I: 用户 [arg1] 已通过 [arg4] [arg2] 文件 [arg3]。
URL /

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0162

- FQXSPEA0001J: 传感器 [SensorElementName] 已从正常状态变为非紧急状态。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

StorCLI LSA RAID

- FQXSPEA0002M: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

StorCLI LSA RAID

- FQXSPEA2001I: 传感器 [SensorElementName] 从正常状态到非紧急状态的转变已失效。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

StorCLI LSA RAID

- FQXSPEA2002I: 传感器 [SensorElementName] 已从紧急状态变为不太严重状态。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- StorCLI LSA RAID
- FQXSPPEM4000I: 系统 [arg2] 上的 [arg1] 已由用户 [arg3] 清除。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0020

- FQXSPPEM4001I: 系统 [arg2] 上的 [arg1] 已填写 75%。

75%

—
SNMP Trap ID 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0037

- FQXSPPEM4002I: 系统 [arg2] 上的 [arg1] 已填写 100%。

—
SNMP Trap ID 35
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0038

- FQXSPPEM4003I: LED [arg1] 状态已由 [arg3] 更改为 [arg2]。
LED

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0071

- FQXSPPEM4004I: SNMP [arg1] 已由用户 [arg2] 启用。
SNMPv1 SNMPv3

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0073

- FQXSPPEM4005I: SNMP [arg1] 已由用户 [arg2] 禁用。
SNMPv1 SNMPv3

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0074

- FQXSPPEM4006I: 警报配置全局事件通知已由用户 [arg1] 设置: RetryLimit=[arg2], Retry-Interval=[arg3], EntryInterval=[arg4]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0110

- FQXSPeM4007I: 警报接收方编号 [arg1] 已更新: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0111

- FQXSPeM4008I: 用户 [arg1] 启用了 SNMP 警报: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3]。

SNMP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0112

- FQXSPeM4009I: 已更改 UEFI 定义。

UEFI

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0152

- FQXSPeM4010I: UEFI 报告了: [arg1]。

UEFI

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0161

- FQXSPeM4011I: XCC 未能记录之前的事件 [arg1]。
XCC

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0196

- FQXSPeM4012I: 用户 [arg1] 已将系统 [arg2] 设为 Encapsulation lite 模式。
Encapsulation lite

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0201

- FQXSPeM4013I: RAID 控制器检测到电池错误。需要更换电池装置。 ([arg1]、[arg2]、
[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0202

- FQXSPeM4014I: RAID 控制器的电池有问题。请联系技术支持以解决此问题。 ([arg1]、
[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0203

- FQXSPeM4015I: RAID 控制器检测到不可恢复的错误。需要更换控制器。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0204

- FQXSPeM4016I: RAID 控制器检测到一个或多个问题。请联系技术支持以寻求其他协助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0205

- FQXSPeM4017I: RAID 控制器检测到子系统中可能有一项或多项配置更改。请检查硬盘 LED 状态。如有必要，请联系技术支持以寻求其他协助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0206

- FQXSPeM4018I: 检测到一个或多个机柜/机箱装置有问题。请检查机柜/机箱装置以解决该问题。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

/

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0207

- FQXSPeM4019I: 检测到机柜/机箱的连接有问题。请检查线缆配置以解决该问题。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

/

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0208

- FQXSPeM4020I: 检测到机柜/机箱的风扇有问题。请检查机柜/机箱装置风扇是否正常运行。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

/

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0209

- FQXSPeM4022I: 机柜/机箱电源模块有问题。请检查机柜/机箱装置电源模块是否正常运行。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

/

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0210

- FQXSPPEM4023I: 有一个或多个虚拟硬盘处于异常状态，可能导致虚拟硬盘不可用。请检查事件日志，如果事件指向同一磁盘，请更换该硬盘。如有必要，请联系技术支持以寻求其他协助。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0211

- FQXSPPEM4024I: RAID 控制器检测到子系统中可能有一项或多项配置问题。请检查事件日志，如果事件指向同一磁盘，请更换该硬盘。如有必要，请联系技术支持以寻求其他协助。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0212

- FQXSPPEM4025I: 一个或多个虚拟硬盘有问题。请联系技术支持以解决此问题。（[arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5]）

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0213

- FQXSPeM4026I: RAID 控制器检测到硬盘错误。请联系技术支持以解决此问题。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0214

- FQXSPeM4027I: RAID 控制器检测到硬盘错误。请检查事件日志，如果事件指向同一磁盘，请更换该硬盘。如有必要，请联系技术支持以寻求其他协助。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])

RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0215

- FQXSPeM4028I: 位于 [arg3] 的 PCIe 设备 [arg2] 的端口 [arg1] 有链路 [arg4]。

PCI

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0220

- FQXSPeM4029I: 根据您当前的 CPU 插入情况，并非 [arg1] 上的所有 PCIe 插槽都能正常运行。

PCIe

-

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0221

- FQXSPEM4030I: RAID 控制器上的计划操作遇到问题。请参考服务器管理、本地存储下的 RAID 日志以获取详细信息。 ([arg1]、[arg2]、[arg3]、[arg4]、[arg5])
RAID

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0223

- FQXSPFC4000I: 已启动裸机连接进程。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0143

- FQXSPFC4001I: 裸机更新应用程序报告 [arg1] 状态。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0144

- FQXSPFC4002I: 系统处于设置状态。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0193

- FQXSPFC4003I: 已对 NextBoot 启用 UEFI 部署引导模式。
NextBoot UEFI

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0197

- FQXSPFC4004I: 已对 NextAc 启用 UEFI 部署引导模式。
NextAC UEFI

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0198

- FQXSPFC4005I: 已禁用 UEFI 部署引导模式。
UEFI

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0199

- FQXSPFW0000N: 系统 [ComputerSystemElementName] 遇到 POST 错误。
Post

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0184

1.	UEFI			"	"
2.					
3.					
4.	Lenovo				UEFI
5.		CMOS	60		CMOS
6.				"	"
7.	Lenovo				

- FQXSPFW0001N: 已在 POST 期间在系统 [ComputerSystemElementName] 上检测到固件 BIOS (ROM) 损坏。

POST BIOS ROM

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0850

1.	UEFI			"	"
2.					
3.					
4.	Lenovo				UEFI
5.		CMOS	60		CMOS
6.				"	"
7.	Lenovo				

- FQXSPFW0002N: 系统 [ComputerSystemElementName] 遇到固件挂起。

-
SNMP Trap ID 25
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0186

1.	UEFI			"	"
2.					
3.					
4.	Lenovo				UEFI
5.		CMOS	60		CMOS
6.					
7.	Lenovo				

- FQXSPFW2001I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPIO0001L: 接口 [PhysicalConnectorElementName] 遇到配置错误。

-
SNMP Trap ID 50

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0266

- 1.
- 2 USB

- FQXSPIO0003N: 系统 [ComputerSystemElementName] 上发生诊断中断。
NMI/

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0222

- NMI
- 1.
 - 2 " "
 - 3 Lenovo

- FQXSPIO0004L: 总线 [SensorElementName] 上发生了总线超时。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0224

- 1.
- 2
- 3 Lenovo

- FQXSPIO0006N: 系统 [ComputerSystemElementName] 上发生软件 NMI。
NMI

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0228

NMI

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSPIO0007N: 系统 [ComputerSystemElementName] 上发生 PCI PERR。
PCI PERR

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0232

- 1.
- 2
- 3

- FQXSPIO0008N: 系统 [ComputerSystemElementName] 上发生 PCI SERR。
PCI SERR

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0234

- 1.
- 2
- 3

- FQXSPIO0010I: 总线 [SensorElementName] 出现可纠正的总线错误。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0238

- FQXSPIO0011N: [SensorElementName] 上发生了不可纠正的错误。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0240

1. <http://support.lenovo.com/>
2. I/O
3. XClarity Controller
4. Lenovo

- FQXSPIO0013N: 总线 [SensorElementName] 上发生了总线致命错误。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0244

1. Lenovo
2. " "
3. Lenovo

- FQXSPIO0014j: 总线 [SensorElementName] 正在以降级状态运行。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0246

- 1.
- 2
- 3

- FQXSPIO0015M: 系统 [ComputerSystemElementName] 上的插槽 [PhysicalConnectorSystemElementName] 中发生故障。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0330

1. <http://support.lenovo.com/>
2. I/O
3. XClarity Controller
4. Lenovo

- FQXSPIO2001I: 接口 [PhysicalConnectorElementName] 配置错误已修复。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0267

- FQXSPIO2002I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPIO2003I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已从诊断中断中恢复。
NMI/

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0223

- FQXSPIO2004I: 总线 [SensorElementName] 已从总线超时恢复正常。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0225

- FQXSPIO2006I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已从 NMI 中恢复。
NMI

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0230

- FQXSPIO2007I: 系统 [ComputerSystemElementName] 上已发生 PCI PERR 恢复。
PCI PERR

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0233

- FQXSPIO2008I: 系统 [ComputerSystemElementName] 上的 PCI SERR 已失效。
PCI SERR

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0235

- FQXSPIO2010I: 总线 [SensorElementName] 已从可纠正的总线错误恢复正常。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0239

- FQXSPMA0002N: 子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 存在配置错误。

DIMM

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0126

1.		DIMM		DIMM	
2.	POST DIMM		DIMM		DIMM
3.			DIMM	UEFI	
4.					
5.	Lenovo				F1

- FQXSPMA0005N: 子系统 [MemoryElementName] 的内存不足，无法执行操作。

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0132

1.			DIMM		
2.					
3.			Setup Utility	OneCLI	DIMM
4.	DIMM				DIMM
5.	CMOS		CMOS		
6.	uEFI				
7.			"	"	
8.	Lenovo				

- FQXSPMA0007L: 子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 存在清理故障。

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0136

1.		DIMM		
2				
3			Setup Utility	OneCLI
				DIMM
4		DIMM		DIMM
5		CMOS		
6		uEFI		
7.		"	"	
8		Lenovo		

- FQXSPMA0008N: 在子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 中检测到不可纠正的错误。

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0138

1.			DIMM	
		DIMM		
	DIMM		FQXSFMA0011I	DIMM
2	DIMM			Lightpath /
		DIMM		
3		DIMM		DIMM
4		Lenovo		
5		DIMM		
		"	"	
6		Lenovo		

- FQXSPMA0010J: 已对子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 进行调速。

-
 SNMP Trap ID 22
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0142

1. System Management Module X Clarity Controller
- 2.
- 3.
4. DIMM DIMM

- FQXSPMA0011G: 子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 已达到内存日志记录限制。

-
 SNMP Trap ID 43
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0144

1. DIMM DIMM DIMM FQXSFMA0011I DIMM
2. DIMM DIMM Lightpath /
3. DIMM DIMM
4. Lenovo
5. DIMM " "
6. Lenovo

- FQXSPMA0012M: 在子系统 [MemoryElementName] 的 [PhysicalMemoryElementName] 上检测到温度过高情况。

SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0146

1. XClarity Controller XCC
- 2.
- 3.
4. DIMM DIMM

- FQXSPMA0013N: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到系统中无内存。

SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0794

1. DIMM
2. Setup Utility OneCLI
3. DIMM
4. XCC
5. UEFI
6. XCC UEFI
7. " "
8. Lenovo

- FQXSPMA0022I: 已对子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 启动内存备用。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0140

- FQXSPMA0024G: 传感器 [SensorElementName] 已生效。

-
SNMP Trap ID 43
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

1.		DIMM		DIMM	
2.	POST		DIMM		DIMM
	DIMM				F1
3.			DIMM	UEFI	
4.					
5.	Lenovo				

- FQXSPMA2005I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPMA2007I: 子系统 [MemoryElementName] 上 [PhysicalMemoryElementName] 的清理故障已恢复正常。

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0137

- FQXSPMA2010I: 不再对子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 进行调速。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0143

- FQXSPMA2012I: 已在子系统 [MemoryElementName] 上的 [PhysicalMemoryElementName] 中消除温度过高情况。

-
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0147

- FQXSPMA2013I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-
SNMP Trap ID 41
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPMA2024I: 传感器 [SensorElementName] 已失效。

-
SNMP Trap ID

CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

- FQXSPNM4000I: 管理控制器 [arg1] 网络初始化完成。

— BMC

SNMP Trap ID 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0001

- FQXSPNM4001I: 以太网数据速率已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0003

- FQXSPNM4002I: 以太网双工设置已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0004

- FQXSPNM4003I: 用户 [arg3] 将以太网 MTU 设置从 [arg1] 修改为 [arg2]。
MTU

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0005

- FQXSPNM4004I: 以太网本地管理 MAC 地址已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。
MAC

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0006

- FQXSPNM4005I: 以太网接口已由用户 [arg2] 置于 [arg1]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0007

- FQXSPNM4006I: 主机名已由用户 [arg2] 设置为 [arg1]。

— BMC
SNMP Trap ID 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0008

- FQXSPNM4007I: 网络接口的 IP 地址已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。
IP

— BMC

SNMP Trap ID 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0009

- FQXSPNM4008I: 用户 [arg3] 将网络接口的 IP 子网掩码从 [arg1] 修改为 [arg2]。
IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0010

- FQXSPNM4009I: 默认网关的 IP 地址已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。
IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0011

- FQXSPNM4010I: DHCP[[arg1]] 故障, 未分配任何 IP 地址。
DHCP IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0013

1. XCC/BMC
2. DHCP XCC/BMC IP
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPNM4011I: 以太网 [[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], SN=[arg5], GW@[arg6], DNS1@[arg7]。

DHCP

IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0022

- FQXSPNM4012I : 以太网 [[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2] , IP@[arg3] , NetMsk=[arg4], GW@[arg5]。

IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0023

- FQXSPNM4013I: LAN: 以太网 [[arg1]] 接口不再处于活动状态。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0024

- FQXSPNM4014I: LAN: 以太网 [[arg1]] 接口现在处于活动状态。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0025

- FQXSPNM4015I: 用户 [arg2] 将 DHCP 设置更改为 [arg1]。
DHCP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0026

- FQXSPNM4016I: 域名已由用户 [arg2] 设置为 [arg1]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0043

- FQXSPNM4017I: 域源已由用户 [arg2] 更改为 [arg1]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0044

- FQXSPNM4018I: 用户 [arg2] 将 DDNS 设置更改为 [arg1]。
DDNS

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0045

- FQXSPNM4019I: DDNS 注册成功。域名为 [arg1]。
DDNS

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0046

- FQXSPNM4020I: IPv6 已由用户 [arg1] 启用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0047

- FQXSPNM4021I: IPv6 已由用户 [arg1] 禁用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0048

- FQXSPNM4022I: IPv6 静态 IP 配置已由用户 [arg1] 启用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0049

- FQXSPNM4023I: IPv6 DHCP 已由用户 [arg1] 启用。
IPv6 DHCP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0050

- FQXSPNM4024I: IPv6 无状态自动配置已由用户 [arg1] 启用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0051

- FQXSPNM4025I: IPv6 静态 IP 配置已由用户 [arg1] 禁用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0052

- FQXSPNM4026I: IPv6 DHCP 已由用户 [arg1] 禁用。
IPv6 DHCP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0053

- FQXSPNM4027I: IPv6 无状态自动配置已由用户 [arg1] 禁用。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0054

- FQXSPNM4028I: 以太网 [[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4]。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0055

- FQXSPNM4029I: 以太网 [[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@[arg3], Pref=[arg4], GW@[arg5]。
IPv6

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0056

- FQXSPNM4030I: 以太网 [[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@[arg4], Pref=[arg5], DNS1@[arg5]。

IPv6 DHCP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0057

- FQXSPNM4031I: 网络接口的 IPv6 静态地址已由用户 [arg3] 从 [arg1] 修改为 [arg2]。
IPv6

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0058

- FQXSPNM4032I: DHCPv6 故障, 未分配任何 IP 地址。
DHCP6 IP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0059

1. XCC/BMC
2. DHCPv6 XCC/BMC IP
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPNM4033I: Telnet 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
Telnet

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0061

- FQXSPNM4034I: SSH 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
SSH

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0062

- FQXSPNM4035I: Web-HTTP 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
Web HTTP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0063

- FQXSPNM4036I: Web-HTTPS 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
Web HTTPS

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0064

- FQXSPNM4037I: CIM/XML HTTP 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
CIM HTTP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0065

- FQXSPNM4038I: CIM/XML HTTPS 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
CIM HTTPS

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0066

- FQXSPNM4039I: SNMP 代理端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
SNMP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0067

- FQXSPNM4040I: SNMP 警报端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
SNMP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0068

- FQXSPNM4041I: Syslog 端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。
Syslog

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0069

- FQXSPNM4042I: 远程呈现端口号已由用户 [arg3] 从 [arg1] 更改为 [arg2]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0070

- FQXSPNM4043I: SMTP 服务器已由用户 [arg1] 设置为 [arg2]:[arg3]。
SMTP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0086

- FQXSPNM4044I: Telnet 已由用户 [arg2] 置于 [arg1]。
Telnet

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0087

- FQXSPNM4045I: DNS 服务器已由用户 [arg1] 设置: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNStype=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9]。

DNS

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0088

- FQXSPNM4046I: LAN over USB 已由用户 [arg2] 置于 [arg1]。
USB-LAN

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0089

- FQXSPNM4047I: LAN over USB 端口转发已由用户 [arg1] 设置: ExternalPort=[arg2],
USB-LAN port=[arg3]。
USB-LAN

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0090

- FQXSPNM4048I: PXE 引导已由用户 [arg1] 请求。
PXE

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0129

- FQXSPNM4049I: 用户 [arg1] 已开始进行 TKLM 服务器连接测试以检查与服务器 [arg2] 的连接。

TKLM

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0159

- FQXSPNM4050I: 用户 [arg1] 已开始进行 SMTP 服务器连接测试。

SMTP

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0160

- FQXSPNM4051I: 用户 [arg1] 已设置 SMTP 服务器与 [arg2] 的反向路径。

SMTP

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0163

- FQXSPNM4052I: 用户 [arg2] 已将 DHCP 指定主机名设置为 [arg1]。

DHCP

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0216

- FQXSPNM4053I: 用户 [arg2] 已 [arg1] Lenovo XClarity Administrator 的 DNS 发现。
Lenovo XClarity Administrator DNS

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0217

- FQXSPNM4054I: 用户 [arg2] 已将来自 DHCP 的主机名设置为 [arg1]。
DHCP

- IMM
SNMP Trap ID 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0244

- FQXSPNM4055I: 来自 DHCP 的主机名无效。
DHCP

- IMM
SNMP Trap ID 37
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0245

- FQXSPNM4056I: NTP 服务器地址 [arg1] 无效。
NTP

- IMM
SNMP Trap ID 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0249

- FQXSPNM4057I: 安全性: IP 地址: [arg1] 已出现 [arg2] 次登录失败, 将被阻止访问 [arg3] 分钟。

IP

— IMM

SNMP Trap ID 37

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0250

- FQXSPOS4000I: 操作系统看守程序响应已由 [arg2] 置于 [arg1]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0012

- FQXSPOS4001I: 看守程序 [arg1] 已进行截屏。

-

SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0028

1.

2

3

BMC Ethernet-over-USB

4.

RNDIS cdc_ether

- 5.
- 6.

- FQXSPOS4002I: 看守程序 [arg1] 未能进行截屏。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0029

- 1.
2. BMC Ethernet over USB
3. RNDIS cdc_ether
- 4.
- 5.
- 6.
7. Lenovo

- FQXSPOS4003I: 对于 [arg1]，平台看守程序计时器已到期。

-
SNMP Trap ID 26
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0060

- 1.
2. BMC Ethernet over USB
3. RNDIS cdc_ether
- 4.
- 5.
6. Lenovo

- FQXSPOS4004I: 操作系统状态已更改为 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0191

- FQXSPOS4005I: 已更改主机开机密码。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0231

- FQXSPOS4006I: 已清除主机开机密码。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0232

- FQXSPOS4007I: 已更改主机管理员密码。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0233

- FQXSPOS4008I: 已清除主机管理员密码。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0234

- FQXSPOS4009I: 捕获操作系统崩溃视频。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0235

- FQXSPOS4010I: 操作系统崩溃视频捕获失败。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0236

- 1.
- 2.
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPPP4000I: 用户 [arg3] 正在尝试对服务器 [arg2] 进行 [arg1]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0015

- FQXSPPP4001I: 服务器断电延迟已由用户 [arg2] 设置为 [arg1]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0081

- FQXSPPP4002I: 服务器 [arg1] 已由用户 [arg4] 安排在 [arg2] 的 [arg3]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0082

- FQXSPPP4003I: 服务器 [arg1] 已由用户 [arg4] 安排在每个 [arg2] 的 [arg3]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0083

- FQXSPPP4004I: 用户 [arg3] 清除了服务器 [arg1] [arg2]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0084

- FQXSPPP4005I: 功率上限值已由用户 [arg3] 从 [arg1] 瓦更改为 [arg2] 瓦。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0113

- FQXSPPP4006I: 最小功率上限值从 [arg1] 瓦更改为 [arg2] 瓦。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0114

- FQXSPPP4007I: 最大功率上限值已从 [arg1] 瓦更改为 [arg2] 瓦。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0115

- FQXSPPP4008I: 软最小功率上限值已从 [arg1] 瓦更改为 [arg2] 瓦。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0116

- FQXSPPP4009I: 测量的功率值已超过功率上限值。

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0117

- FQXSPPP4010I: 新的最小功率上限值已超过功率上限值。

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0118

- FQXSPPP4011I: 功率上限已由用户 [arg1] 激活。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0119

- FQXSPPP4012I: 功率上限已由用户 [arg1] 停用。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0120

- FQXSPPP4013I: 静态节能模式已由用户 [arg1] 开启。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0121

- FQXSPPP4014I: 静态节能模式已由用户 [arg1] 关闭。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0122

- FQXSPPP4015I: 动态节能模式已由用户 [arg1] 开启。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0123

- FQXSPPP4016I: 动态节能模式已由用户 [arg1] 关闭。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0124

- FQXSPPP4017I: 已发生功率上限和外部调速。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0125

- FQXSPPP4018I: 已发生外部调速。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0126

- FQXSPPP4019I: 已发生功率上限调速。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0127

- **FQXSPPP4020I: 测量的功率值已恢复到低于功率上限值。**

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0130

- **FQXSPPP4021I: 新的最小功率上限值已恢复到低于功率上限值。**

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0131

- **FQXSPPP4022I: 因未知原因重新启动了服务器。**

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0166

- **FQXSPPP4023I: 已通过机箱控制命令重新启动服务器。**

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0167

- FQXSPPP4024I: 已通过按钮重置服务器。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0168

- FQXSPPP4025I: 已通过电源按钮打开服务器电源。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0169

- FQXSPPP4026I: 看守程序到期时重新启动服务器。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0170

- FQXSPPP4027I: 因 OEM 原因重新启动服务器。

OEM

-
SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0171

- FQXSPPP4028I: 服务器已自动打开电源，因为电源恢复策略设置为始终恢复。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0172

- FQXSPPP4029I: 服务器已自动打开电源，因为电源恢复策略设置为恢复到先前的电源状态。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0173

- FQXSPPP4030I: 已通过平台事件筛选条件重置服务器。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0174

- FQXSPPP4031I: 已通过平台事件筛选条件将服务器关闭再打开电源。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0175

- FQXSPPP4032I: 服务器被软重置。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0176

- FQXSPPP4033I: 已通过实时时钟（按计划打开电源）打开服务器电源

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0177

- FQXSPPP4034I: 因未知原因导致服务器电源关闭。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0178

- FQXSPPP4035I: 已通过机箱控制命令关闭服务器电源。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0179

- FQXSPPP4036I: 已通过按钮关闭服务器电源。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0180

- FQXSPPP4037I: 看守程序到期时关闭服务器电源。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0181

- FQXSPPP4038I: 服务器保持电源关闭状态，因为电源恢复策略设置为始终恢复。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0182

- FQXSPPP4039I: 服务器保持电源关闭状态，因为电源恢复策略设置为恢复到先前的电源状态。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0183

- FQXSPPP4040I: 通过平台事件筛选条件将服务器关机。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0184

- FQXSPPP4041I: 已通过实时时钟（按计划关闭电源）关闭服务器电源。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0185

- FQXSPPP4042I: 由于开机重置，因此开始重置管理控制器 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0186

- FQXSPPP4043I: PRESET 开始重置管理控制器 [arg1]。
PRESET

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0187

- FQXSPPP4044I: CMM 开始重置管理控制器 [arg1]。
CMM

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0188

- FQXSPPP4045I: XCC 固件开始重置管理控制器 [arg1]。
XCC

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0189

- FQXSPPP4047I: 管理控制器 [arg1] 重置已由用户 [arg2] 启动。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0021

- FQXSPPP4048I: 用户 [arg2] 正在尝试对服务器 [arg1] 进行“关闭再打开交流电源”操作。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0227

- FQXSPPP4049I: 管理控制器 [arg1] 重置已由前面板启动。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0252

- FQXSPPP4050I: 已开始重置管理控制器 [arg1] 以激活 PFR 固件。
PFR

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0253

- FQXSPPU0000I: [ProcessorElementName] 已装入插槽 [SlotElementName]。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0034

- FQXSPPU0001N: 已在 [ProcessorElementName] 上检测到温度过高情况。

—
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0036

1. XClarity Controller XCC
2.
3.
4. 1
5. 1
6.

- FQXSPPU0002G: 处理器 [ProcessorElementName] 正在以降级状态运行。

— CPU
SNMP Trap ID 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0038

1. XCC
2.
3.
4.
5. XCC
6. " "
7. Lenovo

- FQXSPPU0003N: [ProcessorElementName] 发生故障并且存在 IERR。
- IERR

- CPU
SNMP Trap ID 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0042

1. Lenovo UEFI
- 2
- 3 " "
4. Lenovo

- FQXSPPU0004M: [ProcessorElementName] 发生故障，FRB1/BIST 状况。
- FRB1/BIST

- CPU
SNMP Trap ID 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0044

1. Lenovo
- 2 " "
3. Lenovo

- FQXSPPU0009N: [ProcessorElementName] 具有不匹配的配置。

- CPU
SNMP Trap ID 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0062

1. Lenovo
- 2 " "
3. Lenovo

- FQXSPPU0011N: [ProcessorElementName] 的 SM BIOS 不可纠正 CPU 机群错误已生效。
SM BIOS CPU

- CPU
SNMP Trap ID 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0816

1. Lenovo UEFI
- 2.
3. " "
4. Lenovo

- FQXSPPU2000I: 已卸下插槽 [SlotElementName] 中的 [ProcessorElementName]。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0035

- FQXSPPU2001I: 已在 [ProcessorElementName] 上消除温度过高情况。

—
SNMP Trap ID 0
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0037

- FQXSPPU2002I: 处理器 [ProcessorElementName] 不再以降级状态运行。

— CPU
SNMP Trap ID 42
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0039

- FQXSPPU2007I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

— CPU
SNMP Trap ID 40
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPPW0001I: 已将 [PowerSupplyElementName] 添加至容器 [PhysicalPackageElementName]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0084

- FQXSPPW0002L: [PowerSupplyElementName] 发生故障。

-
SNMP Trap ID 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0086

XClarity Controller XCC Web GUI

- FQXSPPW0003G: 在 [PowerSupplyElementName] 上预测到故障。

-
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0088

X Clarity Controller XCC Web GUI

- FQXSPPW0005I: [PowerSupplyElementName] 正在以超出范围的输入状态运行。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0098

- FQXSPPW0006I: [PowerSupplyElementName] 已丢失输入。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0100

- FQXSPPW0007L: [PowerSupplyElementName] 具有不匹配的配置。

-
SNMP Trap ID 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0104

XClarity Controller XCC Web GUI PSU

- FQXSPPW0008I: [SensorElementName] 已关闭。

—
SNMP Trap ID 23
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0106

- FQXSPPW0009I: [PowerSupplyElementName] 已关闭再打开电源。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0108

- FQXSPPW0031J: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 下降（非紧急下限）已生效。

-
SNMP Trap ID 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0476

CMOS

- FQXSPPW0035M: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在下降（紧急下限）。

—
SNMP Trap ID 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0480

1.		Planar 3.3V	Planar 5V		
2		Planar 12V		PDB	XClarity
	Controller				
3			PDB		

- FQXSPPW0047M: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数正在上升 (紧急上限)。

SNMP Trap ID 1
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0494

1.		Planar 3.3V	Planar 5V		
2		Planar 12V		PDB	XClarity
	Controller				
3			PDB		

- FQXSPPW0057J: 传感器 [SensorElementName] 已从正常状态变为非紧急状态。

SNMP Trap ID 164
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

XClarity Controller Web

- FQXSPPW0061M: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态。

SNMP Trap ID 4
 CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

- 1.
2. XClarity Controller XCC Web GUI
/ /
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPPW0063M: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态。

-

SNMP Trap ID 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

- 1.
- 2.
3.
 - a. Server Proven <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
 - b.
 - c. 4
- 4.
5. Lenovo

- FQXSPPW0101J: [RedundancySetElementName] 的冗余降级状态已生效。

-

SNMP Trap ID 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0804

- FQXSPPW0104J: [RedundancySetElementName] 从“冗余降级”或“完全冗余”到“非冗余：资源充足”状态的转变已生效。

“ ” “ ” “ ” “ ”

-
SNMP Trap ID 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0806

- FQXSPPW0110M: [RedundancySetElementName] 已处于“非冗余：资源不足”状态。

“ ”

-
SNMP Trap ID 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0810

- 1.
- 2

- FQXSPPW2001I: 已将 [PowerSupplyElementName] 从容器 [PhysicalPackageElementName] 中移除。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0085

- FQXSPPW2002I: [PowerSupplyElementName] 已恢复至正常状态。

—
SNMP Trap ID 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0087

- FQXSPPW2003I: 未再在 [PowerSupplyElementName] 上预测到故障。

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0089

- FQXSPPW2006I: [PowerSupplyElementName] 已恢复至正常输入状态。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0099

- FQXSPPW2007I: [PowerSupplyElementName] 配置正常。

—
SNMP Trap ID 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0105

- FQXSPPW2008I: [PowerSupplyElementName] 已开启。

—
SNMP Trap ID 24
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0107

- FQXSPPW2031I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数下降（非紧急下限）问题已失效。

—
SNMP Trap ID 13
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0477

- FQXSPPW2035I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数下降（紧急下限）问题已失效。

—
SNMP Trap ID 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0481

- FQXSPPW2047I: 数字传感器 [NumericSensorElementName] 读数上升（紧急上限）问题已失效。

—
SNMP Trap ID 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0495

- FQXSPPW2057I: 传感器 [SensorElementName] 从正常状态变为非紧急状态已失效。

—
SNMP Trap ID 164
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

- FQXSPPW2061I: 传感器 [SensorElementName] 已从紧急状态变为不太严重状态。

—
SNMP Trap ID 4
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- FQXSPPW2063I: 传感器 [SensorElementName] 已从紧急状态变为不太严重状态。

—
SNMP Trap ID 1
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- FQXSPPW2101I: [RedundancySetElementName] 的冗余降级状态已失效。

—
SNMP Trap ID 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0805

- FQXSPPW2104I: [RedundancySetElementName] 从“冗余降级”或“完全冗余”到“非冗余：资源充足”状态的转变已失效。

“ ”

—
SNMP Trap ID 10
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0807

- FQXSPPW2110I: [RedundancySetElementName] 的“非冗余：资源不足”状态已失效。

“ ”

—
SNMP Trap ID 9
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0811

- FQXSPPW4001I: [arg1] 的 PCIe 电源制动已 [arg2]。
PCIe

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0243

- FQXSPSB2000I: 系统 [ComputerSystemElementName] 已检测到 POST 错误失效。
POST

-

SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0185

- FQXSPSD0000I: 已添加 [StorageVolumeElementName]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

- FQXSPSD0001I: 机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的 [StorageVolumeElementName] 硬盘 [arg1] 已添加。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0162

- FQXSPSD0001L: 由于检测到故障, 因此已禁用 [StorageVolumeElementName]。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

1. <http://support.lenovo.com/>
2. RAID
- 3.

- FQXSPSD0002G: 阵列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 上预测到故障。

-
SNMP Trap ID 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

- FQXSPSD0002L: 检测到的故障已导致禁用了机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0164

1. <http://support.lenovo.com/>
2. RAID
- 3.

- FQXSPSD0003G: 预测到机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 发生故障。

-
SNMP Trap ID 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0168

- FQXSPSD0003I: 已对 [ComputerSystemElementName] 启用热备用。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

- FQXSPSD0005I: 已对机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 启用热备用。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0170

- FQXSPSD0005L: 阵列 [ComputerSystemElementName] 处于紧急状况。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

- FQXSPSD0006L: 阵列 [ComputerSystemElementName] 发生故障。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

1. LED

2

3

- FQXSPSD0007I: 系统 [ComputerSystemElementName] 中的阵列正在重建中。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

- FQXSPSD0007L: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上的紧急阵列已生效。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0174

- FQXSPSD0008I: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上正在重新构建阵列。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0178

- FQXSPSD0008L: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上的阵列已发生故障。

-

SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0176

- 1.
- 2
- 3

- FQXSPSD2000I: 已从 [PhysicalPackageElementName] 装置上卸下 [StorageVolumeElementName]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

- FQXSPSD2001I: 已启用 [StorageVolumeElementName]。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

- FQXSPSD2002I: 阵列 [ComputerSystemElementName] 的 [StorageVolumeElementName] 上不再预测到故障。

—
SNMP Trap ID 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

- FQXSPSD2003I: 已对 [ComputerSystemElementName] 禁用热备用。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

- FQXSPSD2005I: 紧急阵列 [ComputerSystemElementName] 已失效。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

- FQXSPSD2006I: 系统 [ComputerSystemElementName] 中的阵列已恢复。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

- FQXSPSD2007I: 系统 [ComputerSystemElementName] 中的阵列重建已完成。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

- FQXSPSD2008I: 已启用机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1]。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0167

- FQXSPSD2010I: 已卸下机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0163

- 1.
- 2
- 3

- FQXSPSD2011I: 不再预测到机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 发生故障。

—
SNMP Trap ID 27
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0169

- FQXSPSD2012I: 已对机柜/机箱 (MTM-SN: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 禁用热备用。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0171

- FQXSPSD2013I: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上的紧急阵列已失效。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0175

- FQXSPSD2014I: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上的阵列已恢复。

—
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0177

- FQXSPSD2015I: 机柜/机箱 (MTM-S/N: [arg2]) 中的硬盘 [arg1] 上已完成阵列重新构建。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0179

- FQXSPSE0000F: 机箱 [PhysicalPackageElementName] 已打开。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0004

- FQXSPSE2000I: 机箱 [PhysicalPackageName] 已关闭。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0005

- FQXSPSE4000I: 证书颁发机构 [arg1] 已检测到 [arg2] 证书错误。
SSL SSL SSL CA

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0002

- 1.
- 2
- 3 Lenovo

- FQXSPSE4001I: 远程登录成功。登录标识: [arg1], 使用来自 [arg3] 的 [arg2], IP 地址: [arg4]。

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0014

- FQXSPSE4002I: 安全性: Userid [arg1] (使用 [arg2], 来自 WEB 客户端, IP 地址 [arg4]) 已出现 [arg3] 次登录失败。

Web

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0016

- 1.
- 2

- FQXSPSE4003I: 安全性: 登录标识 [arg1] (来自 CLI, 位于 [arg3]) 已出现 [arg2] 次登录失败。

Legacy CLI

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0017

- 1.
- 2

- FQXSPSE4004I: 尝试远程访问失败。接收的 userid 或密码无效。Userid 为 [arg1], 来自 WEB 浏览器, IP 地址 [arg2]。

Web

SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0018

- FQXSPSE4005I: 尝试远程访问失败。接收的 userid 或密码无效。Userid 为 [arg1]，来自 TELNET 客户端，IP 地址 [arg2]。

Telnet

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0019

- FQXSPSE4006I: 管理控制器 [arg1] 配置数据中的 SSL 数据无效。正在清除配置数据区域并且正在禁用 SSL。

SSL

SSL

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0034

1. / CSR
2. " "
3. Lenovo

- FQXSPSE4007I: 安全性: Userid [arg1] (使用 [arg2]，来自 SSH 客户端，IP 地址 [arg4]) 已出现 [arg3] 次登录失败。

SSH

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0041

1.

2

- FQXSPSE4008I: 用户 [arg2] 设置了 SNMPv1 [arg1]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5]。

SNMP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0075

- FQXSPSE4009I: 用户 [arg1] 设置了 LDAP 服务器配置: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]。

LDAP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0076

- FQXSPSE4010I: 用户 [arg1] 设置了 LDAP: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3], BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7], GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9]。

LDAP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0077

- FQXSPSE4011I: 安全 Web 服务 (HTTPS) 已由用户 [arg2] 置于 [arg1]。

Web

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0091

- FQXSPSE4012I: 用户 [arg2] [arg1] 了安全 CIM/XML (HTTPS)。
CIM/XML

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0092

- FQXSPSE4013I: 用户 [arg2] [arg1] 了安全 LDAP。
LDAP

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0093

- FQXSPSE4014I: 用户 [arg2] [arg1] 了 SSH。
SSH

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0094

- FQXSPSE4015I: 全局登录常规设置已由用户 [arg1] 设置: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0098

- FQXSPSE4016I: 用户 [arg1] 已进行全局登录帐户安全设置: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaximumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8]。

“ ”

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0099

- FQXSPSE4017I: 创建了用户 [arg1]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0100

- FQXSPSE4018I: 删除了用户 [arg1]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0101

- FQXSPSE4019I: 修改了用户 [arg1] 的密码。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0102

- FQXSPSE4020I: 用户 [arg1] 角色设置为 [arg2]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0103

- FQXSPSE4021I: 用户 [arg1] 定制权限设置为: [arg2][arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0104

- FQXSPSE4022I: 为用户 [arg1] 设置了 SNMPv3: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5]。

SNMPv3

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0105

- FQXSPSE4023I: 添加了用户 [arg1] 的 SSH 客户端密钥。
SSH

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0106

- FQXSPSE4024I: 从 [arg2] 导入了用户 [arg1] 的 SSH 客户端密钥。
SSH

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0107

- FQXSPSE4025I: 从用户 [arg1] 删除了 SSH 客户端密钥。
SSH

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0108

- FQXSPSE4026I: 安全性: 用户标识 [arg1] (来自 CIM 客户端, IP 地址 [arg3]) 已出现 [arg2] 次登录失败。

CIM

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0140

- FQXSPSE4027I: 尝试远程访问失败。接收的用户 ID 或密码无效。Userid 为 [arg1]，在 IP 地址 [arg2] 通过 CIM 客户端。

CIM

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0141

- FQXSPSE4028I: 安全性：用户标识 [arg1]（来自 IPMI 客户端，IP 地址 [arg3]）已出现 [arg2] 次登录失败。

IPMI

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0153

- FQXSPSE4029I: 安全性：用户标识 [arg1]（来自 SNMP 客户端，IP 地址 [arg3]）已出现 [arg2] 次登录失败。

SNMP

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0154

- **FQXSPSE4030I: 安全性: 用户标识 [arg1] 通过 IPMI 串行客户端登录失败了 [arg2] 次。**
IPMI

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0155

- **FQXSPSE4031I: 远程登录成功。登录标识 [arg1], 来自 [arg2] 串口。**

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0156

- **FQXSPSE4032I: 登录标识: [arg1] (来自 [arg2], IP 地址 [arg3]) 已注销。**

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0157

- **FQXSPSE4033I: 登录标识 [arg1] (来自 [arg2], IP 地址 [arg3]) 已被注销。**

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0158

- FQXSPSE4034I: 用户 [arg1] 已删除证书。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0164

- FQXSPSE4035I: 已撤销证书。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0165

- FQXSPSE4036I: [arg1] 证书到期，已被删除。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0190

- FQXSPSE4037I: 用户 [arg3] 已将加密模式从 [arg1] 修改为 [arg2]。

-
SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0218

- FQXSPSE4038I: 用户 [arg3] 已将最小 TLS 级别从 [arg1] 修改为 [arg2]。
TLS

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0219

- FQXSPSE4039I: 带内工具已创建了临时用户帐户 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0228

- FQXSPSE4040I: 临时用户帐户 [arg1] 到期。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0229

- FQXSPSE4041I: 安全性: 用户标识 [arg1] (来自 SFTP 客户端, IP 地址 [arg3]) 已出现 [arg2] 次登录失败。

SFTP

—
SNMP Trap ID 30
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0230

- FQXSPSE4042I: 第三方密码功能 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0238

- FQXSPSE4043I: 检索第三方密码 [arg1]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0239

- FQXSPSE4044I: 用户 [arg1] 第三方散列密码已 [arg2]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0240

- FQXSPSE4045I: 用户 [arg1] 第三方密码 Salt 已 [arg2]。
salt

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0241

- FQXSPSE4046I: 用户 [arg1] 的第三方密码已检索。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0242

- FQXSPSE4047I: 角色 [arg1] 为 [arg2] 并由用户 [arg12] 分配了定制权限 [arg3][arg4][arg5][arg6][arg7][arg8][arg9][arg10][arg11]。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0246

- FQXSPSE4048I: 角色 [arg1] 已由用户 [arg2] 删除。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0247

- FQXSPSE4049I: 角色 [arg1] 已由用户 [arg3] 分配给用户 [arg2]。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0248

- FQXSPSE4050I: [arg1] 从 [arg2] 发送了 IPMI 命令，原始数据: [arg3][arg4][arg5]。
IPMI

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0251

- FQXSPSR0001N: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为不可恢复状态。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0524

XCC Web LSA StorCLI

- FQXSPSR2001I: 传感器 [SensorElementName] 从不太严重状态到不可恢复状态的转变已失效。

-
SNMP Trap ID 5
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0525

- FQXSPSS4000I: [arg1] 已生成管理控制器测试警报。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0040

- FQXSPSS4001I: 用户 [arg1] 设置了服务器常规设置: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0080

- FQXSPSS4002I: [arg1] 的许可证密钥已由用户 [arg2] 添加。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0096

- FQXSPSS4003I: [arg1] 的许可证密钥已由用户 [arg2] 移除。

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0097

- FQXSPSS4004I: 测试 Call Home 已由用户 [arg1] 生成。
Call Home

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0134

- FQXSPSS4005I: 由用户 [arg1] 进行手动 Call Home: [arg2]。
Call Home

SNMP Trap ID
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0135

- FQXSPSS4006I: 对 [arg1] 的 Call Home 未能完成: [arg2]。
Call Home

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0195

- FQXSPSS4007I: BMC 功能层已从 [arg1] 更改为 [arg2]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0222

- FQXSPSS4008I: 用户 [arg3] 已将 [arg1] 设置更改为 [arg2]。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0225

- FQXSPSS4009I: 系统进入 LXPM 维护模式。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0226

- FQXSPSS4010I: 测试审核日志已由用户 [arg1] 生成。

SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0237

- FQXSPTR4000I: 已从 NTP 服务器 [arg2] 设置管理控制器 [arg1] 时钟。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0033

1.

2

- FQXSPTR4001I: 用户 [arg1] 设置了日期和时间: Date=[arg2], Time=[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0079

- FQXSPTR4002I: 用户 [arg1] 同步了时间设置: Mode=与 NTP 服务器同步, NTPServerHost1=[arg2]:[arg3], NTPServerHost2=[arg4]:[arg5], NTPServerHost3=[arg6]:[arg7], NTPServerHost4=[arg8]:[arg9], NTPUpdateFrequency=[arg10]。

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0085

- FQXSPTR4003I: 同步时间已由用户 [arg1] 设置: Mode=与服务器时钟同步。

SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0224

- FQXSPUN0009G: 传感器 [SensorElementName] 已生效。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

F1 LXPM XCC

- FQXSPUN0009I: 传感器 [SensorElementName] 已生效。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0508

- FQXSPUN0017I: 传感器 [SensorElementName] 已变为正常状态。

“ ”

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

- FQXSPUN0018J: 传感器 [SensorElementName] 已从正常状态变为非紧急状态。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0520

XCC

- FQXSPUN0019M: 传感器 [SensorElementName] 已从不太严重状态变为紧急状态。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0522

1. XCC Web GUI
- 2
- 3

- FQXSPUN0023N: 传感器 [SensorElementName] 已变为不可恢复状态。

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0530

1. Lenovo UEFI
- 2
- 3

- FQXSPUN0026I: 已添加设备 [LogicalDeviceElementName]。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0536

- FQXSPUN0048I: PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器处于最佳状态。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0518

- FQXSPUN2009I: 传感器 [SensorElementName] 已失效。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

- FQXSPUN2012I: 传感器 [SensorElementName] 已失效。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0509

- FQXSPUN2018I: 传感器 [SensorElementName] 从正常状态变为非紧急状态已失效。

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

- **FQXSPUN2019I: 传感器 [SensorElementName] 已从紧急状态变为不太严重状态。**

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- **FQXSPUN2023I: 传感器 [SensorElementName] 向不可恢复状态的转变已失效。**

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0531

- **FQXSPUN2049I: PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再处于警告状态。**

-
SNMP Trap ID 60
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0521

- **FQXSPUN2050I: PCI 插槽 [arg1] 中的 RAID 控制器不再处于紧急状态。**

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0523

- FQXSPUP0002I: 系统 [ComputerSystemElementName] 上发生固件或软件更改。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0438

- FQXSPUP0007L: 在系统 [ComputerSystemElementName] 上检测到无效或不受支持的固件或软件。

/ /

-
SNMP Trap ID 50
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0446

XCC

- FQXSPUP4000I: 请确保为管理控制器 [arg1] 刷写的固件正确无误。管理控制器无法使其固件与服务器匹配。

-
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0031

1. BMC
- 2.
- 3.
4. Lenovo

- FQXSPUP4001I: 用户 [arg3] 从 [arg2] 刷写 [arg1] 成功。

MC

MC

ROM BIOS

SNMP Trap ID

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0035

- FQXSPUP4002I: 用户 [arg3] 从 [arg2] 刷写 [arg1] 失败。

IP

SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0036

- FQXSPUP4003I: 系统 [arg2] 的内部 [arg1] 固件不匹配。请尝试刷写 [arg3] 固件。

SNMP Trap ID 22

CIM Prefix: IMM CIM ID: 0042

- 1.
- 2 XCC/BMC
- 3
- 4
- 5 Lenovo

- **FQXSPUP4004I:** 节点/服务器 [arg1] 与 [arg2] 之间的 XCC 固件不匹配。请尝试将 XCC 固件在所有节点/服务器上刷写至相同级别。

/ XCC

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0132

1. XCC/BMC
- 2.
- 3.
4. Lenovo

- **FQXSPUP4005I:** 节点/服务器 [arg1] 与 [arg2] 之间的 FPGA 固件不匹配。请尝试将 FPGA 固件在所有节点/服务器上刷写至相同级别。

/ FPGA

—
SNMP Trap ID 22
CIM Prefix: IMM CIM ID: 0133

1. XCC/BMC
- 2.
- 3.
4. Lenovo

- **FQXSPWD0000I:** 对于 [WatchdogElementName]，看守程序计时器已到期。

-

SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0368

- FQXSPWD0001I: 看守程序 [WatchdogElementName] 已发起系统 [ComputerSystemElementName] 的重新引导。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0370

- FQXSPWD0002I: 看守程序 [WatchdogElementName] 已启动系统 [ComputerSystemElementName] 的电源关闭。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0372

- FQXSPWD0003I: 看守程序 [WatchdogElementName] 已启动系统 [ComputerSystemElementName] 的电源循环。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0374

- FQXSPWD0004I: 对于 [WatchdogElementName], 看守程序计时器已中断。

-
SNMP Trap ID
CIM Prefix: PLAT CIM ID: 0376

第 3 章 UEFI 事件

POST
Lenovo XClarity Controller

UEFI

UEFI

事件标识符

事件描述

说明

严重性

- 参考
- 警告
- 错误

用户操作

Lenovo Support

UEFI 事件（按严重性排列）

UEFI " " " " " "

表 3. 事件（按严重性排列）

事件 ID	消息字符串	严重性
FOXSFD0012	SATA [arg1]	
FOXSFI0005	UPI [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOXSFI0006	UPI [arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOXSFI0015	IFM	
FOXSFI0018	IFM	
FOXSFI0020	PCIe [arg1] PCIe	
FOXSFI0001	DIMM [arg1] [arg2]	

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFMA0002		
FOX SFMA0006	[arg1] DIMM [arg2] DIMM [arg3]	
FOX SFMA0007	[arg1] DIMM [arg2] [arg3]	
FOX SFMA0008	DIMM [arg1] POST [arg2]	
FOX SFMA0009	[arg1]	
FOX SFMA0010	[arg1]	
FOX SFMA0011	[arg1]	
FOX SFMA0012	DIMM [arg1] PFA	
FOX SFMA0013	DIMM [arg1] [arg2]	
FOX SFMA0014	[arg1]	
FOX SFMA0015	[arg1]	
FOX SFMA0026	[arg6] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] DIMM [arg1] [arg7]	
FOX SFMA0029	DIMM PPR DIMM [arg1] PFA [arg2]	
FOX SFMA0046	DIMM [arg1] Intel Optane PMEM	
FOX SFMA0052	DIMM [arg2].[arg3] DIMM [arg1]	
FOX SFPU0020	UEFI	
FOX SFPU0021	TPM	
FOX SFPU0023		
FOX SFPU0025		
FOX SFPU4034	TPM	
FOX SFPU4038	TPM	
FOX SFPU4041	TPM	
FOX SFPU4042	TPM	
FOX SFPU4044	TPM TPM	
FOX SFPU4046	TPM TPM1.2 TPM2.0	
FOX SFPU4047	TPM TPM2.0 TPM1.2	
FOX SFPU4049	TPM	
FOX SFPU4059	UEFI AHCI SATA	
FOX SFPU4060	AHCI SATA	

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFPU4061I	AHCI SATA	
FOX SFPU4080I		
FOX SFPU4081I		
FOX SFPU4082I		
FOX SFPU4083I		
FOX SFPU4084I		
FOX SFPU4085I	WOL	
FOX SFSM0007I	XCC SEL	
FOX SFSR0002I	[arg1] GPT DiskGUID [arg2]	
FOX SFDD0001G	F1	
FOX SFDD0002M	" "	
FOX SFDD0003I	" "	
FOX SFDD0005M	" "	
FOX SFDD0006M		
FOX SFDD0007G	Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI	
FOX SFIO0008M	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOX SFIO0009M	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOX SFIO0013I	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	
FOX SFIO0016M	IFM —	
FOX SFIO0021J	[arg2] [arg1] PCIe [arg3]	
FOX SFIO0022J	[arg4] [arg3] PCIe [arg1] [arg2]	
FOX SFIO0023J	[arg4] [arg3] PCIe [arg1] [arg2]	
FOX SFIO0032M	[arg1] [arg2] [arg3] PCIe PFA [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	
FOX SFIO0033J	[arg3] PCIe [arg1] [arg2]	
FOX SFIO0034J	[arg3] PCIe [arg1] [arg2]	

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFMA0012L	[arg3] DIMM [arg2] [arg1] PFA [arg4]	
FOX SFMA0016M	[arg1]	
FOX SFMA0026G	DIMM [arg1] CE PPR DIMM	
FOX SFMA0027M	[arg6] [arg2] [arg3] [arg4] [arg5] DIMM [arg1] [arg7]	
FOX SFMA0028M	[arg7] [arg3] [arg4] [arg5] [arg6] DIMM [arg1] PPR DIMM [arg2] [arg8]	
FOX SFMA0030K	Intel Optane PMEM [arg1] [arg2]%	
FOX SFMA0031K	Intel Optane PMEM [arg1] 1%	
FOX SFMA0033M	Intel Optane PMEM [arg1] PMEM DIMM [arg2] [arg3] DIMM	
FOX SFMA0034M	Intel Optane PMEM DIMM [arg1] UID [arg2] DIMM [arg3]	
FOX SFMA0035M	Intel Optane PMEM [arg1] PMEM [arg2] PMEM	
FOX SFMA0036M	Intel Optane PMEM DIMM [arg1] UID [arg2]	
FOX SFMA0037G	Intel Optane PMEM DIMM [arg1] ID [arg2] PMEM	
FOX SFMA0038K	Intel Optane PMEM	
FOX SFMA0039K	Intel Optane PMEM	
FOX SFMA0040K	Intel Optane PMEM PMEM	
FOX SFMA0041K	Intel Optane PMEM / 1:[arg1].[arg2] 1:[arg3] - 1:[arg4]	
FOX SFMA0047M	DIMM [arg1] SPD CRC [arg2]	
FOX SFPU0022G	TPM	
FOX SFPU0023G		
FOX SFPU0033G		
FOX SFPU0062F	[arg1] [arg2] MC [arg3] MC [arg4] MC [arg5] MC Misc [arg6]	

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFPU4033F	TPM	
FOX SFPU4035M	TPM TPM	
FOX SFPU4040M	TPM	
FOX SFPU4043G	TPM ...	
FOX SFPU4050G	TPM	
FOX SFPU4051G	TPM_POLICY	
FOX SFPU4052G	TPM_POLICY	
FOX SFPU4053G	TPM_POLICY	
FOX SFPU4054G	TPM	
FOX SFPW0001L	CMOS	
FOX SFSM0002N		
FOX SFSM0003N		
FOX SFSM0004M	XCC	
FOX SFSR0001M	[arg1] GPT DiskGUID [arg2]	
FOX SFSR0003G		
FOX SFTR0001L		
FOX SFDD0004M	" "	
FOX SFDD0012K	SATA [arg1]	
FOX SFIO0005M	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOX SFIO0006M	[arg1] [arg2] [arg3] [arg4] UPI	
FOX SFIO0007M	[arg1] IIO " " " [arg2] " " " [arg3]	
FOX SFIO0010M	[arg1] [arg2] [arg3] PCIe [arg4] Device ID [arg5] [arg6] [arg7]	
FOX SFIO0011M	[arg1] [arg2] [arg3] PCIe [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	
FOX SFIO0012M	[arg1] [arg2] [arg3] PCIe [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	
FOX SFIO0014J	[arg1] [arg2] [arg3] Option ROM [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFIO0017M	IFM XCC — IFM	
FOX SFIO0019J	PCIe [arg1]	
FOX SFIO0031M	[arg1] [arg2] [arg3] PCIe [arg4] Device ID [arg5] [arg6]	
FOX SFMA0001M	POST DIMM [arg1] [arg2]	
FOX SFMA0002M	DIMM [arg1] [arg2] [arg3]	
FOX SFMA0003K	[arg1]	
FOX SFMA0004N	[arg1]	
FOX SFMA0005N	[arg1]	
FOX SFMA0008M	DIMM [arg1] POST [arg2]	
FOX SFMA0009K	[arg1]	
FOX SFMA0010K	[arg1]	
FOX SFMA0023M	NVDIMM [arg1] NVDIMM /	
FOX SFMA0024M	NVDIMM / [arg1] NVDIMM	
FOX SFMA0025M	NVDIMM [arg1] NVDIMM	
FOX SFMA0027K	[arg1] DIMM	
FOX SFMA0028K	CPU [arg1]	
FOX SFMA0032M	Intel Optane PMEM [arg1]	
FOX SFMA0042K	Intel Optane PMEM	
FOX SFMA0046M	DIMM [arg1] Intel Optane PMEM	
FOX SFPU0001N		
FOX SFPU0002N		
FOX SFPU0003K		
FOX SFPU0004K		
FOX SFPU0005K	UPI	
FOX SFPU0006K		
FOX SFPU0007K	DDR	
FOX SFPU0008K		

表 3. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX SFPUC0009K		
FOX SFPUC0010K		
FOX SFPUC0011K		
FOX SFPUC0012K		
FOX SFPUC0013K		
FOX SFPUC0014N		
FOX SFPUC0015K		
FOX SFPUC0016N	BIST	
FOX SFPUC0017G		
FOX SFPUC0018N	[arg1] CATERR IERR	
FOX SFPUC0019N	[arg1]	
FOX SFPUC0027N	[arg1] [arg2] MC [arg3] MC [arg4] MC [arg5] MC Misc [arg6]	
FOX SFPUC0030N	UEFI	
FOX SFPUC0031N	POST F1 UEFI	
FOX SFPUC0034L	TPM	
FOX SFPUC0035N	[arg1] 3-strike	
FOX SFPUC4056M	TPM TPM	
FOX SFSMUC0008M		

UEFI 事件列表

UEFI

- FQXSFD0001G: 驱动程序运行状况协议: 缺少配置。需要通过 F1 更改设置。

1. " F1 " > " " > " " > " "

2 " "

3

4. " "
5. Lenovo

- FQXSFDD0002M: 驱动程序运行状况协议: 报告“故障”状态的控制器。

- 1.
- 2.
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFDD0003I: 驱动程序运行状况协议: 报告需要“重新引导”的控制器。

1. — POST
- 2.
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFDD0004M: 驱动程序运行状况协议: 报告需要“系统关闭”的控制器。

- 1.
- 2.
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFDD0005M: 驱动程序运行状况协议: 断开控制器连接失败。需要“重新引导”。

- 1.

2
3 " "
4 Lenovo

- FQXSFDD0006M: 驱动程序运行状况协议: 报告运行状况状态无效的驱动程序。

1.
2
3 " "
4 Lenovo

- FQXSFDD0007G: Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI 出错。

1. Lenovo UEFI
2
3 " "
4 Lenovo

- FQXSFDD0012I: SATA 硬盘错误: [arg1] 已恢复。

- FQXSFDD0012K: SATA 硬盘错误: [arg1]。

1.
2 SATA
3 Lenovo

- FQXSFIO0005I: 由于 UPI 拓扑降级, 已在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上禁用板内 UPI。

```

1.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M          UPI
      UPI
2.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M
3.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M          FQX S-
      FIO0005M/FQX SFIO0006M
4.  Lenovo

```

- FQXSFIO0005M: 在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上检测到板内 UPI 故障。

```

1.  Lenovo
2.          "          "
3.  Lenovo

```

- FQXSFIO0006I: 由于 UPI 拓扑降级, 已在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上禁用板间 UPI。

```

1.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M          UPI
      UPI
2.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M
3.          FQX SFIO0005M/FQX SFIO0006M          FQX S-
      FIO0005M/FQX SFIO0006M
4.  Lenovo

```

- FQXSFIO0006M: 在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上检测到板间 UPI 故障。

1. Lenovo
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFI0007M: 总线 [arg1] 上的 I/O 检测到错误。“全局致命错误状态”寄存器的值是 [arg2]。“全局非致命错误状态”寄存器的值是 [arg3]。请检查错误日志中的下游附加设备错误数据。

1. Lenovo
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFI0008M: 在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上检测到板内 UPI 动态链路带宽降低。

- 1.
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFI0009M: 在处理器 [arg1] 端口 [arg2] 和处理器 [arg3] 端口 [arg4] 之间的链路上检测到板间 UPI 动态链路带宽降低。

- 1.
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFI0010M: 总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 发生了不可纠正的 PCIe 错误。设备的供应商标识为 [arg4]，Device ID 为 [arg5]。物理 [arg6] 编号为 [arg7]。

1. Lenovo

2 /

a.

b.

c.

" ->" I/O " ->" PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4 " F1 " ->"
Gen1/Gen2/Gen3 OneCLI

d.

a b c PCIe

3

4. Lenovo

- FQXSFIO0011M: 总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 发生了 PCIe 奇偶校验错误。设备的供应商标识为 [arg4]，Device ID 为 [arg5]。物理插槽编号为 [arg6]。

1. Lenovo

2 /

a.

b.

c.

-> I/O -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Gen1 Gen2 F1 ->
Gen1/Gen2 OneCLI

d.

b c PCIe a

3

4. Lenovo

- FQXSFIO0012M: 总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 发生了 PCIe 系统错误。设备的供应商标识为 [arg4]，Device ID 为 [arg5]。物理插槽编号为 [arg6]。

```

1.    Lenovo

2                                /

a.
b.
c.                               Gen1   Gen2   F1   ->
    ->    I/O   -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3       OneCLI
    Gen1/Gen2

d.                               PCIe           a
   b   c

3                                "     "

4.    Lenovo

```

- FQXSFIO0013I: 因资源限制, 未能配置在总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 处发现的设备。设备的供应商标识为 [arg4], Device ID 为 [arg5]。物理插槽编号为 [arg6]。

```

1.                                PCIe    /

2.    Lenovo                       UEFI
        UEFI F1           OneCLI
        Option ROM

3
4.                                "     "

5.    Lenovo

```

- FQXSFIO0014J: 已检测到在总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 处发现的设备存在 Option ROM 校验和错误。设备的供应商标识为 [arg4], Device ID 为 [arg5]。物理插槽编号为 [arg6]。

```

1.                                PCIe    /

2

3.    Lenovo                       UEFI

```

注: " F1 " -> " Gen1 " -> " I/O " -> " PCIe Gen1/Gen2/Gen3 " OneCLI Gen1/Gen2

4. " "

5. Lenovo

- FQXSFI00015I: IFM: 执行了系统重置以重置适配器。

- FQXSFI00016M: IFM: 已避免重置循环 - 不允许多次重置。

1.

2.

- FQXSFI00017M: IFM: 与 XCC 通信时出错 - IFM 可能未正确部署。

1.

注:

2. " "

3. Lenovo

- FQXSFI00018I: IFM: 配置过大, 无法使用兼容性模式。

- FQXSFI00019J: PCIe 资源冲突 [arg1]。

1. PCIe /
 2.
 3. Lenovo UEFI

注: " F1 " -> " Gen1 " -> " I/O " -> " PCIe Gen1/Gen2/Gen3
 " OneCLI Gen1/Gen2

4. " "

- FQXSFI00020J: PCIe 插槽 [arg1] 中发生 PCIe 隔离。适配器可能无法正常运行。

1. PCIe
 2. Lenovo
 3. PCIe PCIe
 4. " "
 5. Lenovo

- FQXSFI00021J: 编号为 [arg2] 的物理 [arg1] 中发生了 PCIe 错误恢复。[arg3] 可能无法正常运行。

1. PCIe NVME
 2. Lenovo
 3. PCIe NVME PCIe
 4. " "
 5. Lenovo

- FQXSFI00022J: 编号为 [arg4] 的物理 [arg3] 中的 PCIe 链路宽度已从 [arg1] 降级到 [arg2]。

1. PCIe NVME
2. Lenovo
3. PCIe NVME PCIe
4. " "
5. Lenovo

- FQXSFI00023J: 编号为 [arg4] 的物理[arg3]中的 PCIe 链路速度已从 [arg1] 降级到 [arg2]。

1. PCIe NVME
2. Lenovo
3. PCIe NVME PCIe
4. " "
5. Lenovo

- FQXSFI00031M: 总线 [arg1] 设备 [arg2] 功能 [arg3] 发生了不可纠正的 PCIe 错误。设备的供应商标识为 [arg4]，Device ID 为 [arg5]。物理插槽编号为 [arg6]。

1. Lenovo
2. /
- a. a.
- b. b.
- c. c. Gen1 Gen2 " F1
" ->" " ->" I/O " ->" PCIe Gen1/Gen2/Gen3 "
OneCLI Gen1/Gen2
- d. d. PCIe
a b c

- FQXSFMA0001M: 由于在 POST 期间检测到错误, DIMM [arg1] 已被禁用。 [arg2]

```

1.          DIMM          FQXSFMA0011I
  DIMM
2.    F1          DIMM    AMD          DIMM
3.    UEFI
4.          "          "
5.    Lenovo

```

- FQXSFMA0002I: 已清除不可纠正的内存错误状态。

- FQXSFMA0002M: 已检测到 DIMM [arg1] 上的地址 [arg2] 存在不可纠正的内存错误。 [arg3]

```

1.          DIMM          FQXSFMA0011I
  DIMM
2.    Lenovo
3.
4.    Lenovo

```

- FQXSFMA0003K: 检测到内存不匹配。请确认内存配置有效。 [arg1]

```

1.    UEFI F1          DIMM
  UEFI    /
2.          DIMM

```

3 UEFI
4
5 Lenovo

- FQXSFMA0004N: 未检测到系统内存。 [arg1]

1. DIMM
2 DIMM Lightpath Lightpath DIMM LED XCC GUI
3 DIMM DIMM
4 DIMM UEFI
5 " "
6 Lenovo

- FQXSFMA0005N: 系统检测到内存，但无法对其进行配置。请确认内存配置有效。 [arg1]

1. DIMM
2
3 Utility OneCLI DIMM LED Setup
4 DIMM DIMM
5 CMOS
6 UEFI
7. " "
8 Lenovo

- FQXSFMA0006I: 已检测到 [arg1] DIMM [arg2]，DIMM 序列号是 [arg3]。

1. XCC
2

3
4
5

DIMM

- FQXSFMA0007I: [arg1] DIMM 编号 [arg2] 已被替换。 [arg3]

1. XCC
2
3
4
5

DIMM

- FQXSFMA0008I: DIMM [arg1] POST 内存测试故障问题已恢复正常。 [arg2]

- FQXSFMA0008M: DIMM [arg1] 未能通过 POST 内存测试。 [arg2]

1. DIMM DIMM
2. POST DIMM DIMM F1
DIMM
3. DIMM UEFI
4. " "
5. Lenovo

- FQXSFMA0009I: 镜像模式的内存配置无效问题已恢复正常。 [arg1]

- FQXSFMA0009K: 镜像模式的内存配置无效。请纠正内存配置。 [arg1]

1.	F1	XCC	DIMM
	DIMM		
2			DIMM
3		"	"
4	Lenovo		

- FQXSFMA0010I: 备用模式的内存配置无效问题已恢复正常。 [arg1]

- FQXSFMA0010K: 备用模式的内存配置无效。请纠正内存配置。 [arg1]

1.	F1	XCC	DIMM
	DIMM		
2			DIMM
3		"	"
4	Lenovo		

- FQXSFMA0011I: 检测到内存插入情况发生变化。 [arg1]

1.		DIMM	
2		DIMM	DIMM

- FQXSFMA0012I: DIMM [arg1] 的 PFA 已失效。

- FQXSFMA0012L: 位于地址 [arg3] 的 DIMM [arg2] 上已超出 [arg1] PFA 阈值限制。 [arg4]

1. DIMM

2. Lenovo

3. " "

4. Lenovo

- FQXSFMA0013I: 镜像故障转移完毕。DIMM [arg1] 已故障迁移到镜像拷贝。 [arg2]

DIMM

DIMM

- FQXSFMA0014I: 内存备用复制已启动。 [arg1]

- FQXSFMA0015I: 内存备用复制成功完成。 [arg1]

DIMM

DIMM

- FQXSFMA0016M: 内存备用复制失败。 [arg1]

1. UEFI F1 DIMM

2. " "

3. Lenovo

- FQXSFMA0023M: NVDIMM 闪存发生错误。可能无法正确进行 NVDIMM 备份/恢复操作。 [arg1]

1. NDIMM DIMM

2. Lenovo

3. " "

4. Lenovo

- FQXSFMA0024M: NVDIMM 超级电容发生错误。可能无法正确进行 NVDIMM 备份/恢复操作。 [arg1]

```
1.                               DIMM
      DIMM
2.      BBU                               Lenovo
3.
4.      Lenovo
```

- FQXSFMA0025M: NVDIMM 超级电容已断开连接。在纠正此问题前，NVDIMM 将失去其备份功能。 [arg1]

```
1.                               DIMM
      BBU
2.      BBU                               Lenovo
3.
4.      Lenovo
```

- FQXSFMA0026G: DIMM [arg1] 上发生多位 CE，需要重新启动系统以供 DIMM 自我修复功能尝试进行封装后修复 (PPR)

```
1.                               DIMM                               PPR
      ID      FQX SFMA0026G
2.                               ID      FQX SFMA0027M      FQX SFMA0028M
      PPR
3.      Lenovo
```

- FQXSFMA0026I: 设备 [arg6] 中的列 [arg2] 子列 [arg3] 块 [arg4] 行 [arg5] 中的 DIMM [arg1] 尝试进行后程序包修复。 [arg7]
- FQXSFMA0027K: 检测到无效的内存配置（不支持的 DIMM 插入方式）。请确认内存配置有效。 [arg1]

```

1.
2.
3.   DIMM           DIMM           DIMM           LED
4.   UEFI
5.
6.   "           "
7.   Lenovo

```

- FQXSFMA0027M: 设备 [arg6] 中的列 [arg2] 子列 [arg3] 块 [arg4] 行 [arg5] 中的 DIMM [arg1] 后程序包修复失败。 [arg7]

```

1.   DIMM           DIMM           FOXSFMA0011I
2.   F1           DIMM
3.   UEFI
4.   "           "
5.   Lenovo

```

- FQXSFMA0028K: 内存容量超过 CPU 限制。 [arg1]

```

1.

```

```

2
3
4   Lenovo

```

- FQXSFMA0028M: 设备 [arg7] 中的列 [arg3] 子列 [arg4] 块 [arg5] 行 [arg6] 中的 DIMM [arg1] 尝试进行后程序包修复 (PPR) 的次数超过 DIMM 级别阈值 [arg2]。 [arg8]

```

1.          DIMM                               FQXSFMA0011
   DIMM
2     F1          DIMM
3     UEFI
4
5     Lenovo

```

- FQXSFMA0029I: 为此 DIMM 应用 PPR 之后, DIMM [arg1] 的 PFA 已失效。 [arg2]
- FQXSFMA0030K: Intel Optane PMEM [arg1] 剩余百分比低于 [arg2]%, 并且仍在正常工作。

```

1.          Intel Optane PMEM DIMM
   a.     LXPM          PMEM          "          "
   b.     XCC Web GUI          "          "
2

```

- FQXSFMA0031K: Intel Optane PMEM [arg1] 的剩余备用块百分比已达到 1%, 并且仍在正常工作。

1. Intel Optane PMEM DIMM
 - a. LXPM PMEM " "
 - b. XCC Web GUI " "

2

3. PMEM
 - a. PMEM Lenovo
 - b. PMEM Lenovo PMEM

4. PMEM Lenovo /

- FQXSFMA0032M: Intel Optane PMEM [arg1] 已无剩余的备用块。

- 1.
2. Intel Optane PMEM DIMM
 - a. LXPM PMEM " "
 - b. XCC Web GUI " "

3. PMEM
 - a. PMEM Lenovo
 - b. PMEM Lenovo PMEM

4. PMEM Lenovo /

- FQXSFMA0033M: Intel Optane PMEM 持久性内存交错集具有 [arg1] 根 PMEM (DIMM [arg2]) , [arg3] 根 DIMM 的位置不正确。

1. XCC
- 2.
3. FQXSFMA0034M PMEM

```

4          FQX SFMA0034M          PMEM
5          "          "
6  Lenovo

```

- FQXSFMA0034M: Intel Optane PMEM 持久性内存交错集的 DIMM [arg1] (UID: [arg2]) 应当按顺序移动到 DIMM 插槽 [arg3]。

```

1.  XCC
2
3          PMEM
4  PMEM
5          "          "
6  Lenovo

```

- FQXSFMA0035M: Intel Optane PMEM 交错集应当具有 [arg1] 根 PMEM，但是缺少 [arg2] 根 PMEM。

```

1.  XCC
2
3          FQX SFMA0036M          PMEM
4          FQX SFMA0036M          PMEM
5          1  4
6          "          "
7.  Lenovo

```

- FQXSFMA0036M: Intel Optane PMEM 持久内存交错集的 DIMM [arg1] (UID: [arg2]) 缺失。

```

1.  XCC
2
3          PMEM  UID

```

```

4.   Lenovo Service          Lenovo          PMEM
      PMEM
5.           1  4
6.           "   "
7.   Lenovo

```

- FQXSFMA0037G: Intel Optane PMEM 交错集 (DIMM [arg1]) 将会从另一个系统 (平台 ID: [arg2]) 迁移, 这些迁移的 PMEM 在此系统中不受支持或是没有保证。

```

1.
2.   PMEM
      PMEM          PMEM
3.           "   "
4.   Lenovo

```

- FQXSFMA0038K: 由于缺少口令, 无法自动解锁所有 Intel Optane PMEM。

```

1.   Intel Optane PMEM          Intel PMEM
      PMEM
2.
  a.  1.   > Intel Optane PMEM >          "   "
      "   "          Intel Optane PMEM
  b.  2.   OneCLI OneCLI.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOp-
      eration "Enable Security" OneCLI.exe config set IntelOptanePMEM.Security-
      Passphrase "the user passphrase" Intel Optane PMEM

注:
>           "   PMEM"          "   "          > Intel Optane PMEM
           PMEM          PMEM

```

- FQXSFMA0039K: 由于口令无效, 无法自动解锁一个或多个 Intel Optane PMEM。

1. OneCLI PMEM
2. UEFI Intel PMEM PMEM
3. Setup Utility
> Intel Optane PMEM > " PMEM" PMEM

注: PMEM PMEM

4. Lenovo

- FQXSFMA0040K: 检测到无效的 Intel Optane PMEM 配置。请确认 PMEM 配置有效。

1. PMEM
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFMA0041K: Intel Optane PMEM 配置的近程内存/远程内存比率 (1:[arg1].[arg2]) 不在建议的范围 (1:[arg3] - 1:[arg4]) 内。

1. https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration
2. DIMM PMEM

- FQXSFMA0042K: 此系统的处理器不支持 Intel Optane PMEM。

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

- FQXSFMA0046I: DIMM [arg1] 是 Intel Optane PMEM, 其易失性或非易失性容量将无法访问, 因为当前平台不支持该配置模式。

- 1.
- 2 Intel Optane PMEM
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSFMA0046M: 已禁用 DIMM [arg1], 因为它是当前平台不支持的 Intel Optane PMEM

- 1.
- 2 Intel Optane PMEM
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSFMA0047M: DIMM [arg1] 上 SPD CRC 校验失败。 [arg2]

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSFMA0052I: 由于 DIMM [arg2].[arg3] 上的错误, 已禁用 DIMM [arg1]

- 1.
- 2 DIMM
- 3
- 4 Lenovo

- FQXSFP0001N: 已检测到不受支持的处理器。

1. Lenovo
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFPU0002N: 已检测到无效的处理器类型。

1. ServerProven
2. Lenovo
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFPU0003K: 检测到系统中的一个或多个处理器不匹配。

- 1.
- 2.
- 3.
4. Lenovo UEFI
5. " "
6. Lenovo

- FQXSFPU0004K: 已检测到系统的一个或多个处理器的核数存在差异。

- 1.
2. Lenovo
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFPU0005K: 已检测到一个或多个处理器的最大允许 UPI 链路速度不匹配。

- 1.
- 2 **Lenovo**
- 3 " "
- 4 **Lenovo**

- **FQXSFP0006K: 已检测到一个或多个处理器的功率范围不匹配。**

- 1.
- 2 **Lenovo**
- 3 " "
- 4 **Lenovo**

- **FQXSFP0007K: 处理器的内部 DDR 频率不匹配**

1. **DIMM**
- 2 " "
- 3 **Lenovo**

- **FQXSFP0008K: 已检测到一个或多个处理器的核心速度不匹配。**

- 1.
- 2 **Lenovo**
- 3 " "
- 4 **Lenovo**

- **FQXSFP0009K: 已检测到一个或多个处理器的外部时钟频率不匹配。**

1.		Server Proven	
	Server Proven		
2.			
3.	Lenovo		
4.		"	"
5.	Lenovo		

- FQXSFP0010K: 已检测到一个或多个处理器的高速缓存大小不匹配。

1.			
2.	Lenovo		
3.		"	"
4.	Lenovo		

- FQXSFP0011K: 已检测到一个或多个处理器的高速缓存类型不匹配。

1.			
2.	Lenovo		
3.		"	"
4.	Lenovo		

- FQXSFP0012K: 已检测到一个或多个处理器的高速缓存关联性不匹配。

1.			
2.	Lenovo		
3.		"	"
4.	Lenovo		

3 Lenovo

- FQXSFP0017G: 处理器微码更新失败。

1. Lenovo

2 " "

3 Lenovo

- FQXSFP0018N: 处理器 [arg1] 上的 CATERR (IERR) 已生效。

1. Lenovo

UEFI

2

3 " "

4. Lenovo

- FQXSFP0019N: 在处理器 [arg1] 上检测到不可纠正的错误。

1. Lenovo

UEFI

2

3 " "

4. Lenovo

- FQXSFP0020I: UEFI 固件映像封装体签名无效。

1. UEFI

2

3 " "

4. Lenovo

- FQXSFP0021I: 已清除 TPM 物理现场授权状态。

- FQXSFP0022G: 未锁定 TPM 配置。

- 1.
2. " "
3. Lenovo

- FQXSFP0023G: 安全引导映像验证失败警告。

1. UEFI
UEFI
2. UEFI
DB
a. " " F1
-> -> -> ->
b. UEFI " "
" " " ->" " ->" " ->" "
" " " Efi " "
UEFI 1)
" F1 " ->"
" ->" " ->" IPMI
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFP0023I: 本轮引导未发生故障，因此安全引导映像验证故障的问题已清除。

- FQXSFP0025I: 已恢复默认系统设置。

- FQXSFP0027N: 处理器 [arg1] 核心 [arg2] MC 存储体 [arg3] 上发生系统无法纠正的错误, 其 MC 状态为 [arg4], MC 地址为 [arg5], MC Misc 为 [arg6]。

```

1.
2.           "           "
3.   Lenovo

```

- FQXSFP0030N: 在 UEFI 映像中检测到固件故障。

```

1.   Lenovo
2.     UEFI
3.
4.           UEFI           CMOS   30
5.   CMOS
6.           "           "
7.   Lenovo

```

- FQXSFP0031N: POST 尝试次数已达到 F1 设置中配置的值。已使用默认 UEFI 设置来引导系统。用户指定的设置已保留, 并将在后续引导时使用 (除非在重新引导前修改)。

```

1.   UEFI           "           "

```

2

3

4. Lenovo

UEFI

5. UEFI

CMOS 30

CMOS

6

" "

7. Lenovo

- FQXSFP0033G: 处理器已被禁用。

1. Lenovo

UEFI

2

3

" "

4. Lenovo

- FQXSFP0034L: 未能正确初始化 TPM。

1. UEFI

2

" "

3. Lenovo

- FQXSFP0035N: 处理器 [arg1] 上发生了 3-strike 超时。

1. Lenovo

UEFI

2

3

4

5. Lenovo

- FQXSFP00062F: 处理器 [arg1] 核心 [arg2] MC 存储体 [arg3] 中发生系统未纠正的可恢复错误, 其 MC 状态为 [arg4], MC 地址为 [arg5], MC Misc 为 [arg6]。

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSFP04033F: 正在进行 TPM 固件恢复。请勿关闭电源或重置系统。

注: TPM

FQXSFP04034I

- FQXSFP04034I: TPM 固件恢复已完成, 请重新引导系统以使其生效。

- FQXSFP04035M: TPM 固件恢复失败。TPM 芯片可能受损。

- 1.
- 2 TPM
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSFP04038I: TPM 固件恢复成功。

- FQXSFP04040M: TPM 自检失败。

1.
2. TPM
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFP4041I: 正在进行 TPM 固件更新。请勿关闭电源或重置系统。
- FQXSFP4042I: TPM 固件更新已完成，请重新引导系统以使其生效。
- FQXSFP4043G: 已中止 TPM 固件更新。系统正在重新引导...
- FQXSFP4044I: 当前 TPM 固件版本不支持 TPM 版本切换。
- FQXSFP4046I: TPM 固件将从 TPM1.2 更新到 TPM2.0。
- FQXSFP4047I: TPM 固件将从 TPM2.0 更新到 TPM1.2。
- FQXSFP4049I: TPM 固件更新成功。

- FQXSFP4050G: TPM 固件更新失败。

1. TPM TPM
<https://thinksystem.lenovo.com/help/index.jsp>
 7D2G 7D2H > > > TPM
 ThinkSystem SR850P 7D2F
 TPM/TCM > TPM
- 2
- 3 Lenovo

- FQXSFP4051G: 发现了不明 TPM_POLICY

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSFP4052G: 未锁定 TPM_POLICY

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSFP4053G: 系统 TPM_POLICY 与平板不匹配。

1. TPM TPM

- 2
- 3 " "
- 4 Lenovo

- FQXSFP4054G: TPM 卡逻辑绑定失败。

- 1.
- 2 " "
- 3 Lenovo

- FQXSFP4056M: 已更改 TPM 卡，需要装回系统随附的原始 TPM 卡。

1. TPM
- 2
- 3
- 4 Lenovo

- FQXSFP4059I: 用户已请求跳过 AHCI 连接的 SATA 硬盘的冻结锁定。系统 UEFI 接受了该请求，并将在操作系统引导之前执行。

1. OneCLI SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock Disable Enable
- 2

- FQXSFP4060I: 已跳过 AHCI 连接的 SATA 硬盘的冻结锁定。

- FQXSFP4061I: 已恢复 AHCI 连接的 SATA 硬盘的默认锁定行为。

- **FQXSFPW4080I: 主机开机密码已更改。**

- **FQXSFPW4081I: 主机开机密码已清除。**

- **FQXSFPW4082I: 主机管理员密码已更改。**

- **FQXSFPW4083I: 主机管理员密码已清除。**

- **FQXSFPW4084I: 主机引导顺序已更改。**

- **FQXSFPW4085I: 主机 WOL 引导顺序已更改。**

- **FQXSFPW0001L: 已清除 CMOS。**

1. CMOS
- 2.
3. Lenovo

4. " "
5. Lenovo

- FQXSFSM0002N: 引导权限被管理模块拒绝: 系统已挂起。

1. XCC
2. XCC GUI
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFSM0003N: 等待来自管理模块的引导权限已超时: 系统已挂起。

1. XCC
2. XCC GUI
3. " "
4. Lenovo

- FQXSFSM0004M: 发生 XCC 通信故障。

- 1.
2. XCC UEFI
3. Lenovo
4. XCC
5. " "
6. Lenovo

- FQXSFSM0007I: XCC 系统事件日志 (SEL) 已满。

```

1.    BMC Web
2      BMC          F1      "      "      "      BMC
      "  "          "

```

- FQXSFSM0008M: 检测到引导权限超时。

```

1.    XCC
2
3      "      "
4    Lenovo

```

- FQXSFSR0001M: 已检测到 [arg1] GPT 损坏, DiskGUID: [arg2]

```

1.    POST
2    XCC          GTP
3
4    " F1      " ->"      " ->"      " ->"      GPT      "      "      "
5
6      F1          POST          GPT
7.
8      LUN
9      "      "
10   Lenovo

```

- FQXSFSR0002I: [arg1] GPT 损坏已恢复, DiskGUID: [arg2]

- FQXSFSR0003G: 已超出引导尝试次数。未找到可引导设备。

- 1.
- 2
- 3
- 4
- 5 " "
- 6 Lenovo

- **FQXSFTR0001L: 检测到日期和时间无效。**

1. XCC FQX SFPW0001L
- 2 F1
- 3 " "
- 4 Lenovo

第 4 章 XClarity Provisioning Manager 事件

Lenovo XClarity Provisioning Manager

事件标识符

事件描述

说明

严重性

- 参考
- 警告
- 错误

用户操作

Lenovo Support

LXPM 事件（按严重性排列）

LXPM " " " " " "

表 4. 事件（按严重性排列）

事件 ID	消息字符串	严重性
FOXPMCL0005I		
FOXPMCL0006I	RAID	
FOXPMCL0007I	RAID	
FOXPMCL0008I	UEFI	
FOXPMCL0009I	UEFI	
FOXPMCL0010I	BMC	
FOXPMCL0011I	BMC	
FOXPMEM0002I	LXPM LXPM	
FOXPMEM0003I	LXPM UEFI	
FOXPMEM0004I		

表 4. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX PMEM0005I		
FOX PMER0002I	RAID	
FOX PMER0003I	RAID	
FOX PMER0004I		
FOX PMER0005I		
FOX PMER0006I	UEFI	
FOX PMER0007I	BMC	
FOX PMINM0002I	BMC	
FOX PMOS0028I	[arg1]	
FOX PMSR0012I		
FOX PMSR0022I		
FOX PMSR0032I		
FOX PMUP0101I	LXPM	
FOX PMUP0102I	Windows	
FOX PMUP0103I	Linux	
FOX PMUP0104I	UEFI	
FOX PMUP0105I	BMC	
FOX PMUP0106I		
FOX PMVD0003I	VPD	
FOX PMCL0001K	Bootx64.efi	
FOX PMCL0002K	USB Deployment Manager	
FOX PMCL0003K	BMC	
FOX PMCL0004K	BMC	
FOX PMCL0005K	UEFI	
FOX PMCL0006K	RAID	
FOX PMCL0007K	RAID	
FOX PMCL0008K	UEFI	
FOX PMCL0009K	UEFI	
FOX PMCL0010K	BMC	
FOX PMCL0011K	BMC	
FOX PMINM0001G	BMC	
FOX PMOS0001K	Bootx64.efi	

表 4. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOXPMOS0002K	USB Deployment Manager	
FOXPMOS0003K	Windows	
FOXPMOS0004K	BMC EMMC2USB	
FOXPMOS0005K	BMC	
FOXPMOS0006K	BMC	
FOXPMOS0007K	RTF	
FOXPMOS0008K		
FOXPMOS0009K	UEFI LXPM	
FOXPMSR0001K	RAID	
FOXPMSR0011K		
FOXPMSR0021L		
FOXPMSR0031L		
FOXPMUP0001K		
FOXPMUP0002K		
FOXPMUP0003K	UEFI	
FOXPMUP0004K	UEFI	
FOXPMUP0005K	BMC	
FOXPMUP0006K	LXPM	
FOXPMUP0007K	Linux	
FOXPMUP0008K	Windows	
FOXPMVD0001H	VPD	
FOXPMVD0002H	VPD	
FOXPMVD0011K	TPM/TPM /TCM	
FOXPMVD0012K	TPM/TPM /TCM	
FOXPMEM0001M	LXPM	
FOXPMEM0006M		
FOXPMEM0007M	" "	
FOXPMEM0008M		
FOXPMER0002M	RAID	
FOXPMER0003M		
FOXPMER0004M		
FOXPMER0005M	UEFI	

表 4. 事件 (按严重性排列) (续)

事件 ID	消息字符串	严重性
FOX PMER0006M	XCC	
FOX PMSD0001M	HDD Test	
FOX PMSD0002M		
FOX PMSD0003M		
FOX PMSD0004M		
FOX PMSD0005M	/	
FOX PMSD0006M		
FOX PMSD0007M		
FOX PMSD0008M	UEFI LXPM	
FOX PMSD0009M	LXPM	
FOX PMSD0010M	LXPM UEFI	
FOX PMSD0011M	LXPM UEFI	
FOX PMUP0201M	BMC EMMC2USB	
FOX PMUP0202M		
FOX PMUP0203M	BMC EMMC2USB	
FOX PMUP0204M	BMC	
FOX PMUP0205M	BMC	
FOX PMUP0206M		
FOX PMUP0207M		
FOX PMUP0208M	BMC	

XClarity Provisioning Manager 事件列表

Lenovo XClarity Provisioning Manager

- **FQXPMCL0001K: 找不到 Bootx64.efi。未能引导操作系统。**

1. BMC
2. BMC
- 3.
- 4.

注：

5

- FQXPMCL0002K: 未能从 USB 读取 Deployment Manager 签名。

1.	USB			
2	LXPM	UEFI	BMC	BMC
	BMC			
3	BMC			
4				
5				

注：

6

- FQXPMCL0003K: BMC 通信失败：驱动程序装载失败。

1.	USB		
2		BMC	
3	BMC		
4			
5			

注：

6

- FQXPMCL0004K: BMC 通信成功。卷名不匹配。

1. BMC
2. BMC
- 3.
- 4.

注:

5.

- FQXPMCL0005I: 开始安装操作系统。
- FQXPMCL0005K: 当前系统引导模式为 Legacy。操作系统克隆仅支持 UEFI 模式。

1. UEFI UEFI -> -> ->
UEFI
- 2.

- FQXPMCL0006I: 已成功导出 RAID 配置。
- FQXPMCL0006K: 未能导出 RAID 配置。

1. Lenovo RAID [http://www.lenovo.com-](http://www.lenovo.com-us/en/serverproven/index.shtml)
[/us/en/serverproven/index.shtml](http://www.lenovo.com-us/en/serverproven/index.shtml)
2. RAID LXPM UEFI
3. RAID

4	SAS	RAID
5		RAID
6		

- FQXPMCL0007I: 已成功导入 RAID 配置。

- FQXPMCL0007K: 未能导入 RAID 配置。

1.	Lenovo	RAID	http://www.lenovo.com-
	/us/en/serverproven/index.shtml		
2	RAID	LXPM	UEFI
3	RAID		
4	RAID		
5	RAID		
6		RAID	
7.			

- FQXPMCL0008I: 已成功导出 UEFI 设置。

- FQXPMCL0008K: 未能导出 UEFI 设置。

1.	USB/	UEFI
2	UEFI	
3	uEFI	
4		

- FQXPMCL0009I: 已成功导入 UEFI 设置。

- FQXPMCL0009K: 未能导入 UEFI 设置。

1.	USB/	UEFI
2	UEFI	UEFI
3		UEFI
4.	uEFI	
5.		

- FQXPMCL0010I: 已成功导出 BMC 设置。

- FQXPMCL0010K: 未能导出 BMC 设置。

1.	BMC
2	

注:

3	BMC
4.	

- FQXPMCL0011I: 已成功导入 BMC 设置。

- FQXPMCL0011K: 未能导入 BMC 设置。

1. BMC
2. BMC
- 3.

注:

4. BMC
- 5.

- **FQXPMEM0001M: 找不到 LXPM 固件映像**

1. BMC
2. LXPM
- 3.

注:

- 4.

- **FQXPMEM0002I: 发现 LXPM 固件映像。启动 LXPM**

- **FQXPMEM0003I: LXPM 已退出。控制权已交回 UEFI**

- **FQXPMEM0004I: 正在启动诊断程序**

- FQXPMEM0005I: 引导诊断程序成功

- FQXPMEM0006M: 找不到诊断固件映像

1. BMC
- 2.

注:

- 3.

- FQXPMEM0007M: 诊断映像无法启动，因为已启用“控制台重定向”

1. UEFI I/O " ->" " " " F1 " ->"

- 2.

注:

- 3.

- FQXPMEM0008M: 无法启动诊断映像，因为该映像可能已损坏

1. BMC

2

注:

3

LXPM

4

- FQXPMER0002I: 清除 RAID 配置和内部存储

- FQXPMER0002M: 未能清除 RAID 配置

1.

2

- FQXPMER0003I: 已成功清除 RAID 配置

- FQXPMER0003M: 未能擦除内部存储硬盘

1.

2

3

4

5

- FQXPMER0004I: 已成功擦除内部存储硬盘

- **FQXPMER0004M: 未能清除系统日志**

1. **BMC**
- 2
- 3

- **FQXPMER0005I: 已成功清除所有系统日志**

- **FQXPMER0005M: 未能加载 UEFI 出厂默认设置**

1. **BMC**
- 2
- 3

- **FQXPMER0006I: 已成功加载 UEFI 出厂默认设置**

- **FQXPMER0006M: 未能加载 XCC 出厂默认设置**

1. **BMC**
- 2
- 3
- 4
- 5

- FQXPMER0007I: 已成功加载 BMC 出厂默认设置
- FQXPMNM0001G: 未能设置新的 BMC 网络参数。

```

1.
2
3           BMC
4
5     UEFI

```

- FQXPMNM0002I: 将 BMC 网络参数设置为新值。
- FQXPMOS0001K: 找不到 Bootx64.efi。未能引导操作系统。

```

1.           BMC
2     BMC
3
4
   注:

```

```

5

```

- FQXPMOS0002K: 未能从 USB 读取 Deployment Manager 签名。

1. USB
2. BMC
3. BMC
- 4.
- 5.

注:

6.

- FQXPMOS0003K: 未能将 Windows 引导文件拷贝到目标

1. USB
2. BMC
3. BMC
- 4.
- 5.

注:

6.

- FQXPMOS0004K: BMC 通信失败: EMMC2USB 装载失败。

1. USB
2. BMC
3. BMC
- 4.
- 5.

注:

6

- FQXPMOS0005K: BMC 通信失败: 驱动程序装载失败。

1. USB
2. BMC
3. BMC
4.
5.

注:

6

- FQXPMOS0006K: BMC 通信成功。卷名不匹配。

1. BMC
2. BMC
3.
4.

注:

5

- FQXPMOS0007K: 未能读取许可证 RTF 文件。

1. BMC
2. BMC

3. USB DVD U
- 4.
- 5.

注:

- 6.

- FQXPMOS0008K: 请确保以太网线缆已插入计算机，并且您的网络设置正确无误。

1. SMB/CIFS NFS
- 2.
3. CIFS NFS
- 4.

- FQXPMOS0009K: 当前系统引导模式为传统模式。LXPM 操作系统安装仅支持 UEFI 模式。

1. UEFI
- 2.

- FQXPMOS0028I: 已安装 [arg1] 操作系统

- FQXPMSD0001M: HDD Test 已被主机的硬件或软件重置操作中断

1. RAID
- 2.

3
4

- FQXPMSD0002M: 设备执行其自检时出现致命错误或未知测试错误

1. RAID
2
3
4

- FQXPMSD0003M: 自检已完成，发现有未知测试元件存在故障。

1. RAID
2
3
4

- FQXPMSD0004M: 自检已完成，发现有电气测试元件存在故障。

1. RAID
2
3
4

- FQXPMSD0005M: 自检已完成，发现有伺服（和/或寻道）测试元件存在故障。

1. RAID

2

3

4

- FQXPMSD0006M: 自检已完成，发现有读取测试元件存在故障。

1. RAID

2

3

4

- FQXPMSD0007M: 找不到硬盘

1. RAID

2

3 BMC OneCLI

4

5

- FQXPMSD0008M: UEFI 尚未准备就绪，因此 LXPM 无法发送命令来测试硬盘。

1.

2 SMART

3

- FQXPMSD0009M: LXPM 向硬盘发送测试命令时检测到设备错误。

1.

-
-

- a.
- b. RAID SAS
- c.

2 LXPM LXPM https://sys-
mgt.lenovofiles.com/help/topic/xpm_frontend/xpm_product_page.html
LXPM " LXPM" ->"
" ->" "

3 test_hdd.txt USB

4

- FQXPMSD0010M: LXPM 向硬盘发送测试命令时 UEFI 超时。

1.

-
-

- a.
- b. RAID SAS
- c.

2 LXPM LXPM https://sys-
mgt.lenovofiles.com/help/topic/xpm_frontend/xpm_product_page.html
LXPM " LXPM" ->"
" ->" "

3 test_hdd.txt USB

4.

- FQXPMSD0011M: LXPM 发送命令以测试硬盘时, UEFI 不支持此硬盘。

1. ATA

2

- FQXPMSR0001K: 发现不受支持的 RAID 适配器。

1. Lenovo RAID [http://www.lenovo.com-](http://www.lenovo.com-us/en/serverproven/index.shtml)
[/us/en/serverproven/index.shtml](http://www.lenovo.com-us/en/serverproven/index.shtml)

2 RAID LXPM UEFI

3

- FQXPMSR0011K: 未能更改硬盘的状态。

1. LXPM RAID

2 RAID

3 SAS RAID

4 " "

" "

5

6

- FQXPMSR0012I: 成功更改硬盘的状态。

- FQXPMSR0021L: 未能创建新的虚拟磁盘。

1. LXPM RAID
2. RAID
3. SAS RAID
- 4.
- 5.
- 6.

- FQXPMSR0022I: 成功创建新的虚拟磁盘。

- FQXPMSR0031L: 未能删除现有虚拟磁盘

1. LXPM RAID
2. RAID
3. SAS RAID
- 4.
- 5.

- FQXPMSR0032I: 已成功删除现有虚拟磁盘。

- FQXPMUP0001K: 系统配置不符合先决条件

- 1.
- 2.

- FQXPMUP0002K: 所选包不兼容

- 1.
- 2

- **FQXPMUP0003K: 无法获取最低的 UEFI 级别**

1. BMC
- 2 BMC
- 3

注:

- 4.

- **FQXPMUP0004K: 无法获取已安装的 UEFI 版本**

1. BMC
- 2 BMC
- 3

注:

- 4.

- **FQXPMUP0005K: 无法获取已安装的 BMC 版本**

1. BMC

- 2 BMC
- 3

注:

4

- FQXPMUP0006K: 无法获取已安装的 LXPM 版本

1. BMC
- 2 BMC
- 3

注:

4

- FQXPMUP0007K: 无法获取已安装的 Linux 驱动程序版本

1. BMC
- 2

注:

3

- FQXPMUP0008K: 无法获取已安装的 Windows 驱动程序版本

1. BMC

2 BMC

3

注:

4.

- FQXPMUP0101I: 开始更新 LXPM
- FQXPMUP0102I: 开始更新 Windows 驱动程序
- FQXPMUP0103I: 开始更新 Linux 驱动程序
- FQXPMUP0104I: 开始更新 UEFI
- FQXPMUP0105I: 开始更新 BMC
- FQXPMUP0106I: 已成功更新固件
- FQXPMUP0201M: BMC 通信失败: EMMC2USB 装载失败。未能更新固件

1. Web UI " UEFI BMC " BMC BMC
2. BMC
- 3.

注:

4. tor XClarity Controller Lenovo XClarity Essential OneCLI XClarity Administra-
- 5.

- FQXPMUP0202M: 传输更新包错误。未能更新固件

- 1.
2. USB/
3. Web UI " UEFI BMC " BMC BMC
4. BMC
- 5.

注:

6. tor XClarity Controller Lenovo XClarity Essential OneCLI XClarity Administra-
- 7.

- FQXPMUP0203M: BMC 通信失败: EMMC2USB 卸载失败。未能更新固件

1. BMC
2. BMC
- 3.

注:

4.

	XClarity Controller	Lenovo	XClarity Administra-
		XClarity Essential OneCLI	
- 5.

- FQXPMUP0204M: BMC 通信失败: 执行更新命令失败。未能更新固件

1.

		BMC	
	BMC		
- 2.
- 3.

注:

4.

	XClarity Controller	Lenovo	XClarity Administra-
		XClarity Essential OneCLI	
- 5.

- FQXPMUP0205M: BMC 通信失败: 获取更新状态失败。未能更新固件

1.

		BMC	
	BMC		
- 2.
- 3.

注:

4.

	XClarity Controller	Lenovo	XClarity Administra-
		XClarity Essential OneCLI	
- 5.

- FQXPMUP0206M: 更新包的版本太旧。未能更新固件。

- 1.
2. BMC
- 3.

注:

4. tor XClarity Controller Lenovo XClarity Essential OneCLI XClarity Administra-
- 5.

- FQXPMUP0207M: 更新包无效。未能更新固件。

- 1.
2. USB/
3. Web UI " UEFI BMC BMC BMC
4. BMC
- 5.

注:

6. tor XClarity Controller Lenovo XClarity Essential OneCLI XClarity Administra-
- 7.

- FQXPMUP0208M: 未能执行重新启动 BMC 命令

1. BMC
2. BMC
- 3.

注:

4.

- FQXPMVD0001H: 未能获取 VPD 数据。

1. " " " VPD..."

2. 1

注:

3.

- FQXPMVD0002H: 未能更新 VPD 数据。

1. VPD " "

2. 1

注:

3.

- FQXPMVD0003I: 成功更新 VPD 数据。

- FQXPMVD0011K: 未能获取 TPM/TPM 卡/TCM 策略状态

1. " " " VPD..."
- 2 1

注:

3

- FQXPMVD0012K: 未能设置 TPM/TPM 卡/TCM 策略

1. VPD " "
- 2 1
- 3

附录 A 获取帮助和技术协助

Lenovo

Lenovo

Lenovo

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注: IBM Lenovo ThinkSystem

致电之前

尝试自行解决问题

Lenovo

Lenovo
Lenovo

ThinkSystem

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

-
-
-

Lenovo

Lenovo

Lenovo

-

<https://serverproven.lenovo.com/>

- <http://datacentersupport.lenovo.com>

– Lenovo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg

Lenovo

Lenovo
Lenovo

收集致电支持机构时所需的信息

Lenovo

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

-
-
-
-
-
-

Lenovo

UEFI

Lenovo

<https://support.lenovo.com/servicerequest>

“ “ Lenovo

收集服务数据

Lenovo

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager “ ”

- Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller Web CLI
Lenovo

– Web XCC “ ” <https://pubs.lenovo.com/xcc-overview/>

– CLI XCC “ ffdc ” <https://pubs.lenovo.com/xcc-overview/>

- Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator Lenovo XClarity Administrator
Lenovo
Call Home Lenovo Support SFTP
Lenovo

Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo X Clarity Essentials OneCLI OneCLI

getinfor getinfor
https://pubs.lenovo.com/xce-onecli/onecli_r_getinfor_command

联系支持机构

Lenovo <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> Lenovo
/
<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> Lenovo
1-800-426-7378

9 6

中国大陆产品支持

<http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/es/ThinkSystem.html>

400-106-8888

中国台湾产品支持

0800-016-888

24x7

索引

I

Lenovo XClarity Controller 5 219
Lenovo XClarity Controller 5 221
Lenovo XClarity Controller 5 220

U

UEFI 143, 189 221
UEFI 143, 189

J

Lenovo XClarity Controller 5 221
UEFI 143, 189
1

219

219

219

219

221

219

220

Lenovo XClarity Controller 5
UEFI 143, 189

UEFI 143

Lenovo XClarity Controller 5
UEFI 189

221

Lenovo